

الْفَضْل



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز سلامت محیط و کار

حدود مجاز مواده شغلی

ویرایش سوم

۱۳۹۱

عنوان : حدود مجاز مواجهه شغلی - ویرایش سوم

ناظر : مرکز سلامت محیط و کار:

تهران- خیابان حافظ- تقاطع جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- مرکز سلامت محیط و کار

تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۰۷۶۳۶ ، دورنگار: ۰۲۱-۶۶۷۰۷۴۱۷

<http://markazsalamat.behdasht.gov.ir>

هماهنگ کننده و ناشر: پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران:

تهران- میدان انقلاب- خیابان کارگر شمالی- نرسیده به بلوار کشاورز- پلاک ۱۵۴۷ طبقه هشتم

تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۷۸۳۹۹ ، دورنگار: ۰۲۱-۸۸۹۷۸۳۹۸

<http://IER.tums.ac.ir>

اعضای کمیته های بازنگری و تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش سوم به ترتیب حروف الفبا:

۱. دکتر معصومه احمدی زاده، عضو هیئت متحنه و ارزشیابی رشته بهداشت حرفه ای
۲. دکتر حسن اصلیان، استادیار گروه بهداشت حرفه ای و محیط، دانشگاه تربیت مدرس
۳. دکتر تیمور اللهیاری، استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۴. دکتر شهناز باکنده، استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۵. دکتر ابوالفضل برخورداری، دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی یزد
۶. دکتر عبدالرحمن بهرامی، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
۷. دکتر محمد پورمهبادیان، دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۸. مهندس مهین حق شناس، رئیس اداره کنترل عوامل فیزیکی زیان آور، مرکزسلامت محیط و کار
۹. دکتر علی خوانین، دانشیار گروه بهداشت حرفه ای و محیط، دانشگاه تربیت مدرس
۱۰. دکتر ابوالفضل ذاکریان، استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱. دکتر حسن صادقی نائینی، استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشگاه علم و صنعت
۱۲. مهندس فاطمه صادقی، رئیس اداره کنترل عوامل شغلی موثر برسلامت، مرکزسلامت محیط و کار
۱۳. دکتر علی صفری، استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۱۴. مهندس محمد جواد عصاری، مریب گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۵. مهندس محسن علی آبادی، مریب گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۶. دکتر ایرج علیمحمدی، استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۷. مهندس فرین فاطمی، کارشناس اداره کنترل عوامل شغلی موثر برسلامت، مرکزسلامت محیط و کار
۱۸. دکتر فرشید قربانی، استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۹. دکتر مهدی قاسم خانی، دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۰. دکتر حسین کاکویی، استاد گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۱. دکتر فریده گلبابایی، استاد گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۲. دکتر رستم گلمحمدی، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
۲۳. دکتر محمود محمدیان، دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۲۴. دکتر مجید معتمدزاده، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
۲۵. دکتر محمدرضا منظم، دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۶. دکتر کاظم ندافی، استاد گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۷. دکتر پروین نصیری، استاد گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۸. دکتر احمد نیک پی، استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فهرست

۱	مستندات قانونی
۲	مقدمه
۳	بخش اول
۴	حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی
۵	مقدمه
۶	حدود مجاز مواجهه
۷	متوسط وزنی- زمانی (OEL-TWA)
۸	حد مجاز شغلی کوتاه مدت (OEL-STEL)
۹	حد مجاز شغلی سقفی (OEL-C)
۱۰	محدوده های نوسان
۱۱	مقایسه حد مجاز مواجهه شغلی TWA و STEL با حد مجاز مواجهه شغلی سقفی
۱۲	حدود مجاز مخلوط مواد شیمیایی
۱۳	تفصیرات در شرایط و برنامه های کاری
۱۴	کاربرد حدود مجاز مواجهه برای شرایط محیطی غیرمعمول
۱۵	برنامه های کاری غیرمعمول
۱۶	واحدهای OEL
۱۷	نمادها
۱۸	شاخص بیولوژیکی مواجهه (BEI)
۱۹	سرطان زایی
۲۰	بخار و کسر قابل تنفس (IFV)
۲۱	ایجاد حساسیت
۲۲	پوست
۲۳	علائم و حروف مخفف
۲۴	روش استفاده از جدول حدود مجاز مواجهه شغلی
۲۵	مثالهای حد مجاز شغلی برای مخلوطها
۲۶	منابع
۲۷	بخش دوم
۲۸	حدود مجاز شاخص های بیولوژیکی مواجهه
۲۹	پایش بیولوژیک

۹۸	شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه
۹۸	ارتباط BEI با OEL
۹۹	جمع آوری نمونه
۱۰۰	مقبولیت نمونه ادرار
۱۰۰	ضمانت کیفی
۱۰۰	نمادهای ملاحظات
۱۰۱	کاربرد BEIs
۱۰۸	اعلام تغییرات در دست بررسی (NIC)
۱۱۰	منابع
بخش سوم	
۱۱۱	حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL) با عوامل فیزیکی محیط کار
۱۱۱	مقدمه
۱۱۲	تعاریف
۱۱۳	آکوستیک
۱۱۳	مادون صوت و اصوات با دامنه فرکانس پائین
۱۱۴	فراصوت
۱۱۶	حد مجاز مواجهه شغلی با صدا
۱۱۹	صدای پیوسته یا نوبتی
۱۲۰	الگوی مکمل جهت ارزیابی مواجهه با صدا
۱۲۳	صدای ضربه‌ای یا کوبه‌ای
۱۲۴	ارتعاش
۱۲۴	۱- مواجهه موضعی بدن با ارتعاش
۱۲۷	ارتعاش دست- بازو از نوع پیوسته، منقطع، ضربه‌ای یا کوبه‌ای
۱۳۱	۲- ارتعاش تمام بدن
۱۳۱	نکات مهم
۱۳۹	حد مجاز مواجهه شغلی (OEL) پرتوهای یونسان
۱۴۱	میدان‌ها و پرتوهای غیر یونسان
۱۴۱	میدان‌های مغناطیسی پایا
۱۴۲	میدان‌های مغناطیسی با فرکانس‌های KHz ۳۰ و کمتر از آن (زیر فرکانس رادیوئی)
۱۴۳	شدت جریان تماسی

۱۴۴	میدانهای الکتریکی پایا و میدانهای الکتریکی با فرکانس KHz ۳۰ و کمتر از آن (ذیرفرکانس رادیوئی)
۱۴۵	پرتوهای رادیوفرکانس و ماکروویو
۱۵۰	محدودیت‌های مواجهه
۱۵۱	نتاچی در مورد روش اندازه‌گیری امواج مایکروویو و رادیوفرکانسی
۱۵۱	حدود مجاز مواجهه با پرتو فرابنفس (UV)
۱۵۲	مقادیر توصیه شده
۱۵۸	حدود مجاز مواجهه با پرتو فرو سرخ (IR)
۱۵۹	حد مجاز مواجهه شغلی لیزر
۱۶۰	گروه بندی لیزرها
۱۶۰	روزنه محدود
۱۶۰	اندازه منبع و ضریب تصحیح C_E
۱۶۲	ضرایب تصحیح (C_C, C_B, C_A) $C_{B,A}$ و C_E پرتوگیری پالسی مکرر (RPE)
۱۷۰	روشنایی
۱۷۳	حدود مجاز مواجهه شغلی تنش‌های دمایی
۱۷۳	الف - تنش گرمایی
۱۷۵	ارزیابی و کنترل تنش دمایی
۱۸۱	ب - تنش سرمایی
۱۸۱	مقدمه
۱۸۶	ارزیابی و نظارت
۱۸۸	برنامه کار - استراحت توأم با گرم شدن بدن
۱۹۱	ضرورت‌های پایش محیط کار
۱۹۳	منابع
	بخش چهارم
۱۹۵	حدود مجاز در ارگونومی
۱۹۵	آسیبهای اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار (MSDs)
۱۹۶	راهبردهای کنترل
۱۹۷	عوامل غیر شغلی
۱۹۸	بلند کردن بار
۱۹۹	دستورالعمل استفاده از جداول حدود مجاز بلند کردن بار
۲۰۴	منابع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نیروی کار ماهر در کشور گرانبهاترین سرمایه در تحقق اهداف توسعه پایدار بوده و ارتقاء سلامت این عزیزان از طریق تأمین محیط کار سالم، از اهم اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شمار می‌رود.

همگام با توسعه واحدهای صنعتی در کشور و کشف و کاربرد دهه هزار نوع ماده شیمیایی با خواص فیزیکی، شیمیایی و فیزیولوژیکی مختلف و بکارگیری بسیاری از دستگاهها و ماشین‌آلات صنعتی، محیط‌های کاری به انواع آلینده‌های شیمیایی و فیزیکی آلوده می‌گردند. همچنین در بسیاری از مناطق گرمسیر کشور گرمای طاقت فرسای اقلیمی در فصول گرم سال، به همراه گرمای ناشی از فرایندهای گرمای شاغلین را به خطر ابتلاء به استرس‌های گرمایی تهدید می‌نماید. مواجهه شاغلین با عوامل خطر فوق الاشاره احتمال میزان ابتلاء به بیماریهای شغلی و نوپدید را افزایش خواهد داد. برای دستیابی به یک توسعه پایدار باید با عوارض ناخواسته ناشی از این عوامل زیانبار مبارزه نمود تا شاغلین از محیط کار سالم برخوردار گردند. در این راه اولین گام تفربیت محیط‌های کاری سالم و ناسالم از یکدیگر بر اساس معیارهایی تحت عنوان "حد مجاز مواجهه شغلی" است تا محیط‌های کاری که احتمال بروز بیماری را در بین شاغلین افزایش می‌دهند، شناسایی گردند. مسلم است با حمایت‌های قانونی نظیر مواد ۸۵ و تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون کار، بندهای ۲، ۱۱ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده ۱۰ آین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده ۷۶ واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ - مصوب ۱۳۸۰ - مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ در تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف به تدوین معیارهای تحت عنوان حدود مجاز مواجهه شغلی نموده است، این حرکت سرعت بیشتری در اجرا خواهد یافت.

برای تحقق مراتب فوق الذکر و از آنجا که همگام با پیشرفت‌های علمی و مطالعات اپیدمیولوژیک انسانی و تحقیقات بر روی حیوانات آزمایشگاهی، مقادیر حدود مجاز مواجهه شغلی نیز با تغییر روبروست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تدوین، به روز رسانی و ابلاغ مجموعه

حاضر تحت عنوان "حدود مجاز مواجهه شغلی" که آخرین نسخه آن در سال ۱۳۸۲ ویرایش شده نموده است و کلیه کارفرمایان و مدیران اجرایی کارگاهها و واحدهای شغلی که دارای عوامل مخاطره آمیز خارج از حدود مجاز مذبور هستند موظفند با استفاده از روشهای مناسب فنی، مهندسی و مدیریتی عوامل بیماریزای محیط کار را حذف یا کنترل نمایند.

امید است که با بکارگیری مجموعه حاضر که حاصل زحمات ۲۸ نفر از اساتید دانشگاه و محققین کشور میباشد و در سال ۱۳۹۰ در طی نشستهای متعدد این اعضاء در کمیته‌های فنی تخصصی مربوطه تنظیم شده، شاهد محیط کار سالم جهت کارگران عزیز و زحمتکش کشور باشیم.

دکتر وحید دستجردی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مستندات قانونی

۱. ماده ۸۵ قانون کار:

برای صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعيت دستورالعملهايی که از طریق شورایعالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

۲. تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون کار :

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرگانی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.

۳. بندهای ۲، ۱۱ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

(الف) بند ۲: تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط، کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبتهاي بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربطر.

(ب) بند ۱۱: تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به:

- خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی.
- مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات، ملزمات و مواد مصرفی پزشکی و توان بخشی.
- بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق.

(ج) بند ۱۶: تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی - درمانی و بهزیستی و انجام این امور براساس استانداردهای مربوطه.

۴. ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییرات حدود تماس شغلی آلاینده‌های محیط کار و عوامل بیماریزا را به شورایعالی حفاظت فنی اعلام و شورایعالی مذکور مراتب را به کمیته‌های استانی، کارهای سخت و زیان‌آور برای اجرا ابلاغ می‌نماید.

مقدمه

دستیابی به سلامت حق اساسی آحاد جامعه از جمله کارگران و کارکنان مشاغل مختلف است. رشته بهداشت حرفه‌ای به منظور تأمین این حق اساسی در جهت حرکت به سمت عدالت اجتماعی و حفظ کرامت اقشار زحمتکش جامعه فعالیت می‌نماید بهداشت حرفه‌ای علم و فنی است که با پیش‌بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای شغلی در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان تمام مشاغل تلاش می‌کند. مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه‌ها و طرح‌های بهداشت حرفه‌ای در محیط‌های کاری کشور به عهده مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان می‌باشد و از مهم ترین سیاست‌های اصلی بهداشت حرفه‌ای در ایران تحقق اهداف عالی بهداشتی اشاره شده در قانون اساسی کشور و تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و کیفیت نیروی انسانی جهت دستیابی به توسعه پایدار مندرج در سند چشم انداز توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و نقشه جامع علمی بخش سلامت می‌باشد. طبق برآورد، در ایران حدود ۱۶ میلیون کارگر در ۲ میلیون واحد شغلی در حال فعالیت هستند که از این تعداد ۴۵ درصد نیروی کاری خدماتی، ۳۰ درصد در بخش کشاورزی و ۲۵ درصد در بخش‌های صنعتی شاغل هستند که به شکل‌های مختلف در معرض عوامل زیان آور بهداشتی ناشی از فعالیت کاری قرار دارند. تدوین حدود مجاز ملی برای آلوهه‌کننده‌های محیط کار امری لازم و اجتناب ناپذیر است به نحوی که دست اندکاران علوم بهداشتی و صاحبان صنایع و کارکنان را تا آنجا که ممکن است راهنمایی نموده و ضوابط مشخص و واحدی را برای کنترل عوامل زیان بار محیط کار در اختیار آنان قرار می‌دهد.

از سال ۱۳۷۰ به منظور صیانت از سلامت شاغلین، وزارت بهداشت با جلب مشارکت گروهی از متخصصین بهداشت حرفه‌ای کشور و بر مبنای منابع علمی معتبر بین‌المللی و در نظر گرفتن ملاحظات بومی اقدام به تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی نموده است. در طول دهه‌های گذشته مراکز و سازمان‌های قانونی و تحقیقاتی متعددی در کشورهای مختلف، حدود مجاز مواجهه شغلی را به صورت راهنمای کتاب ارائه نموده‌اند که عمدها در کشورهای مختلف دنیا مورد پذیرش قرار گرفته و یا مبنایی برای تدوین استاندارد ملی بوده است. حدود قانونی مواجهه با عوامل زیان آور بایستی ضمن حفاظت کارگران، آنقدر سخت گیرانه نباشد که صنایع را از روند اصلی تولید و رقابت در عرصه‌های جهانی باز دارد.

پس از تعیین و ابلاغ حدود مجاز مواجهه شغلی پس از دوره‌های زمانی مشخص به دلایلی از جمله تغییر قوانین بین‌المللی یا ملی، دعاوی قضایی، تقاضای جامعه، تغییر و اصلاح فرایندهای تولید و سطح فناوری، اهمیت روز افرون معضلات جهانی از جمله مسائل زیست‌محیطی، ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های علمی در زمینه روش‌ها و تکنیک‌های آزمایشگاهی، ارتقاء سطح تکنیک‌های آماری مورد استفاده به ویژه در مطالعات ایدئی‌لوژیک، افزایش ارتباطات و تبادل اطلاعات در بعد جهانی، تفاوت‌ها در قابلیت تحمل ریسک و سهولت دسترسی به نتایج داده‌های مربوط به حدود مجاز مواجهه شغلی سایر کشورها، لازم است که این حدود مورد بازنگری قرار گرفته و به روزرسانی شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود مجاز مواجهه شغلی با عنوانی متنوع در کشورهای مختلف در دوره‌های زمانی بین ۳ الی ۵ سال بازنگری می‌شوند. با توجه به لازم‌الاجرا بودن حدود مجاز مواجهه شغلی تدوین شده در ایران بر مبنای ماده ۸۵ قانون کار در محیط‌های کاری کشور و استفاده از آن توسط کارشناسان، متخصصین و محققین به عنوان معیار قضایت و تصمیم‌گیری درخصوص شرایط بهداشتی محیط کار، اهمیت به روزرسانی آن دو چندان می‌گردد. ویرایش‌های قبلی منتشر شده این حدود مجاز در کشور مربوط به سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۲ بوده است و اینک ویرایش سوم آن تدوین و ارائه می‌گردد.

به منظور اجرای این طرح در گام نخست کمیته تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی با عضویت متخصصین و افراد خبره و باسابقه با رعایت سهم نسبی تخصصهای مورد نیاز به پیشنهاد مرکز سلامت محیط و کار و ابلاغ معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردید. در زیر مجموعه کمیته مذکور، چهار کارگروه عوامل شیمیایی، سم شناسی و نشانگرهای زیستی، عوامل فیزیکی و ارگونومیکی تشکیل گردید. وظیفه اعضاء کمیته بررسی مستندات داخلی و بین‌المللی و ارائه مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و ارگونومی به تفکیک نوع عامل بوده است. در هر کارگروه اعضاء متناسب با عوامل زیان آور مستلزم بازنگری یا اضافه شدن، فراوانی عوامل در محیط کار، میزان کاربرد، تعداد کارگران در مواجهه، قابلیت دسترسی به اطلاعات علمی در مورد عامل مورد نظر وجود یا عدم وجود حدود مجاز شغلی برای آن عامل، مشخص شد. اعضای کارگروههای مذکور شامل اعضای هیئت علمی با رشته‌های مرتبط دانشگاهی، نماینده‌گانی از کارشناسان و بازرسان با تجربه وزارت بهداشت بوده است. مرکز سلامت و محیط کار وظیفه راهبری و هماهنگی‌های لازم بین کارگروه‌ها و جمع بندی نتایج کار آنها را عهده دار بوده است.

تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل مخاطره زا باید اساساً منطبق بر پژوهش‌های فراگیر و مستمر باشد. اما اغلب محدودیت‌های تحقیقاتی و ملاحظات اجرایی این اجازه را نمی‌دهد که با موضوع رویکردی کاملاً پژوهش محور داشت. تجربیات کشورهای پیشرو و سازمانهای فراملیتی نیز به طور مطلق

منطبق و متکی بر پژوهش‌های خود آنان نیست بلکه با بهره گیری از نتایج کار محققین در سراسر دنیا و تجربیات میدانی و اجرایی و با در نظر گرفتن ملاحظات محلی حدود مجاز را برای عوامل زیان آور تدوین و منتشر می‌کنند. بدین جهت کمیته تدوین و بازنگری حدود مجاز مواجهه شغلی در سال ۱۳۹۰ تحت ناظارت مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تصمیم گرفت که با رعایت سه رویکرد: اقتباس، پژوهش محوری و اجماع علمی صاحب نظران به بازنگری حدود مجاز مواجهه شغلی پردازد. در هر حال پایه اصلی تدوین ویرایش جدید با رعایت قالب اصلی ویرایش‌های قبلی کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی بوده است.

پس از تشکیل کمیته مشترک علمی و تعیین کارگروهها، جلسه توجیهی و راهنمایی برای آنها تشکیل شد و براساس نظر کمیته مشترک، حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL) جدید کشوری با در نظر گرفتن موارد زیر تدوین گردید:

- ۱- در نظر گرفتن کتاب "حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا" ویرایش دوم، انتشار سال ۱۳۸۲
- ۲- استفاده از راهنمای فهرست آخرین حدود مجاز شغلی سازمانهای NIOSH، ACGIH، OSHA، استانداردهای اتحادیه اروپا و حدود مجاز کشورهای ژاپن و روسیه.
- ۳- استفاده از منابع علمی نو و معتبر بین‌المللی و نتایج آخرین مطالعات در کشورهای دیگر
- ۴- استفاده از نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در کشور
- ۵- استفاده از پایگاههای اطلاعات معتبر بین‌المللی
- ۶- در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، فناوری، اجتماعی و راهبردهای مصوب بالادستی کشور
- ۷- در نظر گرفتن وسعت و خصوصیات جامعه کارگری در مواجهه با عامل زیان آور
- ۸- در نظر گرفتن پیمانها و قوانین ملی و بین‌المللی مرتبط

کتاب حاضر تحت عنوان "حدود مجاز مواجهه شغلی"، می‌تواند به عنوان راهنمای برای سالم سازی محیط کار و تأمین سلامت شاغلین مورد استفاده متخصصین بهداشت حرفة‌ای قرار گیرد. بنا براین استفاده و تفسیر حدود مجاز مجبور محدود به کسانی است که دانش لازم را برای آنها آموخته باشند و از محدودیت‌هایی که ممکن است در حالات مختلف عملی پدید آید آگاهی داشته و بتوانند تفسیر صحیحی از تطابق این حدود مجاز با آلودگی محیط کار بدست آورند. مطالعه اسناد و مدارکی که بر پایه آن حدود مجاز وضع گردیده می‌تواند راهنمای خوبی در این زمینه باشد. جهت استفاده از این کتاب مقدمه هر بخش را بدقت مطالعه و در موارد ضروری با متخصصین مربوطه مشورت نمایند، بدیهی

است که مسئولیت عاقبی که از کاربرد غیر صحیح این حدود مجاز بوجود آید و یا احیاناً مربوط به حالات استثنایی و بسیار نادر باشد به عهده کمیته تدوین این حدود نخواهد بود. کمیته تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی کتاب معیارهای «حدود مجاز مواجهه شغلی» را هر دو سال یکبار مطابق با مقتضیات و اولویت‌های کشوری مورد تجدید نظر قرار می‌دهد، لذا کلیه اسناد و مدارک بدست آمده در ارتباط با تأیید یا رد موارد اعلام شده در کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تأیید در چاپ بعدی ملحوظ خواهد شد. رعایت حدود مجاز اعلام شده در این کتاب برآورده از وضعیتی است که در آن شرایط اختلال فیزیولوژیک یا بیماری مشهودی برای شاغلین در محدوده‌های اعلام شده حادث نگردد. لیکن باید توجه داشت که شرایط جسمانی و زمینه‌های فردی شاغلین متفاوت می‌باشد و این حدود بیان کننده مرز حقیقی بین سلامت و خطر نمی‌باشد به همین منظور در اغلب موارد حد مراقبت نیز تعریف گردیده است. به نظر می‌رسد اگر شاغلین روزانه ۸ ساعت و ۴۰ ساعت کار هفتگی با حدود اعلام شده مواجهه داشته باشند برای یک دوره کاری سلامت آنان تأمین می‌گردد.

کتاب بازنگری شده حاضر، حاصل یک سال کار مداوم و پی‌گیر اعضاء کمیته‌های علمی مرتبط بوده است که به جامعه متخصصین و شاغلین پر تلاش کشور تقدیم می‌گردد. امید است مورد توجه و عنایت خداوند متعال قرار گیرد. از کلیه همکاران محترم استدعا داریم که نظرات اصلاحی و پیشنهادی خود را به دبیرخانه کمیته تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی مستقر در مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند.

ضمانت از جناب آقای دکتر رستم گلمحمدی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان که مدیریت اجرای این طرح را بر عهده داشتند و نیز کارشناسان محترم مرکز سلامت محیط و کار آقای مهندس طلعتی، خانم مهندس روشنی و خانم مهندس رامین بابت زحمات ارزشمندانشان در ویرایش متن این کتاب تقدیر و تشکر می‌گردد.

کمیته تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی

۱۳۹۰
اسفند

بخش اول

حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی

مقدمه

در این فصل حدود مجاز مواجهه تعیین شده عوامل زیان آور شیمیایی به همراه مطالب تكمیلی مفید جهت بیان بهتر واژه‌های اختصاصی و تعاریف و کاربرد هر یک از آنها ارائه می‌شود. حد مجاز مواجهه باستی توسط کارشناسان و متخصصان بهداشت حرفای مورد استفاده قرار گیرد. این حدود با هدف ارزیابی و کنترل مخاطرات محیط‌های کاری تعیین شده است و نباید در موارد دیگر مثل ارزیابی و کنترل آلودگی هوای مناطق شهری، روسایی یا زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین از این حدود نباید برای برآورد پتانسیل سمیت مواجهه‌های مداوم و بی وقفه یا دوره‌های کاری طولانی مدت استفاده نمود. از دیگر موارد ممنوعیت استفاده از حدود مجاز برای اثبات یا رد وجود یک عارضه یا بیماری در افراد است. حد مجاز مواجهه شغلی تعیین شده برای عوامل شیمیایی بسته به نوع حد، تعاریف و کاربردهای ویژه دارد. انتظار می‌رود با تأمین شرایط مناسب و اعمال اقدامات کنترلی در محیط‌های کاری به طوری که منجر به کاهش مواجهه شاغلین با عوامل شیمیایی با غلظت کمتر از حدود مجاز مواجهه آنها گردد، اثرات سوء کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از این عوامل در شاغلین ایجاد نگردد. به دلایل مختلف از جمله تفاوت در حساسیت و آسیب پذیری افراد، ممکن است بخش کوچکی از شاغلین در اثر مواجهه با مقادیر معادل و یا حتی کمتر از حد تعیین شده دچار عوارض جزئی، بیماری یا عارضه جدی و تشدید یا پیشرفت عوارض و بیماریهای قبلی شوند. در این موارد، متخصص طب کار باستی این گروه از افراد را شناسایی و تحت مراقبت ویژه قرار دهند. بنابراین هرچند ملاحظات کافی برای تدوین این حدود مجاز اعمال شده است اما باید در نظر داشت که حدود اعلام شده مرز قطعی بین ایمنی و خطر مواجهه شغلی با مواد شیمیایی نمی‌باشد و همواره باید جانب احتیاط را مراعات نمود و عقل و منطق حکم می‌کند که غلظت تمام آلاینده‌های هوای محیط کار در پایین ترین سطح ممکن کنترل شود.

علاوه بر حساسیت‌های فردی عوامل دیگری نیز می‌تواند در تماس با غلظت‌های برابر یا کمتر از حد تماس شغلی در بروز اثرات سوء بر سلامتی مؤثر باشد که از آن جمله می‌توان خصوصیات ارثی و مادرزادی، سن، عادات فردی، استعمال سیگار، مواد مخدر، درمان‌های دارویی و مواجهه‌های قبلی با

مواد شیمیایی را نام برد. استعمال دخانیات می‌تواند سیستم‌های بدن را در برابر مواد سمی تضعیف نموده و نیز باعث تشیدید اثرات بیولوژیک مواد شیمیایی موجود در محیط کار شود.

منابع اصلی که در تعیین حد مجاز مواجهه شغلی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند عبارتند از: اطلاعات حاصل از تجربه محیط کار کشوری، مطالعات تجربی بر روی انسان، حیوانات و یا ترکیبی از منابع مذکور، استفاده از حدود مجاز برخی از کشورها و سازمانهای معتبر. بر این اساس مبنای تعیین حد مجاز شغلی برای مواد شیمیایی مختلف متفاوت است و بعلاوه در تعیین آن برای برخی مواد پیشگیری از بیماری یا عارضه‌ای خاص مورد نظر بوده و در مواردی نیز حالتی نظیر: تحریک، تخدیر، آزاردهندگی و استرس زایی مبنای و پایه تعیین حد مجاز شغلی قرار گرفته‌اند. در ضمن در تدوین این حدود سعی شده است که علاوه بر اثرات و عوارض عوامل شیمیایی، شرایط و محدودیتهای فنی، اقتصادی و قابلیت‌های اجرائی نیز در نظر گرفته شوند.

به دلیل تفاوت‌های موجود در کیفیت و کمیت اطلاعات مورد استفاده برای تعیین حد مجاز مواجهه شغلی مواد مختلف، ارقام تعیین شده دارای دقت یکسانی نیستند. لذا جهت تعیین مقدار دقیق حد مجاز مواجهه باید جدیدترین و مطمئن‌ترین مستندات و اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع باید همواره به اطلاع مسئولین ذیرپط در مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسانده شود تا در بازنگری‌های بعدی حدود مجاز مواجهه شغلی مورد استناد قرار گیرد.

حدود مجاز مواجهه

حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی در سه گروه: ۱) متوسط وزنی - زمانی ۲) حد مواجهه شغلی کوتاه مدت ۳) حد مجاز مواجهه سقفی با کاربردهای گوناگون و مکمل ارائه شده است. برای اکثر عوامل، حد متوسط وزنی زمانی به تنها یی یا همراه با حد مجاز مواجهه شغلی کوتاه مدت ارائه شده است. برای برخی از مواد نظریگازهای محرك نیز فقط حد مجاز مواجهه سقفی کاربرد دارد. اگر میزان مواجهه شاغلین از هر یک از سه حد ارائه شده فرونی یابد احتمال مخاطرات شغلی ناشی از آن ماده شیمیایی وجود خواهد داشت. بنابراین زیر بنای هر برنامه ارزیابی عوامل شیمیایی محیط کار، تعیین نوع حد مجاز مواجهه شغلی آن و انتخاب روش پایش مناسب با آن حد می‌باشد.

در مواردی که حدود مجاز مواجهه دو عامل شیمیایی با هم برابر باشند، ضرورتاً به معنی اثرات یکسان یا مشابه آنها نیست بلکه ممکن است هر یک از آنها اثرات کاملاً متفاوتی از هم دیگر داشته باشند. اگرچه حدود مجاز ارائه شده در این بخش برای غلظت مواد شیمیایی در هوا می‌باشد اما برای برخی از آنها ممکن است مواجهه پوستی نیز امکان‌پذیر باشد (به مبحث تعاریف و نمادها رجوع شود).

متوسط وزنی- زمانی (OEL-TWA)

عبارةت است از متوسط غلظت مجاز ماده شیمیایی در ۸ ساعت کار روزانه و ۴۰ ساعت کار در هفته به طوری که مواجهه مستمر و روز با این مقدار تقریباً در کلیه کارگران باعث ایجاد عارضه نامطلوبی نگردد مشروط بر آنکه فاصله زمانی بین پایان ۸ ساعت کار و شروع مجدد آن کمتر از ۱۶ ساعت نباشد و در این مدت با همان مواد شیمیایی یا عوامل تشديد کننده اثرات آنها مواجهه ندانش باشند. گمان می‌رود دستگاههای دفاعی بدن بتوانند سوم حاصل از ۸ ساعت کار را دفع و یا بوسیله پدیده‌های یولوژیکی خشی نمایند. باستی در نظر داشت که اگرچه در برخی از موارد محاسبه غلظت متوسط هفتگی (بدون در نظر گرفتن روزهای کاری) ممکن است مناسب باشد، اما حدود تعیین شده با شرط ۸ ساعت کار روزانه می‌باشد و باستی متوسط غلظت روزانه با حدود تعیین شده مورد مقایسه قرار گیرد.

حد مجاز شغلی کوتاه مدت^۱ (OEL-STEL)

عبارةت است از حد مجاز مواجهه میانگین وزنی - زمانی ۱۵ دقیقه‌ای با یک عامل شیمیایی است که در هیچ زمانی از یک شیفت کاری نباید غلظت آن عامل از این حد بیشتر باشد حتی اگر میانگین مواجهه ۸ ساعت شاغلین کمتر از حد OEL-STEL باشد. OEL-TWA غلظتی از یک عامل شیمیایی است که اعتقاد بر این است که کارگران می‌توانند برای کوتاه مدت با غلظتهای کمتر از آن بطور مداوم مواجهه داشته باشند بدون آنکه عوارض زیر را ایجاد کند:

- (۱) تحریک
- (۲) آسیبهای بافتی مزمن یا غیر قابل برگشت
- (۳) اثرات سمی وابسته به نرخ دز
- (۴) خواب آلودگی، به حدی که باعث ایجاد حادثه شده، و یا عکس العمل‌های فرد را برای دور شدن از عامل حادثه ساز مختل ساخته و یا کارایی وی را کاهش دهد.

اگر میانگین وزنی - زمانی مواجهه بیشتر از حد مجاز باشد، OEL-STEL لزوماً قادر به حفاظت شاغلین از اثرات مذکور نخواهد بود. STEL برای آن دسته از مواد شیمیایی توصیه شده است که علاوه بر اثرات سمی مزمن دارای اثرات حاد شناخته شده نیز هستند و اثرات سمی حاد ناشی از تماس کوتاه مدت با غلظت‌های بالای آنها در انسان یا حیوان گزارش شده باشد. با این وجود، ممکن است حد مجاز

1 - Time Weighted Average

2 - Short Term Exposure Limit

OEL-STEL یک حد کاملاً مستقل و مجزا باشد. زمان مواجهه شغلی با غلظتهاي بین STEL تا TWA نباید از ۱۵ دقیقه تجاوز نماید، اين دوره زمانی مواجهه ۱۵ دقیقه‌ای می‌تواند حداکثر تا ۴ مرتبه در طول ۸ ساعت کار مداوم تکرار شود مشروط بر آنکه فاصله بین دو دوره ۱۵ دقیقه‌ای کمتر از ۶۰ دقیقه نباشد. در صورتیکه اثرات بیولوژیکی مشاهده شده ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی با زمانهای متفاوت تضمین کننده باشند، می‌توان مدت زمان ۱۵ دقیقه را تغییر داد.

حد مجاز شغلی سقفی^۱ (OEL-C)

عبارت است از غلظتی از ماده شیمیایی که مواجهه شغلی بیش از آن حد حتی برای یک لحظه نیز مجاز نیست. اگر سنجش لحظه‌ای ماده شیمیایی برای مقایسه با OEL-C امکانپذیر نباشد، نمونه برداری باید در یک حداقل زمان کافی انجام شود تا مواجهه معادل یا بیشتر از حد سقفی تشخیص داده شود. برای برخی مواد مانند گازهای محرک فقط OEL-C کاربرد دارد و برای سایر مواد می‌توان بر حسب اثرات فیزیولوژیک آنها از یک یا دو حد مجاز استفاده نمود. اعتقاد بر این است که حدود مجاز مبتنی بر تحریکات فیزیکی نباید کم اهمیت تر از حدود مجاز مبتنی بر آسیب های فیزیکی تلقی شود. شواهد روزافزونی شنانگر آن است که تحریک ممکن است شروع کننده، افزایش دهنده یا تسريع کننده اثرات بهداشتی زیان‌آور از طریق بر هم کنش با سایر عوامل شیمیایی یا بیولوژیک یا از طریق مکانیسم‌های دیگر باشد. نکته مهم آن است که هر گاه غلظت ماده شیمیایی در هوای محیط کار از یکی از ۳ حد مذکور تجاوز نماید امکان ایجاد مخاطره برای افراد وجود خواهد داشت.

محدوده‌های نوسان^۲

تعداد کثیری از مواد شیمیایی که OEL-TWA برای آنها معین شده است به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی سم شناسی، قادر OEL-STEL هستند. محدوده های نوسان در این موارد مورد استفاده قرار می‌گیرند. در صورتی که میانگین غلظت مواجهه هشت ساعته کارگران با این مواد کمتر از OEL-TWA آنها باشد، نوسان کوتاه مدت غلظت مواجهه بیشتر از حد مجاز آنها باید کاملاً کنترل شود. از آنجا که تجربیات سم شناسی و بهداشت صنعتی دلایل و شواهد مشخصی برای تعیین مقادیر مجاز افزایش (OEL-TWA) ارائه نمی‌دهند لذا هر فرآیند کاری باید به قدر کافی کنترل شده باشد تا نوسان

1- Ceiling Value

2 - Excursion Limits

غلظت در آن در حدود قابل قبول انجام شود و حداکثر نوسان پیشنهاد شده نیز باید مرتبط با نوساناتی که غالباً در فرآیند واقعی صنعت مورد نظر اتفاق می‌افتد باشد.

نوسانات غلظت مواجهه شاغلین می‌توانند تا ۳ برابر OEL-TWA برای حداکثر ۳۰ دقیقه در خلال یک روز کاری باشد به شرطی که میانگین مواجهه کارگر بیشتراز OEL-TWA نباشد. تحت هیچ شرایطی دامنه نوسانات مواجهه کارگر حتی برای یک لحظه هم نباید از ۵ برابر OEL-TWA تجاوز کند. رویکرد اصلی در تعیین حداکثر حد نوسانات پیشنهادی در مورد یک عامل شیمیایی با میزان تغییرپذیری معمول مشاهده شده در فرایندهای واقعی صنعتی است. مطالعه بر روی تعداد زیادی از تحقیقات و بررسی‌های بهداشت صنعتی انجام شده نشانگر این بوده است که مقادیر مواجهه کوتاه مدت عموماً دارای توزیع لگک نرمال^۱ (لگاریتمی نرمال) هستند.

با وجود آنکه مباحث کامل تئوری و ویژگی‌های توزیع لگک نرمال فراتر از اهداف این بخش است لذا فقط توصیف مختصی از واژه‌های مهم ارائه شده است. در توزیع لگک نرمال، باید از میانگین هندسی و انحراف معیار هندسی استفاده نمود. در این توزیع شاخص تمایل مرکزی عبارت از آنتی لگاریتم میانگین لگاریتم مقادیر نمونه‌ها است. این توزیع دارای چولگی^۲ بوده و میانگین هندسی آن همیشه کوچکتر از میانگین حسابی و مقداری است که بستگی به انحراف معیار هندسی (sdg) دارد. در توزیع لگک نرمال، انحراف معیار هندسی، معادل آنتی لگاریتم انحراف معیار لگاریتم مقادیر نمونه است. در این توزیع ۶۸٪ مقادیر نمونه‌ها، بین mg / sdg و $mg \times sdg$ قرار می‌گیرند.

اگر مقادیر مواجهه کوتاه مدت در یک شرایط معین دارای انحراف معیار هندسی ۲ باشد، ۵٪ از کل مقادیر، فراتر از ۱۳/۳ برابر میانگین هندسی خواهد بود. اگر در فرایند تغییرپذیری بیش از این مقدار باشد آن فرآیند تحت کنترل مناسب نبوده و باید اقدامات لازم برای کنترل شرایط کار اعمال شود. اساس پیشنهاد حد نوسان برای دسته‌ای از مواد شیمیایی که دارای (OEL-TWA) هستند ولی STEL ندارند نیز بر این مسئله استوار است.

رویکرد اصلی این بخش ساده سازی مفهوم توزیع لگک نرمال غلظت است اما در هر حال بهتر است توسط متخصصین بهداشت حرفة‌ای مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که نوسانات مواجهه در حدود پیشنهاد شده حفظ شوند، انحراف معیار هندسی مقادیر اندازه‌گیری شده غلظت نزدیک ۲ خواهد بود و اهداف مورد نظر حاصل خواهد شد. چنانچه در برخی از محیط‌های کاری انحراف معیار هندسی بیشتر از

1- Log normally Distributed

2 - Skewed

۲ بوده و توزیع داده ها مشخص باشد، چنانچه ریسک اثرات زیابیار بهداشتی حاصل از آن ماده افزایش نیافته باشد، توصیه می شود که حدود نوسان مربوط به آن محیط کار بر اساس داده های موجود، اصلاح شود. در صورتیکه اطلاعات سم شناسی برای تعیین OEL-STEL یا OEL-C یک ماده شیمیایی موجود باشد، این حدود نسبت به حد نوسان اولویت خواهد داشت.

مقایسه حد مجاز مواجهه شغلی TWA و STEL با حد مجاز مواجهه شغلی سقفی

یک ماده شیمیایی ممکن است دارای ویژگیهای سم شناسی خاصی باشد که نیازمند استفاده از OEL-STEL یا OEL-TWA به جای حد نوسان OEL باشد. مقداری از غلظت مواجهه با یک ماده که می تواند برای کوتاه مدت از حد مجاز مواجهه TWA تجاوز کند بدون آنکه آسیبی به سلامت شاغل وارد نماید بستگی به عواملی زیادی دارد که عبارتند از: ماهیت آلاینده، امکان ایجاد مسمومیت حد در مواجهه با غلظت های زیاد حتی در کوتاه مدت، احتمال اثرات تجمعی و تعداد دفعات و طول مدت زمان مواجهه با غلظت های بالا. هنگام تصمیم گیری در مورد وجود یا عدم وجود وضعیت مخاطره آمیز باید کلیه موارد فوق را درنظر گرفت. اگرچه غلظت میانگین وزنی زمانی آلاینده های هوابرد (TWA)، روشی بسیار موفق و عملی برای تطبیق با حدود مجاز است اما در موارد خاصی، این تطبیق ممکن است نامناسب باشد.

حد مواجهه شغلی - سقف (C-OEL): عبارت است از مرز معنی که غلظت نباید از آن حد بیشتر شود و برای گروهی از مواد استفاده می شود که غالباً اثرات آنی داشته و OEL براساس اثرات اختصاصی آنها تعیین می شود در حالیکه حد تماس شغلی متوسط وزنی - زمانی (OEL-TWA) حدی است که بطور مشروط نوسان مقادیر بالاتر از OEL را مجاز می سازد زیرا در طی زمانی که متوسط وزنی - زمانی (TWA) آن تعیین می شود غلظت ماده می تواند به بالاتر یا پایین تر از OEL نوسان نماید، مشروط بر آنکه مقادیر کمتر از OEL مقادیر بالاتر از آن را جبران نماید. متوسط وزنی - زمانی را می توان برای یک روز کاری و در برخی موارد نیز برای یک هفته کاری محاسبه نمود، البته رابطه بین OEL و نوسان مجاز قاعده ای است که در برخی موارد کاربرد ندارد زیرا مجاز بودن نوسان غلظت به بالاتر از OEL به عواملی بدین شرح بستگی دارد: ماهیت آلاینده، آیا آلاینده در غلظت های زیاد حتی در کوتاه مدت ایجاد مسمومیت می نماید یا خیر؟ آیا اثرات آلاینده تجمعی است یا خیر؟ و بالاخره تعداد دفعات و طول مدت زمانی که غلظت های بالا در آن اتفاق می افتد. لذا باید توجه داشت که روش نمونه گیری برای تعیین انواع حدود مجاز (TWA-STEL-C) متفاوت است. بطور مثال برای تعیین حد تماس شغلی سقف (C) می توان از یک نمونه گیری کوتاه مدت و مختصراً استفاده نمود ولی برای تعیین حد TWA به تعداد کافی نمونه در یک شیفت یا یک دوره کامل کاری نیاز است.

حدود مجاز مخلوط مواد شیمیایی

در استفاده از حدود مجاز مواجهه در ارزیابی مخاطرات بهداشتی ناشی از مواجهه همزمان با دو یا چند ماده شیمیایی، باید ملاحظات ویژه‌ای در نظر گرفته شوند. در ضمیمه (ه) این بخش، بطور مختصر این ملاحظات و روش‌های محاسباتی مربوط به آن همراه با مثالهایی ارائه شده است.

تغییرات در شرایط و برنامه‌های کاری

کاربرد حدود مجاز مواجهه برای شرایط محیطی غیرمعمول

زمانی که شاغلین در شرایط دما و فشار با تفاوت قابل توجه‌ای با وضعیت نرمال (NTP) (دماي 25°C و فشار 760 mmHg) با آلاينده‌های هوا مواجهه دارند، باید در مقایسه نتایج نمونه برداری با حدود مجاز مواجهه دقت نمود. برای آتروسول‌ها، غلظت مواجهه TWA (محاسبه شده از حجم نمونه بدون تصحیح شرایط دما و فشار) باید مستقیماً با حدود مجاز مواجهه تعیین شده مقایسه شود. برای گازها و بخارات، گزینه‌های مختلفی برای مقایسه نتایج نمونه برداری هوا با حدود مجاز مواجهه وجود دارد. یک روش ساده به این ترتیب است که:

الف- غلظت مواجهه بر حسب واحدهای جرم بر حجم (mg/m^3) بدون تصحیح شرایط دما و فشار تعیین شود.

ب- چنانچه واحد حد مجاز آلاينده بر حسب mg/m^3 یا سایر واحدهای جرم بر حجم نبود، واحد آن به mg/m^3 تبدیل شود. در رابطه تبدیل واحدها، حجم یک مول از گاز $24/45$ لیتر لحظ شود.

ج- نتیجه اندازه‌گیری غلظت با حد مجاز با واحدهای یکسان مقایسه شود.

در مقایسه نتایج نمونه برداری تحت شرایط جوی غیرمعمول با حدود مجاز، چندین پیش فرض در نظر گرفته می‌شود. یکی از این فرضیه‌ها این است که حجم هوای استنشاقی شاغل در یک روز کاری تحت شرایط دما و فشار متوسط محیط در مقایسه با شرایط استاندارد، چندان تفاوتی ندارد. یک فرض دیگر برای گازها و بخارات آن است که دز جذب شده با فشار نسبی ترکیب استنشاق شده مرتبط است. نتایج نمونه برداری حاصله تحت شرایط غیرمعمول را نمی‌توان به سهولت با حدود مجاز تدوین شده مقایسه نمود. چنانچه شاغلین در مواجهه با فشارهای خیلی زیاد یا خیلی کم باشند، بایستی مراقبت شدید در این مقایسه‌ها اعمال شود.

برنامه های کاری غیرمعمول

کاربرد حدود مجاز برای برنامه های (زمان بندی) کاری بسیار متفاوت با شرایط معمول ۸ ساعت کار روزانه و ۴۰ ساعت هفتگی، نیازمند تحلیل خاصی به منظور حفاظت از چنین شاغلینی در مقایسه با شاغلین با برنامه زمان بندی کاری معمول است. هفته های کاری کوتاه به شاغلین این اجازه را می دهد تا شغل (های) دیگری داشته باشند که در آن شغل ممکن است مواجهه های مشابه داشته باشند که در نتیجه علیرغم اینکه حتی در هیچ یک از مشاغل مواجهه بیشتر از حد مجاز نبوده اما در مجموع مواجهه فرد بیش از حد مجاز باشد.

مدلهای ریاضی متعددی برای تحلیل برنامه های زمان بندی کاری غیرمعمول ارائه شده است. بر حسب اصول سه شناسی، هدف کلی آنها شناسایی دزی است که اطمینان حاصل نمود که پیک بار بدنی^۱ روزانه یا هفتگی از آنچه که در طی یک شیفت ۸ ساعته روزانه و ۵ روز در هفته رخ می دهد، تجاوز نمی کند.

مدل دیگر نشان دهنده برنامه زمان بندی غیرمعمول، مدل بریف و اسکالا^۲ می باشد. این مدل حد مجاز را متناسب با افزایش زمان مواجهه و کاهش زمان بهبود^۳ یا زمان بازگشت (زمان بدون مواجهه)، کاهش می دهد. این مدل معمولاً برای برنامه های زمان کار بیشتر از ۸ ساعت روزانه یا بیشتر از ۴۰ ساعت هفتگی مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل نباید برای تحلیل مواجهه های بسیار زیاد تحت شرایطی که مدت زمان مواجهه خیلی کوتاه است مورد استفاده قرار گیرد (به عنوان مثال مواجهه ۸ برابر OEL-TWA در ظرف مدت ۱ ساعت و در باقی زمان شیفت کاری هیچ مواجهه ای نباشد). در این رابطه باید حدود نوسان یا OEL-STEL برای جلوگیری از کاربرد نامناسب این مدل برای شیفت ها یا دوره های مواجهه بسیار کوتاه مدت، مورد استفاده قرار گیرند.

در مدل بریف و اسکالا به این واقعیت توجه شده است که در هر روز کاری ۱۲ ساعته، مواجهه با یک عامل شیمیایی ۵۰٪ بیش از یک شیفت کاری ۸ ساعته در شرایط مشابه می باشد و دوره بازتوانی و سم زدایی بدن نسبت به آن عامل ۲۵٪ کمتر از شیفت ۸ ساعته است (دوره سم زدایی از ۱۶ ساعت به ۱۲ ساعت کاهش می یابد). همچنین در این مدل به این نکته توجه شده است که تکرار مواجهه طی روزهای کاری در بعضی موارد ممکن است فشار زیادی را بر مکانیسم های سم زدایی بدن وارد نماید تا جایی که این احتمال وجود دارد که تجمع سموم در ارگانهای هدف هر ماده روی دهد. این مسئله اغلب

1 - Peak Body Burden

2- Brief and Scala Model

3- Recovery Time

باعث می‌شود که علیرغم وجود محدوده اینمی برای مقادیر OEL، مصونیت در مقابل سمیت مواد در شیفتهای غیرمعمول کاهش یابد.

برای بکارگیری مدل بریف و اسکالا در مواجهه‌های غیرمعمول ابتدا یک فاکتور یا ضریب کاهش روزانه و یا هفتگی با استفاده از روابط زیر محاسبه شده و سپس این ضریب در اعداد اعلام شده بعنوان OEL-TWA ضرب شده تا OEL اصلاح شده بدست آید (مطابق رابطه زیر):

$$\text{OEL-TWA} = \text{ضریب کاهش روزانه یا هفتگی} \times \text{OEL}$$

اگر ساعات کار روزانه بیش از ۸ ساعت باشد از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$\text{RF} = \frac{8}{hr} \times \frac{(24-hr)}{16}$$

در رابطه فوق، hr ساعات کار روزانه است.

اگر ساعات کار هفتگی بیش از ۴۰ ساعت باشد از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$\text{RF} = \frac{40}{hr} \times \frac{(168-hr)}{128}$$

در رابطه فوق، hr ساعات کار هفتگی می‌باشد.

مثال

در صورتی که OEL-TWA یک ماده شیمیایی معادل ppm 50 باشد، در یک شیفت کاری روزانه معادل ۱۰ ساعت این حد به ppm 35 و در یک شیفت ۱۲ ساعته به ppm 25 کاهش می‌یابد. نکته: چنانچه هم ساعات کار هفتگی خارج از حالت تعریف شده باشد (مثلاً فرد ۱۰ ساعت در روز و ۵۰ ساعت در هفته کار کند) باید با هر دو رابطه ضریب کاهش را محاسبه و فاکتور کاهش کوچکتر (روزانه یا هفتگی) را بکار برد. بطورکلی با درنظر داشتن نقاط قوت و ضعف مدل بریف و اسکالا موارد زیر در کاربرد این مدل توصیه می‌شود:

الف- در مواردی که OEL بر مبنای اثرات سیستمیک (حاد و مزمم) مواد شیمیایی است، فاکتور کاهش OEL باید به کار برد و OEL کاهش یافته به عنوان OEL-TWA درنظر گرفته شود.

ب- در مورد ساعات کاری غیر معمول، محدوده‌های نوسان نیز (به قسمت محدوده های نوسان مراجعه کنید) می‌بایست تصحیح گردند. برای این کار ضریب نوسان برای حدود OEL طبق رابطه زیر کاهش می‌یابد:

$$EF = (EF(8)-1) RF + 1$$

ضریب نوسان EF

مقدار ضریب نوسان مربوط به حد مجاز ۸ ساعته EF(8)

ضریب کاهش RF

ج- تکنیک های فوق برای نوبتهاي کاري ۲۴ ساعته (نظير زير دريائي ها، سفيهه های فضائي يا سايرو محيطهاي مشابه که کار و زندگي در يك محل انجام می شود) عملی نمی باشد زيرا در اين موارد اصولاً OEL کاربرد ندارد.

د- اين تکنيکها برای فرایندهای کاری کمتر از ۷ تا ۸ ساعت در روز و یا کمتر از ۴۰ ساعت در هفته کاربرد ندارد.

ه- اين مدل به اين نکته توجه دارد که مقادير RF برای OEL هایی می تواند بکار رود که برحسب ميانگين وزني زمانی (TWA) ارائه شده باشند و با مقادير نوسان ميانگين و نيز مقادير مجاز نوسان درنظر گرفته شود.

و- مقادير RF برای OEL هایی می تواند بکار رود که دارای OEL سقفی باشند (در جدول حدود آستانه مواجهه با کد C مشخص شده‌اند)، مگر وقتی که کد C منحصرآ به علت تحريک حسى (sensory irritation) تخصیص یافته باشد زира در این موارد آستانه پاسخهای تحريکی احتمالاً با افزایش

ساعتات کار رابطه خطی نداشته و نیازی به اصلاح OEL وجود ندارد. اینگونه موارد از طریق مراجعته به ستون مبنای تعیین حد مجاز مواجهه در جدول حدود مجاز مواجهه شغلی قابل مشاهده است. کاربرد مدل بریف و اسکالا آسانتر از مدل‌های بسیار پیچیده مبتنی بر کنشهای فارماکوکنیتیکی است. کاربرد این مدلها معمولاً مستلزم دانستن نیمه عمر هر ماده و برخی از مدلها نیازمند داده‌های بیشتری است. مدل ارائه شده دیگر در این موارد، مبتنی بر استفاده از روش هابر برای محاسبه حدود مواجهه تعديل شده است. اعداد تعیین شده با این روش نزدیک به اعداد حاصل از مدل‌های فیزیولوژیکی فارماکوکنیتیکی می‌باشند.

به دلیل آنکه OEL تعديل شده، از سوابق و مشاهدات بلند مدت گذشته شاغل بهره نبرده است لذا در آغاز استفاده از این حد تعديل شده، نظارت پزشکی شاغلین توصیه می‌شود. حتی اگر یک مدل نشانگر مواجهه شاغل در حدود مجاز باشد، بایستی از مواجهه‌های غیرضروری اجتناب شود. مدل‌های ریاضی نباید برای تعديل مواجهه‌های بیشتر از حد ضرورت مورد استفاده قرار گیرند.

واحدهای OEL

حدود مجاز مواجهه شغلی با مواد شیمیایی بر حسب mg/m^3 ارائه می‌شود. یک ماده شیمیایی استنشاق شده ممکن است به شکل گاز، بخار یا آئروسل باشد.

گاز: ماده شیمیایی است که مولکولهای آن در فضایی که در آن محبوس شده‌اند (مثل سیلندر یا مخزن)، به طور آزاد تحت شرایط دما و فشار نرمال حرکت می‌کند. فرض می‌شود که گازها هیچ شکل یا حجم معینی ندارند.

بخار: فاز گازی یک ماده شیمیایی است که در شرایط نرمال دما و فشار به شکل مایع یا جامد است. میزان بخار متصاعد شده یک ماده شیمیایی بصورت فشار بخار بیان می‌شود و تابعی از دما و فشار است.

آئروسل: سوسپانسیونی از ذرات جامد یا قطرات مایع در یک گاز است. انواع آئروسل‌ها عبارتند از: غبار، میست، دمه، مه، دود و مه دود. آئروسل‌ها ممکن است با رفتار آئرودینامیکی و محل (های) نشینی آنها در سیستم تنفسی انسان تمایز شوند.

حدود مجاز آئروسل‌ها معمولاً بر حسب مقدار جرم ماده شیمیایی در حجم هوا (mg/m^3) اظهار می‌شوند. واحد حدود مجاز گازها و بخارات معمولاً بر حسب قسمت در میلیون حجمی (ppm) آلانینده در هوا یا ممکن است بر حسب mg/m^3 باشد. برای سهولت کاربران، وزن مولکولی هر یک از ترکیبات شیمیایی برای تبدیل واحد آنها در جداول حدود مجاز نیز ارائه شده است. با توجه به آنکه حجم مولی

هوا در شرایط NTP معادل $24/45$ لیتر می باشد، روابط تبدیل واحدهای ppm و mg/m^3 گازها و بخارات در شرایط NTP عبارت است از:

$$\text{OEL}_{(\text{ppm})} = \frac{\text{OEL}_{(\text{mg/m}^3)} \times (24/45)}{M_{(\text{g/mol})}}$$

یا

$$\text{OEL}_{(\text{mg/m}^3)} = \frac{\text{OEL}_{(\text{ppm})} \times M_{(\text{g/mol})}}{24/45}$$

زمان تبدیل واحد مقادیر ارائه شده بصورت عنصری برای ترکیبات مختلف یک عنصر، وزن مولکولی آن عنصر بایستی به جای وزن مولکولی کل ترکیب در رابطه مورد استفاده قرار گیرد. در تبدیل واحدها برای مواد با وزن مولکولی متغیر، وزن مولکولی مناسب باید برآورد یا فرض شود.

نمادها

شاخص بیولوژیکی مواجهه^۱ (BEI)

نماد BEI مربوط به شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه است و در زمانی که این شاخص برای یک ماده شیمیایی تدوین شده باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. سه زیرگروه برای این نماد اضافه شده است. این سه زیرگروه به کاربران کمک می‌کند تا تشخیص دهند این نمادها فقط مربوط به آفت کشتهای بازدارنده استیل کولین استراز یا ایجاد کتنده مت هموگلوبین می‌باشند. این سه زیرگروه عبارتنداز: BEI_A: به شاخص بیولوژیکی مواجهه برای آفت کشتهای مهار کتنده استیل کولین استراز مراجعه شود. BEI_M: به شاخص بیولوژیکی مواجهه برای ایجاد کتندهای مت هموگلوبین مراجعه شود. BEI_P: به شاخص بیولوژیکی مواجهه برای هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHS) مراجعه شود.

برای ارزیابی مواجهه کلی این مواد از منابع مختلف از جمله پوست، گوارش یا مواجهه غیرشعلی بایستی پایش بیولوژیکی انجام شود. برای اطلاع از شاخص بیولوژیکی مواجهه این مواد به فصل مربوطه مراجعه شود.

سرطان زایی^۱

سرطان زا عاملی است که باعث ایجاد یک تومور خوش خیم یا بدخیم می‌شود. شواهد سرطان - زایی از مطالعه‌های سم شناسی، اپیدمیولوژی و مکانیکی حاصل می‌شود. نمادهای مختلف توسط سازمانهای و مراکز علمی معتبر برای نشان دادن قابلیت سرطان زایی عوامل مختلف ارائه شده است. در این بخش از نمادهای ارائه شده توسط مجمع دولتی متخصصان بهداشت صنعتی آمریکا^۲ (ACGIH) که با حرف A همراه با اعداد ۱ تا ۵ که نشانگر درجه سرطان زایی مواد است استفاده شده است. طبقه بندي و تعاریف مربوط به نمادهای مختلف سرطان زایی در ضمیمه الف به طور مفصل ارائه شده است.

بخار و کسر قابل تنفس^۳ (IFV)

این نماد زمانی استفاده می‌شود که یک ماده فشار بخار کافی برای بودن در هر دو فاز ذرهای و بخار را با نسبت معنی‌داری از دوز در غلظت OEL-TWA داشته باشد. هنگام تعیین IFV، نسبت غلظت بخار اشباع^۴ OEL-TWA درنظر گرفته می‌شود. این نماد به طور معمول برای موادی با نسبت SVC/OEL بین ۱/۰ و ۱۰ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کارشناس بهداشت حرفه‌ای باید هر دو فاز ذره و بخار را هنگام انتخاب تکنیک نمونه‌برداری برای بررسی مواجهه با آلاینده‌های ناشی از شرایط زیر را در نظر بگیرد:

الف- عملیات‌های اسپری کردن

ب- فرایندهایی که تغییرات دما روی حالت فیزیکی ماده اثرگذار است

ج- در مواردی که بخش عمده‌ای از بخار در داخل ذرات ماده دیگر حل می‌شود یا بر روی آن جذب می‌شود مثل ترکیبات محلول در آب در محیط‌های مرطوب

ایجاد حساسیت

نماد حساسیت اشاره به قابلیت یک ماده برای ایجاد حساسیت است که توسط مطالعات انسانی و حیوانی اثبات شده است. این نماد دلالت بر این ندارد که حساسیت یک اثر مهم در تعیین OEL داشته است یا حساسیت تنها عامل تعیین کننده OEL بوده است. اگر داده‌های مربوط به حساسیت زایی موجود بود از آنها با دقت در پیشنهاد حد مجاز یک ماده استفاده شود. برای موادی که مبنای تعیین حد مجاز

1- Carcinogenicity

2- American Conference of Governmental Industrial Hygienist

3 - Inhalable Fraction and Vapor

4- Saturated Vapor Concentration

آنها، حساسیت زایی بوده است به معنای آن است که انتظار می‌رود با رعایت این حد، از ایجاد حساسیت در شاغلین حفاظت خواهد شد. این حدود مجاز برای حفاظت از شاغلینی که قبلاً به آن ماده حساسیت پیدا کرده‌اند، در نظر گرفته نمی‌شود.

در محیط‌های کاری، مواجهه با عوامل حساسیت زا ممکن است از طریق تنفسی، پوستی و ملتحمه رخ دهد. از طرفی عوامل حساسیت زا باعث واکنشهای تنفسی، پوستی و ملتحمه‌ای می‌شوند. در حال حاضر این نماد، بین حساسیت اعضای مختلف تمایز قائل نشده است. عدم استفاده از این نماد به معنی فقدان قابلیت یک ماده برای حساسیت زایی هم نیست بلکه ممکن است نشانگر شواهد علمی اندک یا ناکافی باشد.

حساسیت زایی اغلب از طریق یک مکانیسم ایمونولوژیکی رخ می‌دهد و نباید با شرایط یا اصطلاحات دیگر مانند بیش فعالی، استعداد یا حساسیت داشتن، اشتباه گرفته شود. در ابتدای مواجهه با یک عامل حساسیت زا ممکن است هیچ پاسخی مشاهده نشود و یا پاسخ اندکی مشاهده شود. با این وجود زمانی که یک فرد دچار حساسیت ناشی از مواجهه با آن عامل شد، مواجهه‌های بعدی می‌تواند باعث پاسخ‌های شدید حتی در مواجهه با غلظت‌های کم (کمتر از OEL) شود. این واکنش‌ها ممکن است حیات یک فرد را تهدید کنند و می‌تواند دارای آغاز سریع یا تأخیری باشد. شاغلینی که به یک عامل خاص حساس شده‌اند، ممکن است به عوامل دیگری که از لحاظ ساختار شیمیایی مشابه عامل اصلی است، یک واکنش مقطعي نشان دهند. کاهش مواجهه با عوامل حساسیت زا و ترکیبات با ساختار مشابه با آنها معمولاً شیوع واکنش‌های آلرژیک را در افراد حساس شده کاهش می‌دهد. برای برخی از افراد حساس شده، اجتناب کامل از مواجهه با عامل حساسیت زا و ترکیبات مشابه آن تنها راه حل پیشگیری از پاسخهای ایمنی خاص می‌باشد.

مواد شیمیایی با قابلیت حساسیت زایی مشکلات خاصی را در محیط کار ایجاد می‌کنند. مواجهه با این مواد از طریق تنفسی، پوستی و ملتحمه باید از طریق اقدامات کنترلی فرایند یا حفاظت فردی کاهش یابد. آموزش افرادی که با این مواد کار می‌کنند بخصوص آموزش در مورد اثرات بالقوه بهداشتی آنها، روش‌های حمل ایمن آنها و اطلاعات مربوط به شرایط اضطراری نیز ضروری می‌باشد.

پوست

نماد پوست برای موادی بکار می‌رود که سهم قابل توجهی از جذب آنها از طریق جلدی، غشاهاي مخاطی و چشم‌ها در اثر تماس با بخارات، مایعات و جامدات، انجام می‌شود. هرجا که مطالعات پوست نشانگر آن باشد که جذب پوستی قادر به ایجاد اثرات سیستمیک به دنبال مواجهه است، نماد پوست باقیستی برای آن عامل مورد استفاده قرار گیرد. نماد پوست هشداری برای کارشناسان بهداشت حرفه‌ای

است مبنی بر اینکه ممکن است مواجهه بیش از حد مجاز به دنبال تماس با مایع یا آنروسل ها رخ دهد حتی در شرایطی که مواجهه های هوابرد کمتر از حد مجاز است.

نماد پوست نباید برای مواد شیمیایی که باعث تحریک پوستی می شوند به کار رود. البته این نماد ممکن است همراه با نماد حساسیت برای موادی استفاده شود که به دنبال مواجهه جلدی باعث ایجاد حساسیت نفسی می شوند. با وجودی که نماد پوست ممکن است برای مواد شیمیایی استفاده نشده باشد اما کارشناسان بهداشت حرفه ای باید بدانند که عوامل متعددی هستند که ممکن است پتانسیل جذب پوستی یک ماده را که قابلیت ورود جلدی آن کم است را افزایش دهد. برخی از مواد می توانند به عنوان یک حامل عمل کنند بطوریکه وقتی بر روی پوست قرار می گیرند یا با یک ماده ای مخلوط می شوند، می توانند میزان انتقال مواد را به داخل پوست افزایش دهند. علاوه بر این وجود برخی از شرایط جلدی نیز می توانند بر روی میزان ورود مواد از طریق پوست یا زخم تأثیر گذار باشد.

افروزنهای موجود در محلولها و یا مخلوطها می توانند بطور قابل ملاحظه ای قابلیت جذب پوستی را افزایش دهند. هر چند برخی مواد می توانند سبب تحریک یا التهاب و یا حساسیت پوستی در شاغلین گردند، ولی این خصوصیات در ارزیابی های مربوط به لزوم یا عدم لزوم ذکر نماد پوست دخیل نبوده اند ولی در هر حال ضایعات پوستی بطور قابل ملاحظه ای سبب افزایش جذب از راه پوست می گردد. زمانی که اطلاعات کمی در ارتباط با جذب پوستی گازها و بخارات و مایعات توسط شاغلین وجود داشته باشد، پیشنهاد می شود که مجموع یافته های حاصل از مطالعات بر روی بیماری های جلدی حاد و مطالعات در زمینه تماس های مکرر پوستی بر روی حیوانات و انسانها، همراه با قابلیت جذب مواد شیمیایی، در تصمیم گیری برای نماد گذاری پوست مورد استفاده قرار گیرد. بطور کلی چنانچه یافته های موجود نشان دهنده جذب قابل توجه ماده شیمیایی از طریق دستها و ساعد ها در طی ساعات کار روزانه بخصوص برای مواد شیمیایی دارای OEL پایین باشد، باید از نماد پوست استفاده شود. بر پایه یافته های حاصل از سمیت حاد بر روی حیوانات در مورد مواد شیمیایی که دارای LD₅₀ نسبتاً کم (mg/kg 1000) یا کمتر) باشند، باید نماد پوست بکار برد شود.

در مواردی که ماده شیمیایی به سهولت از پوست نفوذ می کند (مواد با ضرایب جزئی اکتانول-آب بالا) و در مواردی که بروند یابی اثرات سیستمیک حاصل از روشهای دیگر مواجهه نشانگر آن باشد که جذب جلدی ممکن است در سمیت مهم باشد، بایستی نماد پوست در نظر گرفته شود. نماد پوست برای مواد شیمیایی که باعث اثرات تحریک یا خورنده گی بدون سمیت سیستمیک شوند، بکار نمی رود.

مواد شیمیایی دارای نماد پوست و OEL کم ممکن است مشکلات خاصی را در فرایندهایی که غلظت آن ماده در هوا زیاد باشد ایجاد کند این مشکل زمانی قابل توجه ویژه است که سطح وسیعی از

پوست برای طولانی مدت در مواجهه با آن باشد. در چنین شرایطی ممکن است احتیاطهای ویژه‌ای برای پیشگیری یا کاهش و یا قطع تماس پوستی لازم باشد.

برای تعیین نسبت سهم تماس پوستی به کل مقدار ورود سم به بدن باید از روش‌های پایش بیولوژیکی استفاده نمود. فصل شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه حاوی تعدادی از شاخص‌های بیولوژیکی پذیرفته شده می‌باشد و به عنوان ابزار تکمیلی در هنگام ارزیابی تماس کلی کارگر با ماده شیمیایی مورد نظر بکار می‌رود. مشاهده نماد پوست برای ماده شیمیایی مورد نظر، هشداری است که نشان می‌دهد نمونه برداری هوا به تنها بی‌راحتی تعیین قطعی میزان مواجهه کافی نیست و بر اقداماتی که برای حفاظت کامل کارگر در مقابل جذب پوستی لازم است، تأکید می‌نماید.

علامه و حروف مخفف

†: کاندید تغییر حد مجاز

A: سلطان زایی (ضمیمه الف)

C: حد مجاز سقفی

D: خفگی آور ساده

E: حد مجاز صرفه برای ذرات فاقد آزبست و دارای سیلیس بلورین کمتر از ۱ درصد

F: الیاف قابل استنشاق: دارای طول بزرگتر از $5\mu\text{m}$ و نسبت طول به قطر بیشتر از ۳ که با روش فیلتر غشائی نمونه‌گیری و با میکروسکوپ فاز کتراست با بزرگنمایی ۴۰۰-۴۵۰ شمارش می‌شوند.

G: با نمونه گیر دالان ته نشینی عمودی مخصوص پنه (کتان) اندازه گیری شود.

H: فقط آئروسل

I: ذرات قابل تنفس (ضمیمه ج)

IFV: بخار و کسر قابل تنفس

J: شامل ترکیبات استثارات فلزات سمی نمی‌باشد.

K: باید جرم ذرات قابل استنشاق بیشتر از $2\text{ mg}/\text{m}^3$ باشد.

L: بایستی با کترول محیط مواجهه شاغل از طریق کلیه روش‌ها تا حد ممکن کاهش یابد.

M: طبقه بندي انجام شده اشاره به اسید سولفوریک موجود در میستهای اسیدی قوی معدنی دارد.

O: نمونه برداری با روشی که بخار را جمع آوری نمی‌کند، انجام شود.

P: کاربرد محدود به شرایطی است که مواجهه با آئروسل قابل صرفنظر است.

R: ذرات قابل استنشاق (ضمیمه ج)

T: ذرات توراسیک (ضمیمه ج)

V: بخار و آتروسل

روش استفاده از جدول حدود مجاز مواجهه شغلی

در ویرایش حاضر جدول حدود مجاز مواجهه شغلی سعی شده است با ساختار بندی ساده و حذف مطالب تکراری و دارای اهمیت کمتر، امکان استفاده از آن را برای کاربران تسهیل و تسريع نماید. چیدمان مواد شیمیایی بر اساس حروف الفبای انگلیسی مشهورترین نام آنها می باشد. در ضمن سعی شده برخی از اسمای مترادف مشهور مواد شیمیایی نیز در ستون نام مواد شیمیایی اضافه شود. در صورت مشکوک بودن به نام فارسی یک ترکیب با کنترل معادل انگلیسی و وزن مولکولی ارائه شده در ستون بعدی، می توان از صحیح بودن نام ماده شیمیایی اطمینان حاصل نمود. در ستون اول این جدول که شماره گذاری ردیفی مواد شیمیایی است می تواند در تدوین گزارشها و دعاوی حقوقی برای پیشگیری از اشتباهات تفسیری مورد استفاده قرار گیرد.

ستون حدود مجاز نیز برای هر سه نوع حدود مجاز TWA، STEL و Ceiling طراحی شده است. در مواردی که ستون مربوط به هر یک این حدود برای ماده‌ای خالی می باشد به معنی فقدان آن نوع از حد مجاز می باشد. در استفاده از اعداد حدود مجاز ارائه شده بایستی دقت نمود که برخی از آنها همراه با علامت یا حرف مخفف خاصی هستند که معانی هریک از آنها در بخش قبلی و ضمایم انتهای این بخش، ارائه شده است.

ستون نمادها و مبنای تعیین حد مجاز نیز معرف اجمالی نوع اثرات و ملاک تدوین حد مجاز برای هریک از مواد شیمیایی می باشد. این ستون ها بطور خاص در ارزیابی مخلوط ترکیبات مختلف باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

فهرست حدود مجاز مواجهه شغلی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی	STEL/C	TWA	ردیف	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه
۱	استالدئید Acetaldehyde	۴۴/۰۵	-	C ۲۵ ppm	A4	تحریک قسمت فوقانی دستگاه تنفسی و چشم	
۲	اسید استیک Acetic acid	۶۶	۱۰ ppm	۱۵ ppm	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ تأثیر بر عملکرد ریوی	
۳	انیدرید استیک Acetic anhydride	۱۰۲/۰۲	۱ ppm	۳ ppm	A4	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم	

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۱	استون اسیتون	۵۸/۰۵	۵۰۰ ppm ۷۵۰ ppm	حریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ اثرات خونی	۳
۲	استون سیانو هیدرین Acetone cyanohydrin, as CN	۵۸/۱۰	C5 mg/m ³	حریک قسمت فوکانی دستگاه تنفس؛ سردود؛ هیپوکسی و سیانور	۴
۳	استونیتریل Acetonitrile	۴۱/۰۵	- ۲۰ ppm	حریک قسمت تحاتانی دستگاه تنفس	۵
۴	استوفون Acetophenone	۱۲۰/۱۵	۱۰ ppm	سوژش چشم	۶
۵	۲-استیل آمینو فلورن 2-Acetylamino flourene	۲۲۳/۲۷	۱ ppm	حریک و سوژش چشم	۷
۶	استیلن Acetylene	۲۶/۰۲	خنگی آور ساده (D)	خنگی	۸
۷	ترا برید استیلن Acetylene Tetrabromide	۳۴۵/۷	۱ ppm	حریک و سوژش	۹
۸	اسید استیل سالیسیلیک (آسپرین) Acetylsalicylic acid	۱۸۰/۱۵	۵ mg/m ³	سوژش چشم و پوست	۱۰
۹	آکرولین Acrolein	۵۶/۰۶	C ۰/۱ ppm	سوژش چشم و قسمت فوکانی دستگاه تنفس؛ ادم و آمفیرم ریوی	۱۱
۱۰	آکریل آمید Acrylamide	۷۱/۰۸	۰/۰۳ mg/m ³ (IVF)	اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۱۲
۱۱	اسید آکریلیک Acrylic acid	۷۲/۰۶	۲ ppm	حریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی	۱۳
۱۲	آکریلونیتریل Acrylonitrile	۵۳/۰۵	۲ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ حریک قسمت تحتانی دستگاه تنفسی	۱۴
۱۳	اسید آدیپیک Adipic acid	۱۴۶/۱۴	۵ mg/m ³	حریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی؛ اختلال سیستم اعصاب خود کار	۱۵
۱۴	آدیپونیتریل Adiponitrite	۱۰۸/۱۰	۲ ppm	حریک قسمت فوکانی و تحتانی دستگاه تنفسی	۱۶
۱۵	آلاکل Alachlor	۲۶۹/۸	۱ mg/m ³ (IVF)	هموسیدروزیس حساسیت A3	۱۷

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۱۹	آدرین Aldrin	۳۴۶/۹۳	mg/m ³ (IVF) ۰/۰۵	پوست A3	۳/۵
۲۰	گازهای هیدروکربن های آلیاتیک؛ آلکانها (C1-C4) Aliphatic hydrocarbon gases, Alkane [C1-C4]	متفاوت	۱۰۰۰ ppm	-	حساسیت های قلی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب کبدی و کلیوی
۲۱	آلیل الکل Allyl alcohol	۵۸/۰۸	۰/۵ ppm	پوست A4	تحریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی و چشم
۲۲	آلیل چلرید Allyl choloride	۷۶/۵۰	۱ ppm	پوست A3	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب های کبدی و کلیوی
۲۳	آلیل گلیcidیل اتر Allyl glycidyl Ether	۱۴۴/۱۴	۱ ppm	A4	تحریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی؛ درماتیت سوزش چشم و پوست
۲۴	آلیل پروپیل دی سولفید Allyl propyl disulfide	۱۴۸/۱۶	۰/۵ ppm	حساسیت	تحریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی و چشم
۲۵	فلز آلومینیوم و ترکیبات نامحلول آن Aluminum metal and insoluble compounds	۲۶/۹۸	۱ mg/m ³ (R)	A4	پنومو کونیوژنس؛ تحریک قسمت تحتانی دستگاه تنفسی؛ سمیت عصبی
۲۶	-۴-آمینو دی فنیل 4-Amino diphenyl	۱۶۹/۲۳	-	پوست A1	سرطان کبد و مثانه
۲۷	-۲-آمینو دی فنیل 2-Amino dipheny	۹۱/۱۱	۰/۵ ppm	-	سردرد؛ تهوع؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ سرگیجه
۲۸	-۲-آمینو پیریدین یا -۲-پیریدیل آمین 2-Aminopyridine	۹۱/۱۱	۰/۵ ppm	-	اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۲۹	آمیترول Amitrol	۸۴/۸۰	۰/۲ mg/m ³	A3	اثرات تیروئیدی
۳۰	آمونیاک Ammonia	۱۷/۳۰	۲۵ ppm	۲۵ ppm	آسیب چشم؛ تحریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۳۱	دمه کلرید آمونیوم Ammonium chloride fume	۵۳/۵۰	۱۰ mg/m ³ ۲۰ mg/m ³	- تحریک قسمت فوقانی دستگاه تنفس و چشم	۳۲
۳۲	پرفلورو اکتانوات آمونیوم Ammonium Perfluoroctanoate	۴۳۱	۰/۰۱ mg/m ³	پوست؛ آسیب کبدی A3	۳۳
۳۳	سولفامات آمونیم Ammonium sulfamate	۱۱۶/۱۳	۱۰ mg/m ³	- تحریک و سوزش	۳۴
۳۴	استات آمیل نرمال n-Amyl acetate	۱۳۰/۱۸	۱۰۰ ppm	- تحریک و سوزش	۳۵
۳۵	اسات آمیل نوع دوم sec-Amyl acetate	۱۳۰	۱۲۵ ppm	- تحریک و سوزش	۳۶
۳۶	ترت-آمیل متیل اتر tert-Amyl methyl Ether (TAME)	۱۰۲/۲	۲۰ ppm	- اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب جنینی	۳۷
۳۷	آنیلین Aniline	۹۳/۱۲	۲ ppm	پوست؛ مت همو گلوبینی A3	۳۸
۳۸	ارتو-آنیزیدین o-Anisidine	۱۲۳/۱۵	۰/۵ mg/m ³	پوست؛ مت همو گلوبینی A3	۳۹
۳۹	پارا-آنیزیدین p-Anisidine	۱۲۳/۱۵	۰/۵ mg/m ³	پوست؛ مت همو گلوبینی A4	۴۰
۴۰	آنتی مو آن و ترکیبات آن Antimony and compound, as Sb	۱۲۱/۷۵	۰/۵ mg/m ³	- تحریک قسمت فوقانی دستگاه تنفسی و پوست	۴۱
۴۱	هیدرید آنتی مو آن Antimony hydride	۱۲۴/۷۸	۰/۱ ppm	- همولیز؛ آسیب کلیوی؛ تحریک قسمت تحتانی دستگاه تنفسی	۴۲
۴۲	تری اکسید آنتی مو آن Antimony trioxide	۲۹۱/۵	-	سرطان ریه؛ پنومو کنیوزیس	۴۳
۴۳	آنتو؛ (آلفا) نفتل تیو کاربامید، ANTU α -Naphthyl thio carbamide	۲۰۲/۲۷	۰/۳ mg/m ³	پوست A4	۴۴
۴۴	آر گون Argon	۳۹/۹۵	خنگی آور ساده (D)	خنگی	۴۵
۴۵	الیاف قابل استنشاق پارا آرامید p-Aramid respirable fibres	-	۰/۵ f/ml	-	۴۶
۴۶	آرسنیک و	۷۴/۹۲	۰/۰۱ mg/m ³	BEI A1	سرطان ریه

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۴۷	ترکیبات معدنی Arsenic and inorganic compound, as As	-	۰/۰۰۵ ppm	-	۳/۵
۴۸	تمام اشکال آزبست Asbestos, all forms	-	۰/۱ f/cc(F)	A1	اختلال سیستم اعصاب و عروق محیطی؛ اختلال کلیوی و کبدی پنوموکونیوزیس؛ سرطان ریه؛ مزو تلیوم
۴۹	ده آسفالت (قیر) بر حسب آنروسل محلول در بنزن Asphalt(Bitumen)fume, as benzene-soluble aerosol	-	۰/۵ mg/m ³	A4	تحریک قسمت فرقانی دستگاه تنفسی و چشم
۵۰	آترازین Atrazine	۲۱۶/۰۶	۵mg/m ³	A4	تشنج سیستم اعصاب مرکزی پوست؛ بازدارنده آنزیم کولین استراز
۵۱	متیل آزینفوس Azinphos-methyl	۳۱۷/۳۴	۰/۲mg/m ³ (IVF)	-	حساسیت BEI _A ؛ بازدارنده آنزیم کولین استراز
۵۲	آزو دی کربن آمید Azodicarbonamide	۱۱۶/۰۸	۱mg/m ³	-	حساسیت
۵۳	باریم و ترکیبات محلول آن Barium and soluble compound, as Ba	۱۳۷/۳۰	۰/۵ mg/m ³	A4	سوژش پوست؛ چشم و دستگاه گوارش؛ تونوس عضلات
۵۴	سولفات باریم Barium sulfate	۲۳۳/۴۳	۱۰mg/m ³	-	پنوموکونیوزیس
۵۵	بنومیل Benomyl	۲۹۰/۳۲	۱mg/m ³	A3	سوژش قسمت فرقانی دستگاه تنفسی؛ آسیب به بیضه و دستگاه تولید مثل مردان؛ آسیب جنینی
۵۶	بنزو (آلfa) آنتراسن Benz[α]anthracene	۲۲۸/۳۰	-	BEIp A2	سرطان پوست
۵۷	بنزن Benzene	۷۸/۱۱	۰/۵ ppm	BEI A1	سرطان خون

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۵۸	بنزیدین Benzidine	۱۸۴/۲۳	پوست؛ A1	سرطان مثانه	۳/۵
۵۹	بنزو(بنا)فلورانتن Benzo[b]fluoroanthene	۲۵۲/۳۰	BEIp A2	سرطان	۴/۵
۶۰	بنزو(آلفا)پیرن nzo[a]pyrene	۲۵۲/۳۰	BEIp A2	سرطان	۴/۵
۶۱	بنزو تری کلرید Benzotrichloride	۱۹۵/۵۰	پوست A2	سوژش قسمت فوکانی دستگاه تنفسی؛ چشم و پوست	۴/۵
۶۲	کلرید بنزوئیل Benzoyl chloride	۱۴۰/۵۷	C ۰/۱ ppm	تحریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی و چشم	۴/۵
۶۳	پراکسید بنزوئیل Benzoyl Peroxide	۲۴۲/۲۲	۰/۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی و پوست	۴/۵
۶۴	استات بتزیل Benzyl acetate	۱۵۰/۱۸	-	تحریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی	۴/۵
۶۵	بنزیل بوتل فنالات Benzyl butyl phthalate	۵ mg/m ³	-	-	۴/۵
۶۶	کلرید بتزیل Benzyl chloride	۱۲۶/۵۸	۱ ppm	تحریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی، چشم و پوست	۴/۵
۶۷	بریلیم و ترکیبات آن Beryllium and compounds, as Be	۹/۰۱	۰/۰۰۰۰۵ mg/m ³	حساسیت بریلیوم؛ بیماری مزن ناشی از بریلیوم (بریلیوزیس)	۴/۵
۶۸	بی فنیل Biphenyl	۱۵۴/۲۰	۰/۲ ppm	عملکرد ریوی	۴/۵
۶۹	بیس (۲- اتیل هگزیل) فنالات Bis(2-ethylhexyl) phthalate	۳۹۰/۰۵۶	۵ mg/m ³	-	۴/۵
۷۰	بیس (کلرو متیل) اتر Bis(chloromethyl) ether	۱۱۴/۹۶	۰/۰۰۱ ppm	سرطان زایی	۴/۵
۷۱	بیس (۲- دی متیل آئینو اتیل) Bis (2-dimethylaminoethyl) ether (DMAE)	۱۶۰/۲۶	۰/۰۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی، چشم و پوست	۴/۵
۷۲	بیسموت تلورید Telluride ترکیب غیر منقوط ترکیب منقوط با سلنیم Bismuth Telluride	۸۰۰/۸۳	۱۰ mg/m ³	آسیب ریوی	۴/۵

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۷۳	Undoped Se-doped as Bi ₂ Te ₃				
۷۴	ترکیبات بورات؛ معدنی Borate compounds, Inorganic			تحریک قسمت فوکانی تنفسی	A4
۷۵	اکسید بور Boron oxide		۶ mg/m ³	تحریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی و چشم	-
۷۶	تری بر مید بور Boron tribromide		۲ mg/m ³	تحریک قسمت فوکانی تنفسی	-
۷۷	تری فلورید بور Boron trifluoride		۱۰ mg/m ³	تحریک قسمت فوکانی دستگاه تنفسی؛ پنومونیت	C ۱ ppm
۷۸	بروماسیل Bromacil		۲ mg/m ³	اثرات تیروپلیدی	A3
۷۹	بروم Bromine		۱۰ mg/m ³	تحریک قسمت فوکانی و تحانی دستگاه تنفسی؛ آسیب ریوی	-
۸۰	پنتا فلورید بروم Bromine pentafluoride		۱۰ mg/m ³	سوژش قسمت فوکانی دستگاه تنفسی؛ چشم و پوست	-
۸۱	بروموفرم Bromoform		۰/۵ ppm	آسیب کبدی؛ تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	A3
۸۲	‡-برمو بروپان ۱- Bromopropane		۱۰ ppm	آسیب های کبدی و جنینی؛ سمیت اعصاب سرطان	-
۸۳	۱- بوتا دین 1,3-Butadiene		۲ ppm	مشاهده گازهای هیدرو کربن های آلیفاتیک: آلانها (C ₁ -C ₄)	A3
۸۴	همه ایزو مررهای بوتان Butane, all isomers		۲۰ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	-
۸۵	ان_ بوتانول n-Butanol		۱۰۰ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی اختلال سیستم اعصاب مرکزی	-
۸۶	بوتانول نوع دوم sec-Butanol		۱۰۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی	A4

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۱	همه ایزومرهای بوتنهای ایزو بوتن	۵۶/۱۱	۲۵۰ ppm	-	۱
۲	Butene, all isomers, Isobutene	-	۲۵۰ ppm	A4	۲
۳	- بوتوكسی اتانول ۲-Butoxyethanol (EGBE)	۱۱۸/۱۷	۲۰ ppm	BEI A3	۳
۴	- بوتوكسی اتیل استات ۲-Butoxyethyl acetate	۱۶۰/۲	۲۰ ppm	A3	۴
۵	بوتیل استات نرمال n-Butyl acetate	۱۱۶/۱۶	۱۵۰ ppm	-	۵
۶	بوتیل استات نوع دوم sec-Butyl acetate	۱۱۶/۱۶	۲۰۰ ppm	-	۶
۷	بوتیل استات نوع سوم tert-Butyl acetate	۱۱۶/۱۶	۲۰۰ ppm	-	۷
۸	بوتیل آکریلات نرمال n-Butyl acrylate	۱۲۸/۱۷	۲ ppm	حساسیت A4	۸
۹	بوتیل آمین نرمال n-Butylamine	۷۳/۱۴	-	پوست	۹
۱۰	هیدروکسی تولوئن بوتیل دار Butylated hydroxytoluene	۲۲۰/۳۴	۲ mg/m ³ (IVF)	A4	۱۰
۱۱	بوتیل کرومات نوع سوم tert-Butyl chromates, as CrO ₃	۲۳۰/۲۲	C _{۰/۱} mg/m ³	پوست	۱۱
۱۲	بوتیل گلیcidیل اتر نرمال n-Butyl glycidyl ether (BGE)	۱۳۰/۲۱	۳ ppm	حساسیت پوست	۱۲
۱۳	بوتیل لاکتات نرمال n-Butyl lactate	۱۴۶/۱۹	۵ ppm	-	۱۳
۱۴	بوتیل مرکاپتان نرمال n-Butyl mercaptan	۲۰/۱۹	۰/۵ ppm	-	۱۴
۱۵	ارتو بوتیل فنول نوع دوم o-sec Butylphenol	۵۱۰/۲۲	۵ ppm	پوست	۱۵
۱۶	پارا بوتیل تولوئن نوع سوم p-tert-Butyl toluene	۱۴۸/۱۸	۱ ppm	-	۱۶

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	صفحه ۳۲
۱۰۲	کادمیوم و ترکیباتش Cadmium and compounds, as Cd	۱۱۲/۴۰	۰/۰۱ mg/m ³ ۰/۰۰۲ mg/m ^{3(R)}	A2 :BEI A2 :BEI	آسیب های کلیوی
۱۰۳	کربنات کلسیم Calcium carbonate	۱۰۰/۰۹	۴ mg/m ^{3(R)}	-	-
۱۰۴	کرومات کلسیم Calcium chromate	۱۵۶/۰۹	۰/۰۰۱ mg/m ³	A2	سرطان ریه
۱۰۵	سیانید کلسیم، بصورت سیانید Calcium cyanide, as CN	۹۲/۱۱	C ۵ mg/m ³	پوست	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم
۱۰۶	سیانامید کلسیم Calcium cyanamide	۸۰/۱۱	۰/۵ mg/m ³	A4	تحریک قسمت فوقانی تنفسی
۱۰۷	هیدروکسید کلسیم Calcium hydroxide	۷۴/۱۰	۵ mg/m ³	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی، چشم و پوست
۱۰۸	اکسید کلسیم Calcium oxide	۵۶/۰۸	۲ mg/m ³	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی
۱۰۹	سیلیکات کلسیم؛ غیر فیبروزی مصنوعی Calcium silicate Synthetic nonfibrous	-	۱۰ mg/m ^{3(E)}	A4	تحریک قسمت فوقانی تنفسی
۱۱۰	سولفات کلسیم Calcium sulfate	۱۳۶/۱۴	۱۰ mg/m ³	-	پاره شدن تیغه بینی
۱۱۱	کافور، مصنوعی Camphor, synthetic	۱۵۲/۲۳	۲ ppm	۳ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ قدان حس شامه
۱۱۲	کاپرولاكتام Caprolactam	۱۱۳/۱۶	۵ mg/m ^{3 (IVF)}	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی
۱۱۳	کاپتافول Captafol	۳۴۹/۰۶	۰/۱ mg/m ³	پوست ؛ A4	سوژش پوست
۱۱۴	کاپتان Captan	۳۰۰/۶۰	۵ mg/m ³	-	سوژش پوست
۱۱۵	کارباریل Carbaryl	۲۰۱/۲۰	۰/۵ mg/m ^{3 (IVF)}	حساست ؛ A2	بازدارنده آنزیم کولین استراز؛ آسیب سیستم تولید مثل مردان؛ آسیب جنینی
۱۱۶	کاربوفوران Carbofuran	۲۲۱/۳۰	۰/۱ mg/m ^{3 (IVF)}	:BEI _A A4	بازدارنده آنزیم کولین استراز
۱۱۷	دود دود	-	۳ mg/m ³	A3	برونشیت

نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
Carbon black				
دی اکسید کربن	۴۴/۰۱	۵۰۰۰ ppm	-	۱۱۸
Carbon dioxide		۳۰۰۰ ppm	خنگی	۳/۵
دی سولفید کربن	۷۶/۱۴	۱ ppm	اختلال سیستم اعصاب محیطی	۱۱۹
Carbon disulfide		-	BEI؛ A4	
مونوکسید کربن	۲۸/۰۱	۲۵ ppm	کربوکسی همو گلوبین	۱۲۰
Carbon monoxide		-	BEI	
تترابرومید کربن	۳۳۱/۶۵	۰/۱ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ چشم و پوست؛ آسیب کبدی	۱۲۱
Carbon tetrabromide		۰/۳ ppm	-	
تتراکلرید کربن	۱۵۳/۸۴	۵ ppm	آسیب کبدی	۱۲۲
Carbon tetrachloride		۱۰ ppm	پوست؛ A2	
فلوئورید کربونیل	۶۶/۰۱	۲ ppm	تحریک قسمت تحتانی تنفسی؛ آسیب استخوانی	۱۲۳
Carbonyl fluoride		۵ ppm	-	
کاتکول	۱۱۰/۱۱	۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم؛ درماتیت	۱۲۴
Catechol		-	پوست؛ A3	
سلولز	نامشخص	۱۰ mg/m³	تحریک قسمت فوکانی تنفسی	۱۲۵
Cellulose		-	-	
هیدروکسید سزیم	۱۴۹/۹۲	۲ mg/m³	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۱۲۶
Cesium hydroxide		-	-	
کلرдан	۴۰۹/۸۰	۰/۵ mg/m³	آسیب کبدی	۱۲۷
Chlordane		-	پوست؛ A3	
کامفن کلره	۴۱۴/۰۰	۰/۵ mg/m³	تشنج سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب کبدی	۱۲۸
Chlorinated camphene		۱mg/m³	پوست؛ A3	
ارتو دی فنیل اکساید کلره	۳۷۷/۰۰	۰/۵ mg/m³	جوش آکنه مانده؛ آسیب کبدی	۱۲۹
o-Chlorinated diphenyl oxide		-	-	
کلر	۷۰/۹۱	۰/۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۱۳۰
Chlorine		۱ ppm	A4	
دی اکسید کلر	۶۷/۴۶	۰/۱ ppm	تحریک قسمت تحتانی تنفسی؛ برونشیت	۱۳۱
Chlorine dioxide		۰/۳ ppm	-	
تری فلورید کلر	۹۲/۴۶	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و آسیب ریوی	۱۳۲
Chlorine trifluoride		C ۰/۱ ppm	-	
کلرواستالدئید	۸۷/۵۰	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۱۳۳
Chloroacetaldehyde		C ۱ ppm	-	

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۱۴۴	کلرواستون Chloroacetone	۹۲/۵۳	C ۱ ppm -	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۳/۵
۱۴۵	۲-کلرواستوفون ۲-Chloroaceto phenone	۱۵۴/۵۹	- ۰/۰۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی، چشم و پوست	A4
۱۴۶	کلرواستیل کلراید Chloroacetyl chloride	۱۱۲/۹۵	- ۰/۰۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی	پوست
۱۴۷	کلربنزن Chlorobenzene	۱۱۲/۵۶	۱۰ ppm	آسیب های کبدی	BEI؛ A3
۱۴۸	اتوکلرو بنزیلیدن مالونونیتریل o-Chlorobenzylidene malononitrile	۱۸۷/۶۱	- C ۰/۰۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ حساسیت پوستی	پوست A4
۱۴۹	کلروبرمو متان Chlorobromomethane	۱۲۹/۳۹	۲۰۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب کبدی	-
۱۵۰	کلرو دی فلورو متان Chlorodifluoromethane	۷۶/۴۷	۱۰۰۰ ppm	اختلال سیستم مرکزی؛ خفگی حساسیت قلبی	A4
۱۵۱	کلرو دی فنیل (۴۲٪ کلر) Chlorodiphenyl (42% chlorine)	۲۶۶/۵۰	۱ mg/m³	آسیب کبدی تحریک چشمی کلرانس	پوست
۱۵۲	کلرو دی فنیل (۵۴٪ کلر) Chlorodiphenyl (54% chlorine)	۳۲۸/۴۰	۰/۵ mg/m³	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ آسیب کبدی؛ جوش آکنه مانند	پوست: A3
۱۵۳	کلروفرم Chloroform	۱۱۹/۳۸	۱۰ ppm	آسیب کبدی؛ آسیبهای جنینی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	A3
۱۵۴	پیس (کلرومیل) اتر bis (Chloromethyl) ether	۱۱۴/۴۶	۰/۰۰۱ ppm	سرطان ریه	A1
۱۵۵	کلرو متیل متیل اتر Chloromethyl methyl ether	۸۰/۵۰	-	سرطان ریه	A2
۱۵۶	۱-کلرو-۱-نیتروپروپان 1-Chloro-1-nitropropane	۱۲۳/۵۴	۲ ppm	سوژش چشم؛ آسیب ریوی	-
۱۵۷	۱-کلرو-۴-نیتروبنزن 1-Chloro-4-nitrobenzene	۱۵۷/۵۵	۱ mg/m³	-	پوست
۱۵۸	کلرو پنتا فلورو اتان Chloropenta fluoroethane	۱۵۴/۴۷	۱۰۰۰ ppm	حساسیت قلبی	-

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۱۴۹	کلروپیکرین Chloropicrin	۱۴۶/۳۹	۰/۱ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی، آسیب ریوی	۳/۵
۱۵۰	۱-Chloro-2-propanol & 2-Chloro-1-propanol	۹۴/۵۴	۱ ppm	آسیب کبدی	۴/۵
۱۵۱	بنا-کلروپرن B-Chloroprene	۸۸/۵۴	۱۰ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم	۵/۵
۱۵۲	-کلروپروپانیک اسید 2-Chloropropionic acid	۱۰۸/۵۳	۰/۱ ppm	آسیب سیستم تولید مثل مردان	۶/۵
۱۵۳	ارتو-کلرو استایرن o-Chlorostyrene	۱۳۸/۶۰	۵۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ نوروپاتی	۷/۵
۱۵۴	ارتو-کلرو تولوئن o-Chlorotoluene	۱۲۶/۵۹	۵۰ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی، چشم و پوست	۸/۵
۱۵۵	کلروپیریفوس Chlorpyrifos	۳۵۰/۵۷	۰/۱ mg/m ³ (IVF)	بازدارنده آنتیم کولین استراز	۹/۵
۱۵۶	سنگ معدنی کرومیت Chromite ore processing (Chromate), as Cr	-	۰/۰۵ mg/m ³	سرطان ریه	۱۰/۵
۱۵۷	کروم و ترکیبات معدنی آن Chromium & inorganic compounds, as Cr	-	۰/۰۵ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و پوست	۱۱/۵
۱۵۸	ترکیبات فلزی و کروم سه ظرفیتی Metal and Cr III compounds	متغیر	۰/۰۵ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و سرطان	۱۲/۵
۱۵۹	ترکیبات کروم شش ظرفیتی محلول در آب Water-soluble Cr VI compounds	متغیر	۰/۰۵ mg/m ³	سرطان ریه	۱۳/۵
۱۶۰	ترکیبات کروم شش ظرفیتی نامحلول در آب Insoluble Cr VI compounds	متغیر	۰/۰۱ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی	۱۴/۵

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۱۵۹	کراپین Chromyl chloride	۲۲۸/۳۰	-	سرطان	۳/۵
۱۶۰	سیترال Citral	۱۵۲/۲۴	۵ ppm (IVF)	حریک قسمت فوقاری تنفسی؛ آث روى وزن بدن؛ تحریک قسمت فوقاری تنفسی؛ آسیب چشمی	۴/۵
۱۶۱	کلوبیدال Clopidol	۱۹۲/۰۶	۱۰ mg/m ³	حریک قسمت فوقاری تنفسی	۴/۵
۱۶۲	آنتراسیت (Anthracite) پیتومینوس (Bituminous) سنگ	-	۰/۴ mg/m ^{3(R)} ۰/۹ mg/m ^{3(R)}	سرطان و فیروز ریه سرطان و فیروز ریه	۴/۵
۱۶۳	Coal dust محلول در بتزن	-	۰/۲ mg/m ³	سرطان	۴/۵
۱۶۴	کیالت و ترکیبات معدنی آن Cobalt and inorganic Compounds; as Co	۵۸/۹۳	۰/۰۲ mg/m ³	آسم؛ عملکرد ریوی اثرات میو کاردیال	۴/۵
۱۶۵	کربونیل کیالت Cobalt carbonyl, as Co	۳۴۱/۹۴	۰/۱ mg/m ³	آسیب ریوی آسیب طحال	۴/۵
۱۶۶	هیدروکربونیل کیالت Cobalt hydrocarbonyl, as Co	۱۷۱/۹۸	۰/۱ mg/m ³	آسیب ریوی ادم ریوی	۴/۵
۱۶۷	مس Fume غبار و میست ها	۶۳/۵۵	۰/۲ mg/m ³ ۱ mg/m ³	محرك؛ اثرات گوارشی؛ تب دمه فلزی	۴/۵
۱۶۸	غبار پنبه خام Cotton dust, raw, untreated	-	۰/۱ mg/m ^{3(T)}	برونشیت؛ بیسینوژیس؛ عملکرد ریوی	۴/۵
۱۶۹	کومافروس Coumaphos	۳۶۲/۸	۰/۰۵ mg/m ^{3(IVF)}	باذارنده آنزیم کولین استراز	۴/۵

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۱۷۰	همه ایزومرهای کروزول Cresol, all isomers	۱۰۸/۱۴	۲۰ mg/m ³ (IVF)	پوست؛ A4	۳/۵
۱۷۱	کروتون آلدید Crotonaldehyde	۷۰/۰۹	C _{۰/۳} ppm	پوست؛ A3	۴/۵
۱۷۲	کروفومات Crufomate	۲۹۱/۷۱	۵ mg/m ³	BEIA استراز A4	۵/۵
۱۷۳	کومن Cumene	۱۲۰/۱۹	۵۰ ppm	تغییریک قسمت فوکانی تنفسی؛ چشم و پوست؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۶/۵
۱۷۴	سیانامید Cyanamide	۴۲/۰۴	۲ mg/m ³	تغییریک چشمی و پوستی	۷/۵
۱۷۵	سیانوژن Cyanogen	۵۲/۰۴	۱۰ ppm	تغییریک قسمت تحاتی تنفسی و چشم	۸/۵
۱۷۶	کلرید سیانوژن Cyanogen Chloride	۶۱/۴۸	C _{۰/۳} ppm	ادم ریوی؛ تغییریک قسمت فوکانی تنفسی، چشم و پوست	۹/۵
۱۷۷	سیکلو هگزان Cyclohexane	۸۴/۱۶	۱۰۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۱۰/۵
۱۷۸	سیکلو هگزانول Cyclohexanol	۱۰۰/۱۶	۵۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی و چشم	۱۱/۵
۱۷۹	سیکلو هگزانون Cyclohexanone	۹۸/۱۴	۲۰ ppm	تغییریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۱۲/۵
۱۸۰	سیکلو هگزن Cyclohexene	۸۲/۱۴	۳۰۰ ppm	تغییریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۱۳/۵
۱۸۱	سیکلو هگزیل آمین Cyclohexylamine	۹۹/۱۷	۱۰ ppm	تغییریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۱۴/۵
۱۸۲	سیکلونیت Cyclonite	۲۲۲/۲۶	۰.۵ mg/m ³	آسیب کبدی	۱۵/۵
۱۸۳	سیکلو پنتادین Cyclopentadiene	۶۶/۱۰	۷۵ ppm	تغییریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۱۶/۵
۱۸۴	سیکلو پتان Cyclopentane	۷۰/۱۳	۶۰۰ ppm	تغییریک قسمت فوکانی تنفسی، چشم و پوست؛	۱۷/۵

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	صفحه
۱۸۵	سی هگکراتین Cyhexatin	۳۸۵/۱۶	۵ mg/m ³	اخلال سیستم اعصاب مرکزی	۳۲
۱۸۶	۴-۲ دی کلروفونوکسی استیک (2,4-D)	۲۲۴/۰۴	۱۰ mg/m ³	تحریک قسمت فرقانی تنفسی؛ اثرات کلیوی	۳۲
۱۸۷	دلت Dichlorodiphenyl trichloro ethane	۳۵۴/۵۰	۱mg/m ³	اثرات کبدی	۳۲
۱۸۸	دکابوران Decaborane	۱۲۲/۳۱	۰/۰۵ ppm	تشنج سیستم اعصاب مرکزی؛ کاهش قوه ادرارکی	۳۲
۱۸۹	دمتون Demeton	۲۵۸/۳۴	۰/۰۵ mg/m ³ (IVF)	بازدارنده آنزیم کولین استراز پوست؛	۳۲
۱۹۰	دمتون-اس-متیل Demeton-S-methyl	۲۳۰/۰۳	۰/۰۵ mg/m ³ (IVF)	بازدارنده آنزیم کولین استراز حساسیت پوست؛	۳۲
۱۹۱	الکل دی استون Diacetone alcohol	۱۱۶/۱۶	۵۰ ppm	تحریک قسمت فرقانی تنفسی و چشم	۳۲
۱۹۲	دیازینون Diazinon	۳۰۴/۳۶	۰/۰۱ mg/m ³ (IVF)	بازدارنده آنزیم کولین استراز پوست؛	۳۲
۱۹۳	دیازومتان Diazomethane	۴۲/۴۰	۰/ۮ ppm	تحریک قسمت فرقانی تنفسی و چشم	۳۲
۱۹۴	دی بوران Diborane	۲۷/۶۹	۰/۱ ppm	تحریک قسمت فرقانی تنفسی و سردد	۳۲
۱۹۵	۲-ان-دی بوتیل آمینو اتانول 2-N-Dibutylamino ethanol	۱۷۳/۲۹	۰/۵ ppm	تحریک قسمت فرقانی تنفسی و چشم پوست	۳۲
۱۹۶	دی بوتیل فسفات Dibutyl phosphate	۲۱۰/۲۱	۵ mg/m ³ (IVF)	مثانه؛ تحریک قسمت فرقانی تنفسی و چشم	۳۲
۱۹۷	دی بوتیل فنیل فسفات Dibutyl phenyl phosphate	۲۸۶/۲۶	۰/۳ Ppm	بازدارنده آنزیم کولین استراز؛ تحریک قسمت فرقانی تنفسی	۳۲
۱۹۸	دی بوتیل فتالات Diethyl phthalate	۲۷۸/۳۴	۵ mg/m ³	آسیب بیضه؛ تحریک	۳۲

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۱۹۹	Dibutyl phthalate	-	-	قسمت فوقانی تنفسی و چشم	۳
۲۰۰	دی کلرو استیلن Dichloroacetylene	۹۴/۹۳	۰/۵ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ آسیب بیضه	۴
۲۰۱	ارتو دی کلرو بنزن o-Dichlorobenzene	۱۴۷/۰۱	۲۵ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ آسیب کبدی	۵
۲۰۲	پارا دی کلرو بنزن p-Dichlorobenzene	۱۴۷/۰۱	۱۰ ppm	تحریک و سوزش چشم و آسیب کلیوی	۶
۲۰۳	۳ و ۳-دی کلرو بنزیدین 3,3-Dichloro benzidine	۲۵۳/۱۳	-	سرطان مثانه و تحریک چشم	۷
۲۰۴	۱ او-۴-دی کلرو-۲-بوتن 1,4-Dichloro-2-butene	۱۲۴/۹۹	۰/۰۰۵ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم	۸
۲۰۵	دی کلرو دی فلورورو متان Dichlorodifluoro methane	۱۲۰/۹۱	۱۰۰ ppm	حساسیت های قلبی	۹
۲۰۶	۱ او-۳-دی کلرو-۵-و ۵-دی متیل هیدانتوئین 1,3-Dichloro-5,5-dimethyl hydantoin	۱۹۷/۰۳	۰/۲ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی	۱۰
۲۰۷	۱ او-۱-دی کلرو اتان 1,1-Dichloroethane	۹۸/۹۷	۱۰۰ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ آسیب کلیوی و کبدی	۱۱
۲۰۸	۱ او-۲-دی کلرو اتیلن؛ همه ایزومرها 1,2-Dichloro ethylene	۹۶/۹۵	۲۰۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی سوزش چشم	۱۲
۲۰۹	دی کلرو اتیل اتر Dichloroethyl ether	۱۴۳/۰۲	۵ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ تهوع	۱۳
۲۱۰	دی کلرو فلورورو متان Dichloromonofluoro methane	۱۰۲/۹۲	۱۰ ppm	آسیب کبدی	۱۴

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۲۱۱	دی کلرو متان Dichloromethane	۸۴/۹۳	۵۰ ppm	A3 BEI	۳/۵
۲۱۲	او-دی کلرو-۱-نیتروواتان 1,1-Dichloro-1-nitroethane	۱۴۳/۹۶	۲ ppm	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی
۲۱۳	او-۳-دی کلرو پروپن propene 1,3-Dichloro	۱۱۰/۹۸	۱ ppm	A3	آسیب های کلیوی پوست؛
۲۱۴	۲و-۲-دی کلرو پروپانیک 2,2-Dichloro propionic acid	۱۴۲/۹۷	۵ mg/m ³	A4	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم
۲۱۵	دی کلرو ترا فلورورو اتان Dichlorotetrafluoro ethane	۱۷۰/۹۳	۱۰۰ ppm	A4	تأثیر بر عملکرد ریوی
۲۱۶	دی کلرووس Dichlorvos	۲۲۰/۹۸	.۱ mg/m ³ (IVF)	A4 حساست؛ BEI _A	بازدارنده آنزیم کولین استراز پوست؛
۲۱۷	دی کروتوفوس Dicrotophos	۲۳۷/۲۱	.۰۰۵ mg/m ³ (IVF)	A4 حساست؛ BEI _A	بازدارنده آنزیم کولین استراز پوست؛
۲۱۸	دی سیکلو پنتادین Dicyclopentadiene	۱۳۲/۲۱	۵ ppm	-	تحریک قسمت فوکانی و تحانی تنفسی و چشم
۲۱۹	دی سیکلو پنتادیل آهن Dicyclopentadienyl iron	۱۸۶/۰۳	۱.۰ mg/m ³	-	آسیب کبدی؛ اثرات سیستم تولید مثل؛
۲۲۰	دیلیدرین Dieldrin	۳۸۰/۹۳	.۱ mg/m ³ (IVF)	A3	اختلال سیستم اعصاب مرکزی پوست؛
۲۲۱	سوخت دیزل بصورت هیدروکربن های کل Diesel fuel as total Hydrocarbons	متفاوت	۱۰۰ mg/m ³ (IVF)	A3	درماتیت پوست؛
۲۲۲	دی اتانول آمین Diethanolamine	۱۰۵/۱۴	۱ mg/m ³ (IVF)	A3	آسیب کبدی و کلیوی پوست؛
۲۲۳	دی اتیل آمین Diethylamine	۷۳/۱۴	۵ ppm	A4	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم پوست؛

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۲۲۴	دی اتیل آمینو اتانول 2-diethylamino ethanol	۱۱۷/۱۹	۲ ppm	پوست	۳۵
۲۲۵	دی اتیلن تری آمین Diethylene triamine	۱۰۳/۱۷	۱ ppm	پوست	۳۶
۲۲۶	دی(۲-اکتوکسی) فتالات Di(2- ethylhexyl) phthalate	۲۹۰/۵۴	۵ mg/m ³	A3	۳۷
۲۲۷	دی اتیل کتون Diethyl ketone	۸۶/۱۳	۲۰۰ ppm	۳۰۰ ppm تنفسی و اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۳۸
۲۲۸	دی اتیل فتالات Diethyl phthalate	۲۲۲/۲۳	۵ mg/m ³	A4	۳۹
۲۲۹	دی اتیل سولفات Diethyl sulphate	۱۵۴/۱۸	۰/۰۵ ppm	A2	۴۰
۲۳۰	دی فلوئورید برمومو متان Di bromomethane	۲۰۹/۸۳	۱۰۰ ppm	– تنفسی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ اثرات کبدی	۴۱
۲۳۱	دی ایزو دسیل فتالات Diisodecyl phthalate	۴۴۶/۶۶	۵ mg/m ³	–	۴۲
۲۳۲	دی ایزو نونیل فتالات Diisononyl phthalate	۴۱۸/۶۱	۵ mg/m ³	–	۴۳
۲۳۳	دی گلاسیدیل اتر Diglycidyl ether	۱۳۰/۱۴	۰/۰۱ ppm	A4 پوست و چشم؛ اثرات سیستم تولید مثل در مردان	۴۴
۲۳۴	دی ایزو بوتیل کتون Diisobutyl ketone	۱۴۲/۲۳	۲۵ ppm	– تنفسی و چشم	۴۵
۲۳۵	دی ایزو پروپیل آمین Diisopropylamine	۱۰۱/۱۹	۵ ppm	پوست	۴۶
۲۳۶	ان؛ ان - دی متیل استامید N,N-Dimethyl acetamide	۸۷/۱۲	۱۰ ppm	A4 آسیب کبدی و آسیب جنینی	۴۷
۲۳۷	دی متیل آمین Dimethylamine	۴۵/۰۸	۵ ppm	A4 تنفسی	۴۸

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۲۳۸	بیس (۲-دی متیل آمین و DMAEE اتیل) اتر؛ Bis (2-Dimethyl aminoethyl) ether	۱۶۰/۲۶	۰/۰۵ ppm ۰/۱۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ چشم و پوست	۳/۵
۲۳۹	دی متیل آنلین Dimethylaniline	۱۲۱/۱۸	۵ ppm ۱۵ ppm	مت همو گلوبینی A4 BEIM	۴/۵
۲۴۰	دی متیل کاربامول کلراید Dimethyl carbamoyl chloride	۱۰۷/۵۴	۰/۰۰۵ ppm -	سرطان بینی؛ تحریک قسمت فوکانی تنفسی A2	۵/۵
۲۴۱	دی متیل دی سولفید Dimethyl disulfide	۹۴/۲	۰/۵ ppm -	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۶/۵
۲۴۲	دی اتل انوکسی سیلان Diethylethoxysilane	۱۰۴/۲۰	۰/۵ ppm ۱/۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم؛ سردرد	۷/۵
۲۴۳	دی متیل فرمامید Dimethylformamide	۷۳/۰۹	۱۰ ppm -	آسیب کبدی A4 BEI	۸/۵
۲۴۴	۱-او-دی متیل هیدرازین 1,1-Dimethyl hydrazine	۶۰/۱۲	۰/۰۱ ppm -	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ سرطان بینی A3	۹/۵
۲۴۵	دی متیل فталات Dimethylphthalate	۱۹۴/۱۹	۵ mg/m ³ -	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۱۰/۵
۲۴۶	دی متیل سولفات Dimethyl sulfate	۱۲۶/۱۰	۰/۱ ppm -	سوژش پوست و چشم A3	۱۱/۵
۲۴۷	دی متیل سولفید Dimethyl sulfide	۶۲/۱۴	۱۰ ppm -	تحریک قسمت فوکانی تنفسی	۱۲/۵
۲۴۸	کلیه ایزومرهای دی نیترو بنزن Dinitrobenzene,all isomers	۱۶۸/۱۱	۰/۱۵ ppm -	مت همو گلوبینی آسیب چشم	۱۳/۵
۲۴۹	دی نیترو- ارت- کروزول Dinitro-o-cresol	۱۹۸/۱۳	۰/۲ mg/m ³ -	متاپولیسیم پایه	۱۴/۵
۲۵۰	۳-او-دی نیترو- ارت- تولوئن 3,5-Dinitro-o-toluamide	۲۲۵/۱۶	۱ mg/m ³ -	آسیب کبدی A4	۱۵/۵
۲۵۱	دی نیترو تولوئن Ditnitrotoluene	۱۸۲/۱۵	۰/۲ mg/m ³ -	اختلالات قلبی؛ اثرات سیستم تولید مثل	۱۶/۵
۲۵۲	۴-او-دی اکسان 1,4-Dioxane	۸۸/۱۰	۲۰ ppm -	آسیب کبدی A3	۱۷/۵
۲۵۳	دی اکساتیون Dioxathion	۴۵۶/۵۴	۰/۱mg/m ³ (IVF)	باذارنده آنزیم کولین استراز A4	۱۸/۵

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه
۲۵۴	او-۳-دی اکسولان 1,3-Dioxolane	۷۶/۰۸	۲۰ ppm	اثرات خونی
۲۵۵	دی فنیل آمین Diphenylamine	۱۶۹/۱۲	۱۰ mg/m ³	آسیب کبدی و کلیوی؛ اثرات خونی A4
۲۵۶	پنتا اکسید دی فسفر Diphosphorus pentoxide	۱۴۱/۹۵	۲ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی
۲۵۷	دی پروپیل کتون Dipropyl ketone	۱۱۴/۸۰	۵۰ ppm	-
۲۵۸	دی کوات Diquat	متفاوت	۰/۵ mg/m ³ (I)	پوست؛ تحریک قسمت تحتانی تنفسی؛ آب مروارید A4
۲۵۹	دی سولفیرام Disulfiram	۲۹۶/۵۴	۲ mg/m ³	اتساع عروق؛ تهوع A4
۲۶۰	دی سولفتون Disulfoton	۲۷۴/۳۸	۰/۰۵mg/m ³ (IVF)	پوست؛ بازارنده آنزیم کولین استراز A4
۲۶۱	دیورون Diuron	۲۳۳/۱۰	۱۰ mg/m ³	پوست؛ تحریک قسمت فوقانی تنفسی A4
۲۶۲	دی وینیل بنزن Divinybenzene	۱۳۰/۱۹	۱۰ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی
۲۶۳	دودسیل مرکاپتان Dodecyl mercaptan	۲۰۲/۰۴	۰/۱ ppm	حساسیت تحریک قسمت فوقانی تنفسی
۲۶۴	اندو سولفان Endosulfan	۴۰۶/۹۵	۰/۱ mg/m ³ (IVF)	پوست؛ تحریک قسمت تحتانی تنفسی و آسیب کبدی و کلیوی A4
۲۶۵	اندرین Endrin	۳۸۰/۹۳	۰/۱ mg/m ³	آسیب کبدی و اختلال سیستم اعصاب مرکزی و سردرد پوست؛ A4
۲۶۶	انفلوران Enflurane	۱۸۴/۵۰	۷۵ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی و اختلالات قلبي A4
۲۶۷	ایچ کلرو هیدرین Epichlorohydrin	۹۲/۵۳	۰/۵ ppm	پوست؛ تحریک قسمت فوقانی A4

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۲۶۸	فلوتولانیل (EPN)	۳۲۳/۳۱	۰/۱ mg/m ³	پوست؛ بازدارنده آتریم کوین استراز	۳/۵
۲۶۹	اتان Ethanе	۴۶/۰۷	-	مشاهده گازهای هیدروکربن های آلیفاتیک؛ آلکانها (C1-C4)	۳/۵
۲۷۰	اتانول Ethanol	۶۱/۰۸	۱۰۰ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی	A3
۲۷۱	اتانول آمین Ethanolamine	۶۱/۰۸	۶ ppm	تحریک و سوزش پوست و چشم	-
۲۷۲	اتیون Ethion	۳۸۴/۴۸	۰/۰۵ mg/m ³ (IVF)	پوست؛ بازدارنده آتریم کولین استراز	A4
۲۷۳	۲- اتیل هگزیل کلروفرمات 2-Ethylhexyl chloroformate	۱۹۲/۷	۱ ppm	-	-
۲۷۴	- اتوکسی اتیل استات 2-Ethoxyethyl acetate	۹۰/۱۲	۵ ppm	آسیب سیستم تولید مثل در مردان؛ آسیب جنینی	پوست EBI
۲۷۵	- اتوکسی اتیل استات 2-Ethoxyethyl acetate	۱۳۲/۱۶	۵ ppm	آسیب سیستم تولید مثل مردان	پوست EBI
۲۷۶	اتیل استات Ethyl acetate	۸۸/۱۰	۴۰۰ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	-
۲۷۷	اتیل آکریلات Ethyl acrylate	۱۰۰/۱۱	۱۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ حساسیت پوستی	A4
۲۷۸	اتیل آمین Ethyl amine	۴۵/۰۸	۱۵ ppm	تحریک و سوزش پوست و چشم؛ آسیب چشمی	پوست
۲۷۹	اتیل آمیل کتون Ethyl amyli ketone	۱۲۸/۲۱	۱۰ ppm	ایجاد سمیت اعصاب	-
۲۸۰	اتیل بنزن Ethyl benzene	۱۰۶/۱۶	۲۰ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و آسیب کلیوی (نفوپاتی)؛ اختلال بخش حلزونی گوش میانی	A3 BEI
۲۸۱	اتیل بروماید Ethyl bromide	۱۰۸/۹۸	۵ ppm	آسیب کبدی و اختلال پوست؛ آسیب کبدی و اختلال	-

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۲۸۱	Ethyl bromide			سیستم اعصاب مرکزی	۳/۵
۲۸۲	اَتیل ترت-بوتیل اتر Ethyl tert-butyl ether(ETBE)	۱۰۲/۱۸	۵ ppm	(واکنش ریوی و آسیب پیشه)	(-) A3
۲۸۳	اَتیل بوتیل کتون Ethyl butyl ketone	۱۱۴/۱۹	۵۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ سوزش پوست و چشم	- ۷۵ ppm
۲۸۴	اَتیل کلراید Ethyl chloride	۶۴/۵۲	۱۰۰ ppm	آسیب کبدی	پوست؛ A3
۲۸۵	اَتیل کلروفرمات Ethyl chloroformate	۱۰۸/۵۲	۱ ppm		-
۲۸۶	اَتیل سیانوآکریلات Ethyl cyanoacrylate	۱۲۵/۱۲	۰/۲ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و پوست	-
۲۸۷	اَتیلن Ethylene	۲۸/۰۵	۲۰۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب کبدی و کلیوی	پوست؛ A4
۲۸۸	اَتیلن کلرو هیدرین Ethylene chlorohydrin	۸۰/۵۲	-		C ۱ ppm
۲۸۹	اَتیلن دی آمین Ethylen diamine	۶۰/۱۰	۱۰ ppm		پوست؛ A4
۲۹۰	اَتیلن دی بروماید Ethylene dibromide	۱۸۷/۸۸	۰/۵ ppm		پوست؛ A3
۲۹۱	اَتیلن دی کلراید Ethylene dichloride	۹۸/۹۶	۱۰ ppm	آسیب کبدی؛ تهوع	A4
۲۹۲	اَتیلن گلیکول Ethylene glycol	۶۲/۰۷	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم	C ۱۰۰ mg/m ³ (H)
۲۹۳	اَتیلن گلیکول دinitریت Ethylene glycol dinitrate	۱۵۲/۰۶	۰/۰۵ ppm	اتساع عروق و سردرد	پوست
۲۹۴	اَتیلن اکساید Ethylene oxide	۴۴/۰۵	۱ ppm	سرطان؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	A2
۲۹۵	اَتیلن ایمین Ethylen imine	۴۳/۰۸	۰/۱ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب کبدی و کلیوی	پوست؛ A3
۲۹۶	اَتیلن اتر Ethyl ether	۷۴/۱۲	۴۰۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی تحریک قسمت	- ۵۰۰ ppm

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	ردیف	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه
۲۹۷	اُتیل فرمات Ethyl formate	۷۴/۰۸	۱۰۰ ppm	۳.۵	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم
۲۹۸	۲-اُتیل هگزانویک اسید 2-Ethylhexanoic acid	۱۴۴/۲۴	۵ mg/m ³ (IVF)	-	افراط ناقص الخلقه زایی
۲۹۹	اتیلیدن نوربورون Ethylidene norbornene	۱۲۰/۱۹	C ۵ ppm	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم
۳۰۰	اُتیل مرکاپتان Ethyl mercaptan	۶۲/۱۳	۰/۵ ppm	-	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ تحریک قسمت فوکانی
۳۰۱	اُتیل مورفولین نرمال N-Ethylmorpholine	۱۱۵/۱۸	۵ ppm	پوست	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ آسیب چشمی
۳۰۲	اُتیل سیلیکات یا ترا اتوکسی سیلان Ethyl silicate	۲۰۸/۳۰	۱۰ ppm	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشمی؛ آسیب کلیوی
۳۰۳	فناپیفوژ Fenimiphos	۳۰۳/۴۰	۰/۰۵mg/m ³ (IVF)	A4	بازدارنده آنزیم کولین استراز پوست؛
۳۰۴	فن سولفوتیان Fensulfothian	۳۰۸/۳۵	۰/۰۱ mg/m ³ (IVF)	A4	بازدارنده آنزیم کولین استراز پوست؛
۳۰۵	فینیتروتیون Fenitrothion	۲۷۷/۲۳	۱ ppm	-	بازدارنده آنزیم کولین استراز پوست؛
۳۰۶	فنوبوکارب Fenobucarb	۲۰۷/۲۷	۵ ppm	پوست	بازدارنده آنزیم کولین استراز
۳۰۷	فتنهیون Fenthion	۲۷۸/۳۴	۰/۰۵ mg/m ³ (IVF)	A4	بازدارنده آنزیم کولین استراز پوست؛
۳۰۸	فریام Ferbam	۴۱۶/۵۰	۵ mg/m ³	A4	اختلال سیستم اعصاب مرکزی تأثیر روی وزن بدن آسیب طحال
۳۰۹	غبار فرو وانادیوم Ferrovanadium dust	-	۱ mg/m ³	-	تحریک قسمت فوکانی و تحتانی تنفسی و چشم
۳۱۰	غبار آرد Flour dust	-	۰/۵mg/m ³	حساسیت	آسم؛ برونشیت؛ تحریک قسمت فوکانی

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۳۱۱	فلوئوریدها Fluorides, as F	متفاوت	۲/۵ mg/m ³	A4 BEI	۳/۵
۳۱۲	فلوئر Fluorine	۳۸	۱ ppm	۲ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و تحریک چشم و پوست
۳۱۳	فونوفوس Fonofos	۲۴۶/۳۲	۰/۰۱ mg/m ³ (IVF)	A4 پوست؛ استراز	بازدارنده آتریزیم کولین
۳۱۴	فرم آلدید Formaldehyde	۳۰/۰۳	-	C۰/۰۳ ppm حساسیت	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و تحریک چشم
۳۱۵	فرمامید Formamide	۴۵/۰۴	۱۰ ppm	پوست	تحریک چشم و پوست و آسیب کبدی و کلیوی
۳۱۶	اسید فرمیک Formic acid	۴۶/۰۲	۵ ppm	۱۰ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ چشم و پوست
۳۱۷	فالید Fthalide	۲۷۱/۹۱	۱۰ mg/m ³	-	-
۳۱۸	فورفورال Furfural	۹۶/۰۸	۲ ppm	A4 پوست؛	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم
۳۱۹	فورفوریل الکل Furfuryl alcohol	۹۸/۱۰	۱۰ ppm	۱۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و تحریک چشم
۳۲۰	گالیم آرسنید Gallium arsenide	۱۴۴/۶۴	۰/۰۰۰۳ mg/m ³ (R)	A3	تحریک قسمت فوکانی تنفسی
۳۲۱	بنزین Gasoline	-	۳۰۰ ppm	۵۰۰ ppm	A3 تنفسی و چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۳۲۲	تراهیدرید ژرمانیوم Germanium tetrahydride	۷۶/۶۳	۰/۲ ppm	-	اثرات خونی
۳۲۳	گلوتارآلدید Glutaraldehyde, activated and inactivated	۱۰۰/۱۱	-	C۰/۰۵ ppm حساسیت	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ چشم و پوست؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۳۲۴	پیست گلیسرین Glycerin mist	۹۲/۰۹	۱۰ mg/m ³	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی
۳۲۵	گلیسیدول Glycidol	۷۴/۰۸	۲ ppm	A3	تحریک قسمت فوکانی

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	صفحه
۳۲۶	Glycidol گلای اکرال Glyoxal	۵۸/۰۴	۰/۱ mg/m ³ (IVF)	متاپلازی حنجره حساسیت	۳
۳۲۷	گردغبار غلات (جو دوسر؛ گندم) Grain dust (oat, wheat, barley)	نامشخص	۴ mg/m ³	بروشیت؛ اثرات ریوی و تحریک قسمت فرقانی تنفسی	۴
۳۲۸	گرافیت (همه اشکال جز فیبر) Graphite (all forms except graphite fibres)	-	۲ mg/m ³ (R)	پنوموکونیوزیس	۴
۳۲۹	هافنیم و ترکیبات آن Hafnium and compounds, as Hf	۱۷۸/۴۹	۰/۵ mg/m ³	تحریک قسمت فرقانی تنفسی و چشم؛ آسیب کبدی	۴
۳۳۰	هالوتان Halothane	۱۸۷/۳۹	۵۰ ppm	آسیب کبدی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ اتساع عروق	۴
۳۳۱	هلیم Helium	۴	خفگی آور ساده (D)	خفگی	۴
۳۳۲	هپتاکلر و هپتاکلر اپوکسید Heptachlor and Heptachlor epoxide	۳۸۹/۴۰	۰/۰۵ mg/m ³	آسیب کبدی پوست؛	۴
۳۳۳	کلیه ایزومرهای هپتان Haptane, all isomers	۱۰۰/۲۰	۵۰۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی و تحریک قسمت فرقانی تنفسی	۴
۳۳۴	هگروکلرو بنزن Hexachlorobenzene	۲۷۴/۷۸	۰/۰۰۲ mg/m ³	آثرات پورفیرین؛ آسیب پوست؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۴
۳۳۵	هگرا کلرو بوتادین Hexachlorobutadiene	۲۶۰/۷۶	۰/۰۲ ppm	آسیب کلیوی A3	۴
۳۳۶	هگزا کلرو سیکلو پنتادین Hexachlorocyclopentadiene	۲۷۲/۷۵	۰/۰۱ ppm	تحریک قسمت فرقانی تنفسی	۴
۳۳۷	هگرا کلرو اتان Hexachloroethane	۲۳۶/۷۴	۱ ppm	آسیب کلیوی و کبدی A3	۴
۳۳۸	هگزا کلرو نفتالن Hexachloronaphthalene	۲۳۴/۷۴	۰/۲ mg/m ³	آسیب کبدی و پوست	۴

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبناي تعین حد مجاز مواجهه
۳۳۹	هگرا فلورو استون Hexafluoroacetone	۱۶۶/۰۲	۰/۱ ppm	آسیب بیضه؛ آسیب کلیوی آسیب کلیوی
۳۴۰	هگرا فلورو پروپیلن Hexafluoropropylene	۱۵۰/۰۲	۰/۱ ppm	آسیب کلیوی حساسیت؛ تحریک
۳۴۱	هگرا هیدروفالیک اسید؛ کلیه ایزومرها Hexahydrophthalic anhydride, all isomers	۱۵۴/۱۷	C ۰/۰۰۵ mg/m ³ (IVF)	حساسیت؛ تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ حساسیت سیستم پوست و چشم
۳۴۲	هگرا متیلن دی ایزو سیات Hexamethylene diisocyanate	۱۶۸/۲۲	۰/۰۰۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ حساسیت سیستم تولید مثل
۳۴۳	هگرا متیل فسفر آمید Hexamethyl phosphoramide	۱۷۹/۲۰	-	سرطان قسمت فوکانی تنفسی؛ پوست؛
۳۴۴	هگران نرمال n-Hexane	۸۶/۱۸	۵۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی و نوروباتی عمومی؛ سوزش چشمی
۳۴۵	کلیه ایزومرهای هگران بجز هگران نرمال Hexane, isomer, other than n-Hexane	۸۶/۱۸	۱۰۰۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم
۳۴۶	۱-هگران دی آمین 1,6-Hexanediamine	۱۱۶/۲۱	۰/۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و پوست
۳۴۷	۱-هگران 1-Hexane	۸۴/۱۶	۵۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۳۴۸	هگریل استات نوع دوم sec-Hexyl acetate	۱۴۴/۲۱	۵۰ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم
۳۴۹	هگریلن گلیکول Hexylene glycol	۱۱۸/۱۷	C ۲۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم
۳۵۰	هیدرازین Hydrazine	۳۲/۰۵	۰/۰۱ ppm	سرطان قسمت فوکانی تنفسی؛ پوست؛
۳۵۱	هیدروژن Hydrogen	۱/۰۱	خفگی آور ساده (D)	خفگی
۳۵۲	ترفنیل های هیدروژنه Hydrogenated terphenyls	۲۴۱/۰۰	۰/۵ ppm	آسیب کبدی
۳۵۳	برومید هیدروژن Bromide Hydrogen	۸۰/۹۲	C ۲ ppm	تحریک قسمت فوکانی

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۳۵۴	کلرید هیدروژن Hydrogen bromide	۳۶/۴۷	C ۲ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی	۳۵
۳۵۵	سیانید هیدروژن Hydrogen chloride سیانید هیدروژن و نمکهای سیانید	۲۷/۰۳	C ۴/Vppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ تهوع؛ سردرد؛ اثرات تیروئیدی	۳۶
۳۵۶	فلونورید هیدروژن Hydrogen fluoride, as F	۲۰/۰۱	C ۵ mg/m ³	تحریک قسمت فوکانی تنفسی، تھانی، پوست و چشم؛ فلوروزیس	۳۷
۳۵۷	پروکسید هیدروژن Hydrogen peroxide	۳۴/۰۲	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی، پوست و چشم	۳۸
۳۵۸	سلنید هیدروژن Hydrogen seleninde, as Se	۸۰/۹۸	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم؛ تهوع	۳۹
۳۵۹	سولفید هیدروژن Hydrogen sulfide	۳۴/۰۸	۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۴۰
۳۶۰	هیدرو کینون Hydroquinone	۱۱۰/۱۱	۱ mg/m ³	تحریک و آسیب چشم	۴۱
۳۶۱	- ۲-هیدرو کسی پروپیل آکریلات 2-Hydroxypropyl acrylate	۱۳۰/۱۴	۰/۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۴۲
۳۶۲	ایندن Indene	۱۱۶/۱۵	۵ ppm	آسیب کبدی	۴۳
۳۶۳	ایندیم و ترکیبات آن Indium & compounds, as In	۴۹	۰/۱ mg/m ³	ادم ریه؛ پنوموکوئیزیس؛ فرسایش دندان؛ ضعف و بیقراری	۴۴
۳۶۴	ید و یدیدها Iodine	متغیر	۰/۱ ppm ^(V) ۰/۰ ۱ ppm ^(IVF)	تحریک قسمت فوکانی؛ کم کاری تنفسی؛ کم کاری تیروئید تحریک قسمت فوکانی تنفسی	۴۵
	یدیدها Iodides	متغیر	۰/۰ ۱ ppm ^(IVF)		

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۳۶۵	بودوفرم Iodoform	۲۹۳/۷۸	۰/۶ ppm	-	۳۶۵ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۳۶۶	اکسید آهن Iron oxide	۱۵۹/۷۰	۵ mg/m ³ (R)	A4	پنوموکنیوزیس
۳۶۷	پتا کربونیل آهن Iron pentacarbonyl, as Fe	۱۹۶/۹۰	۰/۲ ppm	-	ادم ریه؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۳۶۸	نمک های محلول آهن مثل سولفات؛ کلرید؛ نیترات و ... Iron salts, soluble, as Fe	متغیر	۱ mg/m ³	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و پوست
۳۶۹	الکل ایزو-آمیل یا الکل ایزوپنتیل Isoamyl alcohol	۸۸/۱۵	۱۰۰ ppm	۱۲۵ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم
۳۷۰	ایزو بوتانول Isobutanol	۷۶/۱۲	۵۰ ppm	-	تحریک پوست و چشم
۳۷۱	ایزو بوتیل استات Isobutyl acetate	۱۱۶/۱۶	۱۵۰ ppm	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشمی
۳۷۲	ایزو بوتیل نیتریت Isobutyl nitrite	۱۰۳/۱۲	-	C ۱ ppm (IVF) BEI _M A3	اتساع عروق خونی؛ مت همو گلوبینی
۳۷۳	ایزو فلوران Isoflurane	۱۸۴/۵	۵۰ ppm	-	-
۳۷۴	الکل ایزو اکتیل Isooctyl alcohol	۱۳۰/۲۳	۵۰ ppm	پوست	تحریک قسمت فوقانی تنفسی
۳۷۵	ایزو فورون Isophorone	۱۳۸/۲۱	-	C ۵ ppm A3	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ خستگی؛ ضعف و بیقراری
۳۷۶	ایزو فورون دی ایزو سیانات Isophorone diisocyanate	۲۲۲/۳۰	۰/۰۰۵ ppm	-	حساسیت سیستم تولید مثل
۳۷۷	۲- ایزو پروپوکسی اتانول 2-Isoproxy ethanol	۱۰۴/۱۵	۲۵ ppm	پوست	اثرات خونی
۳۷۸	ایزو پروپیل استیک Isopropyl acetate	۱۰۲/۱۳	۱۰۰ ppm	۲۰۰ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشمی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۳۷۹	ایزوپروپیل آمین Isopropylamine	۵۹/۰۸	۱۰ ppm ۵ ppm	- تنفسی و آسیب چشمی	۳۷۹
۳۸۰	ایزوپروپیل کلروفرمات Isopropyl chloroformate	۱۲۲/۵۵	- ۱ ppm	- پوست؛ BEI _M	۳۸۰
۳۸۱	ایزوپروپیل آنیلین نرمال N-Isopropylaniline	۱۳۵/۲۱	- ۲ ppm	پوست؛ BEI _M	۳۸۱
۳۸۲	ایزو پروپیل اتر Isopropyl ether	۱۰۲/۱۷	۳۱۰ ppm ۲۵۰ ppm	- تنفسی و چشم	۳۸۲
۳۸۳	ایزو پروپیل گلایسیدی اتر Isopropyl glycidyl ether (IGE)	۱۱۶/۱۸	۷۵ ppm ۵۰ ppm	- تنفسی و چشم؛ درماتیت	۳۸۳
۳۸۴	ایزوپروتیولان Isoprothiolane	۲۹۰/۴	- ۵ mg/m ³	-	۳۸۴
۳۸۵	کاولن Kaolin	-	۲ mg/m ³ (E.R.)	A4 پنومو کونیوузیس	۳۸۵
۳۸۶	کروزن / سوخت های جت برحسب بخار هیدروکربن کل Kerosene/Jet fuels, as total hydrocarbon vapor	متغیر	۲۰۰ mg/m ³ (P)	پوست؛ A3 تنفسی و پوست؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۳۸۶
۳۸۷	کتن Ketene	۴۲/۰۴	۰/۵ ppm ۱/۵ ppm	- تنفسی و ادم ریه	۳۸۷
۳۸۸	سرب و ترکیبات معدنی آن	۲۰۷/۲۰	۰/۰۵ mg/m ³	BEI ؛ A3 اختلالات سیستم اعصاب محیطی و مرکزی؛ اثرات خونی	۳۸۸
۳۸۹	کرومات سرب؛ به عنوان سرب	۳۲۳/۲۲	۰/۰۵ mg/m ³	BEI ؛ A2 آسیب سیستم تولید مثل در مردان و اثرات ناقص	۳۸۹
۳۹۰	Lead shromat as Pb به عنوان کروم	-	۰/۰۱۲ mg/m ³	A2 زایی؛ انقباض عروق	۳۹۰
۳۹۱	لینдан Lindane	۲۹۰/۰۵	۰/۵ mg/m ³	پوست؛ A3 آسیب کبدی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۳۹۰
۳۹۲	هیدرید لیتیم Lithium hydride	۷/۹۵	۰/۰۲۵ mg/m ³	- تنفسی؛ پوست و چشم	۳۹۱
۳۹۳	هیدروکسید لیتیم Lithium hydroxide	۲۳/۹۵	۱mg/m ³	- مشاهده گازهای هیدروکربن های آلیفاتیک؛ آلانها (C1-C4)	۳۹۳
	گاز مایع (L.P.G)				

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۳۹۴	اکسید منزیم Magnesium oxide	۴۰۳۲	۱۰ mg/m ³	- A4	۳
۳۹۵	مالاثیون Malathion	۳۳۰/۳۶	۱ mg/m ³ (IVF)	- پوست؛ A4	۴
۳۹۶	مالیک اندیرید Maleic anhydride	۹۸/۰۶	۰/۰۱ mg/m ³ (IVF)	- حساسیت سیستم تولید مثل	۵
۳۹۷	منگنز میکلپتا دینبل تری و تر کربیات معدنی آن Manganese, and inorganic compound, as Mn	۵۴/۹۴	۰/۲ mg/m ³	- (-) متفاوت	۶
۳۹۸	کربونیل Manganese cyclopentadienyl tricarbonyl, as Mn	۲۰۴/۱۰	۰/۱ mg/m ³	- پوست	۷
۳۹۹	مپرونیل Mepronil	۲۶۹/۳۴	۵ mg/m ³	- -	۸
۴۰۰	جیوه Mercury	۲۰۰/۵۹	۰/۱ mg/m ³	- پوست	۹
۴۰۱	ترکیبات آلسکیل Alkyl compounds	متغیر	۰/۰۳ mg/m ³	- پوست	۱۰
۴۰۲	ترکیبات آریل Aryl compounds	متغیر	۰/۱ mg/m ³	- پوست	۱۱
۴۰۳	اشکال معدنی و عنصری Elemental and inorganic forms	متغیر	۰/۰۲۵ mg/m ³	- پوست؛ A4 BEI	۱۲
۴۰۴	مزنتیل اکساید Mesityl oxide	۹۸/۱۴	۱۵ ppm	- ۲۵ ppm	۱۳
۴۰۵	اسید مت آکریلیک Methacrylic acid	۸۶/۰۹	۲۰ ppm	- -	۱۴
۴۰۶	متان Methane	۳۷/۰۴	۲۰۰ ppm	۲۵۰ ppm	۱۵
۴۰۷	مثانول Methanol	۳۷/۰۴	۲۰۰ ppm	پوست؛ BEI	۱۶

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۴۰۵	متومیل Methomyl	۱۶۲/۲۰	۲/۵ mg/m ³	A4	بازدارنده آنزیم کولین استراز
۴۰۶	متوکسی کلر Methoxychlor	۳۴۵/۶۵	۱۰ mg/m ³	A4	آسیب کبدی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۴۰۷	۲-متوکسی اتانول 2-Methoxyethanol (EGME)	۷۶/۰۹	۰/۱ ppm	پوست؛ BEI	اثرات خونی و اثرات سیستم تولید مثل
۴۰۸	(۲-متوکسی اتانول) 2-(2-Methoxy ethoxy) ethanol	۱۲۰/۱۵	۱۰ ppm	پوست	اثرات خونی و اثرات سیستم تولید مثل
۴۰۹	۲-متوکسی اتیل استات (EGMEA) 2-Methoxyethyl acetate	۱۱۸/۱۳	۰/۱ ppm	پوست؛ BEI	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۴۱۰	پروپانول (2-Methoxymethyl ethoxy) propanol	۱۴۸/۲۰	۱۵۰ ppm	پوست	سوژش چشم؛ آسیب پوست
۴۱۱	۴-متوکسی فول ۴-Methoxyphenol	۱۲۴/۱۵	۵ mg/m ³	-	سوژش چشم؛ آسیب پوست
۴۱۲	۱-متوکسی -۲-پروپانول 1-Methoxy-2-propanol	۹۰/۱۲	۱۵۰ ppm	-	سوژش چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۴۱۳	۲-متوکسی پروپیل استات 2-Methoxypropyl acetate	۱۳۲/۱۶	۱۰۰ ppm	پوست	سردرد؛ تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ آسیب عصب چشم
۴۱۴	متیل استات Methyl acetate	۷۴/۰۸	۲۰۰ ppm	۲۵۰ ppm	-
۴۱۵	متیل استیلن Methyl acetylene	۴۰/۰۷	۱۰۰ ppm	-	اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۴۱۶	مخلوط متیل استیلن پروپادین Methyl acetylene-propadiene mixture	۴۰/۰۷	۱۰۰ ppm	۱۲۵۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۴۱۷	متیل آکریلات Methyl acrylate	۸۶/۰۹	۲ ppm	پوست؛ A4	تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ چشم و پوست؛ آسیب چشم
۴۱۸	متیل آکریلونیتریل Methyl acrylonitrile	۶۷/۰۹	۱ ppm	پوست؛ A4	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۴۱۹	متیال Methylal	۷۶/۱۰	۱۰۰ ppm	سوزش چشم و پوست	۳۲
۴۲۰	متیل آمین Methyl amine	۳۱/۰۶	۱۵ ppm ۵ ppm	سوزش چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی تحریک قسمت فوکانی تنفسی، چشم و پوست	۴
۴۲۱	متیل ان-آمیل کتون Methyl n-amyl ketone	۱۱۴/۱۸	۵۰ ppm	تحریک چشمی و پوست	۴
۴۲۲	متیل آنیلین نرمال N-Methyl aniline	۱۰۷/۱۵	۰/۵ ppm	مت همو گلوبینی و اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۴
۴۲۳	متیل بروماید Methyl bromide	۹۴/۹۵	۱ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و پوست	۴
۴۲۴	متیل ترت بوتیل اتر Methyl-tert-butyl ether	۸۸/۱۷	۵۰ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ آسیب کلیوی نورودپاتی محیطی؛ آسیب بیشه	۴
۴۲۵	متیل ان-بوتیل کتون Methyl n-butyl ketone	۱۰۰/۱۶	۵ ppm ۱۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب کلیوی و کبدی؛ آسیب بیشه؛ اثرات ناقص الخلفه- زایی	۴
۴۲۶	متیل کلراید Methyl chloride	۵۰/۴۹	۵۰ ppm ۱۰۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب کلیوی و کبدی؛ آسیب بیشه؛ اثرات ناقص الخلفه-	۴
۴۲۷	متیل کلروفرم Methyl chloroform	۱۳۳/۴۲	۳۵۰ ppm ۴۵۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی و آسیب کبدی	۴
۴۲۸	متیل ۲-سیانو-اکریلات Methyl 2-cyano acrylate	۱۱۱/۱۰	۰/۲ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۴
۴۲۹	متیل سیکلو هگزان Methyl cyclohexane	۹۸/۱۹	۴۰۰ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب کلیوی و کبدی	۴
۴۳۰	متیل سیکلو هگزانول Methyl cyclohexanol	۱۱۴/۱۹	۵۰ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشمی	۴
۴۳۱	ارتو- متیل سیکلو هگزانون o-Methycyclo hexanone	۱۱۲/۱۷	۵۰ ppm ۷۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشمی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۴

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۴۳۲	۲-متیل سیکلو پنتادیئنیل منگنز تری کربونیل 2-Methylcyclo pentadienyl manganese tricarbonyl, as Mn	۲۱۸/۱۰	۰/۲ mg/m ³	مرکزی؛ آسیب ریه؛ اثرات کبدی و کلیوی	۳/۵
۴۳۳	متیل دمتون Methyl demeton	۲۳۰/۳۰	۰/۰۵ mg/m ³ (IVF)	پوست؛ کولین استر ای بازدارنده آنزیم	۴
۴۳۴	متیلن بیس فنیل ایزو سیانات Methylene bisphenyl isocyanate (MDI)	۲۵۰/۲۶	۰/۰۰۵ ppm	حساسیت های سیستم تولید مثل	۴
۴۳۵	۴-کلرو آریلین 4,4-Methylene bis (2-Chloroaniline)	۲۶۷/۱۷	۰/۰۱ ppm	پوست؛ سرطان مثانه مت همو گلوبینی	۴
۴۳۶	متیلن بیس (۴-سیکلو هگزیل ایزو سیانات) Methylene bis (4-cyclo- (hexylisocyanate)	۲۶۲/۳۵	۰/۰۰۰۵ ppm	حساسیت سیستم تولید مثل؛ تحریک قسمت تحتانی تنفسی	۴
۴۳۷	۴-متیلن دی آنیلین 4,4- Methylene dianiline	۱۹۸/۲۶	۰/۱ ppm	پوست؛ آسیب کبدی A3	۴
۴۳۸	متیل اتیل کتون Methyl ethyl ketone (MEK)	۷۷/۱۰	۲۰۰ ppm	BEI تنفسی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی و محیطی	۴
۴۳۹	متیل اتیل کتون پروکساید Methyl ethyl ketone prooxide	۱۷۶/۲۴	C ۰/۲ ppm	- آسیب کبدی و کلیوی تحریک قسمت فوقانی	۴
۴۴۰	متیل فرمات Methyl formate	۶۰/۰۵	۱۰۰ ppm	- تحریک قسمت فوقانی و تحتانی تنفسی و جشم	۴
۴۴۱	متیل هیدرازین Methyl hydrazine	۴۶/۰۷	۰/۰۱ ppm	پوست؛ تنفسی و چشم؛ سرطان ریه؛ آسیب کبدی تحریک قسمت فوقانی	۴
۴۴۲	متیل یدید یا یدومتان Methyl iodide	۱۴۱/۹۵	۲ ppm	پوست آسیب چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۴
۴۴۳	متیل ایزو آتیل کتون یا مگرانون Methyl isoamyl ketone	۱۱۴/۲۰	۵۰ ppm	- تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب کبدی و	۴

نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
متیل ایزو بوتیل کاربینول Methyl isobutyl carbinol	۱۰۲/۱۸	۲۵ ppm ۴۰ ppm	کلیوی تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۴۴۴
متیل ایزو بوتیل کتون Methyl isobutyl ketone	۱۰۰/۱۶	۲۰ ppm ۷۵ ppm	سردرد تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ سرگیجه و	۴۴۵
متیل ایزو سیانات Methyl isocyanate	۵۷/۰۵	۰/۰۲ ppm -	تنفسی تحریک قسمت فوکانی	۴۴۶
متیل ایزو پروپیل کتون Methyl isopropyl ketone	۸۶/۱۴	۲۰ ppm -	آسیب های جینی وجینی؛ سمیت جینی	۴۴۷
متیل مرکاپتان Methyl mercaptan	۴۸/۱۱	۰/۵ ppm -	آسیب کبدی	۴۴۸
متیل مت آکریلات Methyl methacrylate	۱۰۰/۱۳	۵۰ ppm ۱۰۰ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم؛ اثرات روی وزن؛ ادم ریه	۴۴۹
۱- متیل نفتالین و ۲- متیل نفتالین 1- Methyl naphthalene and 2-Methyl naphthalene	۱۴۲/۲	۰/۵ ppm -	تحریک قسمت تحたنی تنفسی؛ آسیب ریه	۴۵۰
متیل پاراتیون Methyl parathion	۲۶۳/۲	۰/۰۲ mg/m ³ (IVF) -	بازدارنده آنزیم کولین استراز	۴۵۱
متیل پروپیل کتون Methyl propyl ketone	۸۶/۱۷	- ۱۵۰ ppm	واکنش ریوی؛ تحریک چشم	۴۵۲
متیل سیلیکات Methyl silicate	۱۵۲/۲۲	۱ ppm -	تحریک قسمت فوکانی تنفسی آسیب چشم	۴۵۳
alfa- متیل استایرن یا ۲- فنیل پروپین α-Methyl styrene	۱۱۸/۱۸	۱۰ ppm -	تحریک قسمت فوکانی تنفسی آسیب کلیوی؛ آسیب توییدمثیل در زنان	۴۵۴
متیل وینیل کتون Methyl vinyl ketone	۷۰/۱۰	- C ۰/۰ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۴۵۵
متري بوزين Metribuzin	۲۱۴/۲۸	۵ mg/m ³ -	آسیب کبدی؛ اثرات خونی	۴۵۶

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۴۵۷	موین فوس Mevinphos	۲۲۴/۱۶	۰/۰۱ mg/m ³ (IVF)	بازارنده آنزیم کولین استراز پوست؛ A4	۳/۵
۴۵۸	میکا Mica	-	۳ mg/m ³ (R)	پنومو کنیوزیس	۳/۵
۴۵۹	روغن معدنی به استثناء سیالات فلز کاری خالص، با تصفیه خوب	-	-	تحریک قسمت فرقانی تنفسی A4	۳/۵
	با تصفیه متوسط و ضعیف Mineral oilexcluding metal working fluids : -Pure,highly & severely refined -Poorly & mildly refined	-	۵ mg/m ³	تحریک قسمت فرقانی تنفسی A2	۳/۵
۴۶۰	مولیبدن	۹۵/۹۵	۰/۵ mg/m ³ (R)	تحریک قسمت فرقانی تنفسی A3	۳/۵
	ترکیبات محلول ترکیبات نامحلول و فلزی Molybdenum, as Mo Soluble compounds Metal and insoluble compounds	-	۱۰ mg/m ³ (I)	تحریک قسمت فرقانی تنفسی -	۳/۵
۴۶۱	اسید مونو کلرو استیک Monochloroacetic acid	۹۴/۵	۰/۵ ppm ^(IVF)	تحریک قسمت فرقانی تنفسی A4	۳/۵
۴۶۲	مونو کرووتوفوس Monocrotophos	۲۲۳/۱۶	۰/۰۵ mg/m ³ (IVF)	بازارنده آنزیم کولین استراز پوست؛ A4	۳/۵
۴۶۳	مورفولین Morpholine	۸۷/۱۲	۲۰ ppm	آسیب چشم؛ تحریک قسمت فرقانی تنفسی پوست؛ A4	۳/۵
۴۶۴	نالد Naled	۳۸۰/۷۹	۰/۱ mg/m ³ (IVF)	بازارنده آنزیم کولین استراز پوست؛ A4	۳/۵
۴۶۵	نفتالن Naphthalene	۱۲۸/۱۹	۱۰ ppm	اثرات خونی؛ تحریک قسمت فرقانی تنفسی و چشم؛ آسیب چشم پوست؛ A4	۳/۵
۴۶۶	بتا- نفتیل آمین β -Naphthylamine	۱۴۳/۱۸	-	سرطان مثانه	۳/۵
۴۶۷	گاز طبیعی Natural gas	-	-	مشاهده گازهای هیدرو کربن های آلیاتیک؛ آلکانها (C1-C4)	۳/۵

مبنای تعیین حد مجاز matchCondition	ردیف	حد مجاز مواجهه شغلی	وزن مولکولی	نام علمی ماده شیمیایی	ردیف
	STEL/C	TWA			
حساسیت های سیستم تولید مثل	پوست حساسیت	-	٠/٠٠١ mg/m ³	متفاوت زای قابل تنفس Natural rubber latex as inhalable allergenic protein	٤٦٨
خفگی	خفگی آور ساده (D)	٢٠/١٨	تون Neon	نیکل	٤٦٩
درماتیت؛ پنومو کیوزیس	A5	-	١/٥mg/m ³	عنصر نیکل Nickel, as Ni	
آسیب ریه؛ سرطان بینی	A4	-	٠/١mg/m ³	ترکیبات معدنی محلول	٤٧٠
سرطان ریه	A1	-	٠/٢mg/m ³	ترکیبات معدنی نامحلول	
سرطان ریه	A1	-	٠/١mg/m ³	ترکیبات گوگرد دار نیکل -Elemental Soluble inorganic compounds -Insoluble inorganic compounds -Nickel subsulfide	
پنومونیت شیمیائی	-	-	٠/٠٥ ppm	نیکل کربونیل Nickel carbonyl	٤٧١
آسیب گوارشی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ اختلالات قلی عروقی	پوست	-	٠/٥ mg/m ³	نیکوتین Nicotine	٤٧٢
آسیب کبدی	A4	٢٠mg/m ³	١٠ mg/m ³	نیتراپیرین Nitrapyrin	٤٧٣
تحریک قسمت فوقانی					
تففسی و چشم؛ فرسایش دندان	-	٤ ppm	٢ ppm	اسید نیتریک Nitric acid	٤٧٤
هیپوکسی؛ سیانوز؛ نیتروز / همو گلوبین؛ تحریک قسمت فوقانی تنفسی	-	٢٥ ppm	٣٠/٠١	اکسید نیتریک Nitric oxide	٤٧٥
مت همو گلوبینی آسیب کبدی؛ سوزش چشم	پوست؛ A4	-	٣ mg/m ³	پارا نیترو آنیلین p-Nitroaniline	٤٧٦

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۴۷۷	نیترو بنزن Nitrobenzene	۱۲۳/۱۱	۱ ppm	پوست؛ BEI	۳/۵
۴۷۸	پارا نیترو کلرو بنزن p-Nitrochloro benzene	۱۵۷/۵۶	۰/۱ ppm	پوست؛ BEI	۳/۵
۴۷۹	-نیترو دی فنیل 4-Nitrodiphenyl	۱۹۹/۲۰	-	پوست؛ A2	سرطان مثانه
۴۸۰	نیترو اتان Nitroethane	۷۵/۰۷	۱۰۰ ppm	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب کبدی
۴۸۱	نیتروژن Nitrogen	۱۴/۰۱	خنگی آور ساده (D)	خنگی	تحریک قسمت فوکانی و تحلانی تنفسی
۴۸۲	دی اکسید نیتروژن Nitrogen dioxide	۴۶/۰۱	۳ ppm	۵ ppm A4	مت همو گلوبینی؛ آسیب کبدی و کلیوی
۴۸۳	تری فلورویرید نیتروژن Nitrogen trifluoride	۷۱/۰۰	۱۰ ppm	-	اتساع عروق آسیب تیروئیدی؛ تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ آسیب ریه
۴۸۴	نیترو گلیسرین یا نیترو گلیکول Nitroglycerin	۲۷۷/۰۹	۰/۰۵ ppm	پوست A3	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم؛ آسیب کبد
۴۸۵	نیترو متان Nitromethane	۶۱/۰۴	۲۰ ppm	-	آسیب کبدی؛ سرطان کبد
۴۸۶	۱-نیترو پروپان 1-Nitropropane	۸۹/۰۹	۲۵ ppm	-	آسیب کبدی؛ سرطان کبد
۴۸۷	۲-نیترو پروپان 2-Nitropropane	۸۹/۰۹	۱۰ ppm	-	آسیب کبدی؛ سرطان کبد و کلیوی
۴۸۸	ان-نیترو سودیمیتل آمین N-Nitrosodimethyl amine	۸۴/۰۸	-	پوست؛ A3	آسیب کبدی؛ سرطان کبد
۴۸۹	نیترو تولوئن، کلیه ایزومرها Nitrotoluene, all isomers	۱۳۷/۱۳	۲ ppm	پوست؛ BEI _M	مت همو گلوبینی
۴۹۰	۵-نیترو- ارت- تولوئیدین 5-Nitro- <i>trans</i> -toluidine	۱۵۲/۱۶	۱mg/m ³⁽¹⁾	-	آسیب کبدی
۴۹۱	اکسید نیتروز Nitroxide	۴۴/۰۲	۵۰ ppm	A4	اختلال سیستم اعصاب

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبناي تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۴۹۲	نونان، کلیه ایزومرها Nonane, all isomers	(۱۲۸/۲۶)	۲۰۰ ppm	-	۳.۵
۴۹۳	اکتاکلورو نفتالن Octachloro naphthalene	۴۰۳/۷۴	۰.۱ mg/m ³	۰.۳ mg/m ³	آسیب کبدی
۴۹۴	اکتان، کلیه ایزومرها Octane, all isomers	۱۱۴/۲۲	۳۰۰ ppm	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی
۴۹۵	تروکسید اوسمیوم Osmium tetroxide, as Os	۲۵۴/۲۰	۰/۰۰۰۲ ppm	۰/۰۰۰۶ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ سوزش چشم و پوست
۴۹۶	اسید اگزالیک Oxalic acid	۹۰/۰۴	۱ mg/m ³	۲ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی، چشم و پوست
۴۹۷	پارا، پارا-اگری بیس (بنزن سولفونیل هیدرازید) p,p- Oxybis (benzene sulfonyl hydrazide)	۳۲۶/۰۰	۰/۱mg/m ³	-	اثرات
۴۹۸	دی فلورید اکسیرین Oxygen difluoride	۴۵	-	C ۰/۰۵ ppm	سردرد؛ ادم ریه؛ تحریک قسمت فوقانی تنفسی
۴۹۹	ازن Ozone	۴۸	۰/۰۵ ppm	-	A4
	کار سنگین Heavy work				عملکرد واکنشی ریوی
	کار متوسط Moderate work		۰/۰۸ ppm	-	A4
	سبک Light work		۰/۱ ppm	-	A4
	بار کار سنگین، متوسط یا سبک (کمتر از ۲ ساعت) Light moderate or light (workloads (\leq 2 hours))		۰/۲ ppm	-	A4
۵۰۰	پارا استامول Paracetamol	۱۵۱/۱۷	۱۰mg/m ³	-	-
۵۰۱	دهمه واکس پارافین دهمه واکس پارافین Paraffin wax fume	-	۲ mg/m ³	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ تهوع

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	صفحه
۵۰۲	پاراکوآت بصورت کاتیون Paraquat, as cathion	۲۵۷/۱۸	۰/۵ mg/m ³ ۰/۱ mg/m ³ (R)	آسیب ریوی -	۳۲
۵۰۳	پاراتیون Parathion	۲۹۱/۲۷	۰/۰۵ mg/m ³ (IVF)	باذارنده آنزیم کولین استراز A4 پوست؛	۳۲
۵۰۴	ذرات (نامحلول یا کم محلول) که در جای دیگر مشخص نشده‌اند Particles (insoluble or poorly soluble) not otherwise specified	مشخص نشده‌اند	صمیمه ب را مشاهده کنید		۳۲
۵۰۵	پنتابوران Pentaborane	۶۳/۱۷	۰/۰۰۵ ppm	تشنج و اختلال سیستم اعصاب مرکزی -	۳۲
۵۰۶	پنتاکلرو نفتالین Pentachloronaphthalene	۳۰۰/۴۰	۰/۵ mg/m ³	آسیب کبدی؛ جوشهای شبه آکنه	۳۲
۵۰۷	پنتاکلرو نیترو بنزن Pentachloronitrobenzene	۲۹۵/۳۶	۰/۵ mg/m ³	آسیب کبدی	۳۲
۵۰۸	پنتاکلروفنول Pentachlorophenol	۲۶۶/۳۵	۰/۵ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی و قلبی A3 BEI پوست؛	۳۲
۵۰۹	پنتا آریتریتول Pentaerythriol	۱۳۶/۱۵	۱۰ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم	۳۲
۵۱۰	پنتان، کلیه ایزومرها Pentane, all isomers	۷۷/۱۵	۶۰۰ ppm	نوروپاتی (آسیب اعصاب) محیطی	۳۲
۵۱۱	۲-۴-پتان دی ان 2,4-pentanedione	۱۰۰/۱۲	۲۵ ppm	سمیت اعصاب و اختلال سیستم اعصاب مرکزی پوست	۳۲
۵۱۲	پنتیل استات، کلیه ایزومرها Pentyl acetate, all isomers	۱۳۰/۲۰	۵۰ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی	۳۲
۵۱۳	پر کلرو متیل مرکاپتان Perchloromethyl mercaptan	۱۸۵/۸۷	۰/۱ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم	۳۲
۵۱۴	فلوئورید پر کلریل Perchloryl fluoride	۱۰۲/۴۶	۳ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و تحتانی؛ مت همو گلوبینی؛	۳۲

نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
اسید پرفلورو اوکتانوئیک Perfluoroctanoic acid	۴۱۴/۰۷	۰/۰۰۵ mg/m ³	-	۵۱۵
پرفلوئورو بوتیل اتیلن Perfluorobutyl ethylene	۲۴۶/۱	۱۰۰ ppm	-	۵۱۶
پرفلوئورو ایزو بوتیلن Perfluoroisobutylene	۲۰۰/۰۴	C ۰/۰۱ ppm	-	۵۱۷
پرسولفات ها بصورت پرسولفات Persulfates, as Persulfate	متغراوت	۰/۱ mg/m ³	تحریک پوست	۵۱۸
فنول Phenol	۹۷/۱۱	۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ آسیب ریه؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۵۱۹
فنوتیازین Phenothiazine	۱۹۹/۲۶	۵ mg/m ³	تحریک پوستی و گیرنده های نوری جشمی	۵۲۰
ان-فنیل-بنا-نفتیل آمین N-Phenyl-beta-naphthylamine	۲۱۹/۲۹	-	سرطان	۵۲۱
ارتو فیلین دی آمین o-Phenylenediamine	۱۰۸/۰۵	۰/۱ mg/m ³	کم خونی	۵۲۲
متا فنیلین دی آمین m-Phenylenediamine	۱۰۸/۰۵	۰/۱ mg/m ³	آسیب کبدی و تحریک پوستی	۵۲۳
پارافلین دی آمین p-Phenylenediamine	۱۰۸/۰۵	۰/۱ mg/m ³	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و حساسیت پوستی	۵۲۴
فنیل اتر، بخار Phenyl ether, Vapor	۱۷۰/۲۰	۱ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم؛ تهوع	۵۲۵
فنیل گلیcidیل اتر Phenyl glycidyl ether	۱۵۰/۱۷	۰/۱ ppm	آسیب بیضه حساستی	۵۲۶
فنیل مرکاپتان Phenyl mercaptan	۱۱۰/۱۸	۰/۱ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ تحریک چشم و پوست	۵۲۷
فنیل فسفین Phenylphosphine	۱۱۰/۱۰	C ۰/۰۵ ppm	درماتیت؛ اثر روی خون و بیضه	۵۲۸
فورات Phorate	۲۶۰/۴۰	۰/۰۵ mg/m ³ (IVF)	بازدارنده آنزیم کولین	۵۲۹

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۵۲۰	فسرزن Phosgene	۹۸/۹۲	۰/۱ ppm	-	استراز
۵۲۱	فسفین Phosphine	۳۴/۰۰	۰/۲ ppm	۱ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ سردرد؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۵۲۲	اسید فسفریک Phosphoric acid	۹۸/۰۰	۱ mg/m ³	۳ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی، چشم و پوست
۵۲۳	فسفر (زرد) Phosphorus(yellow)	۱۲۳/۹۲	۰/۱ mg/m ³	-	تحریک قسمت فوقانی و تحاتی تنفسی؛ آسیب کبدی
۵۲۴	اکسی کلرید فسفر یا تری کلرید فسفریل Phosphorus oxychloride	۱۵۳/۳۵	۰/۱ ppm	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی
۵۲۵	پنتا کلرید فسفر Phosphorus pentachloride	۲۰۸/۲۴	۰/۱ ppm	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم
۵۲۶	پنتا سوfoxیلید فسفر Phosphorus pentasulfide	۲۲۲/۲۹	۱ mg/m ³	۳ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی
۵۲۷	تری کلرید فسفر Phosphorus trichloride	۱۳۷/۳۵	۰/۲ ppm	۰/۵ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی چشم و پوست
۵۲۸	انیدرید فالالیک Phthalic anhydride	۱۴۸/۱۱	۱ ppm	A4 حساسیت	تحریک قسمت فوقانی تنفسی چشم و پوست
۵۲۹	متا فالالودی نیتریل m-Phthaldionitrile	۱۲۸/۱۴	۵ mg/m ³ (IVF)	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی چشم و پوست
۵۴۰	پیکلورام Picloram	۲۴۱/۴۸	۱۰ mg/m ³	A4	آسیب کبدی و کلیوی
۵۴۱	اسید پیکریک Picric acid	۲۲۹/۱۱	۰/۱ mg/m ³	-	حساستی های پوستی؛ درماتیت؛ تحریک چشم
۵۴۲	پیندون Pindone	۲۳۰/۲۵	۰/۱ mg/m ³	-	انعقاد
۵۴۳	پُدی هیدرو کلرید بی پرازین Piperazine dihydrochloride	(۱۵۹/۰۵)	۵ mg/m ³	-	سوژش پوست و چشم؛ حساسیت پوستی؛ آسم
۵۴۴	پیپریدین Piperidine	۸۵/۱۵	۱ ppm	پوست	

نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
-----------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------	------

آسم؛ تحریک قسمت فوکانی تنفسی	-	-	۱ mg/m ³	۱۹۵/۰۹	پلاتین Platinum
آسم؛ تحریک قسمت فوکانی تنفسی	-	-	۰/۰۰۲ mg/m ³	متفاوت	فلز Metal نمکهای محلول، بصورت پلاتین
پنومو کونیویزیس؛ تحریک قسمت تحتانی تنفسی؛ تغیر عملکرد ریوی	A4	-	۱ mg/m ³ ^(R)	متفاوت	پلی وینیل کلراید Polyvinyl chloride (PVC)
عملکرد ریوی؛ علائم تنفسی؛ آسم	A4	-	۱ mg/m ³ ^(E,R)	-	سیمان پرتلند Portland cement
تحریک قسمت فوکانی تنفسی، چشم و پوست	-	C ۲ mg/m ³	-	۵۶/۱۰	هیدرو کسید پتاسیم Potassium hydroxide
مشاهده گازهای هیدرو کربن های آلیفاتیک؛ آلانها (C1-C4)					بروپان Propane
سرطان	A3	-	-	۱۲۲/۱۴	بروپان سولتون Propane sultone
تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	A4	-	۱۰۰ ppm	۶۰/۰۹	ان-پروپانول (ان-پروپیل (الکل) n- Propanol (n- Propyl alcohol)
تحریک قسمت فوکانی تنفس و چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	A4 BEI	۴۰۰ ppm	۲۰۰ ppm	۶۰/۰۹	-۲- پروپانول یا ایزوپروپانول 2-Propanol
تحریک پوست؛ آسیب کبدی و کلیوی	پوست	-	۱ ppm	۵۶/۰۶	الکل پروپارژیل Propargyl alcohol
سرطان پوست؛ تحریک قسمت فوکانی تنفسی	A3	-	۰/۵ ppm	۷۲/۰۶	بتا-پروپیول استون β -Propiolactone
تحریک قسمت فوکانی تنفسی	-	-	۲۰ ppm	۵۸/۱	پروپیون آلدئید Propionaldehyde
تحریک قسمت فوکانی تنفسی، چشم و پوست	-	-	۱۰ ppm	۸۴/۰۸	اسید پروپوئنیک Propionic acid

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۵۵۷	پروپوکسور Propoxur	۲۰۹/۲۴	۰/۵ mg/m ³	A3 BEI _A	۳/۵
۵۵۸	پروپرانول ال Propranolol	۲۵۹/۳۴	۶ mg/m ³	-	۳/۶
۵۵۹	ان-پروبیل استات n-Propyl acetate	۱۰۲/۱۳	۲۵۰ ppm	-	۳/۷
۵۶۰	پروپیلن Propylene	۴۲/۰۸	۵۰۰ ppm	A4	۳/۸
۵۶۱	پروبیلن دی کلرید Propylene dichloride	۱۱۲/۹۹	۱۰ ppm	A4 حساسیت	۳/۹
۵۶۲	پروپیلن گلیکول دی نیтрат Propylene glycol dinitrate	۱۶۶/۰۹	۰/۰۵ ppm	پوست	۳/۱۰
۵۶۳	اکسید پروپیلن Propylene oxide	۵۸/۰۸	۲ ppm	A4 حساسیت	۳/۱۱
۵۶۴	پروپیلن ایمین Propylene imine	۵۷/۰۹	۰/۴ ppm	پوست؛ A3	۳/۱۲
۵۶۵	ان-پروبیل نیтрат n-Propyl nitrate	۱۰۵/۰۹	۲۵ ppm	۴۰ ppm	۳/۱۳
۵۶۶	پیرتروم Pyrethrum	۳۴۵ (میانگین)	۵ mg/m ³	A4	۳/۱۴
۵۶۷	پیریدین Pyridine	۷۹/۱۰	۱ ppm	A3	۳/۱۵
۵۶۸	پیریدافنتیون Pyridaphenthion	۳۴۰/۳۳	۰/۲ mg/m ³	پوست	۳/۱۶
۵۶۹	کیتون Quinone	۱۰۸/۰۹	۰/۱ ppm	پوست	۳/۱۷
۵۷۰	رزورسینول Resorcinol	۱۱۰/۱۱	۱۰ ppm	۲۰ ppm	۳/۱۸
۵۷۱	رودیوم Rhodium	۱۰۲/۹۱	۱ mg/m ³	A4	۳/۱۹
	ترکیبات نامحلول و فلزی Metal and insoluble compounds				
	ترکیبات محلول Soluble compounds				
۵۷۲	رونل	۳۲۱/۵۷	۵ mg/m ³ (IVF)	A4	۳/۲۰

بازدارنده آنزیم کولین استراز

تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم

خنگی و تحریک قسمت فوکانی تنفسی

تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ اثر روی وزن بدن

سردرد؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی

تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم

تحریک قسمت فوکانی تنفسی؛ آسیب کبدی

تهوع؛ سردرد

آسیب کبدی؛ تحریک قسمت تنفسی تحتانی

تحریک پوست؛ آسیب کبدی و کلیوی

پوست

تحریک چشم؛ آسیب پوست

سوژش چشم و پوست

فلزات؛ تحریک قسمت فوکانی تنفسی

نامحلول ها؛ تحریک قسمت تنفسی تحتانی؛ آسم

بازدارنده آنزیم کولین

نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
Ronnel			استراز	۵۷۳
آلاینده های حاصل از تجزیه حرارتی روزین در زمان لحیم کاری (کولوفونی)			حساسیت پوستی درماتیت؛ آسم	۵۷۴
Rosin core solder thermal decomposition Products colophony)			تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۵۷۴
روتون (تجاری) Rotenone (commercial)	۳۹۱/۴۱	۵ mg/m ³	A4	۵۷۴
سلنیم و ترکیبات آن بصورت سلنیم Selenium and compounds	۷۸/۹۶	۰/۲ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم	۵۷۵
هگرا فلوراید سلنیم Selenium hexafluoride, as Se	۱۹۲/۹۶	۰/۰۵ ppm	ادم ریوی	۵۷۶
سزون Sesone	۳۰۴/۳۱	۱۰ mg/m ³	تحریک سیستم گوارشی	۵۷۷
سلیس؛ کربیستالی، آلفا کوارتز و کریستوبالیت Silica, Crystalline- α -Quartz and cristobalite	۶۰/۰۹	۰/۰۲۵ mg/m ³ (R)	فیروز و سلطان ریه	۵۷۸
سیلیس بی شکل Silica amorphous	۶۰/۰۹	۲/۴ mg/m ³ (R) ۶ mg/m ³ (I)		۵۷۹
کاربید سیلیکون Silicon carbide	۴۰/۱۰		تحریک قسمت فوقانی تنفسی	۵۸۰
غیر الیافی Non-fibrous		۱۰ mg/m ³ (I.E)	تحریک قسمت فوقانی تنفسی	۵۸۰
الیافی (شامل الیاف سیلیسی شکل) Fibrous (Shape)		۳ mg/m ³ (R.E)		۵۸۰
ترتا هیدرید سیلیکون Silicon tetrahydride	۳۲/۱۲	۰/۱ f/cc (F)	مزوتلومیا؛ سرطان	۵۸۱
نقره Silver		۵ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و پوست	۵۸۱
فلزی، غبار و دمه Metal, dust & fume	۱۰۷/۸۷	۰/۱ mg/m ³	آرژیری (جمع رنگدانه ها در بافتها)	۵۸۲
ترکیبات محلول، بصورت نقره Soluble compounds as Ag	متفاوت	۰/۰۱ mg/m ³		۵۸۲

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی	STEL/C	TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه
۵۸۳	آزید سدیم بصورت آزید سدیم As Sodium azide بصورت بخار اسید هیدراز	۶۵/۰۲	۰/۲۹mg/m ³	A4	C	اختلال قلبی و آسیب ربوی
۵۸۴	زئیک As Hydrozoic acid vapour	-	C ۰/۱۱ppm	A4	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی، پوست و چشم
۵۸۵	بی سولفات سدیم Sodium bisulfate	۱۰۴/۰۷	۵ mg/m ³	A4	-	اختلال سیستم اعصاب مرکزی و قلبی عروقی؛ تهوع
۵۸۶	هیدروکسید سدیم Sodium hydroxide	۴۰/۰۱	C ۲ mg/m ³	-	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی، چشم و پوست
۵۸۷	متابی سولفات سدیم Sodium metabisulfite	۱۹۰/۱۳	۵ mg/m ³	A4	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی
۵۸۸	نشاسته Starch	-	۱۰ mg/m ³	A4	-	درماتیت
۵۸۹	استثارات ها Stearates	متغیر	۱۰ mg/m ³	A4	-	تحریک قسمت فوکانی تنفسی، چشم و پوست
۵۹۰	حال استودارد Stoddard solvent	۱۴۰/۰۰	۱۰۰ ppm	-	-	تحریک پوست و چشم؛ آسیب کلیوی؛ تهوع؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۵۹۱	کرومات استر و نیومونیوم Strontium chromate, as Cr	۲۰۳/۶۰	۰/۰۰۰۵ mg/m ³	A2	-	سرطان
۵۹۲	استر کین Strychnine	۳۳۴/۴۰	۰/۱۵ mg/m ³	-	-	اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۵۹۳	مومنومر استایرن Styrene, monomer	۱۰۴/۱۶	۲۰ ppm	A4 BEI	۴۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ نورپاتی محیطی؛ تحریک قسمت فوکانی تنفسی
۵۹۴	سوپتیلیزین ها بصورت آنزیم فعال بلوری	-	C ۰/۰۰۰۶ mg/m ³	-	-	آسم؛ تحریک قسمت تحتانی و فوکانی تنفسی

نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی	STEL/C	TWA	ردیف	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه
Subtilisins as crystalline active enzyme						
سوکروز						
فرسایش دندان	A4	-	۱۰ mg/m ³	۳۴۲۸۰	۵۹۵	
اثرات خونی	A4	-	۵ mg/m ³	۳۶۴۸۸	۵۹۶	Sucrose متیل سولفومترون Sulfometuron methyl
بازدارنده آنزیم کولین استراز	پوست؛ A4	-	۰/۱ mg/m ³ (IVF)	۳۲۲۸۰	۵۹۷	سولفوتپ Sulfotep(TEDP)
واکنش ریوی؛ تحریک قسمت تحتانی تنفسی	A4	۲ ppm	-	۶۴۰۰۷	۵۹۸	دی اکسید سولفور Sulfur dioxide
خفگی		-	۱۰۰۰ ppm	۱۴۶۰۷	۵۹۹	هگرا فلورید گوگرد Sulfur hexafluoride
واکنش ریوی	A2 (M)	-	۰/۲ mg/m ³ (T)	۹۸۰۸	۶۰۰	اسید سولفوریک Sulfuric acid
تحریک قسمت فوقانی تنفسی، چشم و پوست		C ۱ ppm	-	۱۳۵۰۳	۶۰۱	سولفور مونوکلرید Sulfur monochloride
تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ آسیب ریه		C ۰/۰ ۱ ppm	-	۲۵۴۱۱	۶۰۲	پنتا فلورید گوگرد Sulfur pentafluoride
تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ آسیب ریه		C ۰/۱ ppm	-	۱۰۸۰۷	۶۰۳	ترافلورید گوگرد Sulfur tetrafluoride
اختلال سیستم اعصاب مرکزی		۱۰ ppm	۵ ppm	۱۰۲۰۷	۶۰۴	سولفوریل فلورورید Sulfuryl fluoride
بازدارنده آنزیم کولین استراز	پوست؛ A4	-	۰/۱ mg/m ³ (IVF)	۳۲۲۴۳	۶۰۵	سوپروفوس Sulprofos
الایاف های شیشه مصنوعی						
تحریک قسمت فوقانی تنفسی	A4	-	۱ f/cc ^(F)			فایبر گلاس رشته ای پیوسته (Synthetic vitreous fibers)
تحریک قسمت فوقانی تنفسی	A4	-	۵ mg/m ³ (I)	-		الایاف پشم شیشه
						(Glass Wool fibers)
						الایاف پشم سنگ
						(Rock wool fibers)
						الایاف پشم سرباره
						(Slag wool fibers)
						فایبر گلاس های خاص
فیروز ریه؛ واکنش ریوی	A3	-	۱ f/cc ^(F)	-		(Special purpose glass fibers)
						الایاف نسوز سرامیکی
						(Refractory Ceramic fibers)

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۶۰۷	۲و۴و۵-تری کلروفونوکسی استیک اسید (2,4,5-T)	۲۵۵/۹۴	۱۰ mg/m ³	A4	۳۵
۶۰۸	2,4,5-Trichloro phenoxy acetic acid	-	-	اخلاال سیستم اعصاب مرکزی	۳۵
۶۰۹	تالک	-	۲ mg/m ³ (E,R)	تحریک قسمت فوقانی تنفسی	۳۴
۶۱۰	Talc فاقد آزبست containing no asbestos fibres	-	-	A4	۳۴
۶۱۱	دارای آزبست containing asbestos fibres	-	حد مجاز آزبست (K)	A1	۳۳
۶۱۲	تلوریم و ترکیباتش بصورت تلوریم به استثناء تلورید	۱۲۷/۶	۰.۱ mg/m ³	بوی بد دهان	۳۲
۶۱۳	هیدروژن Tellurium and compounds, as Te, excluding hydrogen telluride	۲۴۱/۶۱	۰.۰۲ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی	۳۱
۶۱۴	هگرا فلورید تلوریم Tellurium hexafluoride	۴۶۶/۴۶	۱ mg/m ³ (IVF)	پوست؛ بازدارنده آنزیم کولین استراز	۳۰
۶۱۵	تمفوس Temephos	۲۸۸/۴۵	۰.۰۱mg/m ³ (IVF)	پوست؛ بازدارنده آنزیم کولین استراز	۳۰
۶۱۶	تریوفوس Terbufos	۱۶۶/۱۳	۱۰ mg/m ³	-	۲۹
۶۱۷	اسید ترفالیک Terephthalic acid	۲۳۰/۳۱	C ۵ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم	۲۸
۶۱۸	ترفنیل ها Terphenyls	۳۴۵/۷۰	۰.۱ ppm (IVF)	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ ادم ریه؛ آسیب کبدی	۲۷
۶۱۹	او۱ او۲-ترابرمواتان 1,1,2,2,-Tetra bromoethane	۲۰۳/۸۳	۱۰۰ ppm	آسیب کبدی و کلیوی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۲۶
۶۲۰	او۱ او۲-تریکلرو-۲-فلوئورو اتان 1,1,1,2-Tetra chloro- 2,2-difluoroethane	۵۰ ppm	-	آسیب کبدی و کلیوی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۲۵

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۶۱۸	اولو ۲ - تراکلرواتان 1,1,2,2-Tetra chloroethane	۱۶۷/۸۶	۱ ppm	آسیب کبدی پوست؛ A3	۳۵
۶۱۹	تراکلرو اتیلن یا پرکلرو اتیلن Tetrachloroethylene	۱۶۵/۸۰	۲۵ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی BEI؛ A3	۳۶
۶۲۰	تراکلرو نفتالن Tetrachloromethane	۲۶۵/۹۶	۲ mg/m ³	آسیب کبدی -	۳۷
۶۲۱	ترا اتیل سرب Tetraethyl lead, as Pb	۳۲۳/۴۵	۰/۱ mg/m ³	اختلال سیستم اعصاب مرکزی پوست؛ A4	۳۸
۶۲۲	ترا اتیل پیرو فسفات Tetraethyl pyrophosphate	۲۹۰/۲۰	۰/۰۱ mg/m ³ (IVF)	اختلال سیستم اعصاب مرکزی BEI _A	۳۹
۶۲۳	ترا فلورو اتیلن Tetrafluoroethylene	۱۰۰/۲۰	۲ ppm	بازدارنده آنزیم کولین استراز A3	۴۰
۶۲۴	اولو ۲ - ترا فلورو اتان 1,1,1,2-tetra fluoroethane	۱۰۲/۰۳	۱۰۰۰ ppm	-	۴۱
۶۲۵	تراهیدروفوران Tetrahydrofuran	۷۲/۱۰	۵۰ ppm	آسیب کبدی و کلیوی؛ سرطان کبدی و کلیوی پوست؛ A3	۴۲
۶۲۶	نمک های فسفونیوم تراکیس (هیدروکسی متیل) Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium salts کلرید فسفونیوم ترا کیس (هیدروکسی متیل) Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium chloride سولفات فسفونیوم ترا کیس (هیدروکسی متیل) Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium sulfate	۱۹۰/۵۶	۲ mg/m ³	کاهش وزن بدن؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ اثرات کبدی A4	۴۳
۶۲۷	ترا میتل سرب Tetramethyl lead, as Pb	۲۶۷/۳۳	۰/۱۵ mg/m ³	اختلال سیستم اعصاب مرکزی پوست	۴۴
۶۲۸	ترا میتل سوکسینو نیتریل Tetramethyl succinonitrile	۱۳۶/۲۰	۰/۵ ppm	سردرد؛ تهوع؛ تشنج سیستم اعصاب مرکزی پوست	۴۵
۶۲۹	ترا نترو متان Tetranitromethane	۱۹۶/۰۴	۰/۰۰۵ ppm	تحریک قسمت فوقانی	۴۶

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۶۳۰	تریتل Tetryl	۲۸۷/۱۵	۱/۵ mg/m ³	تنفسی و چشم؛ سرطان قسمت فوقانی تنفسی	۳/۵
۶۳۱	تالیوم Thallium and compounds, as Tl	۲۰۴/۳۷	۰/۰۲ mg/m ³	نوروپاتی محیطی؛ آسیب گوارشی	پوست
۶۳۲	بوتیل-متا-کروزول (4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol)	۳۵۸/۵۲	۱ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی	A4
۶۳۳	اسید تیو گلیکولیک Thioglycolic acid	۹۲/۱۲	۱ ppm	تحریک قسمت پوست و چشم	پوست
۶۳۴	کاربید تیونیل Thionyl chloride	۱۱۸/۹۸	۰/۲ ppm	تحریک قسمت فوقانی تنفسی	-
۶۳۵	تیرام Thiram	۲۴۰/۴۴	۰/۰۵ mg/m ³ (IVF)	تأثیر در وزن بدن؛ اثرات خونی	A4 حساسیت
۶۳۶	فلزی Tin	۱۱۸/۶۹	۲ mg/m ³	پنومو کونیوژیس (با استانوزیس)	-
۶۳۷	ترکیبات معدنی و اکسیدی بجز هیدرید Oxide & inorganic compounds, except tin hydride	۱۱۸/۶۹	۲ mg/m ³	تحریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ تهوع؛ سردرد؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ اثرات روی سیستم ایمنی بدن	پوست؛ A4 ۰/۲ mg/m ³
۶۳۸	ترکیبات آلی Organic compounds	۷۹/۹۰	۱۰ mg/m ³	تحریک قسمت تحتانی تنفسی	A4
۶۳۹	ارتو تولیدین o-Tolidine	۲۱۲/۲۸	-	سوژش چشم؛ مثانه و کلیه؛ سرطان مثانه؛ مت همو گلوبینی	پوست؛ A3
۶۴۰	تولوئن Toluene	۹۲/۱۳	۲۰ ppm	اختلالات بصری؛ اثرات سیستم تولید مثل زنان؛	A4 EBI
	‡ تولوئن-۲-و-۴-یا ۲-و-۶-دی	۱۷۴/۱۵	۰/۰۰۵ ppm	حساسیت های تنفسی	حساسیت (A4)

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۶۴۱	پارا تولوئن سولفونیل کلراید p-Toluenesulphonyl chloride	۱۹۰/۶۵	۵ mg/m ³	-	۳۵
۶۴۲	ارت تو تولوئیدین o-Toluidine	۱۰۷/۱۵	۲ ppm	پوست؛ A3	۳۶
۶۴۳	متا تولوئیدین m-Toluidine	۱۰۷/۱۵	۲ ppm	پوست؛ A3	۳۷
۶۴۴	پارا تولوئیدین p-Toluidine	۱۰۷/۱۵	۲ ppm	پوست؛ A3	۳۸
۶۴۵	تری بیوتیل فسفات Tributyl phosphate	۲۶۶/۳۲	۰.۷ ppm	تنفسی و چشم؛ تهوع؛ سردرد	۳۹
۶۴۶	اسید تری کلورو استیک Trichloroacetic acid	۱۶۳/۳۹	۱ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۴۰
۶۴۷	۱۰۲-۴-تری کلورو بنزن benzene 1,2,4-Trichloro	۱۸۱/۴۶	۰.۵ ppm	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم	۴۱
۶۴۸	۱۰۱-۲-تری کلرو اتان ethane 1,1,2-Trichloro	۱۳۳/۴۱	۱۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب کبدی	۴۲
۶۴۹	تری کلرو اتیلن Trichloroethylene	۱۳۱/۴۰	۱۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ سمیت کلبوی؛ کاهش قوه ادرارک	۴۳
۶۵۰	تری کلرو فلورو رو متان Trichlorofluro methane	۱۳۷/۳۸	C ۱۰۰۰ ppm	حساسیت های قلبی عروقی	۴۴
۶۵۱	تری کلرو نفتالن Trichloronaphthalene	۲۳۱/۵۱	۵ mg/m ³	آسیب کبدی؛ جوشهای شبه آکنه	۴۵
۶۵۲	۱۰۲-۳-تری کلرو پروپان propane 1,2,3-Trichloro	۱۴۷/۴۳	۱۰ ppm	پوست؛ A3	۴۶
۶۵۳	۱۰۱-۲-تری کلرو-۱۰۲-۲-تری فلورو رو اتان 1,1,2-Trichloro-1,2,2-	۱۸۷/۴۰	۱۰۰ ppm	اختلال سیستم اعصاب مرکزی	۴۷

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	صفحه
۶۵۴	تری سیکل آزو ^۱ Tricyclazole	۱۸۹/۲۴	۳ mg/m ³	-	۳/۵
۶۵۵	تری کلرو فون Trichlorphon	۲۵۷/۶۰	۱mg/m ³	A4 کولین استراز	۴/۴
۶۵۶	تری اتانول آمین Triethanolamine	۱۴۹/۲۲	۵ mg/m ³	-	۴/۴
۶۵۷	تری اتيل آمین Triethylamine	۱۰۱/۱۹	۱ ppm	پوست؛ A4 اختلالات بصری	۴/۴
۶۵۸	تری فلوروبromo متان Trifluorobromo methane	۱۴۸/۹۲	۱۰۰ ppm	-	۴/۴ اعصاب مرکزی و قلبی عروقی
۶۵۹	۱-اس-تری آزیتریون 1,3,5-Triglycidyl-S-Triazinetrione	۲۹۷/۲۵	۰/۰۵ mg/m ³	-	۴/۴ آسیب های تولید مثل در مردان
۶۶۰	تری ملیتیک ایدرید Trimellitic anhydride	۱۹۲/۱۲	۰/۰۰۲ mg/m ³ (IVF)	پوست حساسیت های سیستم تولید مثل	۴/۴
۶۶۱	تری متیل آمین Trimethyl amine	۵۹/۱۱	۵ ppm	۱۵ ppm	۴/۴ تحریک قسمت فرقانی تنفسی؛
۶۶۲	تری متیل بنزن (مخلط ایزومرها) Trimethyl benzene (mixed Isomers)	۱۲۰/۱۹	۲۵ ppm	-	۴/۴ اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ آسم؛ اثرات خونی
۶۶۳	تری متیل فسفیت Trimethyl phosphite	۱۲۴/۰۸	۲ ppm	-	۴/۴ تحریک چشم بازدارنده آنزیم کولین استراز
۶۶۴	۲-تری نیترو تولوئن 2,4,6-Trinitro toluene (TNT)	۲۲۷/۱۳	۰/۱ mg/m ³	پوست آسیب کبدی؛ آب مروارید	۴/۴ مت همو گلوبینی؛
۶۶۵	تری اورتوکرسیل فسفات Triorthocresyl phosphate	۳۶۸/۳۷	۰/۱ mg/m ³	پوست؛ A4 کولین استراز	۴/۴ بازدارنده آنزیم کولین استراز
۶۶۶	تری فنیل فسفات Triphenyl phosphate	۳۲۶/۲۸	۳ mg/m ³	-	۴/۴ بازدارنده آنزیم کولین استراز
۶۶۷	تگستان	۱۸۳/۸۵		تحریک قسمت تحتانی تنفسی	

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۶۶۸	Tungsten, as W فلزات و ترکیبات نامحلول	متغیر	۱۰ mg/m ³ ۵ mg/m ³	اختلال سیستم اعصاب مرکزی؛ فیبروز ریه	۳۵
۶۶۹	Metal and insoluble compounds ترکیبات محلول soluble compounds	متغیر	۳ mg/m ³ ۱ mg/m ³	حریک قسمت فوقانی تنفسی و پوست؛ اختلال حساسیت	A4
۶۷۰	Turpentine and selected Monoterpenes	متغیر	۲۰ ppm	سیستم اعصاب مرکزی؛ آسیب ریه	۶۷۰
۶۷۱	اورانیوم طبیعی ترکیبات محلول و نامحلول آن بصورت اورانیوم	۲۳۸/۰۳	۰/۶ mg/m ³ ۰/۲ mg/m ³	آسیب کلیوی	A1 BEI
۶۷۲	Uranium(natural) Soluble and insoluble	متغیر	۵۰ ppm	حریک قسمت فوقانی تنفسی و چشم؛ پوست	-
۶۷۳	ان-والر آلدئید n-Valer aldehyde	۸۶/۱۳	-	حریک قسمت فوقانی تنفسی و تحانی تنفسی	A3
۶۷۴	پنتوکسید وانادیوم Vanadium pentoxide as V	۱۸۱/۸۸	۰/۰۵ mg/m ³	اثرات تنفسی	-
۶۷۵	میست روغن های نباتی Vegetable oils mist	متغیر	۱۰ mg/m ³	حریک قسمت فوقانی تنفسی، چشم و پوست؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی	A3
۶۷۶	استات وینیل Vinyl acetate	۸۶/۰۹	۱۵ ppm	سرطان کبد	A2
۶۷۷	بروماید وینیل Vinyl bromide	۱۰۶/۹۶	۰/۵ ppm	سرطان ریه؛ آسیب کبدی	A1
۶۷۸	کلرید وینیل Vinyl chloride	۶۲/۵۰	۱ ppm	آسیب های تولید مثل در مردان و زنان	A3
۶۷۹	۴-وینیل سیکلوهگزان 4- Vinyl cyclohexene	۱۰۸/۱۸	۰/۱ ppm	آسیب های سیستم تولید مثل در مردان و زنان	A3
۶۸۰	وینیل سیکلوهگزان دی اکسید Vinyl cyclohexene dioxide	۱۴۰/۱۸	۰/۱ ppm	سرطان کبد و آسیب کبدی	A2
۶۸۱	فلوراید وینیل Vinyl fluoride	۴۶/۰۵	۱ ppm	آسیب کبدی	A3
۶۸۲	ان-وینیل-۲-پرولیدون N-Vinyl-2-pyrrolidone	۱۱۱/۱۶	۰/۰۵ ppm	آسیب کبدی	A3

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی STEL/C TWA	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه	ردیف
۶۸۰	کلرید وینیلیدن Vinylidene chloride	۹۶/۹۵	۵ ppm	A4	آسیب کبدی و کلیوی
۶۸۱	فلوئورید وینیلیدن Vinylidene fluoride	۶۴/۰۴	۵۰۰ ppm	A4	آسیب کبدی
۶۸۲	وینیل تولوئن Vinyl toluene	۱۱۸/۱۸	۱۰۰ ppm	A4	تحریک قسمت فوکانی تنفسی و چشم
۶۸۳	وارفارین Warfarin	۳۰۸/۳۲	۰/۱ mg/m ³	-	انعقاد خون
۶۸۴	غار چوب Wood dust	نامشخص	۰/۵ mg/m ^{3(l)} ۱ mg/m ^{3(l)}	A4 حساسیت	آسم
۶۸۴	سرمه زم خردی Western red cedar	نامشخص	-	-	عملکرد ریوی
۶۸۵	گونه های دیگر سرطان زائی All other species carcinogenicity	نامشخص	-	A1	تحریک قسمت فوکانی
۶۸۵	بلوط و راش Oak and beech	نامشخص	-	A2	تنفسی، چشم و پوست؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۶۸۶	غان؛ چوب ماهون و درخت ساج؛ گردو Birch, mahogany, teak, walnut	نامشخص	-	A4	گزین (ایزومرهای ارتو، متا و پارا)
۶۸۷	غار کلیه چوب های دیگر All other wood dusts	نامشخص	-	BEI	تحریک قسمت فوکانی
۶۸۷	گزین (ایزومرهای مخلوط ایزومرها) Xylene) o-, m-, p- (isomers	نامشخص	۱۵۰ ppm	A4	آسیب کبدی؛ مت همو گلوبینی
۶۸۸	متا گزین آلفا و آلفا دی امین m-Xylene α, α-diamine	۱۳۶/۲۰	C ۰/۱mg/m ³	پوست	تحریک چشم؛ پوست
۶۸۹	گریلیدین (مخلوط ایزومرها) Xylidine (mixed isomers)	۱۲۱/۱۷	۰/۵ ppm (IVF)	A3	آسیب کبدی؛ مت همو گلوبینی
۶۸۹	اتریوم و ترکیبات آن Yttrium and Compounds, as Y	۷۷/۹۱	۱ mg/m ³	-	فیروز ریه
۶۹۰	دهم کلرید روی Zinc chloride fume	۱۳۶/۲۹	۲ mg/m ³	-	تحریک قسمت فوکانی و تحانی تنفسی
۶۹۰	کرومات روی Zinc chromates, as Cr	متفاوت	۰/۰۱ mg/m ³	A1	سرطان بینی
۶۹۱	اکسید روی Zinc oxide	۷۱/۳۷	۱۰ mg/m ³	-	تب دمه فلزی

نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواد شیمیایی	STEL/C	TWA	مبانی تعیین حد مجاز مواد مواد	ردیف
Zinc oxide						
دی استئارات روی یا استئارات روی	۶۳۲/۳۵	۱۰ mg/m ³ ۴ mg/m ³ (R)	-	۲۰ mg/m ³	A4	۳۵
Zinc stearate						
زیرکونیوم و ترکیباتش Zirconium and compounds, as Zr	۹۱/۲۲	۵ mg/m ³		۱۰ mg/m ³	-	۶۹۳

ضمائمه حدود مجاز مواد مواد شیمیایی با عوامل شیمیایی

ضمائمه الف: سرطان زایی

امروزه جامعه به مواد شیمیایی و فرایندهای صنعتی که باعث سرطان یا افزایش ریسک ابتلا به سرطان می‌شوند، توجه و حساسیت روزافزونی دارد. روشاهای بسیار پیچیده ارزیابی بیولوژیکی و استفاده از مدلها برای سخت ریاضی تعیین سطح ریسک سرطان زایی عوامل مختلف در بین شاغلین، منجر به تفاسیر و اختلاف نظرهایی در بین متخصصان گشت تعیین قابلیت سرطان زایی و یا اینکه حداقل مقدار مجاز مواد مواد با آنها شده است. با در نظر گرفتن جنبه های مختلف روش طبقه بندی قابلیت سرطان زایی عوامل مختلف ارائه شده توسط ACGIH در این بخش معرفی می‌گردد. براساس این روش عوامل سرطان زایی به گروههای زیر طبقه بندی می‌شوند:

A1- سرطان زایی تأیید شده انسانی

براساس مدارک مستدل از طریق مطالعات اپیدمیولوژیکی ماده شیمیایی برای انسان سرطان زایی می‌باشد.

A2- مشکوک به سرطان زایی در انسان

اطلاعات کیفی مربوط به سرطان زایی ماده شیمیایی در حد کفايت مورد قبول قرار گرفته است ولی در اطلاعات ارائه شده کمبودهایی به شرح زیر وجود دارد که باعث تردیدهایی در تأثیر سرطان زایی قطعی ماده شیمیایی در انسان می‌گردد:

الف- اطلاعات متناقض

ب- اطلاعات ناقص از لحاظ کمیت

ج- ماده شیمیایی در مطالعات انجام شده بر روی حیوانات آزمایشگاهی سرطان زا می‌باشد و شرایط خاص سمشناسی ماده [دز(ها)، راه(های) تماس، اندام(های) مورد هدف، نوع بافت و مکانیزم(های) اثرات وارده] مشابهت لازم با مواجهه‌های شغلی کارگران را دارا می‌باشد.

بطور کلی طبقه‌بندی A2 در شرایطی بکار می‌رود که شواهد سرطان زایی انسانی یک عامل محدود بوده اما شواهد کافی در مورد سرطان زایی آن عامل در حیوانات آزمایشگاهی مشابه انسان موجود باشد.

A3- سرطان زای تایید شده برای حیوان با ارتباط ناشناخته بر انسان

عواملی که سرطان زایی آنها برای حیوانات آزمایشگاهی در یک دز نسبتاً زیاد با یک روش(ها)، محل (های) اثر، سوابق و مکانیسم‌هایی که ممکن است چندان مرتبط با مواجهه شاغلین نباشد، به اثبات رسیده است. مطالعه‌های اپیدمیولوژیکی موجود، افزایش ریسک سرطان زایی انسانی این عوامل را تأیید نمی‌کنند. شواهد موجود سرطان زایی این عوامل را در شرایط معمول مواجهه تأیید نمی‌کنند مگر مواجهه تحت شرایط غیرمعمول، با روش‌های غیرمحتمل و حدود مواجهه غیرطبیعی باشد.

A4- غیرقابل طبقه‌بندی به عنوان یک عامل سرطان زای انسانی:

عواملی که نگرانی‌هایی را در مورد سرطان زایی برای انسان پدید آورده است اما به دلیل کمبود داده‌ها امکان ارزیابی جامع در مورد آنها وجود ندارد. این مواد به علت فقدان اطلاعات کافی نمی‌تواند به طور صحیح مورد ارزیابی قرار گیرد. مطالعه‌های انجام شده برروی بافت زنده و بر روی حیوانات آزمایشگاهی، شواهدی از سرطان زایی این مواد را بطوری که بتوان آنها را در یکی از گروههای قبلی طبقه‌بندی نمود، ارائه نشده است.

A5- مشکوک نبودن به عنوان یک عامل سرطان زای انسانی:

عواملی هستند که بر اساس مطالعه‌های جامع و صحیح اپیدمیولوژیکی، مشکوک به سرطان زایی در انسان نمی‌باشند. این مطالعه‌های اپیدمیولوژیکی دارای جامعیت لازم، پیگیری مناسب برنامه پژوهشی و با سوابق مواجهه شغلی قابل اطمینان در دزهای زیاد بوده است. تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات به دست آمده از این پژوهش‌ها نشانگر عدم افزایش ریسک سرطان زای انسانی در اثر مواجهه با این عوامل می‌باشد و یا هیچ اطلاعاتی در مورد سرطان زایی آنها بر روی حیوانات آزمایشگاهی موجود نمی‌باشد. موادی که هیچ گونه داده‌ای در مورد سرطان زایی انسانی یا حیوانی برای آنها گزارش نشده است لقب بدون سرطان زایی را به خود اختصاص داده‌اند.

مواجهه‌های شغلی با عوامل سرطان‌زا باید در حداقل میزان نگهدارشته شود. کارگرانی که با سرطان‌زاها طبقه A1 بدون حد مجاز مشخص، مواجهه دارند می‌بایست به طور صحیح برای حذف بیشترین حد

ممکن هنگام مواجهه با این مواد تجهیز شوند. برای سرطان زاهای A1 با حد مجاز (OEL) مشخص و سرطان زاهای گروه A2 و A3، مواجهه کارگر از کلیه روشها می‌بایست به طور دقیق کنترل شود تا در نهایت مواجهه تا حد ممکن کمتر از OEL شود.

ضمیمه ب: ذرات (نامحلول یا با اتحال پذیری ضعیف) که در جای دیگر مشخص نشده‌اند¹ (PNOS)

هدف کمیته تدوین حدود مجاز عوامل شیمیایی، تعیین OEL برای کلیه موادی است که شواهدی در مورد اثرات بهداشتی در غلظتهاهی هوابرد مشخص در محیط‌های کاری وجود داشته باشد. زمانی که شواهد کافی در مورد یک ذره وجود داشته باشد، برای آن OEL تعیین می‌شود. چنانچه این شواهد برای ذرات، کم یا ناکافی باشد، در یک گروه خاصی تحت عنوان PNOS قرار می‌گیرند. کلیه ذرات این گروه دارای یک حد مجاز یکسان می‌باشند مگر آنکه مطالعه‌ها و پژوهش‌های آتی، اطلاعات کافی جهت تعیین حد مجاز مواجهه مستقل برای یک ذره را ارائه نماید که در این صورت، آن ذره از لیست خارج می‌شود. حد مجاز مواجهه گروه PNOS برای موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

الف- ذره فاقد OEL کاربردی باشد.

ب- ذره باید در آب (یا ترجیحاً در مایعات موجود در ریه‌ها) نامحلول یا اتحال پذیری کمی داشته باشد.

ج- سمیت ذره کم باشد. (سمیت سلولی و ژنتیکی نداشته باشد و به عبارت دیگر هیچ گونه واکنش شیمیایی با بافت ریه نداده، پرتوهای یونساز تابش نکرده، باعث حساسیت زایی ایمونولوژیکی نشده یا باعث اثرات سمی به جز التهاب یا مکانیسم اشغال ریه نشود).

باور این کمیته بر آن است که ذراتی که از لحاظ بیولوژیکی خنثی، نامحلول یا دارای اتحال - پذیری کم باشند، ممکن است دارای اثرات زیان آور باشند و توصیه می‌شود که غلظت ذرات قابل استنشاق² هوابرد آنها در مقادیر کمتر از 3 mg/m^3 و غلظت ذرات قابل تنفس³ آنها کمتر از 10 mg/m^3 حفظ شود تا زمانی که حدود مجاز اختصاصی برای آنها تعیین شود.

1 - Particulates (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified

2 - Respirable

3- Inhalable

ضمیمه ج - معیار نمونه برداری مبتنی بر انتخاب سایز ذرات هوابرد

مخاطرات بالقوه مواد شیمیایی که به شکل ذرات جامد یا مایع معلق همراه با هوای تنفسی وارد بدن می شوند بنا به دلایل زیر به اندازه ذرات و غلظت جرمی آنها بستگی دارد:

تأثیر اندازه ذرات در تعیین محل تهنشینی آنها در دستگاه تنفسی

بسیاری از بیماریهای شغلی مرتبط با ذراتی هستند که در مناطق معینی از دستگاه تنفسی تهنشین می شوند. حد مجاز مواجهه ذرات سیلیس آزاد کریستالی در ابعاد و اندازه معینی پیشنهاد گردیده است و از سالهای قبل مشخص گردیده که ارتباط معنی داری بین بیماری سیلیکوزیس و غلظت جرمی ذرات قابل تنفس سیلیس آزاد کریستالی وجود دارد. در حال حاضر کمیته فنی با تکیه بر دو اصل ذیل در حال بررسی مجدد سایر مواد شیمیایی است که به صورت ذره در محیط کار منتشر می گردند:

- ۱- برای هر ماده شیمیایی که بر سلامت انسان مؤثر است اندازه ذرات نقش تعیین کننده ای دارد.
- ۲- غلظت جرمی ذرات مذبور در حد مجاز مواجهه مجاز تأثیرگذار است.

حد مجاز مواجهه براساس اندازه و ابعاد ذرات به سه شکل بیان می شود:

(۱) حد مجاز مواجهه ذرات قابل تنفس^۱ (IPM-OEL)

مربوط به مواد شیمیایی است که در صورت تهنشین شدن در هر قسمت از دستگاه تنفسی، مخاطره آمیز هستند.

(۲) حد مجاز مواجهه ذرات توراسیکی^۲ (TPM-OEL)

شامل آن دسته از مواد شیمیایی است که در صورت تهنشین شدن در هر قسمت از راههای هوایی ریه و ناحیه تبادل گازی ایجاد مخاطره می کنند.

(۳) حد مجاز مواجهه ذرات قابل استنشاق^۳ (RPM-OEL)

شامل آن دسته از مواد شیمیایی است که در صورت تهنشین شدن در ناحیه تبادل گازی (کیسه های هوایی ریه) ایجاد مخاطره می کنند.

بیان کمی سه گروه از ذرات فوق الذکر بر طبق روابط زیر می باشد:

الف - توده ذرات قابل تنفس:

1 - Inhalable Particulate Matter

2 - Thoracic Particulate Matter

3 - Respirable Particulate Matter

شامل ذراتی می‌شود که گرفته شدن آنها بر اساس راندمان جمع آوری زیر بدون درنظر گرفتن موقعیت نمونه بردار نسبت به مسیر جریان باد می‌باشد:

$$IPM(d_{ae}) = 0.5[1 + \exp(-0.06d)]$$

برای ذراتی که $d \leq 100 \mu\text{m}$ باشد.

که در رابطه فوق، $IPM(d_{ae})$ ، بازده جمع آوری ذرات با قطر آئرودینامیکی و d_{ae} قطر آئرودینامیکی ذرات بر حسب میکرومتر می‌باشد.

(ب) توده ذرات توراسیکی:

مشکل از ذراتی است که گرفته شدن آنها مطابق با رابطه بازده جمع آوری زیر می‌باشد:

$$TPM(d_{ae}) = IPM(d_{ae})[1 - F(X)]$$

که در آن، $F(X)$ تابع احتمال تجمعی متغیر نرمال استاندارد شده X است.

$$X = \frac{\ln(\frac{d_{ae}}{\Gamma})}{\ln(\sum)}$$

\ln : لگاریتم طبیعی

$1164 \mu\text{m}$: Γ

$1/5 = \Sigma$

ج- توده ذرات قابل استنشاق:

متشكل از ذراتی است که گرفته شدن آنها مطابق با رابطه بازده جمع آوری زیر می‌باشد:

$$RPM(d_{ae}) = IPM(d_{ae})[1-F(x)]$$

که $F(x)$ همان مفهوم اشاره شده در بخش قبلی است اما $\mu\text{m} = \frac{4}{25} \Gamma$ و $\sum = \frac{1}{5}$ می‌باشد.

مهتمرين تغيير اعمال شده مربوط به اين بخش از ذرات تغيير قطر ميانه از $\frac{3}{5}$ به 4 ميكرومتر می‌باشد. اين مطلب با پروتکل سازمان بین‌المللی استاندارد و کمیته تدوین استانداردهای اروپا (ISO/CEN) تطابق دارد. در حال حاضر هیچ تغييری برای اندازه‌گيري ذرات قابل استنشاق با سیكلون نایلونی 10 mm در دبی $1/7\text{ L/min}$ توصیه نمی‌شود. دو آنالیز انجام شده بر روی داده‌های موجود نشان داده است که دبی $1/7\text{ L/min}$ به سیكلون نایلونی 10 mm اجازه می‌دهد که یک تقریب صحیحی از غلظت ذرات قابل استنشاق را به نسبت یک نمونه‌گیر ایده‌آل ذرات قابل استنشاق فراهم نماید. بازده جمع آوری سایزهای مختلف ذرات با کسر جرمی هر یک در جداول زیر ارائه شده است:

جدول ۱: ذرات قابل تنفس

قطر آنرودینامیکی ذره (μm)	بازده جمع آوری ذرات قابل تنفس (%)
۰	۱۰۰
۱	۹۷
۲	۹۴
۵	۸۷
۱۰	۷۷
۲۰	۶۵
۳۰	۵۸
۴۰	۵۴/۵
۵۰	۵۲/۵
۱۰۰	۵۰

جدول ۲: ذرات توراسیک

بازده جمع آوری ذرات توراسیک (%)	قطر آئرودینامیکی ذره (μm)
۱۰۰	۰
۹۴	۲
۸۹	۴
۸۰/۵	۶
۶۷	۸
۵۰	۱۰
۳۵	۱۲
۲۳	۱۴
۱۵	۱۶
۹/۵	۱۸
۶	۲۰
۲	۲۵

جدول ۳: ذرات قابل استنشاق

بازده جمع آوری ذرات قابل استنشاق (%)	قطر آئرودینامیکی ذره (μm)
۱۰۰	۰
۹۷	۱
۹۱	۲

ضمیمه ۵: معیار حد مجاز مواجهه شغلی برای مخلوط‌ها

بیشتر مقادیر OEL برای یک ماده شیمیایی منفرد تعریف شده‌اند ولی در عمل اغلب شاغلین در معرض مواجهه همزمان با چند ماده شیمیایی هستند. در این شرایط مقایسه مقادیر مواجهه با مقادیر OEL باید به شکلی انجام شود که کارگران در معرض مخاطرات شغلی قرار نگیرند.

هنگام مواجهه با مخلوط مواد شیمیایی وضعیت‌های مختلفی ممکن است رخ دهد: اثر افزایشی زمانی ایجاد می‌شود که اثر بیولوژیکی ترکیب مواد برابر مجموع اثر هر یک از مواد شیمیایی به تنها یابشد. اثر سینزیزیک هنگامی رخ می‌دهد که اثر ترکیبی حاصل از چند ماده، بزرگتر از مجموع اثر هر یک از مواد

به تنهایی باشد و اثر آنتاگونیسم در شرایطی است که اثر ترکیبی حاصله، کمتر از مجموع اثر هر یک از مواد باشد.

کاربرد فرمول مخلوط مواد برای حالت اثرات افزایشی

ستون آخر جدول حدود مجاز مواجهه که نشانگر مبنای تعیین حد مجاز مواجهه است می‌تواند به کاربر در خصوص احتمال اثرات افزایشی مخلوطی از مواد، هشدار دهد. مواد با مبنای OEL مشابه احتمالاً اثرات افزایشی داشته و حد مجاز تک تک آنها باید کمتر از مقدار ارائه شده در جدول در نظر گرفته شود.

در صورتی که دو یا چند ماده خطرناک با اثرات مشابه سم شناسی بر روی سیستم یا ارگان هدف وجود داشته باشند، اثر ترکیبی آنها باید بیشتر از اثر انفرادی آنها مورد توجه قرار گیرد. در صورت عدم وجود اطلاعاتی که نمایانگر تأثیرات متقابل این مواد بر یکدیگر باشد، در مواردی که اثر بهداشتی و سیستم یا ارگان هدف آنها مشابه باشد، اثرات این عوامل را باید به صورت افزایشی درنظر گرفت. در این حالت اگر حاصل جمع رابطه زیر از عدد یک بیشتر شود، مواجهه شغلی با مخلوط مواد بیشتر از حد مجاز می-باشد:

$$\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \dots + \frac{C_n}{T_n}$$

C نمایانگر غلظت ماده موجود در هوای محیط کار و T حد مجاز مواجهه شغلی مربوط به آن ماده شیمیایی می‌باشد. به مثال ارائه شده در انتهای این بخش مراجعه شود. لازم است که هوای محیط هم به صورت کیفی و هم کمی آنالیز شود تا حد مجاز مواجهه مخلوط مواد تعیین شود.

رابطه محاسباتی اثر افزایشی برای مواجهه همزمان با عوامل زیانآور با مقادیر حدود مجاز شغلی STEL، TWA و Ceiling بکار می‌رود. مقادیر بکار رفته در فرمول برای مواد مختلف باید تا حد امکان یکسان باشند. بدین معنی که انواع حدود مواجهه شغلی (C, STEL, TWA) با مقادیر مشابه خود بررسی شوند. چنانچه عواملی با اثرات سمشناسی مشابه، OEL یکسان نداشته باشند، استفاده از انواع مقادیر حدود تماس شغلی امکان‌پذیر خواهد بود. در جدول زیر انواع حالات ممکن از ترکیب انواع OEL‌ها که با فرمول اثر افزایشی قابل محاسبه خواهد بود، ارائه شده است. وقتی ماده‌ای با یک حد STEL یا C با ماده‌ای با OEL-TWA ولی بدون STEL مخلوط شود، مقایسه حد کوتاه مدت با محدوده نوسان آن بکار می‌رود. محدوده نوسان معادل ۵ برابر حد OEL-TWA آن ماده خواهد بود.

مدل افزایشی همچین برای مواجهات متواالی با مواد مختلف که در طول یک شیفت کاری رخ می‌دهد نیز بکار می‌رود. برای موادی که دارای STEL – TWA (یا محدوده نوسان) هستند نیز به همین شکل عمل می‌شود. رابطه فوق برای مواجهه‌های متواالی با موادی که OEL-C دارند، کاربرد ندارد.

جدول د-۱ حالت‌های مختلف ترکیب احتمالی انواع حدود مجاز در فرمول اثر افزایشی مخلوط

ماده ۲	ماده ۱	تمام شیفت یا کوتاه مدت
OEL – TWA	OEL – TWA	تمام شیفت
OEL – C	OEL – TWA	تمام شیفت
OEL – STEL	OEL – STEL	کوتاه مدت
OEL – C STEL یا OEL – C	OEL – C اگر STEL وجود ندارد از محدوده نوسان استفاده شود (TWA برابر ۵)	کوتاه مدت
OEL – C	OEL – STEL	کوتاه مدت

برای این حالت رابطه اصلاح شده به شرح زیر خواهد بود:

$$\frac{C_1}{T_{1STEL}} + \frac{C_2}{5T_2} \leq 1$$

که:

$$OEL – STEL : T_{1STEL}$$

$$STEL ماده فاقد OEL – TWA : T_2$$

حدودیت‌ها و موارد خاص

قانون فوق هنگامی استثناء دارد که براساس دلایل موجه، اثرات اصلی مواد زیان آور مختلف، به صورت افزایشی نباشد و هر یک از مواد مخلوط به صورت مستقل بر بدن تأثیر گذارند. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که اثرات سم شناسی مواد و ارگان هدف آنها مشابه نباشد. این وضعیت همچنین می‌تواند زمانی حادث شود که برهم کنش مخلوط مواد باعث مهار اثر سمی آنها شود. در چنین مواردی مواجهه زمانی بیشتر از حد مجاز تلقی می‌شود که حداقل غلظت یکی از اجزاء بیشتر از حد مجاز خود باشد.

ممکن است برخی از آلاینده‌های هوا دارای اثرات سینرژیک یا تشیدی در چنین حالاتی باید مواد شیمیایی به تنها یابی تعیین و ارزیابی گردند. هر یک از مواد با اثرات تشیدی به تنها یابی الزاماً زیان-آور نیستند. اثرات تشیدی ماده شیمیایی می‌تواند از راههای استنشاق، مثلاً نوشیدن الکل هم زمان با استنشاق مواد خواب‌آور (تری کلرواتیلن) باشد، اثرات تشیدی مخصوصاً در غلظتها خیلی زیاد نمایان می‌شود و احتمال بروز آن در غلظتها پایین کمتر است. هنگامیکه در فرایند یا عملیاتی معین آلاینده‌های مختلفی به صورت گرد و غبار، دمه‌های فنری بخارات یا گازها در هوا منتشر می‌گردند، غالباً ارزیابی مقادیر سنجش شده یک ماده شیمیایی امکان پذیر است. در این موارد حد مجاز مواجهه شغلی که برای قیاس بکار می‌رود باید با یک ضریب مناسب که ضریب سینرژیک است، کاهش یابد. مقدار این کاهش به عواملی نظیر تعداد مواد شیمیایی در مخلوط، سمیت آنها و مقدار نسبی سایر آلاینده‌های موجود بستگی دارد. فرایندهایی که باعث تولید دو یا تعداد بیشتری از آلاینده‌های زیان‌آور در هوا می‌گردند و به عنوان نمونه می‌توان ذکر نمود شامل: جوشکاری، تعمیرات اتومبیل، بلاستینگ، رنگ-آمیزی، لاک‌زنی، جلاکاری، برخی عملیات ریخته‌گری، گازهای خروجی از موتورهای دیزلی و غیره می‌باشد.

رابطه اثرات افزایشی برای مخلوطی از چند عامل بکار می‌رود این روابط را نباید برای مخلوطهایی که اجزاء آن واکنشهای بسیار متفاوتی دارند بکار برد، مانند اسید سیانیدریک (HCN) و دی اکسید گوگرد (SO_2). در چنین مواردی باید فرمول اثرات مستقل مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این رابطه برای مخلوطهای پیچیده با اجزاء زیاد (مثل بنزین، خروجی دیزل، محصولات تجزیه حرارتی، خاکستر و ...) نباید مورد استفاده قرار گیرد.

لازم به ذکر است که در مخلوط مواد سرطان زا در دسته‌های A1, A2 یا A3 باید دقت نمود. صرف نظر از کاربرد فرمول مخلوط از مواجهه با مخلوط مواد سرطان زا باید اجتناب نمود یا تا حد امکان مواجهه پایین نگه داشته شود (به بخش نمادگذاری مراجعه شود).

مثالهای حد مجاز شغلی برای مخلوطها

مثال الف:

مواجهه هوابرد کارگری برای یک شیفت کامل و مواجهه کوتاه مدت آن پایش شده است. نتایج پایش در جدول زیر ارائه شده است:

ناتایج مواجهه کوتاه مدت (OEL-STEL)	ناتایج پایش کل شیفت (OEL-TWA)	عامل شیمیابی
۴۹۰ ppm (۷۵۰ ppm)	۱۶۰ ppm (۵۰۰ ppm)	استون
۱۵۰ ppm (تعیین نشده)	۲۰ ppm (۲۰۰ ppm)	استات بوتیل نوع دو
۲۰ ppm (۳۰۰ ppm)	۹۰ ppm (۲۰۰ ppm)	متیل اتیل کتون

هر سه این مواد دارای اثرات تحریکی بر روی سیستم تنفسی بوده و باید اثرات آنها را افزایشی در نظر گرفت. استون و متیل اتیل کتون دارای اثرات روی سیستم اعصاب مرکزی نیز می‌باشند. برای آنالیز وضعیت موجود برای کل شیفت به روش زیر محاسبه انجام می‌شود:

مواجهه کل شیفت کمتر از حد مجاز است.

$$\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \frac{C_3}{T_3} \leq 1$$

$$\frac{160}{500} + \frac{20}{200} + \frac{90}{200} = 0.32 + 0.1 + 0.45 = 0.87$$

آنالیز مواجهه کوتاه مدت به روش زیر انجام می‌شود:

$$\frac{C_1}{T_{1STEL}} + \frac{C_2}{5T_2} + \frac{C_3}{T_{3STEL}} \leq 1$$

$$\frac{490}{750} + \frac{150}{1000} + \frac{220}{300} = 0.65 + 0.15 + 0.73 = 1.53$$

نتیجه: حد مجاز مواجهه کوتاه مدت مخلوط مواد موجود در هوا بیشتر از حد مجاز است.

مثال ب- اثرات مستقل:

هنگامی که اثرات اصلی مواد زیانآور مختلف، به صورت افزایشی نباشد و هر یک از مواد مخلوط به صورت مستقل بر بدن تأثیر گذارند، بدین معنی که اثر سم شناسی مشابهی نداشته باشند و اندام هدف نیز برای مواد مورد نظر یکسان نباشد، در این موارد حد مجاز مواجهه شغلی مخلوط، مطابق با رابطه زیر خواهد بود:

$$\frac{C1}{T1} \leq 1 \quad \frac{C2}{T2} \leq 1 \quad \frac{C3}{T3} \leq 1$$

هوایی حاوی غلظت سرب معادل 12 mg/m^3 (OEL = ۰/۱۵) و 7 mg/m^3 اسید سولفوریک (با OEL = ۱) موجود است.

$$\frac{0.12}{0.15} = 0.8 \quad \frac{0.7}{1} = 0.7$$

غلظت مخلوط کمتر از حد مجاز مواجهه شغلی است.

ضمیمه ۵: حداقل محتوای اکسیژن^۱

تحویل اکسیژن کافی به بافت‌های بدن برای ادامه حیات لازم بوده و به: ۱) سطح اکسیژن موجود در هوای دمی ۲) وجود و یا عدم وجود بیماری‌های ریوی ۳) سطح هموگلوبین خون ۴) کینیتیک^۲ اکسیژنی که به هموگلوبین متصل می‌گردد ۵) بازده قلبی و ۶) جریان خون بافتی، بستگی دارد. در این قسمت فقط اثرات کاهش اکسیژن در هوای دمی مورد بحث قرار می‌گیرد.

معز و میو کارد حساسترین بافت‌های بدن نسبت به کاهش اکسیژن هستند. علائم اولیه کمبود اکسیژن عبارتند از: افزایش تهویه، افزایش بازده قلبی و خستگی. علائم دیگر ممکن است شامل سردرد، صدمه به فرایندهای فکری و هوشیاری، کاهش هماهنگی، اختلال دید، تهوع، بیهوشی، صرع و مرگ باشد. به هر حال ممکن است قبل از بیهوشی علامت مشخصی وجود نداشته باشد. آغاز و شدت علائم به عوامل متعددی مثل میزان نقصان اکسیژن، مدت زمان نقصان اکسیژن، بار کاری، نرخ تنفس، درجه حرارت بدن فرد، وضعیت سلامتی فرد، سن و تطابق ریوی بستگی دارد. علائم اولیه افزایش تنفس و افزایش ضربان قلب وقتی آشکار می‌شود که اشباع اکسیژن هموگلوبین به زیر ۹۰ درصد کاهش یابد. در اشباع اکسیژن هموگلوبین بین ۹۰ تا ۸۰ درصد، تغییرات فیزیولوژیکی در وضعیت سلامت فرد اتفاق می‌افتد تا در برابر کاهش اکسیژن مقاومت کند، ولی در افراد در معرض خطر مثل بیماران آمفیزمی، اکسیژن درمانی برای

1 - Minimal Oxygen Content

2-Kinetic

اشباع اکسیژن هموگلوبین زیر ۹۰ درصد، تجویز می‌شود. تا وقتی که فشار جزئی اکسیژن (PO_2) در مویرگهای ریوی بالای ۶۰ تور بماند، هموگلوبین بیش از ۹۰ درصد اشباع خواهد شد و سطح نرمال انتقال اکسیژن در افراد بزرگسال سالم حفظ خواهد شد. به علت فضای مرده آناتومیکی، دیاکسید کربن و بخار آب، سطح فشار جزئی اکسیژن آلوئولی ۶۰ تور برابر است با فشار جزئی اکسیژن ۱۲۰ تور در هوای اطراف.


NIOSH فشار نسبی اکسیژن آلوئولی ۶۰ تور را به عنوان حد فیزیولوژیکی تعیین کرده و محیطی که فشار جزئی اکسیژن در آن کمتر از ۱۳۲ تور باشد را به عنوان محیطی که کمبود اکسیژن دارد، درنظر گرفته است. وجود حداقل ۱۹,۵ درصد اکسیژن در سطح دریا (فشار جزئی ۱۴۸ تور، هوای خشک) برای اغلب اعمال کاری یک حاشیه ایمنی مناسب (مقدار کافی از اکسیژن) را فراهم می‌آورد. به هر حال این حاشیه ایمنی به طور معنی داری با افزایش ارتفاع و افزایش بخار آب کاهش می‌یابد، به طوری که در ارتفاع ۵۰۰۰ فوتی، فشار جزئی اکسیژن اتمسفری به ۱۲۰ تور می‌رسد و در ارتفاع بیش از ۸۰۰۰ فوتی انتظار می‌رود به کمتر از ۱۲۰ تور برسد. اثرات فیزیولوژیکی کمبود اکسیژن و تغییرات فشار جزئی اکسیژن با ارتفاع از سطح دریا برای هوای خشک شامل ۲۰,۹۴۸ درصد اکسیژن در جدول و-۱ نشان داده شده است. هیچ گونه اثرات فیزیولوژیکی به واسطه نقصان اکسیژن در افراد بزرگسال و سالم در فشار جزئی اکسیژن بیشتر از ۱۳۲ تور یا در ارتفاع کمتر از ۵۰۰۰ فوت انتظار نمی‌رود.

برخی ضایعات تطابق با تاریکی در ارتفاعات بیش از ۵۰۰۰ فوت گزارش شده است. در فشار جزئی اکسیژن کمتر از ۱۲۰ تور (معادل ارتفاع حدود ۷۰۰۰ فوت یا ۵۰۰۰ فوت که برای بخار آب و عبور وقایع آب و هوایی کم فشار در نظر گرفته می‌شود) علائم در کارگران تطابق نیافته شامل افزایش تهویه ریوی و بازده قلبی، عدم هماهنگی و از دست دادن توجه و قدرت تفکر می‌باشد. براین اساس، ACGIH، حداقل فشار جزئی اکسیژن محیطی ۱۳۲ تور را توصیه می‌کند که در برابر گازهای خشی جایگزین شونده با اکسیژن و فرایندهای مصرف اکسیژن در ارتفاعات تا ۵۰۰۰ فوت محافظت ایجاد می-کند.

شکل ۵-۱، نمودار نسبت PO_2 با افزایش ارتفاع است که نشان دهنده حداقل مقدار ۱۳۲ تور است. اگر فشار جزئی اکسیژن کمتر از ۱۳۲ تور باشد یا اگر کمتر از مقدار قابل انتظار برای آن ارتفاع باشد، مطابق جدول ۵-۱، اقدامات جایگزینی همچون ارزیابی کامل محیطهای محصور برای شناسایی علت غلظت پایین اکسیژن، استفاده از پایشهای مداوم جامع با وسایل هشداردهنده توصیه می‌شود. در کارگران تطابق یافته با ارتفاع، تطابق با ارتفاع می‌تواند ظرفیت کاری افراد را تا ۷۰ درصد افزایش دهد. استفاده از

چرخه‌های کار و استراحت با کاهش بار کاری و افزایش دوره‌های استراحت، آموزش، بازرسی و پايش کارگران و دسترسی سریع و راحت به تجهیزات حفاظت تنفسی تأمین کننده اکسیژن نیز مناسب است. گازهای جایگزین اکسیژن ممکن است خاصیت قابلیت اشتعال داشته یا دارای اثرات فیزیولوژیکی باشند، در این صورت بایستی در مورد شناسایی آنها و منبعشان بررسیهای لازم به طور کامل انجام شود. بعضی از گازها و بخارات وقوعی در غلظتهاهی بالا در هوا حضور می‌یابند در مرحله نخست به عنوان خفه کننده ساده بدون اثرات عمده فیزیولوژیک عمل می‌کنند. یک OEL ممکن است برای هر خفه کننده ساده پیشنهاد نشده باشد زیرا فاکتور محدود کننده، اکسیژن موجود است. کمبود اکسیژن اتمسفری هشدارهای کافی را فراهم نماید و بیشتر خفه کننده‌های ساده نیز بی بو هستند. این فاکتور بایستی در محدود کردن غلظت خفه کننده به ویژه در ارتفاعات بیشتر از ۵۰۰۰ فوت جایی که PO_2 اتمسفر ممکن است کمتر از ۱۲۰ تور باشد، در نظر گرفته شود.

شکل ۵-۱ نمودار فشار نسبی اکسیژن (PO_2) با افزایش ارتفاع، که فشار جزئی اکسیژن پیشنهادی ۱۳۲ تور است.



جدول ۱-۵ فشار بارومتریک، فشار نسبی اکسیژن و درصد تغییرات غلظت اکسیژن با ارتفاع و اثر فیزیولوژیکی

تأثیر فیزیولوژیکی مقادیر pO_2	درصد اکسیژن معادل، هوای خشک در سطح دریا ^۲ (درصد)	تور pO_2 معادل، تور هوای خشک در ۲۰/۹۴۸ اکسیژن ^۱ (کیلوپاسکال)	فشار بارومتریک تور، هوای خشک ^۱ (کیلوپاسکال)	ارتفاع فوت (متر)
-	۲۰/۹	۱۵۹ (۲۱/۲)	۷۶۰ (۱۰۱)	۰ (۰)
-	۲۰/۱	۱۵۳ (۲۰/۴)	۷۳۱ (۹۷/۴)	۱۰۰۰ (۳۰۵)
-	۱۹/۳	۱۴۷ (۱۹/۶)	۷۰۴ (۹۳/۸)	۲۰۰۰ (۶۱۰)
-	۱۸/۷	۱۴۲ (۱۸/۹)	۶۷۷ (۹۰/۳)	۳۰۰۰ (۹۱۴)
-	۱۸	۱۳۷ (۱۸/۳)	۶۵۲ (۸۶/۹)	(۱۲۱۹) ۴۰۰
هیچ اثری در بزرگسالان سالم ندارد.	۱۷/۲	۱۳۱ (۱۷/۵)	۶۲۷ (۸۳/۶)	(۱۵۲۴) ۵۰۰
از دست دادن سازگاری با تاریکی می‌تواند در ارتفاعات بالای ۵۰۰۰ فوت اتفاق افتد.	۱۶/۶	۱۲۶ (۱۶/۸)	۶۰۳ (۸۰/۴)	(۱۸۲۹) ۶۰۰
افزایش تهویه ریوی و برونو ده قلبی، عدم تعادل، افت دقت و قدرت تفکر	۱۶	۱۲۱ (۱۶/۱)	۵۸۰ (۷۷/۳)	(۲۱۳۴) ۷۰۰
قرار گرفتن سریع در ارتفاع بالاتر از ۸۰۰۰ فوت ممکن است باعث بیماری ارتفاع بالا (آلکالوز تنفسی، سردرد، تهوع و استفراغ) در افراد تطبیق نیافته شود.	۱۵/۴	۱۱۷ (۱۵/۶)	۵۵۹ (۷۴/۵)	(۲۴۳۸) ۸۰۰
صعود سریع ریسک ادم ریوی و مغزی در ارتفاع بالا افزایش می‌دهد.	-	۱۱۲ (۱۴/۹)	۵۳۷ (۷۱/۶)	(۲۷۴۳) ۹۰۰
	۱۴/۷			

تأثیر فیزیولوژیکی مقادیر pO_2	درصد اکسیژن معادل، هوای خشک در سطح دریا ^۳ (درصد)	pO_2 معادل، تور هوای خشک در درصد ۲۰/۹۴۸ اکسیژن ^۲ (کیلوپاسکال)	فشار بارومتریک تور، هوای خشک ^۱ (کیلوپاسکال)	ارتفاع فوت (متر)
خستگی غیرنرمال در اعمال نیرو، عدم تعادل، قضابت ضعیف، آشتفتگی عصبی	-	۱۴/۲	۱۰۸ (۱۴/۴)	۵۱۷ (۶۸/۹) (۳۰۴۸) ۱۰۰۰
نارسایی در تنفس، قضابت و هماهنگی خیلی ضعیف، بینایی ضعیف	۱۳/۷	۱۰۴ (۱۳/۹)	۴۹۸ (۶۶/۴) (۳۳۵۳) ۱۱۰۰	-
	۱۳/۲	۱۰۰ (۱۳/۳)	۴۷۹ (۶۳/۸) (۳۶۵۸) ۱۲۰۰	-
	۱۲/۸	۹۸ (۱۲/۹)	۴۶۱ (۶۱/۵) (۳۹۶۲) ۱۳۰۰	-
	۱۲/۲	۹۳ (۱۲/۴)	۴۴۳ (۵۹/۱) (۴۲۶۷) ۱۴۰۰	-

۱- از این رابطه محاسبه می‌گردد:

$P_{re:Sealevel} = 760 \times e^{-(\text{altitude in ft} / 25970)}$

۲- از این رابطه محاسبه می‌گردد:

$PO_2 = 0.20948 \times 760 \times e^{-(\text{altitude in ft} / 25970)}$

۳- از این رابطه محاسبه می‌گردد:

$P\%_{O_2} = 20.948 \times 760 \times e^{-(\text{altitude in ft} / 25970)}$

۴- اثرات فیزیولوژیکی تقریبی در سلامت بزرگسالان تحت تاثیر مدت کمبود اکسیژن، میزان کار، میزان تنفس، دما، وضعیت سلامت، سن و تطابق ریوی می‌باشد.

ضمیمه و: روش محاسبه دو طرفه برای مخلوطهای بخار حلال هیدروکربنی تصفیه شده

^۱ معین

هدف کمیته تدوین حدود مجاز عوامل شیمیایی، ارائه OEL برای کلیه مواد و مخلوطهایی است که شواهدی از اثرات بهداشتی آنها در غلظتهاي معمول محیط کار وجود دارد. زمانی که شواهد زیادی در مورد آنها وجود داشته باشد، OEL تعیین می‌شود. با این وجود حللهای هیدروکربنی اغلب ترکیب

پیچیده و متغیر دارند. در چنین مواردی استفاده از رابطه محاسباتی ارائه شده برای مخلوط مواد (ضمیمه D) مشکل است، چون این مخلوطهای نفتی دارای تعداد زیادی از ترکیباتی هستند که بسیاری از آنها فاقد OEL می‌باشند.

روش محاسبه دوطرفه (RCP) برای بدست آوردن حدود مواجهه شغلی (OEL) حلالهای هیدروکربنی تصفیه شده، بکار می‌رود. این حلالها اغلب بصورت مخلوطی هستند که از تقطیر نفت خام در یک دامنه مشخص نقطه جوش بدست می‌آیند. این مخلوطها ممکن است بیش از ۲۰۰ جزء از هیدروکربنهای آلیفاتیک (آلکانها)، سیکلوآلیفاتیک (سیکلوآلکان) و آروماتیک با رنج ۵ تا ۱۵ کربن باشند. دو جنبه RCP عبارتند از: متدولوژی و مقادیر راهنمای گروهی^۱ (GGVs). فرمول RCP یک OEL مشخص را براساس نسبت جرم مخلوط، GGV_S و در جاییکه کاربرد داشته باشد OEL ماده خالص، محاسبه می‌کند. دو نمونه از GGV_S منتشر شده در جدول (و-۱) نشان داده شده که، GGV_S از ستون B یا C و OEL از ستون D بدست می‌آید.

ACGIH این روش را برای مخلوطهایی که اثرات سمی افزایشی دارند (اثر سمشناسی مشابه بر روی همان ارگان یا سیستم هدف)، بکار می‌برد. اثرات سمشناسی اصلی حلالهای هیدروکربنی شامل انحطاط حاد سیستم اعصاب مرکزی (شامل اثرات سرگیجه و خواب آلودگی تا بیهوشی) و تحریک چشم و دستگاه تنفسی می‌باشد.

اگر در مخلوط هگزان نرمال (OEL-176 mg/m³) و متیل نفتالین‌ها (OEL-3 mg/m³) وجود داشته باشد، که حدود آنها کمتر از GGV است، این اجزاء باید جداگانه اندازه‌گیری و بر اساس روش ضمیمه D ارزیابی شوند.

جدول و-۱ مقادیر راهنمای گروهی (GGV)

A Hydrocarbon Group	B McKee et al. (mg/m ³)	C UK-HSE 40/2000 (mg/m ³)	D ACGIH® Unique TLVs® (mg/m ³)
C ₅ -C ₆ Alkanes	1500	1800	Pentane, all isomers (1770) Hexane isomers (1760)
C ₇ -C ₈ Alkanes	1500	1200	Heptane, all isomers (1640) Octane, all isomers (1401)
C ₅ -C ₆ Cycloalkanes	1500	1800	Cyclopentane (1720) Cyclohexane (350)
C ₇ -C ₈ Cycloalkanes	1500	800	Methyl cyclohexane (1610)
C ₇ -C ₈ Aromatics	200	500	Toluene (75) Xylene, all isomers (434) Ethyl benzene (434)
C ₉ -C ₁₅ Alkanes	1200	1200	Nonane, all isomers (1050)
C ₉ -C ₁₅ Cycloalkanes	1200	800	
C ₉ -C ₁₅ Aromatics*	100	500	Trimethyl benzene, isomers (123) Naphthalene (52) Cumene (246)

کاربرد:

فقط برای حللهای هیدروکربنی که شامل آلفاتیک‌های اشباع شده (نرمال، ایزو آلکانها و سیکلوآلکانها) و آروماتیک‌ها با تعداد کربن C₅ - C₁₅ که از مواد نفتی بدست می‌آیند و دارای نقطه جوش ۳۵-۴۰°C است، بکار می‌رود و برای مواد نفتی مشتق از سوختها، روغن‌های روان‌کننده یا مخلوط حللهای بکار نمی‌رود. همچنین برای هیدروکربنها یکی که سمیت آنها بطور معنی‌داری بیشتر از مخلوط است (مثل بنزن) نیز بکار نمی‌رود.

اگر تمام اجزاء مخلوط شامل موادی با OEL مشخص باشد، باید مطابق ضمیمه عمل نمود. هنگامی که مخلوط شامل مقدار مشخصی از یک ماده است که یک OEL دارد. (در مواردی که استفاده از OEL باعث کمتر شدن GGV-TWA_{mixture} شود)، همان مقادیر مشخص OEL باید در RCP وارد شود (ستون D جدول و-۱). هنگامیکه مخلوط به تنها یک OEL مشخص دارد، برای آن مقدار از روش‌های این ضمیمه استفاده نمی‌شود. رابطه محاسبه دو طرفه مخلوط عبارتست از:

$$GGV_{mixture} = \frac{1}{\frac{Fa}{GGV_a} + \dots + \frac{Fn}{GGV_n}}$$

OEL-TWA : GGV_{mixture} محاسبه شده برای مخلوط

GGV_a : مقدار راهنما (یا OEL) برای گروه (یا ماده)

Fa : کسر جرم مایع گروه (یا ماده) در مخلوط هیدروکربنی (بین ۱۰-۱)، درصد وزنی

در محاسبه باید مشخص شود که از کدام قسمت جدول (ستون B یا C) استفاده می‌شود. مقدار محاسبه شده باید به نزدیکترین عدد گرد شود.

محدودیت‌ها:

برای محاسبه فرمول باید در ترکیب محلول، جزئیات درصد جرم گروههای جدول و ۱ مشخص باشد. این فرمول برای حلالهایی که شامل بنزن یا ان-هگزان یا متیل نفتالین که OEL آنها کمتر از GGV است و خواص سمشناسی مشخصی دارند، بکار نمی‌رود. در صورت وجود در محلول، این مواد باید به تنها بای با استفاده از روش ضمیمه اندازه‌گیری و ارزیابی شوند.

این روش نباید برای موقعیتهایی که ترکیب مایع از ترکیب بخار متفاوت است، بکار رود. در غیر این صورت در این فرمول Fn می‌تواند با کسر جرم بخار (درصد وزنی بخار) برای هر گروه در محلول هیدروکربنی براساس غلطهای خاص هوابردهای اندازه‌گیری شده، جایگزین شود. فقط برای بخارات بکار می‌رود و برای میست‌ها یا آئروسلها بکار نمی‌رود. این روش برای مخلوط اولفین‌ها یا دیگر ترکیبات غیراشباع یا هیدروکربنهای آروماتیک پلی‌سیکلیک بکار نمی‌رود.

مثال:

حل: مطابق ستون D از جدول (و-۱)، GGV_{mixture} به طریق زیر بدست می‌آید:

$$GGV_{mixture} = \frac{1}{\frac{0.45}{1500} + \frac{0.4}{1200} + \frac{0.9}{200} + \frac{0.6}{75}} = 531 \cong 550 \text{ mg/m}^3$$

بنزن، بطور جداگانه براساس OEL خودش ارزیابی می‌شود.

مشخصات یک حلال شامل ترکیب وزنی و مقادیر راهنمای گروهی به قرار زیر است:

جزء	د رد ص د وز نی	GGV (mg/m ³)
آلکانهای C ₇ -C ₈ ، سیکلوآلکانها	٪۴۵	۱۵۰۰
آلکانهای C ₉ -C _{۱۰} ، سیکلوآلکانها	٪۴۰	۱۲۰۰
آروماتیک‌های C ₇ -C ₈	٪۹	۲۰۰
تولوئن	٪۶	۷۵
بنزن	<٪۱	NA

منابع

American Conference of Governmental Industrial (ACGIH). Threshold Limit Values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices. 2011, ACGIH® Signature Publication, Cincinnati, Ohio.

The Japan Society for Occupational Health. Recommendation of Occupational Exposure Limits. 2010, J OCC Health, 52: 308-324.

Health and Safety Executive (HSE). EH40/2005 Workplace exposure limits. 2th ed, 2011, Crown copyright, London, UK.

Occupation Safety and Health Administration (OSHA). Occupational safety and health standards: Toxic and hazardous substances, Limit for air contaminants. 29 CFR 1910, subpart Z, Last adopted: 2006, Washington DC, USA.

Tan K T, Lee H S, David K. The development and regulation of occupational exposure limits in Singapore. 2006, Regulatory Toxicology and Pharmacology, 46: 136–141.

Shuker L, James K, Massey J, Levy L. Institute of Environment and Health (IEH). The Setting and Use of Occupational Exposure Limits. 2007, ICCM, London, UK.

Walters D, Grodzki K, Walters S. The role of occupational exposure limits in the health and safety systems of EU Member States. 1st ed., 2003, Centre for Industrial and Environmental Safety and Health, South Bank University, CROWN copyright, London. UK.

بخش دوم

حدود مجاز شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه^۱

پایش بیولوژیک^۲

پایش بیولوژیک سنجش غلظت یک ماده شیمیایی یا متابولیت‌های آن در ماتریس‌های بیولوژیک بوده و امکان ارزیابی مواجهه کارگران با مواد شیمیایی موجود در محیط کار را در زمان‌های مشخص، از طریق اندازه‌گیری نشانگرهای مناسب در نمونه‌های بیولوژیک (شامل ادرار، خون و هوای بازدم) فراهم می‌نماید. پایش بیولوژیک مکملی جهت ارزیابی مواجهه از طریق نمونه برداری هوا بوده و با شناخت به موقع اثرات برگشت پذیر، نقش مهمی در کاهش ریسک‌های مؤثر بر سلامت کارگران دارد. انجام برنامه‌های مراقبت بهداشتی کارگران در قالب پایش بیولوژیک، مستلزم به کارگیری یک ساز و کار اصولی و منظم مبتنی بر مقررات طی یک دوره زمانی طولانی بوده و متخصصین بهداشت حرفه‌ای را در انجام امور زیر یاری می‌کند:

- شناسایی و تعیین مقدار ماده شیمیایی که علاوه بر استنشاق از طریق پوست و خوراکی جذب شده
- اطلاع از مواجهات انجام شده در گذشته و ارزیابی میزان سربار بدن
- شناسایی مواجهات غیر شغلی کارگران
- بررسی میزان اثربخشی وسایل حفاظت فردی و کنترل‌های مهندسی
- نظارت بر شیوه انجام کار

معمولأً جهت طراحی، انجام و تفسیر پایش بیولوژیک در مواجهات شغلی از شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه (BEIs) استفاده می‌گردد، که کاربرد این شاخص بستگی به میزان تجربه در زمینه بهداشت حرفه‌ای و مستندات موجود در خصوص حد مجاز مواجهه شغلی^۳ (OEL) دارد.

1- Biological Exposure Indices

2- Biological Monitoring

3- Occupational Exposure Limit

شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه

شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه، مقادیر راهنمای جهت ارزیابی نتایج پایش بیولوژیک بوده و از نمونه‌های جمع آوری شده از کارگران سالمی که از راه استنشاق در مواجهه با مقادیر در محدوده OEL می‌باشدند، به دست می‌آید. در این بین موادی که OEL آنها بر مبنای محافظت در مقابل آثار غیر سیستمیک (مانند تحریک یا اختلالات تنفسی) ارائه شده، به علت جذب قابل ملاحظه این مواد از سایر راهها (اغلب پوست) استثناء بوده و لذا در این موارد نیاز به انجام پایش بیولوژیک خواهد بود.

شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه به طور کلی معرف مقادیری است که در پائین تر از آن اثرات زیان-آوری بر سلامتی کارگران وجود نداشته باشد. هر چند BEI جهت سنجش اثرات زیان آور یا تشخیص بیماری‌ها توصیه نشده، معدلک مخصوصین بهداشت حرفه‌ای را جهت شناسایی و تعیین مقدار مواد شیمیایی که علاوه بر استنشاق، از طریق پوست یا گوارش جذب شده‌اند، یاری می‌کند.

OEL با BEI ارتباط

پایش هوا به منظور تعیین OEL، نشان دهنده مواجهه استنشاقی بالقوه فردی یا گروهی بوده، در حالی که BEI، شاخص جذب ماده شیمیایی توسط فرد می‌باشد. به دلایل مختلف، میزان جذب افراد یک گروه شاغل با یکدیگر متفاوت است، از این رو ممکن است بین اطلاعات به دست آمده از نتایج نمونه‌برداری هوا و پایش بیولوژیکی تناقضات زیر مشاهده گردد. لذا قبل از طراحی و تفسیر برنامه پایش بیولوژیکی، مراجعه به مستندات اختصاصی BEIs ضروری است.

- تفاوت فیزیولوژیکی و سطح سلامتی کارگران از جمله: ساختار بدنی، رژیم غذایی، فعالیت آنزیمی و متابولیکی، ترکیب مایعات بدن، سن، جنس، بارداری، مصرف دارو و بیماری.
- فاکتورهای مواجهه شغلی مانند: سرعت، شدت و مدت زمان انجام کار، مواجهه پوستی، دما و رطوبت، مواجهه هم زمان با انواع مواد شیمیایی و سایر عادات شغلی.
- برنامه زمانی نمونه برداری^۱: رعایت دقیق برنامه زمانی به علت متفاوت بودن فرایندهای توزیع، دفع و تغییرات بیوشیمیایی حاصل از مواجهه با مواد شیمیایی، و توصیه جهت استفاده از شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه تنها در صورت رعایت برنامه زمانی توصیه شده.
- فاکتورهای روش کار شامل: آلودگی ثانویه نمونه، تخریب نمونه هنگام جمع آوری، نگهداری و تجزیه و نیز خطأ و اشتباه در انتخاب روش تجزیه.
- موقعیت قرار گیری وسیله پایش هوا نسبت به منطقه تنفسی کارگر.

- توزیع اندازه ذرات و فراهم زیستی.^۱
- میزان اثربخشی وسایل حفاظت فردی.^۲
- فاکتورهای مواجهه غیر شغلی مانند: آلینده‌های خانگی^۳ و محیطی، آلودگی آب و غذا، بهداشت فردی، استعمال دخانیات، دارو و الکل، مواجهه با بعضی مواد شیمیایی که مصرف خانگی دارند، مواجهه با مواد شیمیایی مربوط به تفریح و سرگرمی یا موجود در سایر محیط‌های کاری.
- اساس پیشنهاد هر BEI در مستندات موجود ارائه گردیده، اغلب BEIs با OEL ارتباط مستقیم داشته و لذا هنگامی که غلظت مواد شیمیایی هوابرد در محدوده OEL باشد، غلظت شاخص‌ها قابل پیش‌بینی خواهد بود. در حالیکه مقادیر برخی از شاخص‌ها مانند سرب از OEL به دست نیامده و با میزان پیشرفت اثرات بهداشتی نامطلوب ارتباط دارد.

جمع آوری نمونه

از آن جایی که غلظت برخی از نشانگرها ممکن است سریعاً تغییر کند، لذا زمان جمع آوری نمونه بسیار حائز اهمیت بوده و بایستی با دقت کنترل و ثبت گردد. زمان نمونه برداری با توجه به زمان ماندگاری نشانگر تعیین می‌گردد. مواد شیمیایی که در بدن تجمع می‌یابند، به زمان نمونه برداری خاصی نیاز ندارند. زمانهای جمع آوری نمونه توصیه شده به شرح زیر می‌باشند:

- ابتدای شift^۳: ۱۶ ساعت بعد از خاتمه مواجهه.
- در طی شift^۴: در هر زمان پس از ۲ ساعت مواجهه.
- انتهای شift^۵: در اولین فرصت پس از خاتمه مواجهه.
- انتهای هفته کاری^۶: بعد از ۴ یا ۵ روز مواجهه مداوم.
- اختیاری^۷: در هر زمان دلخواه.

1 - Bioavailability

2- Household

3- Prior to Shift

4 - During Shift

5 - End of Shift

6- End of Work Week

7 .Discretionary

مقبولیت نمونه ادرار

نمونه های ادرار خیلی رقیق یا خیلی غلیظ معمولاً جهت پایش مناسب نیستند. سازمان بهداشت جهانی در خصوص حدود قابل نمونه ادرار دستورالعمل زیر را ارائه نموده است:

- غلظت کراتینین بین $1/0^{10}$ - $1/0^{10}$ یا وزن مخصوص بین $0/3$ - gr/L

نمونه های خارج از مقادیر فوق بایستی دور ریخته شده و نمونه های دیگری جمع آوری گردد. از کارگرانی که به طور متوالی نمونه ادرار غیر قابل قبول داشته باشند، بایستی معاینات پزشکی به عمل آید. غلظت آن دسته از BEIs که وابسته به میزان ادرار باشد، نسبت به کراتینین بیان می گردد. در حالیکه مواد شیمیایی دفع شده از راه انتشار، لزومی به اصلاح بروون ده ادرار ندارند. زمانی که داده های میدانی اندازه-گیری کراتینین در دسترس باشد، BEI را بایستی نسبت به کراتینین بیان نمود. در سایر موارد که اصلاح توصیه نشده باشد، BEI به صورت غلظت در ادرار گزارش می گردد.

ضمانات گیفی

پایش بیولوژیک از تمامی جوانب بایستی مطابق با یک برنامه تضمین کیفیت انجام گیرد. نمونه ها بایستی فاقد آلدگی ثانویه بوده، هنگام جمع آوری تخریب نشده و با استفاده از ظروف مناسب و ثبت دقیق مشخصات فرد نمونه دهنده، زمان نمونه گیری و شرایط زمانی- مکانی مواجهه، جمع آوری گردد. روش تجزیه آزمایشگاهی باید از صحت، دقت و حساسیت مناسب جهت اندازه گیری BEI برخوردار بوده و تجزیه نمونه ها مطابق با ضوابط کنترل کیفیت معمول آزمایشگاهی انجام گیرد.

متخصصین بهداشت حرفه ای جهت ارزیابی صحت و درستی نتایج، بایستی همراه با نمونه کارگر، یک سری نمونه کور^۱ شامل انواع نمونه شاهد^۲ و نمونه های حاوی استاندارد افزوده^۳ تهیه و به آزمایشگاه ارسال نمایند، تا بدین وسیله نسبت به توانایی آزمایشگاه در اندازه گیری دقیق BEI، اطمینان حاصل کنند.

نمادهای ملاحظات

- "B" (زمینه): نشانگر مورد نظر ممکن است به میزان قابل ملاحظه ای در نمونه های بیولوژیک اخذ شده از افرادی که مواجهه شغلی ندارند نیز یافت شود، این مقادیر زمینه ای در تعیین BEI لحاظ شده است.

1 - Acceptability

2 - Blind

3 - Blank

4 - Spiked

- "Nq" (غیر کمی): بر مبنای مطالعه متون علمی موجود، لازم است برای این ترکیب نیز پایش بیولوژیک منظور شود اما در حال حاضر اطلاعات کافی جهت تعیین BEI اختصاصی موجود نمی باشد.
- "NS" (غیر اختصاصی): نشانگر غیر اختصاصی بوده و ممکن است در اثر مواجهه با سایر مواد شیمیایی نیز در نمونه بیولوژیک یافت گردد.
- "Sq" (نیمه کمی): هر چند این نشانگر به عنوان شاخص بیولوژیک مواجهه با مواد شیمیایی کاربرد دارد، اما اندازه گیری آن از نظر کمی به دقت قابل تفسیر نمی باشد. لذا در مواقعي که انجام آزمایش کمی مقدور نباشد و یا آزمایش کمی اختصاصی نبوده و اصل نشانگر مورد سؤال باشد، جهت آزمایش غربالگری و اثبات تشخیص، می توان از این نشانگر استفاده نمود.

کاربرد BEIs

شاخص های بیولوژیکی مواجهه که به عنوان راهنمایی جهت ارزیابی خطرات بهداشتی بالقوه در بهداشت حرفه ای کاربرد دارد، نشان دهنده تمایز مشخص بین مرز مواجهات خطرناک و بی خطر نمی باشد. به طور مثال در مواردی ممکن است بالا بودن غلظت نشانگر خاصی از BEI، منجر به افزایش ریسک سلامت نگردد. چنانچه نتایج اندازه گیری نمونه های مختلف اخذ شده از یک کارگر از BEI بیشتر باشد، بایستی علت موضوع بررسی و اقداماتی در راستای کاهش مواجهه انجام گردد. همچنین اگر نتایج اندازه گیری به دست آمده از گروهی از کارگران شاغل در یک محیط کاری واحد، از مقادیر BEI تجاوز کند، ثبت اطلاعات مربوط به عملیات کاری و انجام تحقیقات ضرورت می یابد.

با توجه به تغییرات طبیعی غلظت BEI در نمونه های بیولوژیک، نتایج به دست آمده از یک نمونه واحد بایستی ملاک عمل قرار گفته و جز در موقع نمونه برداری مکرر و یا تجزیه تکراری یک نمونه، عملیات اجرایی را بایستی به یک نمونه واحد محدود نمود. چنانچه دلایل قانع کننده ای دال بر معنی دار بودن حتی یک نتیجه بالا حاصل از مواجهه زیاد وجود داشته باشد، بهتر است از ادامه کار کارگر ممانعت گردد. در مقابل مشاهدات مقادیر پایین تر از BEI نیز لزوماً گویای عدم وجود ریسک مؤثر بر سلامتی نمی باشد.

شاخص های بیولوژیکی مواجهه صرفاً جهت کنترل خطرات بهداشتی بالقوه در کارگر توصیه شده و جهت استفاده در جمعیت های عمومی و مواجهات غیر شغلی مناسب نمی باشد. شاخص های بیولوژیکی مواجهه برای ۸ ساعت مواجهه روزانه در ۵ روز هفته کاربرد دارد، هر چند ممکن است در برخی مشاغل، از تغییر برنامه زمان کاری استفاده شود، معدلک کمیته BEI هیچ گونه تغییر یا فاکتور اصلاحی را در BEIs توصیه نمی کند. مقادیر BEI نه خط مرزی بین سلامت و غلظت های خطرناک بوده و نه شاخص

سمیت محضوب گردیده و بایستی توسط مطلعین بهداشت حرفه‌ای استفاده گردد. از آن جایی که دانش متابولیسم، توزیع، تجمع، دفع و اثرات مواد شیمیائی به طور مؤثری در استفاده از BEIs مفید می‌باشد، لذا هنگام تصویب BEIs از اطلاعات توکسیکو-کینتیک^۱ و توکسیکو-دینامیک^۲ نیز بهره گرفته شده است.

شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه (BEIs)

ملاحظات	BEI	زمان نمونه برداشی	شاخص	CAS ^۳ No.	ماده شیمیایی
غیراختصاصی	۵۰ mg/L	انهای شیفت	استن در ادرار	[67-64-1]	استن ACETONE
غیراختصاصی فرد	% فعالیت پایه خود	اختیاری	فعالیت کولین استرازی در گلیوبول های قرمز	--	آفت کشن های مهار کننده استنیل کولین استراز ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITING PESTICIDES
غیرکمی	--	انهای شیفت	آنیلین در ادرار		
غیرکمی	--	انهای شیفت	آنیلین آزاد شده از هموگلوبین در خون	[62-53-3]	آنیلین ANILINE
زمینه، نیمه کمی و غیراختصاصی	۵۰ mg/L	انهای شیفت	پارا آمینوفنل در ادرار		
زمینه	۲۵ µg As/L	انهای هفته کاری	آرسنیک غیرآلی به علاوه متابولیت های متیله در ادرار	[7440-38-2]	آرسنیک فلزی ARSENIC, ELEMENTAL غیر آلی محلول (شامل آرسنید گالیم و آرسین) and SOLUBLE INORGANIC COMPOUNDS (excludes gallium arsenide and arsine)
زمینه	۲۵ µg/g کراتین	انهای شیفت	اس-فیل مرکاپتوئیک اسید در ادرار	[71-43-2]	بنزن BENZENE

1 - Toxicokinetic

2 - Toxicodynamic

3 - Chemical Abstracts Service

شاخص های بیولوژیکی مواجهه (BEIs)

ردیف	نامه شیمیایی	CAS® No.	شاخص	زمان نمونه برداشت	BEI	ملاحظات
۱	ترانس - ترانس موکونینک اسید در ادرار	[106-99-0]	انتهای شیفت	۵۰۰ μg/g کراتینین	زمینه	
۲	- دی هیدروکسی - ۴-(ان- استیل سیستینیل)- بوتان در ادرار	[106-99-0]	انتهای شیفت	۷/۵ mg/L	زمینه و غیر اختصاصی	
۳	۱،۳-BUTADIENE [111-76-2]	[106-99-0]	اختیاری	۲/۵ pmol/g همو گلوبین	غیر اختصاصی	مخلوط ان ۱ و ان ۲
۴	- بوتادی ان ۲- بوتوكسی اتانول و ۴- بوتوكسی اتیل استات	[111-76-2]	انتهای شیفت	۲۰۰ mg/g کراتینین	---	بوتوكسی استیک اسید در ادرار
۵	2-BUTOXYETHANOL and 2-BUTOXYETHYL ACETATE [7440-43-9]	[111-76-2]	اختیاری	۵ μg/g کراتینین	زمینه	کادمیوم در ادرار
۶	کادمیوم CADMIUM و ترکیبات غیر آلی آن and INORGANIC COMPOUNDS [75-15-0]	[111-76-2]	اختیاری	۰/۵ mg/g کراتینین	زمینه و غیر اختصاصی	کادمیوم در خون
۷	دی سولفید کربن CARBON DISULFIDE [75-15-0]	[111-76-2]	انتهای شیفت	۰/۵ mg/g کراتینین	زمینه و غیر اختصاصی	- تیواکسوتیازولیدین - ۴- کربوکسیلیک اسید (TTCA) در ادرار
۸	منوکسید کربن CARBON MONOXIDE [75-15-0]	[111-76-2]	انتهای شیفت	۰/۳/۰.۳% همو گلوبین	زمینه و غیر اختصاصی	کربوکسی همو گلوبین در خون
۹	کلروبنزن CHLOROBENZENE [108-90-7]	[111-76-2]	انتهای شیفت	۱۰۰ mg/g کراتینین	غمینه و غیر اختصاصی	منوکسید کربن در هوای بازدم
۱۰	کلروکاتکول در ادرار آخر هفته	[108-90-7]	انتهای شیفت در هفته	۲۰ ppm	غمینه و غیر اختصاصی	۴- کلرو کاتکول در ادرار آخر هفته
۱۱	پاراکلروفنل در ادرار آخر هفته	[108-90-7]	انتهای شیفت در هفته	۲۰ mg/g کراتینین	غمینه و غیر اختصاصی	پاراکلروفنل در ادرار آخر هفته

شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه (BEIs)

ردیف	ماده شیمیایی	CAS [†] No.	شاخص	زمان نمونه برداری	BEI	ملاحظات
۱۲	کروم(VI) و فیوم های محلول در آب	--	کروم کل در ادرار	انهای شیفت در آخر هفته	۲۵µg/L	---
۱۳	کالت COBALT	[7440-48-4]	کالت در ادرار	انهای شیفت در آخر هفته	۱۵µg/L	زمینه
۱۴	سیکلوهگزانول CYCLOHEXANOL	[108-93-0]	سیکلوهگزانول در ادرار	انهای شیفت در آخر هفته	۱µg/L	زمینه و غیراخلاصی
۱۵	سیکلوهگزانون CYCLOHEXANONE	[108-94-1]	سیکلوهگزانول در ادرار	انهای شیفت در آخر هفته	۸۰mg/L	نیمه کمی و غیراخلاصی
۱۶	دی کلرومتان DICHLOROMETHANE	[75-09-2]	دی کلرومتان در ادرار	انهای شیفت	۰.۳ mg/L	نیمه کمی
۱۷	ان و ان دی متیل استامید N,N-DIMETHYLACETAMIDE	[127-19-5]	ان- متیل استامید در ادرار	انهای شیفت در آخر هفته	۳۰ mg/g	--- کراتینین
۱۸	ان و ان دی متیل فورمامید (DMF) N,N-DIMETHYLFORMAMIDE	[68-12-2]	ان- متیل فورمامید در ادرار	انهای شیفت	۱۵ mg/L	---
۱۹	- اتوکسی اتانول (EGEE) و - اتوکسی اتیل استات (EGEEA) 2-ETHOXYETHANOL and 2-ETHOXYETHYL ACETATE	[110-80-5] And [111-15-9]	- اتوکسی استیک اسید در ادرار - اس- استیل - اس-(ان- میتل کاربامویل) سیستین در ادرار	انهای شیفت در آخر هفته	۴۰ mg/L	نیمه کمی
۲۰	اتیل بنزن ETHYL BENZENE	[100-41-4]	مجموع ماندلیک اسید و فنیل گلی اگرالیک اسید در ادرار	انهای شیفت در آخر هفته	۰.۷ mg/g	نیمه کمی و غیراخلاصی

شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه (BEIs)

ملاحظات	BEI	زمان نمونه برداشی	شاخص	CAS ^r No.	ماده شیمیایی	ردیف
زمینه کمی	--	اختیاری	اتیل بنزن در هوای بازدم			
زمینه و غیراختصاصی	۳ mg/g کراتینین	ابتدا شیفت	فلورایدها در ادرار	--	* فلورایدها FLUORIDES	۲۱
زمینه و غیراختصاصی	۱۰ mg/g کراتینین	انهای شیفت	فورونیک اسید در ادرار	[98-01-1]	فurfural	۲۲
غیراختصاصی	۲۰۰ mg/L	انهای شیفت	انهای شیفت در ادرار	[110-54-3]	FURFURAL	
---	.۰۴ mg/L	۰-۵- هگزان دی ان در آخر هفته	انهای شیفت در ادرار		ان- هگزان n-HEXANE	۲۳
زمینه	۲۵۰ µg/dL	حداصل پس از ۱	پروتوبورفیرین روی ماه مواجهه	[7439-92-1]	سرب LEAD	
گلوبولهای قرمز		حداصل پس از ۱	(ZPP) در خون			
زمینه	۱۰۰ µg/dL	ماه مواجهه				
	خون					
زمینه کمی	۵ mg/L	انهای شیفت در آخر هفته	دلتا آمینو لوولنیک (ΔALA)			۲۴
---	۳۰ µg/dL	اختیاری	سرب در خون			
تذکر: زنان باردار با سرب خون بالاتر از ۱۰ µg/dL به طور بالقوه در معرض ریسک به دنیا آوردن نوزادن با سرب خون بیش از مقادیر توصیه شده توسعه مرکز کنترل بیماری ها (CDC)، قرار دارند. ریسک نارسانی شناختی در این کودکان بالا بوده و لذا سرب خون آنان بایستی به طور منظم پایش شده و اقدامات مناسبی جهت به حداقل رساندن مواجهه ممکنی این کودکان اتخاذ گردد. (پیشگیری از مسمومیت با سرب در نوزادان- CDC - اکتبر ۱۹۹۱)						
زمینه	۳۵ µg/g کراتینین	ابتدا شیفت	جیوه غیرآلی کل در ادرار	--	جیوه MERCURY	۲۵
زمینه	۱۵ µg/L	انهای شیفت در آخر هفته	جیوه غیرآلی کل در خون			
زمینه و غیراختصاصی	۱۵ mg/L	انهای شیفت	متانول در ادرار	[67-56-1]	متانول METHANOL	۲۶
زمینه، نیمه کمی و غیراختصاصی	۱/۵٪ همو گلوبین	در طول یا انهای شیفت	مت همو گلوبین در خون	--	الاء کننده های متهemo گلوبینی METHEMOGLOBIN INDUCERS	۲۷
---	۱ mg/g کراتینین	انهای شیفت در آخر هفته	۲- متوكسی استیک اسید در ادرار	[109-86-4] and [110-49-6]	۲- متوكسی اتانول (EGME) and 2-METHOXYETHYL ACETATE	۲۸

شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه (BEIs)

ردیف	ماده شیمیایی	CAS [†] No.	شاخص	زمان نمونه برداری	BEI	ملاحظات
۲۹	متیل ان-بوتیل کتون METHYL n-BUTYL KETONE	[591-78-6]	۲-هگزان دی ان در ادرار	انهای شافت در آخر هفته	۰/۴ mg/L	---
۳۰	متیل کلروفرم METHYL CHLOROFORM	[71-55-6]	تری کلرواستیک اسید در ادرار	ابتدی آخرین شافت هفته بازدم	۴.0 ppm	---
۳۱	متیل بیس (۲-کلروآتیلن) [MBOCA] 4,4-METHYLENE BIS (2-CHLOROANILINE)	[101-14-4]	MBOCA کل در ادرار	انهای هفتاه کاری در ادرار	۱۰ mg/L	نیمه کمی و غیراختصاصی
۳۲	متیل اتیل کتون METHYL ETHYL KETONE	[78-93-3]	MEK در ادرار	انهای شافت در آخر هفته	۲ mg/L	نیمه کمی
۳۳	متیل ایزوبوتیل کتون (MIBK) METHYL ISOBUTYL KETONE	[108-10-1]	MIBK در ادرار	انهای شافت	۱ mg/L	غیراختصاصی
۳۴	ان-متیل-۲-پرولیدین N-METHYL-2PYROLIDONE	[872-50-4]	-۵-هیدرو-کسی- ان- متیل-۲-پرولیدون در ادرار	انهای شافت	۱۰۰ mg/L	---
۳۵	نیتروبنزن NITROBENZENE	[98-95-3]	پارانیتروفنل کل در ادرار	انهای شافت در آخر هفته	۵ mg/g کراتینین	غیراختصاصی
۳۶	پاراتیون PARATHION	[56-38-2]	پارانیتروفنل کل در ادرار	انهای شافت	۰/۵ mg/g کراتینین	غیراختصاصی
۳۷	پنتاکلروفنل (PCP) PENTACHLOROPHENOL	[87-86-5]	PCP کل در ادرار آزاد در پلاسمما	ابتدای آخرین شافت هفته	۲ mg/g کراتینین	زمینه
				انهای شافت	۵ mg/L	زمینه

شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه (BEIs)

ردیف	نامه شیمیایی	CAS® No.	شاخص	زمان نمونه برداشی	BEI	ملاحظات
۳۸	فلن PHENOL	[108-95-2]	فلن در ادرار	انتهای شیفت	۲۵۰ mg کراتینین	زمینه و غیراختصاصی
۳۹	با فنیل های پلی کلرینه (PCBs) POLYCHLOROBIPHENYLS هیدروکربن های آروماتیک چند (PAHs) حلقه ای POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS	--	PCB کل در خون	اختیاری	۲۵µg/L	---
۴۰	(PAHs) حلقه ای POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS	--	1-هیدروکسی پیرین (1-HP) در ادرار	انتهای شیفت در آخر هفته	--	نیمه کمی
۴۱	۲-پروپانول 2-PROPANOL	[67-63-0]	استون در ادرار	انتهای شیفت در آخر هفته	۴۰ mg/L	زمینه و غیراختصاصی
۴۲	استایرن STYRENE	[100-42-5]	فنیل گلی اگزالیک اسید در ادرار	انتهای شیفت	۴۰۰ mg/g کراتینین	غمیز اگزالیک اسید به علاوه غیراختصاصی
۴۳	تراکلرواتیلن TETRACHLORO ETHYLENE	[127-18-4]	تراکلرواتیلن در هوای بازدم	ابتداشی شیفت	۳ppm	---
۴۴	تراهیدروفوران TETRAHYDROFURAN	[109-99-9]	تراہیدروفوران در ادرار	انتهای شیفت	۲ mg/L	---
۴۵	تولوئن TOLUENE	[108-88-3]	تولوئن در خون	ابتداشی آخرين شیفت هفته	.۰۰۲ mg/L	---
			تولوئن در خون	انتهای شیفت	.۰۰۳ mg/L	---
			اتکروزول در ادرار	انتهای شیفت	.۰۳ mg/g کراتینین	زمینه
			اسید هیپوریک در ادرار	انتهای شیفت	.۶ g/g کراتینین	غمیز اگزالیک اسید
۴۶	تری کلرواتیلن TRICHLOROETHYLENE	[79-01-6]	تری کلرواتیلن در ادرار	انتهای شیفت در آخر هفته	۱۵ mg/L	غمیز اگزالیک اسید
			تری کلرواتانول در خون	انتهای شیفت در آخر هفته	.۰۵ mg/L	غمیز اگزالیک اسید
			تری کلرواتانول در آخرين شیفت	ابتداشی آخرين شیفت	۱۰۰ mg/L	غمیز اگزالیک اسید

شاخص‌های بیولوژیکی مواجهه (BEIs)

ملاحظات	BEI	زمان نمونه برداری	شاخص	CAS [†] No.	ماده شیمیایی	ردیف
غیراختصاصی	150 mg/L	ابتدا آخرين شیفت هفته	ترکیبات تری کلرو کل در ادرار			
نیمه کمی	--	انهای شیفت در آخر هفته	تری کلرواتیلن در خون			
نیمه کمی	--	انهای شیفت در آخر هفته	تری کلرواتیلن در هوای بازدم			
---	200 µg/L	انهای شیفت	اورانیوم در ادرار	[7440-61-1]	اورانیوم URANIUM	۴۷
---	50 µg/g	انهای شیفت	وانادیوم در ادرار	[79-01-6]	پتوکسید وانادیوم VANADIUM PENTOIDE	۴۸
---	1/5 g/g کراتینین	انهای شیفت	متیل هیپوریک اسید در ادرار	[95-47-6; 108-38-3; 106-42-3; 1330-20-7]	گربلان‌ها (آزمایشگاهی یا تجاری) XYLEMES (technical or commercial grade)	۴۹

اعلام تغییرات در دست بررسی^۱ (NIC)

مواد شیمیایی و شاخص‌های بیولوژیکی مربوط به آنها به یکی از دلایل زیر در لیست تغییرات در دست بررسی (NIC) قرار گرفته و در مدت قرارگیری BEI در لیست، پیشنهادات رسیده توسط کمیته فنی مربوطه بررسی می‌گردد.

- پیشنهاد یک شاخص بیولوژیکی برای اولین بار.
- پیشنهاد تغییر برای یک شاخص بیولوژیکی تصویب شده.
- پیشنهاد باقی ماندن ماده شیمیایی در لیست تغییرات.
- رد پیشنهاد پذیرش و عدم خروج BEI مورد نظر از لیست.

چنانچه در مدت حضور ماده شیمیایی در لیست تغییرات در دست بررسی، مستندات کافی مبنی بر علمی بودن دلایل تغییر در BEI موجود دریافت نگردد، BEI تصویب شده قبلی از جانب کمیته فنی مورد

پذیرش قرار می‌گیرد. اما اگر مستندات و شواهد دریافت شده در این مدت از نقطه نظر کارشناسی قانع کننده باشد، کمیته فنی مجاز به باقی گذاشتن و یا خارج نمودن ماده شیمیایی از لیست NIC می‌باشد.

اعلام تغییرات در دست بررسی (BEIs)

ملاحظات	BEI	زمان نمونه برداری	شاخص	CAS No.	ماده شیمیایی	ردیف
زمینه و غير اختصاصی	۲ mg/L کراتینین	ابتدا شیفت	فلورایدها در ادرار	--	فلورایدها FLUORIDES	۱
زمینه و غير اختصاصی	۳ mg/L کراتینین	انتها شیفت				

منابع

- ACGIH, Threshold limit values (TLVs) for chemicals substances and Physical agents and biological exposure indices. Cincinnati, Ohaio, 2011.
- European Agency for Safety and Health at Work, Exploratory Survey of OELs for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances at EU Member States Level. 2007.
- The Japan Society for Occupational Health, Recommendation of occupational exposure limits (2010-2011), J Occup Health. 49(4): pp 308-24 (2010).
- The Japan Society for Occupational Health, Recommendation of occupational exposure limits (2008-2009) ,50(4):pp 426-43 (2008).
- The Japan Society for Occupational Health, Recommendation of occupational exposure limits (2006-2007). J Occup Health, 46(4): pp 290-306(2006).
- The National Institute for Occupational Safety and Health , Manual of Analytical Methods, NIOSH, USA (2011), available in: www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/method-i.html
- Occupational Safety and Health Administration, Index of Sampling & Analytical Methods, OSHA, USA (2011), available in: www.osha.gov/dts/sltc/methods/toc.html

بخش سوم

حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL) با عوامل فیزیکی محیط کار

مقدمه

در این بخش مقادیر حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL) شاغلین با عوامل فیزیکی شامل صدا، ارتعاش، پرتوهای یون ساز، پرتو های فرابنفس و فرو سرخ، لیزر و شرایط جوی (شامل گرما و سرما) ارائه می گردد. مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با عوامل فیزیکی نیز همانند سایر حدود تعیین شده در این کتابچه به شرایطی اشاره دارد که اگر تقریباً کلیه شاغلین سالم روزانه و به طور مکرر در مواجهه با آن قرار گیرند آثار نامطلوب قابل توجهی بر سلامت آنان ظاهر نگردد. طبعاً این مقادیر بیان کننده مرز قطعی سلامت و خطر نمی باشد. اعداد ذکر شده در این کتابچه تعیین کننده حد مجاز مواجهه شغلی با یک عامل فیزیکی به تنهایی است و در صورتی که فرد به طور همزمان با سایر عوامل فیزیکی با حتی شیمیایی تشدید کننده اثرات این عوامل مواجهه داشته باشد، حد مجاز به حد مراقبت (اقدام) کاهش پیدا می کند و مسئولین ذیریط باید بررسی های متناسبی برای پیشگیری از اثرات توأم تا اطمینان از حفظ سلامت شاغلین به عمل آورند.

به واسطه تنوع عوامل فیزیکی و گستره وسیع طول موج آنها، در اندازه گیری و ارزشیابی این عوامل از روشاهای علمی، فنون و وسائل اندازه گیری گوناگونی استفاده می شود. به همین دلیل کاربرد حد مجاز مواجهه شغلی عوامل فیزیکی توسط افرادی که در زمینه روشاهای اندازه گیری و ارزشیابی آن آموزش و تجربه کافی کسب نموده باشند بسیار حائز اهمیت است، بدیهی است به دلیل پیچیدگی موضوع هنگام کاربرد حد مجاز مواجهه شغلی بایستی رایج ترین مستندات علمی مورد مطالعه و دقت قرار گیرد.

به دلیل وجود تفاوت در حساسیت افراد، مواجهه فرد با مقادیری در حد مجاز مواجهه شغلی یا حتی کمتر از آن، می تواند در افراد حساس سبب آزار، بدتر شدن شرایط موجود، یا گاه موجب اختلال یا صدمه فیزیولوژیک در وی گردد. همچنین برخی افراد در مواجهه همزمان با تعدادی از عوامل فیزیکی در محیط کار حساسیت بیش از حدی از خود نشان می دهند که این امر ناشی از عوامل متعددی از جمله زمینه ژنتیک فرد، سن، عادات فردی (مثلاً استعمال دخانیات، الکل، یا سایر مواد مخدر) تحت درمان با دارو، یا مواجهه های قبلی یا همزمان می باشد. در مواجهه با برخی عوامل فیزیکی این گروه از کارگران

را نمی‌توان از اثرات نامطلوب ناشی از مواجهه در حد مجاز مواجهه شغلی یا حتی کمتر از آن محافظت نمود. باید این گروه کارگران با استفاده از انجام معاینات دوره‌ای برای اعمال محافظت بیشتر مشخص گردند.

حد مجاز مواجهه شغلی حاضر در زمینه عوامل فیزیکی حاصل جمع بندی ترکیبی از اقتباس^۱ از نهادهای علمی و تخصصی بین المللی، اطلاعات حاصل از تجربه صنعتی، مطالعات پژوهشی^۲ و تجربی داخل و خارج از کشور، اجماع^۳ متخصصین و صاحب نظران و در برخی موارد ترکیبی از هر سه نوع می‌باشد. حد مجاز مواجهه شغلی با عوامل فیزیکی برای عملیات بهداشت حرفه‌ای در نظر گرفته شده است و باید فقط توسط مهندسین بهداشت حرفه‌ای تفسیر و بکار گرفته شود. حدود تعیین شده باید در موارد زیر بکار رود:

- ۱) ارزشیابی یا کنترل کیفیت عوامل فیزیکی در خارج از محیط کار
- ۲) به عنوان تنها برهان جهت قبول یا رد صدمات یا ناتوانی جسمی افراد

تعاریف

در این بخش مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی تحت عنوانین زیر بیان گردیده است:

الف : مقدار حد مجاز مواجهه شغلی - میانگین وزنی زمانی (OEL-TWA)

منظور حد مجاز عامل مورد نظر در مواجهه ۸ ساعت کار روزانه و ۴۰ ساعت کار هفتگی می‌باشد.

ب : مقدار حد مجاز مواجهه شغلی - حد سقفی (OEL-Ceiling)

منظور مقادیری است که شاغلین باید حتی برای مدتی کوتاه در مواجهه با مقادیری بیش از حد مذکور قرار نگیرند.

ج - حد مراقبت (اقدام) (Action Limit)

منظور مقادیری است که مراقبت‌های پیشگیرانه و احتیاطی در مواجهه با عامل زیان آور شروع گردد. این مراقبت‌ها شامل تدبیر مدیریتی، پزشکی، فنی و حفاظت فردی می‌باشد تا از صدمات ناشی از مواجهه افراد حساس و مواجهه‌های توأم با عوامل تشدید کننده جلوگیری شود.

1 - Derivation

2 - Researches

3 - Consensus

4 - Time Weighted Average

آکوستیک

مادون صوت و اصوات با دامنه فرکانس پایین

حد مجاز مواجهه شغلی فرو صوت و صوت‌های با بسامد پایین به مقادیری اشاره دارد که چنانچه شاغلین به طور مکرر در مواجهه با آنها قرار گیرند اثر سوء مشهودی، منهای اثر بر شناوی انسان، بر آنان عارض نگردد. به استثناء اصوات ضربه‌ای با زمان تکرار کمتر از ۲ ثانیه، در فرکانس‌های یک سوم اکتاوباند از ۱ تا ۸۰ هرتز، نباید مقدار سقف تراز فشار صوت از (C) ۱۴۵ dB فراتر رود. علاوه بر آن، تراز کلی فشار صوتی وزن نیافته نباید از مقدار سقف (C) ۱۵۰ dB افزون گردد. معیارها نیز باید با استاندارد S1.11-ANSI-1986(R1998) مطابقت نماید. برای این نوع مواجهه‌ها در مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی بیان شده برای فراصوت و صدا (NOISE)، جهت پیشگیری از افت شناوی ناشی از آن محدودیت زمانی تعیین شده است. کاهشی در مقادیر حدود مواجهه شغلی مزبور متناسب با زمان مواجهه نیز پیش بینی شده است که میزان این کاهش بستگی به میزان افزایش تراز صوت داشته و به منظور حفاظت از شناوی افراد پیش بینی شده است.

در این حدود مجاز، الگوی مکملی جهت ارزیابی مواجهه با صدا متناسب با درک شناوی انسان نیز توصیه شده است. معمولاً برای ارزیابی تراز فشار صوت در محیط کار در مقایسه با حدود مجاز شغلی، تراز کلی فشار صوت در شبکه وزنی A اندازه گیری می‌شود. ترازسنچ صوت در شبکه A، متناسب با درک شناوی انسان از صدای واقعی محیط در ترازهای فشار صوت پایین بر مبنای منحنی‌های بلندی صوت عمل می‌کند. بر اساس تفسیر منحنی‌های بلندی صوت در ترازهای فشار صوت بالا، صداسنجی و تعیین تراز کلی صدا بر مبنای شبکه A از اعتبار کافی متناسب با درک شناوی انسان برخوردار نخواهد بود. روش تکمیلی در این خصوص بدین صورت است که در شرایطی که تجزیه فرکانسی در یک اکتاوباند و در شبکه خطی از صدای محیط صورت گیرد، می‌توان تراز معادل صدا در شبکه A را از طریق نموگرامی تحت عنوان کنتورهای تراز معادل صوت در شبکه A برآورد نمود.

معیار جایگزین و نسبتاً محدودتر دیگر که برای صدای‌های پر نوسان یا ضربه‌ای مورد استفاده قرار می-گیرد، تراز فشار صوت قله (SPL-Peak) می‌باشد که بیان کننده تراز ضربه‌ای یا کوبه‌ای صوت بوده و مقدار آن نباید از 145 dB^L فراتر رود. در هنگام کاربرد این معیار، وسایل سنجش باید مطابق با

استاندارد ۱۹۹۰-۱۹۸۳(R2006)، ANSI-S1.4-1983(R2007)، ANSI-S1.25-1991(R2007)، IEC-804 باشند و حساسیت پاسخ فرکانس خطی یا وزن نیافته آنها حداقل ۲ هرتز باشد.

نکته

اصوات با دامنه فرکانس پایین در ناحیه قفسه سینه می‌تواند باعث ایجاد رزوونانس (تشدید) شده که در حدود ۵۰-۶۰ هرتز ارتعاش کل بدن را به دنبال دارد. این حالت موجب آزار و ناراحتی افراد می‌گردد. در چنین مواردی تراز فشار صوت باید تا حدی که مشکل ایجاد شده برطرف شود، کاهش داده شود.

فراصوت

حدود مجاز مواجهه شغلی ارائه شده در این بخش مندرج در جدول ۱ به شرایطی اشاره دارد که چنانچه شاغلین به طور مکرر در مواجهه با این مقادیر قرار گیرند آثار نامطلوب مشهودی در توانایی شنیداری و در ک محاوره طبیعی آنان ایجاد نگردد. حدود مجاز مواجهه شغلی تعیین شده در این مبحث، برای فرکانس‌های فراصوت ۲۰ تا ۲۰ کیلوهرتز می‌باشد که به منظور پیشگیری از عوارض ذهنی (Subjective) (TWA) برای بکار رفته و در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. مقادیر کلی تراز مواجهه وزنی زمانی (TWA) برای ۸ ساعت مواجهه مانند حدود مجاز مواجهه شغلی صدا و برابر ۸۵ دسی بل تعیین گردیده است. مقادیر سقف را می‌توان با استفاده از یک دستگاه سنجش تراز صوت (صداسنج)، که در حال اندازه‌گیری "slow" و باند اندازه‌گیری یک سوم اکتاو تنظیم شده است، مورد سنجش قرار داد. مقادیر TWA را نیز می‌توان با یک دستگاه تراز سنج صوت از نوع یکپارچه (Integrating) و در تجزیه یک سوم اکتاو باند اندازه‌گیری نمود. کلیه دستگاه‌ها باید از حساسیت فرکانسی مناسب برخوردار بوده و با ویژگی‌های مندرج در IEC 804,ANSI S1.4-1983(R2006) مطابقت نمایند.

جدول ۱- حدود مجاز مواجهه شغلی برای فرا صوت

تراز فشار فراصوت در تجزیه یک سوم اکتاو باند			فرکانس مرکزی تجزیه یک سوم اکتاوباند (کیلوهرتز)
اندازه گیری شده در آب dB (سر فرد درون آب) (فشار مبنا ۱ میکرو پاسکال)	اندازه گیری شده در هوا بر حسب dB (سر فرد درون هوا) (فشار مبنا ۲۰ میکرو پاسکال)	مقادیر سقف	
مقادیر سقف	TWA هشت ساعته	مقادیر سقف	
۱۶۷	۸۸*	۱۰۵*	۱۰
۱۶۷	۸۹*	۱۰۵*	۱۲/۵
۱۶۷	۹۲*	۱۰۵*	۱۶
۱۶۷	۹۴*	۱۰۵*	۲۰
۱۷۲	-	۱۱۰+	۲۵
۱۷۷	-	۱۱۵+	۳۱/۵
۱۷۷	-	۱۱۵+	۴۰
۱۷۷	-	۱۱۵+	۵۰
۱۷۷	-	۱۱۵+	۶۳
۱۷۷	-	۱۱۵+	۸۰
۱۷۷	-	۱۱۵+	۱۰۰

* امکان بروز ناراحتی و عدم آسایش ذهنی در برخی افراد در ترازهای ۷۵ تا ۱۰۵ دسیبل و در فرکانس‌های ۲۰ تا ۱۰ کیلوهرتز وجود دارد، خصوصاً اگر اصوات ماهیتاً از نوع تونال باشند. ممکن است برای جلوگیری از عوارض ذهنی نیاز به اقدامات حفاظتی و کنترل‌های مهندسی باشد. برخی مواقع ضرورت‌آمی بايست تراز اصوات تونال را در فرکانس‌های کمتر از ۱۰ KHz به پایین تر از ۸۰ دسیبل کاهش داد. در این مقادیر فرض بر آن است که انسان در آب یا محیط واسط دیگری قرار گرفته است. در صورتی که بین بدن و آب یا سایر محیط‌های واسط تماس برقرار نباشد این احتمال وجود دارد که حدود آستانه تا ۳۰ دسیبل نیز افزایش یابد. [زمانی که منبع فراصوت مستقیماً با بدن در تماس قرار گیرد، مقادیر مندرج در جدول کاربردی نخواهد داشت. در این موارد باید از تراز ارتعاشی استخوان ماستوئید استفاده نمود]. در مواردی که تراز شتاب ارتعاش بیش از ۱۵dB و بیش از مرجع ۱g/rms می‌باشد، باید مواجهه کاهش یابد یا تماس مستقیم بدن با اتصالات محافظت شود(g: شتاب ثقل برابر ۹/۸۰۶۶۵ متر بر مجنزور ثانیه به صورت مؤثر rms) است)

حد مجاز مواجهه شغلی با صدا

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با صدا و مدت مواجهه با آن (طبق جدول شماره ۲) به شرایطی اشاره دارد که چنانچه شاغلین به طور مکرر در مواجهه با این مقادیر قرار گیرند آثار نامطلوب در توانایی شنیداری و در ک محاوره‌ی طبیعی آنان ظاهر نشود. در گذشته اختلال شنوایی در درک مکالمات به حدی اطلاق می‌شد که متوسط حد آستانه شنوایی از ۲۵ dB در فرکانس‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز تجاوز نماید (ANSI S3.6-1989). مقادیر ارائه شده در این کتابچه برای پیشگیری از افت شنوایی به محدوده فرکانس‌های بالاتر مانند ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز نیز گسترش یافته است. لذا مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی می‌بايست میانه (Median) جامعه شاغلین را در مقابل افت شنوایی ناشی از صدا^۱ (NIHL) در حد ۲ دسی بل در فرکانس‌های ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز پس از ۴۰ سال مواجهه شغلی با صدا محافظت نماید. مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی به عنوان راهنمای برای کنترل مواجهه با صدا مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به حساسیت متفاوت افراد نباید به عنوان مرز حقیقی بین حد ایمنی و خطر تلقی گردد. باید تأکید نمود که مقادیر حد مواجهه شغلی، همه شاغلین را در برابر اثرات نامطلوب مواجهه با صدا محافظت نمی‌نماید و برای افرادی که مواجهه بیش از حدود تعیین شده در این کتابچه دارند مراقبتها پزشکی انجام گردد و برای کلیه شاغلینی که مواجهه آنها بیش از حد مراقبت (اقدام) است سایر اقدامات پیشگیرانه حفاظت شنوایی نیز باید انجام گردد.

براساس جدول شماره ۲ حد مجاز مواجهه شغلی با صدا بر مبنای تراز معادل فشار صوت برای ۸ ساعت کار روزانه برابر با ۸۵ dB(A) است. در صورتی که کارگر طی نوبت کاری ۸ ساعته در مواجهه با صدای بیش از حد توصیه شده قرار گیرد می‌باشد اقدامات کنترلی مدیریتی و فنی جهت کاهش مواجهه با صدا در محیط کار اجرا گردد. علاوه بر این حد مراقبت (اقدام)^۲ توصیه شده صدا برای شروع برنامه حفاظت شنوایی^۳ HCP برای ۸ ساعت کار روزانه برابر با ۸۲ dB(A) تعیین شده است. اجرای برنامه حفاظت شنوایی با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر شامل اندازه‌گیری و ارزیابی مدوام مواجهه کارگر، استفاده از وسایل حفاظت شنوایی، آموزش و نظارت کافی بر کارگران و آزمایش شنوایی سنجی در موقعی که شاغلین در مواجهه با صدای بیش از حد مراقبت (اقدام) توصیه شده (A) قرار دارند، ضروری است. طبق این حد مجاز، قاعده ۳ دسی بل نیز تعیین شده است و این بدان معنا است که به ازای افزایش ۳ دسی بل تراز فشار صوت، زمان مجاز مواجهه نصف خواهد شد. به همین منظور برای مواجهه

1 - Noise Induced Hearing Loss

2 - Action Level

3 - Hearing Conservation Program

با تراز (A) ۸۸dB مدت زمان مجاز ۴ ساعت تعیین شده است و این معیار برای ترازهای بالاتر به همین صورت ادامه می‌یابد.

برای شاغلینی که در محیطهای صنعتی یا مشاغل دیگر دارای فعالیت اداری یا فکری می‌باشند، همانند اپراتورهای اتاق کنترل یا متصدیان امور بانکی و سایر مشاغل دفتری^۱، هر چند حدود توصیه شده در این مبحث برای آنها به تمامی مرعیت دارد، لیکن با توجه به فعالیت فکری آنان حد تراز معادل ۸ ساعته، برای کنترل استرس شغلی و تأمین سلامت عصبی- روانی آنان به میزان (A) ۷۵ dB تعیین می‌گردد. این حد قابل تسری به سایر مشاغل نمی‌باشد.

جدول ۲: مقادیر حد مجاز و حد مراقبت (اقدام) مواجهه شغلی با صدا *

حد مراقبت (اقدام) تراز معادل فشار صوت **SPL-TWA dB(A) (فشار مبنا ۲۰ میکروپاسکال)	حد مجاز تراز معادل فشار صوت **SPL-TWA dB(A) (فشار مبنا ۲۰ میکروپاسکال)	مدت مواجهه در روز ساعت
۷۷	۸۰	۲۴ ساعت
۷۹	۸۲	۱۶ ساعت
۸۲	۸۵	۸ ساعت
۸۵	۸۸	۴ ساعت
۸۸	۹۱	۲ ساعت
۹۱	۹۴	۱ ساعت
۹۴	۹۷	۳۰ دقیقه
۹۷	۱۰۰	۱۵ دقیقه
۱۰۰	۱۰۳	۷/۵ دقیقه Δ
۱۰۳	۱۰۶	۳/۷۵ دقیقه Δ
۱۰۶	۱۰۹	۱/۸۸ دقیقه Δ
۱۰۹	۱۱۲	۰/۹۴ دقیقه Δ
۱۱۲	۱۱۵	۲۸/۱۲ ثانیه Δ
۱۱۵	۱۱۸	۱۴/۰۶ ثانیه Δ
۱۱۸	۱۲۱	۷/۰۳ ثانیه Δ
۱۲۱	۱۲۴	۳/۵۲ ثانیه Δ
۱۲۴	۱۲۷	۱/۷۶ ثانیه Δ
۱۲۷	۱۳۰	۰/۸۸ ثانیه Δ
۱۳۰	۱۳۳	۰/۴۴ ثانیه Δ
۱۳۳	۱۳۶	۰/۲۲ ثانیه Δ
۱۳۶	۱۳۹	۰/۱۱ ثانیه Δ

* مواجهه با صدای پیوسته، متناوب کوبه‌ای با تراز فشار صوت ماکریم در شبکه وزن یافته C بیش از ۱۴۰ دسی بل مجاز نمی‌باشد.

** تراز فشار صوت بر حسب دسی بل با دستگاه صداسنج اندازه‌گیری می‌شود و دستگاه مذکور باید مطابق با ویژگی‌های مندرج در استاندارد ANSI S1.4.1983(R2006) کد (S1.4.1983(R2006)) و گروه تراز سنج صوت باشد و اندازه‌گیری در شبکه وزنی A و در وضعیت سرعت پاسخ slow انجام پذیرد. این وسایل باید به طور صحیح و با دستگاه استاندارد کالیبره شوند.

Δ در این مقادیر صدای منبع باید به روشهای غیر از روش‌های کنترل مدیریتی کاهش یابد و حفاظت فردی به تنها بی نمی‌تواند روش کنترل تلقی گردد. همچنین توصیه می‌شود برای صدای پیوسته بیش از ۱۲۰ دسی بل از دوزیمتر یا صداسنج‌های پیشرفته موسوم به (Integrated) استفاده گردد. در مقادیری که حد مجاز آن به ثانیه اعلام شده است معمولاً مصدق آن مواجهه با صدای کوبه‌ای و ضربه‌ای می‌باشد. در این صورت اگر برای هر ضربه یا کوبه زمان تداومی تعیین گردد مجموع مواجهه فرد با صدا از این حد باید تجاوز نماید. به طور مثال اگر تراز فشار صوت ۱۲۴ دسی بل و مدت تداوم هر ضربه 0.2 ثانیه باشد فرد شاغل فقط مجاز به مواجهه با ۱۷ ضربه صوتی از این نوع در روز می‌باشد.

صدای پیوسته یا نوبتی^۱

تراز فشار صوت باید توسط صداسنج Type S2A یا دوزیمتری تعیین گردد که حداقل با ویژگی‌های استاندارد ANSI-S1.4-1983(R2006) یا ANSI-S1.25-1991(R2007) برای دوزیمترهای فردی صدا مطابقت داشته باشد. وسایل اندازه‌گیری باید در شبکه وزن یافته A در وضعیت آهسته (SLOW) تنظیم شوند. مدت مواجهه شاغلین باید از مقادیر مندرج در جدول ۲ تجاوز نماید. این مقادیر بدون توجه به اینکه مواجهه به صورت مداوم یا به صورت مواجهه‌های کوتاه مدت است، برای کل مدت مواجهه کار روزانه به کار می‌رود. وقتی مواجهه روزانه با صدا از دو یا چند دوره زمانی با ترازهای متفاوت تشکیل شده باشد اثر ترکیبی آنها باید بیشتر از اثر جداگانه هر یک از مواجهه‌ها مورد نظر قرار گیرد در چنین مواردی برای ارزیابی از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \dots + \frac{C_n}{T_n}$$

در رابطه فوق C_n بیانگر مدت مواجهه با تراز فشار صوت معین و T_n بیانگر مدت مجاز مواجهه با همان تراز فشار صوتی معین می‌باشد. در صورتی که حاصل جمع رابطه فوق از عدد یک تجاوز کند

میزان مواجهه از مقدار حد مجاز شغلی فراتر رفته است. تمام مواجهه‌های شغلی با تراز فشار صوتی ۸۰ دسی بل A و بیشتر به طریق فوق محاسبه می‌شود.

در صورت استفاده از صداسنج معمولی این رابطه زمانی قابل استفاده است که صدا با تراز یکنواخت حداقل به مدت ۳ ثانیه ادامه داشته باشد. در غیر این صورت باید از دوزیمتر و یا صداسنج از نوع یکپارچه (integrated) استفاده شود که توانایی انجام محاسبات مربوط به تراز معادل فشار صوت^۱ (L_{eq}) را در دوره زمانی اندازه‌گیری داشته باشد. لذا در دستگاه دوزیمتری که مطابق با اصل قاعده ۳ دسی بل نسبت به زمان و تراز صدای ۸۵ دسی بل A برای ۸ ساعت مواجهه تنظیم شده است، چنانچه دوزیمتر دوز صدا را بیش از ۱۰۰ درصد نشان دهد، مواجهه با صدا بیش از حد مجاز است. لذا دوز بیش از ۱۰۰ درصد دلیل بر مواجهه بیش از ۸۵ دسی بل A به ازای ۸ ساعت کار است. به طور مثال دوز ۳۰۰ درصد به این معنا است که فرد مذکور سه برابر بیش از مدت زمان مجاز خود با صدا مواجهه داشته است. به همین صورت تعیین مواجهه بیش از حد مجاز مواجهه شغلی بر اساس نتایج اندازه‌گیری با دستگاه صداسنج از نوع یکپارچه هنگامی معتبر است که معدل تراز صدا (L_{eq}) از مقادیر مندرج در جدول ۲ تجاوز نماید.

وقتی مواجهه روزانه با صدا شامل دو یا چند دوره زمانی با ترازهای متفاوت باشد، راه دیگر برای برآورد اثر ترکیبی آنها، تبدیل مقادیر به تراز معادل فشار صوت (L_{eq}) است که همان معدل زمانی ترازها (SPL-TWA) می‌باشد. برای این کار می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

$$L_{eq} (dB) = 10 \log \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n t_i 10^{\frac{LP_i}{10}} \right]$$

در رابطه فوق، L_{eq} تراز معادل مواجهه با صدا، t_i طول زمان هر مواجهه به ساعت، T زمان مرجع (معمولأ ۸ ساعت) و LP_i تراز فشار صوت در هر مواجهه به dB(A) می‌باشد. پس از محاسبه تراز فوق، می‌توان آن را با توجه به زمان مرجع با جدول شماره ۲ مقایسه و در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن مواجهه اظهار نظر نمود.


الگوی مکمل جهت ارزیابی مواجهه با صدا

معمولأ برای ارزیابی تراز صدا در محیط کار در مقایسه با حدود مجاز شغلی، تراز کلی فشار صوت در شبکه وزنی A اندازه‌گیری می‌شود. ترازسنج صوت در شبکه A، متناسب با درک شناوی انسان از صدای واقعی محیط در ترازهای فشار صوت پایین بر مبنای منحنی‌های بلندی صوت عمل می‌کند. بر اساس تفسیر منحنی‌های بلندی صوت در ترازهای فشار صوت بالا، صداسنجی و تعیین تراز کلی صدا بر

مبای شبکه A از اعتبار کافی متناسب با درک شناوری انسان برخوردار نخواهد بود. روش تکمیلی در این خصوص بدین صورت است که در شرایطی که تجزیه فرکانسی در یک اکتاوباند و در شبکه خطی از صدای محیط صورت گیرد، می‌توان تراز معادل صدا در شبکه A را از طریق نموگرامی تحت عنوان کنتورهای تراز معادل صوت در شبکه A مطابق با شکل ۱ برآورد نمود.

ترازهای فشار صوت در یک اکتاو باند شبکه خطی را می‌توان از طریق ترسیم آن بر روی این نموگرام به یک تراز معادل صدا در شبکه A تبدیل نمود. بدین منظور تراز معادل صدا در شبکه A متناسب با بالاترین نقطه یا مکان روی خطوط هم بلندی تعیین می‌گردد. تراز معادل صدا در شبکه A برآورد شده از نموگرام که ممکن است با تراز کلی صدای اندازه گیری شده با صدادستیج در شبکه A متفاوت باشد برای مقایسه با حدود مجاز مواجهه از اعتبار کافی برخوردار است. منحنی‌های شکل ۱ بر اساس الگوی ارائه شده توسط سازمان OSHA و همچنین منحنی خطوط هم بلندی صوت اقتباس شده است. برای استفاده از این نمودار باید مقادیر تراز فشار صوت اندازه گیری شده با آنالیز فرکانس یک اکتاو باند در شبکه خطی بر روی آن ثبت گردد. تلاقی بالاترین عدد ثبت شده با هریک از خطوط منحنی‌ها در سمت چپ نمودار برآورد تراز فشار صوت در شبکه وزنی A را نشان می‌دهد. به طور متناظر و همزمان می‌توان مدت زمان مجاز مواجهه شغلی با این میزان صدا را نیز بر روی خطوط منحنی‌ها تعیین نمود.

در این شکل خط همتراز با تراز معادل فشار صوت ۸۵ دسی بل در شبکه وزنی A در واقع حد آستانه مجاز مواجهه شغلی را در تجزیه فرکانسی یک اوکتاوباند نشان می‌دهد و در راستای اهداف برنامه




شکل ۱- منحنی‌های هم بلندی برآورد تراز معادل صوت در شبکه A متناسب با تجزیه فرکانسی در شبکه خطی

حفظاًت شنوایی، تراز صدا بر مبنای قاعده نصف شدن زمان مجاز مواجهه به ازای افزایش ۳ دسی بل تراز فشار صوت اعمال شده است.

مثال

در اندازه‌گیری مواجهه یک کارگر فلز کار با صدا، مقادیر تراز فشار صوت در شبکه خطی در تجزیه یک اکتاویاند $[SPL-dB(L)]$ در جدول زیر درج شده است. تراز مجموع (کلی) برای این مواجهه $91/52 dB(L)$ ثبت شده است. تراز متناظر فشار صوت $[L_{eq}-dB(A)]$ و مدت زمان مجاز مواجهه را برآورد نمایید:

Frequency	۶۳	۱۲۵	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۸۰۰۰
SPL- dB(L)	۷۲	۷۴	۷۶	۸۰	۸۶	۸۸	۸۳	۷۰



ملاحظه می‌گردد که فرکانس غالب ۲۰۰۰ هرتز و تراز فشار صوت در آن فرکانس برابر ۸۸ دسی بل بوده که با منحنی مربوط به خط همتراز ۹۵ دسی بل برخورد کرده است. این بدان معنا است که برآورد تراز فشار صوت متناظر مواجهه در شبکه وزنی A برابر ۹۵ دسی بل است، لذا مدت زمان مجاز مواجهه روزانه این کارگر با این صدا ۶۰ دقیقه تعیین می‌گردد.

صداي ضربه‌اي يا کوبه‌اي^۱

در صورت استفاده از وسایل اندازه‌گیری توصیه شده توسط IEC-804- ANSI-S1.4-1983(R2006) و ANSI-S1.25-1991(R2007) صداي ضربه‌اي يا کوبه‌اي در هنگام سنجش صدا به طور خودکار اندازه‌گيری می‌شود. تنها ضابطه آن است که دامنه اندازه‌گيری مورد نياز باید بین ۱۴۰-۸۰ دسی بل A و دامنه ضربه از تراز زمينه باید حداقل ۶۳ دسی بل باشد. مواجهه بدون حفاظت گوش، با تراز فشار صوت بيش از ۱۴۰ دسی بل در شبکه وزن يافته C مجاز نمی‌باشد. اگر وسیله اندازه‌گيری قادر به اندازه‌گيری تراز قله در شبکه وزن يافته C نباشد آنگاه باید اندازه‌گيری تراز قله (SPL-Peak) با ميزان کمتر از ۱۴۰ دسی بل ملاک اندازه‌گيری قرار گيرد. اندازه‌گيری و اظهار نظر در مورد صداهای ضربه‌اي يا کوبه‌اي همپوشان همانند صدا های پيوسته می‌باشد. در خصوص صدا های ضربه‌اي يا کوبه‌اي در صدای زمينه پيوسته که شامل اين بند نمی‌شود، باید از قواعد صداهای نوبتی که در مبحث قبلی تشریح گردید استفاده شود.

تذکر

- (۱) برای صداهای ضربه‌اي بالاتر از ۱۴۰ دسی بل C در هر حال باید از وسیله حفاظت از شنوایی استفاده شود و برای چنین شرایطی از محافظت شنوایی (روگوشی^۲ يا توگوشی^۳) با ویژگی های MIL-STD-1474 C(1997) به تهایي يا توان استفاده شود.
- (۲) ممکن است مواجهه با برخی از مواد شیمیایی منجر به افت شنوایی گردد. لذا انجام شنوایی سنجی دوره‌اي شاغلین در محیط‌هایی که علاوه بر مواجهه با صدا، امکان مواجهه با برخی مواد شیمیایی نظیر تولوئن، سرب، منگنز، ان بوتیل الكل وجود دارد، تأکید می‌گردد.
- (۳) پیشنهاد می‌گردد که با نوان باردار (بعد از ۶ ماهگی) با مقادیر صدای وزن يافته SPL-TWA بيش از ۱۱۵ dB(C) یا تراز پيك ۱۵۵ dB(C) مواجهه نداشته باشند، زيرا اين مواجهه می‌تواند باعث افت شنوایی در جين گردد.
- (۴) وسایل حفاظت از شنوایی شخصی بوده و در هر حال باید در نظافت و بهداشت آنها دقت و توجه لازم معمول گردد. تناسب و کفايت فني اين حفاظتها باید طبق اصول محاسبات علمي يا از طريق آزمایش مورد تأیيد قرار گرفته باشد.

1 - Impulsive or Impact Noise

2 - Ear Muffs

3 - Ear Plug

(۵) در موارد استثنایی، حاصل جمع نسبت زمان مواجهه با تراز صوتی مشخص به زمان مجاز [در هر روز می تواند از یک تجاوز نماید مشروط بر اینکه حاصل جمع ۷ روزه $\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \dots + \frac{C_n}{T_n}$]

نسبت فوق الذکر از ۵ بیشتر نشود و این نسبت در هر روز از ۳ بالاتر نباشد.

(۶) جدول ۲ مدت زمانی را برای باز توانی شنایی در نظر گرفته است که جمع مدت استراحت و مدت مواجهه مجاز با صدا ۲۴ ساعت می گردد، لذا فرد در خارج از این مدت مجاز مواجهه باید در استراحت صوتی باشد. حد تعیین شده برای شرایط استراحت صوتی (A) ۷۰dB تعیین شده است. بنابراین نباید این افراد در مواجهه با منابع صوتی قرار گیرند که مخل استراحت شنایی آنان تلقی می شود.

ارتعاش

۱- مواجهه موضعی بدن با ارتعاش

راه انتقال انرژی ارتعاشی به بدن عمدتاً اندام‌های فوقانی و تحتانی به خصوص دستها است و بدین جهت است که اثرات موضعی ارتعاش به نام سندروم دست و بازو ناشی از ارتعاش^۱ (HAVS) خوانده شده است. مقادیر "حد مجاز مواجهه شغلی" ذکر شده در جدول ۳ به آن مقدار مؤلفه شتاب و مدت مواجهه با آن اشاره می کند که تحت آن شرایط کارگران ممکن است مکرراً در مواجهه با ارتعاش باشند، بدون آنکه از مرحله یک طبقه‌بندی استکهم برای ایجاد انگشت سفید ناشی از ارتعاش^۲ (VWF) که در ضمن به نام پدیده رینود^۳ با منشاء شغلی هم شناخته شده است، فراتر روند. این حد به جهت محدود بودن اطلاعات لازم درباره ارتباط بین پاسخ-دوز و عارضه VWF ناشی از ارتعاش، براساس مطالعات اپیدمیولوژیک و درین کارگران جنگل کاری، معدن و فلزکاری و بر مبنای استناد مفاد استاندارد ISO-5349(2001) تدوین شده است. برای اندازه گیری ارتعاش دست- بازو باید از ارتعاش سنج انسانی^۴ کالیبرهای شده که جرم شتاب سنج آن از ۲ گرم تجاوز ننماید استفاده شود باید ارتعاش در سه جهت X,Y,Z مطابق مؤلفه های شکل ۲ اندازه گیری شود و بالاترین شتاب ثبت شده (شتاب غالب) مربوط به هر جهت ورود باشد و با مقادیر جدول ۳ مقایسه گردد. این مقادیر بایستی جهت کنترل و کاهش مواجهه با ارتعاش مورد استفاده قرار گیرند و به جهت حساسیت بعضی افراد نباید به عنوان مرز میان ایمنی و خطر

1 - Hand-Arm Vibration Syndrome

2 - Vibration-Induced White Finger

3 - Raynaud,s Phenomenon

4 - Human Vibration Meter

تلقی گردن. باید در نظر داشت که حفاظت دست و بازو در برابر سندروم ناشی از ارتعاش فقط با اعلام یا مراعات حد مجاز مواجهه شغلی میسر نمی‌گردد و برای پیشگیری از ابتلا به عارضه مذکور باید توصیه‌های زیر بکار رود:

۱) ابزار کار به وسایل و قطعات ضد ارتعاش مجهر باشد.

۲) از دستکش‌های ضد ارتعاش، حین کار استفاده شود.

۳) برای کاهش مواجهه با ارتعاش، کار به روش مناسب انجام گیرد به طوری که دست‌ها و بقیه بدن حین کار گرم نگه داشته شوند و همچنین انتقال ارتعاش از ابزار مربعش به کارگر به حداقل ممکن کاهش یابد.

* کل زمانی که ارتعاش طی یک روز کاری به صورت پیوسته یا متناوب به دست منتقل می‌شود.

** مقدار RMS مدل نظر است. معمولاً ارتعاش در یک محور بیشتر از دو محور دیگر می‌باشد. اگر در

جدول ۳: مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با ارتعاش دست - بازو

(مستند به استاندارد ISO-۵۳۴۹-۲۰۰۱)

حد مراقبت(عمل) شتاب مؤثر***(جهت اصلی) (m/s ²)	حد مجاز شتاب مؤثر*** معادل(جهت اصلی) (m/s ²)	مدت مواجهه روزانه* (دقیقه)
۰/۱۵	۰/۲۵	۱۴۴۰
۰/۳۰	۰/۵۰	۹۶۰
۰/۴۲	۰/۷۰	۴۸۰
۱/۷۵	۲/۹۰	۲۴۰
۲/۴۰	۴/۰	۱۲۰
۳/۰	۵/۰	۶۰
۴/۸	۸/۰	۳۰
۷/۲	۱۲/۰	۱۵
۱۰/۵	۱۷/۵	۷/۵

یک یا چند محور میزان ارتعاش از "کل مدت مواجهه مجاز روزانه" تجاوز کند، از حد مجاز مواجهه شغلی نیز تجاوز کرده است.


۴) انجام یک برنامه مراقبت پزشکی هوشیارانه می‌تواند سندروم دست بازو ناشی از ارتعاش از محیط کار را حذف نماید.

نکاتی درباره جدول ۳

- ۱) در شکل ۴ شبکه سنجش وزنی مورد استفاده قرار گرفته است که بهترین وسیله برای دستیابی به مؤلفه‌های شتاب در فرکانس‌های وزن یافته می‌باشد. از آنجایی که مطالعات اخیر نشان داده‌اند شبکه وزنی فرکانس‌های بالا (بیش از ۱۶ هرتز) حفاظت را به طور کامل تأمین نمی‌نماید، بنابراین باید در هنگام استفاده از ابزارآلاتی که فرکانس‌های بالا را تولید می‌نمایند جانب احتیاط را رعایت نمود.
- ۲) مواجهه‌های حاد با مؤلفه‌های شتاب مؤثر (rms) در فرکانس‌های وزن یافته در مقادیری بیش از حد مواجهه شغلی که به صورت گاهگاه و یا نامکر اتفاق می‌افتد (مثلاً ۱ روز در هفته و یا چند روز در طی دو هفته) الزاماً زیان بالاتری ندارند و در این صورت استثنائاً افزایش دوز دریافتی تا ۱/۵ برابر مجاز می‌باشد.
- ۳) به نظر می‌رسد مواجهه‌های حاد با مؤلفه‌های شتاب مؤثر (rms) در فرکانس‌های وزن یافته به میزان سه برابر مقدار حد مواجهه شغلی، عوارضی مشابه اثرات ناشی از ۵ تا ۶ سال مواجهه با ارتعاش را بهبار می‌آورد.
- ۴) برای جلوگیری از بروز عارضه HAVS (جدول ۴) و همچنین شناخت افراد حساس به ارتعاش، باید معاینات پزشکی سالیانه و دوره‌ای در مورد کارگران در معرض ارتعاشات وارد بر دست-بازو انجام گیرد.
- ۵) در موارد مواجهه مداوم، برای کاهش اثرات زیان آور ناشی از ارتعاش، برنامه کار باید تعديل شود و به صورت یک ساعت کار و ده دقیقه استراحت تنظیم گردد.
- ۶) کار باید با روش مناسب انجام گیرد و بدین منظور باید کارگران در خصوص استفاده از ابزارها و فرایندهای پرقدرت در حالی که عملیات در شرایط ایمن انجام می‌گیرد آموزش داده شوند تا:
 - میزان نیروی مصرفی برای چنگش و گرفتن دسته ابزار به حداقل برسد.
 - بدن و دستها را گرم و خشک نگهدارند.
 - از استعمال دخانیات پرهیز نمایند.
- ۷) تا حد امکان از ابزارها و دستکش‌های ضد ارتعاش استفاده نمایند. به طور کلی، دستکشها برای میرایی ارتعاش مربوط به فرکانس‌های بالا تأثیر بیشتری دارند.
- ۸) وزن شتاب سنج دستگاه همراه با وسایلی که برای مواجهه با منبع ارتعاش بکار می‌رود باید بیش از ۲ گرم باشد و باید خطای اندازه‌گیری در محورهای سه گانه (X,Y,Z) کمتر از ۱۰٪ باشد.

- (۸) اندازه گیری ارتعاشات از نوع ضربه‌ای با جابجایی زیاد مانند آنچه که در وسایل بادی ضربه زن وجود دارد، توسط شتاب سنجهای پیزو الکتریک (با میرائی مکانیکی کم) با خطای زیاد انجام می‌گیرد. با قراردادن فیلترهای مکانیکی پایین گذر، بین شتاب سنج و منبع ارتعاشی برای حذف فرکانس‌های ۱۵۰۰ هرتز و یا بیشتر، می‌توان خطای سنجش در هنگام خواندن مقادیر را کاهش داد.
- (۹) نام سازنده و شماره نوع تمام وسایلی که برای سنجش ارتعاش بکار می‌روند و همچنین مقدار شتاب مؤثر (rms)، فرکانس وزن یافته و محور غالب و همچنین مشخصات کالیبراتور باید گزارش شود.

ارتعاش دست – بازو از نوع پیوسته، منقطع، ضربه‌ای یا کوبه‌ای^۱



شکل ۲- سیستم Basicentric و بیودینامیک دست، نمایش محورهای مؤلفه‌های شتاب (ANSI S3.34- 1986(R1997) و ISO 5349- 2001

- اندازه گیری ارتعاش باید براساس روشها و وسایل اندازه گیری که توسط ISO5349(2001) و ANSI S3.34- 1986(R1997) توصیه شده انجام گیرد و خلاصه آن به شرح زیر است:
- (۱) شتاب دسته ابزار یا قطعه کار مرتיעش باید در سه محور عمود بر هم و در نقطه‌ای نزدیک به محل ورود ارتعاش به دست اندازه گیری شود. محورهای مزبور باید ترجیحاً منطبق بر محورهای سیستم بیودینامیک باشند اما از طرفی ممکن است در نزدیکی سیستم Basicentric هم قرار گیرند که مبدأ مختصات سیستم مزبور متناسب با شکل قطعه و دسته ابزار در محل مواجهه دست و سطح مرتיעش قرار می‌گیرد (شکل ۲).

(۲) در هنگام اندازه‌گیری، شتاب سنج (سبک و کوچک) باید به گونه‌ای نصب شود که بتواند یک یا چند مؤلفه عمود بر هم منتشره از منبع ارتعاشی در گستره فرکانس ۵ تا ۱۵۰۰ هرتز را به دقت ثبت نماید. هر یک از مؤلفه‌های شتاب را باید در فرکانس وزن یافته^۱ ثبت نمود که این کار را با کمک وسایل اندازه‌گیری "پاسخ انسان به ارتعاش" که مجهز به شبکه فیلتری برای سنجش شتاب در فرکانس‌های مورد نظر هستند می‌توان انجام داد (شکل ۳).


(۳) ارزیابی مواجهه با ارتعاش در سه محور (X, Y, Z) باید انجام پذیرد زیرا ارتعاش یک کمیت برداری (دارای مقدار و جهت) می‌باشد. در هر امتداد، ارتعاش در مدت معمول کار با ابزار، ماشین یا قطعه کار پرتوان باید به وسیله مقدار جذر مربع میانگین شتاب (rms) مؤلفه‌ها در فرکانس وزن یافته بر حسب متر بر میջور ثانیه (m/s^2) یا واحدهای شتاب جاذبه (g) تعیین گردد، که بزرگترین مقدار a_k اساس و پایه ارزیابی مواجهه قرار می‌گیرد. برای اندازه‌گیری در هر محوری که انجام گیرد، انتگرال خطی برای ارتعاشاتی که مدت آنها خیلی کوتاه و یا اساساً از نظر زمانی با یکدیگر متفاوت می‌باشند، بکار گرفته می‌شود. اگر مواجهه کلی روزانه با ارتعاش در یک امتداد معین، ترکیبی از چند مواجهه در شتاب‌های مؤثر (rms) مختلف باشد، در این موارد شتاب معادل در آن جهت خاص در فرکانس وزن یافته باید بر طبق رابطه زیر اندازه‌گیری شود:

$$(a_{K_{eq}}) = \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n (a_{K_i})^2 T_i \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{(a_{K_1})^2 T_1/T + \dots + (a_{K_n})^2 T_n/T}$$

$$T = \sum_{i=1}^n T_i$$

بطوری که:

در این روابط، T کل مدت مواجهه روزانه، a_{ki} مؤلفه i شتاب مؤثر (rms) در فرکانس وزن یافته با مدت T_i می‌باشد. محاسبات مذکور باید توسط دستگاه‌های سنجش پاسخ انسان به ارتعاش انجام شود.



شکل ۳: خصوصیات به دست آمده بر روی شبکه فیلتری مورد استفاده در فرکانس مؤثر مؤلفه‌های شتاب (خط ممتد). خطوط منقطع مقاومت فیلترهای از نوع ANSI S3.34(2001) و ISO 5349(2001) و 1986(R1997) می‌باشد

**جدول ۴: طبقه بندی استکھلმ برای علامت بالینی عوارض عصبی (حسی) عروقی
دست و بازو (HAVS) ناشی از سرما**

ارزیابی عروقی		مرحله عارضه	درجه عارضه
شرح علامت بالینی	ارزیابی عروقی		
حملاتی ندارد	-	صفر	
حملات سفید شدن پوست انگشت فقط در نوک یک انگشت یا بیشتر عارض می‌شود	خفیف	یک	
حملات سفید شدن گاه به گاه پوست انگشت در بندهای ناخن دار و بندهای میانی و به ندرت در بند پروگسیمال یک یا چند انگشت ظاهر می‌شود.	متوجه	دو	
حملات سفید شدن پوست انگشت مکرراً در همه بندها و اغلب انگشتان ظاهر می‌شود	شدید	سه	
تمام علامت مرحله سه به اضافه اختلال تغذیه درست در نوک انگشتان خلی شدید	چهار	چهار	
ارزیابی اعصاب حسی		مرحله	
علامت بالینی		صفر (اعصاب حسی)	
با ارتعاش مواجهه دارد ولی علامت بالینی ندارد		یک (اعصاب حسی)	
حالت کرختی متناوب، تنها و یا همراه با حس سوزن سوزن شدن در انگشتان		دو (اعصاب حسی)	
حالت کرختی متناوب و یا پایدار و تقلیل حس در ک پوستی		سه (اعصاب حسی)	
حالت کرختی متناوب و یا پایدار و تقلیل حس لامسه برای تشخیص موارد متفاوت لمس همراه با تقلیل مهارت (حرکات سریع و دقیق دستی) در کارهای دستی		چهار (اعصاب حسی)	
مراحل مختلف برای هر دست جداگانه آزمایش می‌شود (برای مثال - مرحله دو در دست چپ در دو انگشت و مرحله یک در دست راست در یک انگشت (۱R / ۲L))			

۲- ارتعاش تمام بدن

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی مندرج در جدول ۵ برای مقادیر کلی و شکلهای ۴ و ۵ برای مقادیر تجزیه فرکانسی ارتعاش وارد به تمامی بدن ناشی از عوامل مکانیکی^۱ (WBV) با مقدار برآیند سه جهت شتاب مؤثر^۲ (RMS) (X,Y,Z) اشاره دارد که چنانچه شاغلین به طور مکرر در مواجهه با آن قرار گیرند، احتمال عوارضی مانند کمردرد، اثرات سوء بر مهره‌های کمر و ناتوانی در رانندگی با وسائل نقلیه زیبی در آنان ظاهر نگردد. حد مجاز مواجهه شغلی با ارتعاش تمام بدن متناسب با مدت زمان مواجهه با استناد به نمودار معادله B2 استاندارد ISO-2631-1997(R2004) تدوین شده است.

سیستم بیودینامیک بدن در شکل ۶ نشان داده شده است. این مقادیر باید به عنوان راهنمای در کنترل مواجهه با ارتعاش تمامی بدن مورد استفاده قرار گیرند و نباید به عنوان مرز میان ایمنی و خطر تلقی گردند.

نکات مهم

- ۱) جدول شماره ۶ ضرایب وزنی مربوط به گستره حداکثر حساسیت فرکانسی شتاب ارتعاش تمام بدن مطابق با منحنی‌های پاسخ ISO 2631 را نشان می‌دهد.
- ۲) در هر یک از اشکال ۴ و ۵ تعدادی منحنی مستقل از یکدیگر ارائه شده است که بر اساس زمان‌های مواجهه مختلف تنظیم گردیده‌اند. منحنی‌های مذکور نشان می‌دهد در گستره فرکانس ۴-۸ هرتز در محور Z و در گستره فرکانس ۲-۱ هرتز در محور X و Y، در ارتعاش وارد به انسان تشدید (رزوئانس) صورت می‌گیرد. محورهای مزبور در شکل ۶ تعریف شده‌اند. در شکل ۷ مقادیر a_x, a_y, a_z مؤلفه‌های اندازه گیری شتاب در محورهای X و Y و Z است که محور X جهت پشت به طرف سینه، محور Y شانه به شانه و محور Z از پا به طرف سر می‌باشد.
- ۳) سنجش ارتعاش تمام بدن و زمان مواجهه معادل برای مواجهه‌های منقطع هنگامی محاسبه می‌گردد که میزان شتاب مؤثر (rms) در طول زمان به طور محسوس متغیر است و این نوع سنجش باید مطابق با توصیه‌های استاندارد ANSI-S3.18-1979(R1999) ISO-2631-1997(R2004) یا توپوتکنیک^۳ انجام شود. در دریافت کنتنه باشد که جرم هر یک توسط دستگاه‌های مخصوص سنجش ارتعاش انسانی کالیبره شده با دریافت کنتنه بشقابی انجام پذیرد. در دریافت کنتنه باید سه شتاب سنج در جهات سه گانه نصب شده باشد که جرم هر یک از ۱۸ گرم بیشتر نباشد.

1 - Whole – Body Vibration

2 - Root – Mean – Square

(۴) حد مجاز شغلی عنوان شده برای ضرایب قله ۶ و کمتر از آن معتبر است. ضریب قله نسبت شتاب قله (A_{peak}) به شتاب مؤثر (A_{rms}) می‌باشد. البته سنجش باید در یک جهت همسان در مدت یک دقیقه برای هر یک از محورهای X و Y و Z انجام شود. حد مجاز شغلی مذکور برای اثرات ارتعاش تمامی بدن برآورد گردیده است و در صورتی که ضریب قله بیش از ۶ باشد باید با احتیاط لازم مقادیر مذبور را بکار گرفت.

(۵) حد مجاز شغلی مذبور نباید در سازه‌های دریایی یا در کشتی‌ها بکار برد شود برای ساختمان‌های

ثابت مراجعه شود به: [ANSI S3.29-1983(R2006)]

جدول ۵- حد مجاز مواجهه شغلی با ارتعاش تمام بدن

(مستند به معادله B2 استاندارد ISO 2631-1997(R2004))

حد مراقبت(عمل) (برآیند سه جهت)(m/s^2)	شتاب معادل (برآیند سه جهت)(m/s^2)	مدت مجاز مواجهه (دقیقه)
۰/۳۸	۰/۶۳	۱۴۴۰
۰/۴۲	۰/۷۰	۹۶۰
۰/۵۰	۰/۸۷	۴۸۰
۰/۵۹	۱/۱۰	۲۴۰
۰/۷۲	۱/۳۰	۱۲۰
۰/۸۵	۱/۶۰	۶۰
۱/۱۰	۱/۸۵	۳۰
۱/۴۵	۲/۴۵	۱۰

جدول ۶- ضرایب وزنی مربوط به گستره حداکثر حساسیت فرکانسی* شتاب ارتعاش تمام بدن
مطابق با منحنی های پاسخ شکل ۴ و ۵ [ISO 2631-1997(R2004)]


فرکانس HZ	ارتعاشات طولی Z (شکل ۴)	ضرایب وزنی	ارتعاشات عرضی Y, X (شکل ۵)
۱	۰/۵۰	۱	
۱/۲۵	۰/۵۶	۱	
۱/۶	۰/۶۳	۱	
۲	۰/۷۱	۱	
۲/۵	۰/۸۰	۰/۸۰	
۳/۱۵	۰/۹۰	۰/۶۳	
۴	۱	۰/۵۰	
۵	۱	۰/۴۰	
۶	۱	۰/۳۱۵	
۸/۰	۱	۰/۲۵	
۱۰	۰/۸۰	۰/۲۰	
۱۲/۵	۰/۶۳	۰/۱۶	
۱۶	۰/۵۰	۰/۱۲۵	
۲۰	۰/۴۰	۰/۱۰	
۲۵/۰	۰/۳۱۵	۰/۰۸	
۳۱/۵	۰/۲۵	۰/۰۶۳	
۴۰	۰/۲۰	۰/۰۵	
۵۰	۰/۱۶	۰/۰۴	
۶۳	۰/۱۲۵	۰/۰۳۱۵	
۸۰	۰/۱۰	۰/۰۲۵	

* ۴ تا ۸ هرتز در مواردی که $a_z \pm a_x$ تشیدید ارتعاش وجود دارد.

۱ تا ۲ هرتز در موردی که $a_y \pm a_x$ تشیدید ارتعاش وجود دارد.

شکل ۴: حدود مجاز شتاب محور طولی (a_z)


بر حسب فرکانس و زمان مواجهه [ISO 2631-1997(R2004)]




فرکانس یا فرکانس مرکزی یک سوم اکتاویاند (هرتز)

شکل ۵: حدود مجاز شتاب محورهای عرضی (a_y , a_x)

بر حسب فرکانس و زمان مواجهه [ISO 2631-1997(R2004)]



فرکانس یا فرکانس مرکزی یک سوم اکتاوباند (هرتز)



شکل ۶- سیستم بیودینامیک بدن و جهات اصلی سنجش‌های شتاب ارتعاشی [ISO 2631-1997(R2004)]

- (۶) خلاصه‌ای از سنجش ارتعاش تمامی بدن و روش تحلیل یافته‌ها به شرح زیر می‌باشد:
- الف- در هر نقطه، برای حداقل یک دقیقه در محورهای بیودینامیکی که در شکل ۶ نشان داده شده است، مقادیر مؤثر شتاب(rms)، باید به طور همزمان و مستمر در سه محور اندازه‌گیری شود. برآیند سه جهت ملاک مقایسه با این حدود مجاز می‌باشد.
- ب- سه شتاب سنج با وزن خیلی کم (حداکثر ۱۸ گرم)، هر کدام با یک حساسیت محور عرضی کمتر از ۱۰٪، به طور عمودی بر روی یک مکعب فلزی سبک وزن نصب شده و در داخل مرکز یک دیسک لاستیکی سخت قرار داده شده است (SAE-J.1013-1992) کل وزن این دیسک مکعب، شتاب سنج و کابل‌های آن نباید از ۱۰٪ وزن کل مورد در حال اندازه‌گیری، بیشتر باشد. سنجشها باید با قراردادن دیسک لاستیکی بر روی نشیمنگاه صندلی راننده و زیر باسن اپراتور در زمانی که وسیله ارتعاشی در حال کار است، انجام گیرد. برای اندازه‌گیری ارتعاش واردہ به کمر باید دیسک لاستیکی بین کمر و سطح ارتعاشی قرار گیرد. برای اندازه‌گیری ارتعاش واردہ به پا باید دیسک لاستیکی بر روی سطح مرتعش بین دو پا قرار گیرد به طوری که وزن بدن روی دیسک لاستیکی نیفت و فقط پا با کناره لبه آن مواجهه داشته باشد.

ج- برای هر یک از محورها، در یک سوم اکتاو باند (۱ تا ۸۰ هرتز)، برای مقایسه با شکل ۴ یا شکل ۵ به طور مناسب باید به طور جداگانه آنالیز فرکانس به روش معادل انجام گیرد.

د- اگر شتاب مؤثر (rms) هر یک از محدوده بیناب در مدت زمان مربوطه، معادل یا بیش از مقدار ارائه شده در شکل ۴ یا ۵ گردد، در این صورت از حد مواجهه شغلی برای زمان مواجهه مورد نظر، فراتر رفته است. در این صورت محوری که بالاترین قله بیناب منحنی (فرکانس غالب) و کوتاهترین زمان مواجهه را قطع می‌کند برای تعیین حد مواجهه مجاز بکار می‌رود. (همانند آنچه که برای آنالیز فرکانسی صدا آورده شد).

۷) کل شتاب مؤثر (rms) وزن یافته برای هر یک از محورها با استفاده از معادله زیر با ضریب وزن یافته در محور مناسب در جدول ۶ ارائه شده است. برای محور X معادله به صورت زیر است (برای محورهای Y, Z معادله‌ها و تعاریف مشابه معادله مذبور اعمال می‌گردد):

$$A_{WX} = \sqrt{\sum (W_{FX} A_{FX})^2}$$

در رابطه فوق A_{WX} کل شتاب مؤثر وزن یافته برای محور X، W_{FX} ضریب وزن یافته برای محور X در هر یک سوم اکتاو باند فرکانس‌های ۱ تا ۸۰ هرتز (جدول ۴)، A_{FX} مقدار شتاب مؤثر (rms) برای بیناب محور X در یک سوم اکتاو باند فرکانس‌های ۱ تا ۸۰ هرتز می‌باشد.

۸) اگر با استفاده از معادله فوق مقادیر شتاب در سه محور یکسان باشد، حرکت ترکیبی تمامی محورها می‌تواند از هر یک از مؤلفه‌ها بزرگتر و لاجرم عملکرد اپراتور وسیله ارتعاشی را بشدت تحت تاثیر قرار دهد. با لحاظ نمودن نتایج حاصل از معادله مذکور در معادله زیر، می‌توان نتایجی بدست آورده که کل شتاب وزن یافته (A_{WT}) را تعیین نمود:

$$A_{WT} = \sqrt{(1.4A_{WX})^2 + (1.4A_{WY})^2 + (A_{WZ})^2}$$

ضریب ۱/۴ را که مقادیر کل شتاب مؤثر وزن یافته در محورهای X, Y, Z ضرب شده است، در حقیقت نسبت مقادیر منحنی‌های طولی و عرضی پاسخ‌های معادل است که بر اساس دامنه پاسخ حساسترین افراد طراحی شده است. کمیسیون جامعه اروپا پیشنهاد کرده است که حد مراقبت (اقدام) در ۸ ساعت کار روزانه، برای شتاب مؤثر وزن یافته ۵/۰ متر بر مجدد ثانیه باشد. مقدار مذبور قابل مقایسه با نتایج معادله فوق است.

(۹) در طول کار روزانه ممکن است ضربه‌های ارتعاشی مرکب، کوتاه مدت، با دامنه زیاد و با ضربه قله بیش از ۶ وجود داشته باشد. در این موارد، حد مجاز مواجهه شغلی، حفاظت افراد را تأمین نخواهد کرد، در این مورد روش محاسبه براساس "اصل توان ۴" (در معادله برآیند) توصیه می‌گردد.

(۱۰) ارتعاش تمام بدن را می‌توان با استفاده از عایق‌های مناسب ارتعاشی بر روی تجهیزات، نگهداری سیستمهای تعليق و عايق‌بندی ارتعاش، صندلیها، زيرپايه‌های عايق ارتعاش، كفشه ضد ارتعاش، بالشتك‌های هوایی برای نشيمنگاه صندلی، و كنترل از راه دور فرآيندهای ارتعاش زا، كنترل نمود. صندلی با دسته برای تکيه دادن دست، وجود تکيه‌گاه کمری، پشتی و صندلی قابل تنظیم همگی از فون مناسب برای كنترل ارتعاش می‌باشنند.

(۱۱) برای شاغلینی که بر روی وسیله نقلیه کار می‌کنند، اجرای موارد زیر که در ارتباط با نحوه مناسب انجام کار می‌باشد، توصیه می‌شود:

الف - اجتناب از بلند شدن یا خم شدن ناگهانی پس از مواجهه با ارتعاش

ب - استفاده از حرکات ساده، با حداقل چرخیدن یا پیچیدن بدن در هنگام خروج از وسیله نقلیه

نکته

آنچه که در ویرایش قبلی تحت عنوان: مرز کاهش آسایش^۱ و مرز کاهش مهارت و خستگی^۲ به استناد نسخه [ISO-2631(1985)] عنوان گردیده بود نیز به منظور جلوگیری از خستگی و افت تمرکز شاغلین مورد پذیرش كميته عوامل فيزيكى می‌باشد. نحوه محاسبه هر يك از مرزهای مذكور با توجه به مرز مقادير مجاز مندرج در جدول ۵ به صورت زير می‌باشد:

$$OEL(m/s^2) = FDPB(m/s^2) \times 2$$

$$OEL(m/s^2) = RCB(m/s^2) \times 6.30$$

$$FDPB(m/s^2) = RCB(m/s^2) \times 3.15$$

1 - Reduced Comfort Boundary (RCB)

2 - Fatigue-Decreased Proficiency Boundary (FDPB)

حد مجاز مواجهه شغلی (OEL) پرتوهای یونسانز

اساس حفاظت در برابر پرتو اجتناب از پرتوگیری غیر ضروری می‌باشد. کمیته تعیین مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی عوامل فیزیکی مقادیر پیشنهادی کمیسیون بین‌المللی حفاظت در برابر پرتوها^۱ (ICRP) را برای پرتوگیری شغلی پذیرفته است. پرتوهای یونسانز شامل ذرات باردار (مانند ذرات آلفا و بتا که از مواد رادیواکتیو ساطع می‌شوند و همچنین ذرات نوترون که از واکنش‌های هسته‌ای در راکتورها و شتاب دهنده‌ها تابش می‌شود) و پرتوهای الکترومغناطیس (مانند پرتو گاما تابش شده از مواد پرتوزا و پرتوهای ایکس تابش شده از شتاب دهنده‌های الکترون و همچنین دستگاه‌های مولد پرتو ایکس) با انرژی بیش از ۱۲/۴ الکترون ولت (eV) بوده که معادل طول موجی تقریباً کمتر از ۱۰۰ نانومتر (nm) می‌باشند. ICRP اصول حفاظت در برابر پرتو را به شرح زیر تعیین نموده است:

- توجیه کاربرد پرتوها: کاربرد پرتوها زمانی توجیه پذیر است که برتری مزایای استفاده از پرتوها در مقایسه با مضرات پرتوگیری افراد و یا جامعه با دلایل مشخص محرز باشد.
- استفاده بهینه: هرگونه پرتوگیری باید به طور منطقی کاهش یابد یا به عبارتی تا حد ممکن باید مواجهه کمتر باشد (ALARA)^۲ و شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز منظور گردد.
- حد دوز فردی: پرتوهای تابشی از منابع مختلف باید بیشتر از دوز تعیین شده در جدول ۷ باشد.
- خط مشی حد پرتوگیری شغلی در جدول ۷ براساس توصیه ICRP باشد.
- براساس اصل ALARA پرتوگیری شغلی افراد می‌بایست به مراتب کمتر از مقادیر مجاز تعیین شده باشد.

1 - International Commission of Radiation Protection

2 - As Low As Reasonably Achievement

جدول ۷- مقادیر توصیه شده برای مواجهه با پرتوهای یونیتاز

نوع پرتوگیری	مقدار توصیه شده
دوز مؤثر	
الف- در هر سال (فقط در طی یک سال)	۵ میلی سیورت
ب- میانگین دوره ۵ ساله	۲۰ میلی سیورت در سال
دوز معادل سالانه برای:	
الف : عدسی چشم	۱۵۰ میلی سیورت
ب : پوست دست‌ها و پاهای	۵۰۰ میلی سیورت
دوز مؤثر تجمعی:	۱۰ میلی سیورت × سن(بر حسب سال)
پرتوگیری جنین وقتی حاملگی مشخص شده باشد:	
دوز معادل ماهانه ^۱	۰/۵ میلی سیورت
دوز سطحی (ناحیه تحتانی شکم بانوان)	۲ میلی سیورت
پرتوگیری داخلی	$\frac{1}{20}$ حد سالانه پرتوگیری داخلی ^۲ (ALI)
دختران رادون ^۳	۴ ماه کاری (WLM) ^۴

۱- مجموع پرتوگیری داخلی و خارجی به استثناء مقادیر ناشی از منابع طبیعی بر اساس توصیه های NCRP

2- Annual Limit on Intake

3- Radon Daughters

4- Working Level Months

میدان ها و پرتوهای غیر یونساز

میدان های مغناطیسی پایا

شكل ۷ محدوده های پرتوهای غیر یونساز و میدانها و همچنین شمول استفاده از مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی برای آنها را نشان می دهد. مقادیر حدود مجاز مواجهه شغلی در این بخش مندرج در جدول ۸ مربوط به چگالی شار مغناطیسی پایا به مقادیر اشاره دارد که چنانچه شاغلین به طور مکرر در روزهای متوالی در مواجهه با آن قرار گیرند اثرات سوء بر سلامت آنان عارض نگردد. مقادیر تعیین شده باید به عنوان راهنمایی جهت کنترل مواجهه با میدانهای مغناطیسی پایا استفاده شود ولی نباید به عنوان مرز مشخصی بین ایمنی و خطر تلقی گردد. مواجهه های شغلی عادی برای تمام بدن نباید از 60 mT (معادل 600 گوس (G) در روز و همچنین برای دستها و پاها از 6000 G) در روز تجاوز کند. مقادیر فوق براساس میانگین وزنی زمانی (TWA) تعیین شده است.

$$[\text{Tesla} = 10^4 \text{ (T)} = 1\text{ گوس (G)}]$$

سقف مقادیر توصیه شده برای تمام بدن در محیط های کاری معمول مساوی 2 T و برای محیط های کاری کنترل شده و کارگران آموختش دیده 8 T و برای اندام های انتهایی دستها و پاها مساوی 20 T می باشد. احتمال دارد به علت نیروهای مکانیکی واردہ از میدان مغناطیسی در وسایل و ابزاری با خاصیت فرو مغناطیسی و بعضی از وسایل پزشکی کاشته شده در بدن، مخاطرات ایمنی حاصل شود. افرادی که از وسایل ضربان ساز قلبی و وسایل پزشکی الکترونیکی مشابه استفاده می کنند نیز نباید در مواجهه با میدان های بیش از $5/0\text{ میلی Tesla (5G)}$ قرار گیرند. همچنین در شار با شدت بیشتر ممکن است اثرات سوء ایجاد شود که حاصل نیروهای سایر وسایل کاشته شده در بدن مانند انواع بخیه های فلزی، گیره های مورد استفاده در درمان بعضی ناراحتی های عروقی، همچنین انواع اندام های مصنوعی (پروتزهای فلزی) و غیره باشد.

پرتوهای یونساز	پرتوهای غیر یونساز										ناحیه		
	فرا سفید			نورمذنب			مادون قرمز			ماکروویو			
X-Ray	UV-C	UV-B	UV-A	nm	nm	nm	IR-A	IR-B	IR-C	mm	m	ELF	پهلوی موج
	۳۱۰	۲۸۰	۲۴۰	۲۱۵	۲۰۰	۱۷۰	۷۷۰	۱۹۰	۷	۱	۱	۱۰۰	علوی موج
	nm	nm	nm	nm	nm	nm	μm	μm	μm	mm	m	Km	فرکانس
										۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	Hz
										GHz	MHz	KHz	
پرتو یونساز	فرا سفید		نورمذنب و مادون قرمز نزدیک			ماکروویو و رادیو فرکانس		رادیو فرکانس و زیر رادیو فرکانس		زیر رادیو فرکانس		حد مجاز شغلی کاربردی	

شکل ۷- محدوده های پرتوهای غیر یونساز و میدانها و شمول استفاده از مقادیر حد مجاز مواجهه

جدول ۸- مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی برای میدانهای مغناطیسی پایا

مقدار سقف	TWA هشت ساعته	
۲ T	۶۰ mT	تمام بدن
۲۰ T	۶۰۰ mT	دستها و پاها
۰/۵ mT	-	افراد حامل وسایل پوششی الکترونیکی

میدانهای مغناطیسی با فرکانس های ۳۰ KHz و کمتر از آن (زیر فرکانس رادیویی)

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با دامنه چگالی شار مغناطیسی ناشی از میدان های مغناطیسی با گستره فرکانسی ۳۰ KHz و کمتر از آن به مقادیری اشاره دارد که چنانچه شاغلین به طور مکرر در مواجهه با آن قرار گیرند اثر سوئی بر سلامت آنها عارض نگردد. برای تعیین مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی شدت های میدان مغناطیسی به صورت مقادیر مؤثر (rms) داده شده است. این مقادیر به عنوان راهنمایی جهت کنترل پرتو گیری از میدان های مغناطیسی با زیر فرکانس های ۳۰ KHz و کمتر از آن تعیین شده است ولی نباید به عنوان یک مرز مشخص بین ایمنی و خطر تلقی شود. پرتو گیری های شغلی در گستره

فرکانس بی‌نهایت کم¹ (ELF) از یک تا ۳۰۰ هرتز، از مقدار سقف ارائه شده در رابطه زیر نباید تجاوز کند.

$$B = \frac{6}{f}$$

در رابطه فوق، حد مواجهه شغلی بر حسب میلی تسل (mT) می‌باشد و f فرکانس بر حسب هرتز است. پرتوگیری‌های شغلی در گستره فرکانس ۳۰۰ Hz تا KHz ۳۰ (شامل باند فرکانس صوتی [VF] از Hz ۳۰۰ تا ۳ KHz و باند فرکانس خیلی کم [VLF] از KHz ۳۰ تا ۳ KHz است) نباید از مقدار سقف mT ۰/۲ تجاوز کند. مقادیر سقف برای فرکانس‌های Hz ۳۰۰ تا KHz ۳۰ شامل پرتوگیری تمام بدن و همچین قسمتی از بدن می‌باشد. مقدار حد مواجهه شغلی برای فرکانس‌های کمتر از Hz ۳۰۰ در ناحیه دستها و پاها با ضریب ۱۰ و همچنین برای بازو و ساق پا با ضریب ۵ می‌تواند افزایش یابد. چگالی شار مغناطیسی (mT) = $60/f$ در فرکانس Hz ۶۰ مطابق با حداکثر چگالی شار مجاز T ۱ mT می‌باشد. حد مواجهه شغلی در فرکانس KHz ۳۰، mT ۰/۲ است که مطابق با شدت میدان مغناطیسی A/m ۱۶۰/ می‌باشد.

شدت جریان تماسی

شدت جریان تماسی ناشی از تماس با اجسام بدون اتصال به زمین که بار الکتریکی القایی را در یک میدان مغناطیسی زیر رادیویی کسب کرده است نمی‌بایست از حدود تماس نقطه‌ای اشاره شده در زیر جهت جلوگیری از شوک‌های الکتریکی تجاوز نماید:

۱ میلی آمپر در فرکانس ۱ هرتز الی ۲/۵ کیلو هرتز

f ۰/۴ میلی آمپر در فرکانس ۲/۵ الی ۳۰ کیلو هرتز (در رابطه فرکانس بر حسب کیلو هرتز)

توجه

- مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی تعیین شده براساس ارزشیابی داده‌های موجود از تحقیقات آزمایشگاهی و مطالعات مربوط به پرتوگیری انسان است. در صورت به دست آمدن اطلاعات جدیدتر، تغییراتی در مقادیر ارائه شده حاصل خواهد شد. تاکنون، اطلاعات کافی راجع به جواب‌های انسان و اثرات سوء احتمالی ناشی از میدان‌های مغناطیسی در گستره فرکانسی Hz ۱ تا KHz ۳۰ وجود ندارد تا بتوان براساس آنها حد مواجهه شغلی را برای برآورد میانگین وزنی زمانی پرتوگیری تعیین نمود.

۲- مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی تعیین شده، شاغلیتی را که دارای دستگاه ضربان ساز قلبی هستند در مقابل تداخل امواج الکترومغناطیسی با دستگاه مزبور حفاظت نمی‌کند. بعضی از انواع دستگاه‌های ضربان ساز قلبی به تداخل با امواج الکترومغناطیسی ناشی از خطوط انتقال نیرو (با فرکانس ۵۰ تا ۶۰ هرتز) در چگالی شار مغناطیسی به کوچکی $1/\text{mT}$ حساسیت نشان داده‌اند. به علت کمی اطلاعات ارائه شده از جانب کارخانه سازنده ضربان قلبی درباره تداخل امواج الکترو مغناطیسی، توصیه می‌شود، پرتوگیری افراد حامل دستگاه مذکور و یا هر دستگاه مشابه دیگری که در بدن‌شان وجود دارد در حد $0/\text{mT}$ و یا کمتر در فرکانس‌های مربوط به خطوط انتقال نیرو نگه داشته شود.

میدان‌های الکتریکی پایا و میدان‌های الکتریکی با فرکانس KHz ۳۰ و کمتر از آن (زیو فرکانس رادیویی)

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی تعیین شده اشاره به شدت‌های میدان با فرکانس رادیویی (KHz ۳۰ و کمتر از آن) و همچنین میدان‌های الکتریکی پایا در محیط‌های کار بدون حفاظت دارد و نشان دهنده شرایطی است که تحت آن شرایط اگر کارکنان به طور مکرر در مواجهه با آن قرار گیرند، اثرات زیان آوری بر سلامت آنان عارض نشود. برای تعیین مقادیر حد مواجهه شغلی شدت‌های میدان الکتریکی به صورت مقادیر مؤثر (rms) داده شده است. این مقادیر به عنوان راهنمای جهت کنترل پرتوگیری تعیین شده است و به علت حساسیت‌های فردی نباید به عنوان مرز مشخصی بین ایمنی و خطر تلقی شود. شدت‌های میدان الکتریکی تعیین شده برای مقدار حد مواجهه شغلی به میدان‌هایی اشاره دارد که در هوا موجودند و به دور از سطوح هادی‌ها قرار دارند (جایی که تخالیه‌های جرقه‌ای و جریان‌هایی تماس ممکن است مخاطرات جدی به بار آورد). پرتوگیری شغلی در فرکانس صفر هرتز (DC) تا ۲۲۰ هرتز نباید از شدت میدان 25 KV/m بیشتر باشد. در فرکانس‌های 220 Hz تا 3 KHz مقدار سقف شدت میدان از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$E = 5/525 \times 10^6 \text{ f} \quad \text{حد مواجهه شغلی بر حسب V/m}$$

f فرکانس بر حسب هرتز است.

در حد مجاز مواجهه شغلی برای فرکانس‌های 3 KHz تا 30 KHz مقدار سقف 1842 V/m می‌باشد. این مقادیر سقف برای فرکانس‌های 3 تا 30 کیلو هرتز برای بخشی از بدن و نیز تمام بدن در نظر گرفته می‌شود.

توجه

- ۱- مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی براساس جریان‌های محدود در سطح بدن و جریان‌های داخلی القایی به مقادیری کمتر از آنچه که تصور می‌رود ایجاد اثرات زیان‌آوری بنماید، تعیین شده است. هرچند تاکنون دلایل و شواهد کافی مبنی بر زیان‌آور بودن پرتوگیری شغلی از این میدان‌ها برای سلامت کارکنان به دست نیامده است، اما نتایج برخی مطالعات آزمایشگاهی در شدت‌های میدان الکتریکی کمتر از مقادیر مجاز، برخی اثرات بیولوژیکی را نشان داده‌اند. در صورت به دست آمدن اطلاعات جدیدتر، تغییراتی در مقادیر مجاز، برخی اثرات بیولوژیکی را نشان داده‌اند. در حال حاضر اطلاعات کافی راجع به پاسخ‌های انسان و اثرات سوء احتمالی ناشی از میدان‌های الکتریکی در گستره فرکانسی صفر تا ۳۰ KHz وجود ندارد تا بتوان براساس آنها حد مواجهه شغلی را برای میانگین وزنی زمانی پرتوگیری تعیین نمود.
- ۲- قرار گرفتن در میدان‌هایی با شدتی بیش از 5 KV/m - 7 KV/m بدون اتصال به زمین می‌تواند مخاطرات ایمنی وسیعی به دنبال داشته باشد. از جمله با وجود میدان الکتریکی با شدت زیاد ممکن است تخلیه الکتریکی و جریان‌های تماسی از هادی‌های زیرزمینی واقع در میدان، همراه با از جا پریدن بعلاوه سایر مخاطرات ایمنی مانند احتراق مواد قابل اشتعال و وسایل الکتریکی قابل انفجار، به وجود آید. لازم است ضمن دقت زیاد اشیاء بدون اتصال به زمین حذف شوند، یا مجهر به سیم اتصال به زمین گردند (Earth)، و یا هنگام جابجایی آنها از دستکش‌های عایق استفاده شود. در میدان‌های با شدت بیش از 15 KV/m لازم است از وسایل حفاظتی (مثل لباس، دستکش و انواع عایق‌های الکتریکی) استفاده شود.
- ۳- برای شاغلینی که دارای ضربان ساز قلبی هستند، مقادیر حد مجاز تعیین شده، آنها را در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی با دستگاه مذکور حفاظت نمی‌کند. بعضی از انواع ضربان سازهای قلبی در مقابل تداخل با میدان‌های الکتریکی با فرکانس مربوط به خطوط انتقال نیرو (50 الی 60 هرتز) حتی به شدتی به اندازه 2 KV/m حساسیت نشان می‌دهند. به علت کمی اطلاعات ارائه شده از طرف کارخانه سازنده درباره تداخل امواج الکترومغناطیسی با دستگاه ضربان ساز قلبی، تماس افراد حامل دستگاه ضربان ساز و سایر وسایل مشابه پزشکی باید در حد 1 KV/m نگه داشته شود.

پرتوهای رادیوفرکانس و ماکروویو

حد مجاز مواجهه شغلی پرتوهای رادیوفرکانس (RF) و ماکروویو در فرکانس‌های بین 30 KHz تا 300 GHz به مقادیری اشاره دارد که چنانچه شاغلین به طور مکرر در مواجهه با آن قرار گیرند، آثار نامطلوبی بر سلامت آنان ظاهر نگردد. مقادیر حد مواجهه شغلی پرتوهای مذکور بر حسب مقدار مؤثر (rms)، شدت میدان الکتریکی (E)، شدت میدان مغناطیسی (H) و چگالی توان معادل برای موج تحت در فضای آزاد (S) و جریان‌های القایی (I) به بدن که در اثر پرتوگیری در چنین محیطی و یا در اثر مواجهه

مستقیم با ماده ای که در معرض محیطهای مزبور بوده اتفاق می‌افتد، بیان می‌گردد. جدول ۹ و نمودار شکل ۸ حد مجاز مواجهه شغلی را بر حسب فرکانس‌های مختلف بر حسب مگاهرتز (MHz) نشان می‌دهد.

ملاحظات

الف- حد مجاز مواجهه شغلی در جدول ۹ قسمت ب، به مقدار پرتوگیری که باید براساس حد مجاز مقدار مؤثر(rms) جریان RF وارد بین و احتمال بروز شوک یا سوتگی حاصل از RF اشاره دارد و به صورت زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱- برای افرادی که تکیه گاه فلزی ندارند یا به عبارتی با اجسام فلزی در تماس نیستند^۱، جریان RF وارد بدن از طریق هر پا که در هر ثوت (نحویاً ۳۰ سانتی‌متر) اندازه گیری می‌شود باید از مقادیر سقف به شرح زیر تجاوز نماید:

$$(به ازای ۰/۱ MHz \quad I = ۱۰۰۰ \quad f < ۰/۰۳)$$

$$(به ازای ۰/۱ < f < ۱۰۰ MHz \quad I = ۱۰۰)$$

۲- در شرایطی که احتمال تماس با اجسام فلزی وجود دارد، حداکثر جریان RF در مقاومت ظاهری بدن انسان که با استفاده از یک جریان سنج تماسی برای تعیین میزان مواجهه انسان به هنگام گرفتن جسم فلزی در دست بدست می‌آید، باید از مقادیر زیر تجاوز نماید.

$$(به ازای ۰/۱ MHz \quad I = ۱۰۰۰ \quad f < ۰/۰۳)$$

$$(به ازای ۰/۱ < f < ۱۰۰ MHz \quad I = ۱۰۰)$$

وسیله مورد استفاده جهت رعایت مقادیر حد مجاز شغلی مذکور بستگی به استفاده کننده دارد. استفاده از دستکش محافظ، عدم استفاده از وسایل فلزی با آموزش افراد از جمله مواردی هستند که با کمک آنها می‌توان مواجهه شغلی را به حد مجاز رساند. ارزیابی مقدار جریان‌های القایی معمولاً با وسایل قرائت مستقیم انجام می‌گیرد.

ب- حد مجاز مواجهه شغلی در جدول ۹ و قسمت الف، به مقدار پرتوگیری که از طریق محاسبه میانگین در سطحی معادل سطح مقطع عمومی بدن انسان به دست می‌آید اشاره دارد (سطح تصویر شده). در مواردی که قسمتی از بدن در معرض پرتوگیری است، حد مجاز مواجهه شغلی را می‌توان افزایش داد. در میدان‌های متغیر و غیر یکنواخت، مقادیر حداکثر شدت میدان ممکن است از میزان حد مجاز مواجهه

شغلی تجاوز نماید مشروط بر آنکه متوسط مقادیر در حدود مجاز تعیین شده باشد. حد مجاز مواجهه شغلی را می‌توان با محاسبات اندازه‌گیری میزان جذب ویژه^۱ SAR مرجع نیز افزایش داد.

جدول ۹ - حد مجاز مواجهه شغلی با امواج رادیو فرکانس و ماکروویو

قسمت الف: میدان‌های الکترومغناطیسی^{*} (f) فرکانس بر حسب (MHz)

متوجه زمانی E^2 S یا H^2 (دقیقه)	شدت میدان مغناطیسی، H (A/m)	شدت میدان الکتریکی، E (V/m)	چگالی توان، S (W/m ²)	فرکانس
۶	۱۶۳	۱۸۴۲	–	۳۰ KHz – ۱۰۰ KHz
۶	۱۶/۳ / f	۱۸۴۲	–	۱۰۰ KHz – ۱ MHz
۶	۱۶/۳ / f	۱۸۴۲/f	–	۱ MHz – ۳۰ MHz
۶	۱۶/۳ / f	۶۱/۴	–	۳۰ MHz – ۱۰۰ MHz
۶	۰/۱۶۳	۶۱/۴	۱۰	۱۰۰ MHz – ۳۰۰ MHz
۶	–	–	f / ۳۰	۳۰۰ MHz – ۳ GHz
۳۳۸۷۸/۲ / f ^{۱/۰۷۹}	–	–	۱۰۰	۳ GHz – ۳۰ GHz
۶۷/۶۲ / f ^{۰/۰۷۶}	–	–	۱۰۰	۲۰ GHz – ۳۰۰ GHz

قسمت ب : جریان‌های القایی و تماسی رادیو فرکانس^{*} جریان حداکثر (mA)

فرکانس	در فاصله بین دو پا	تماس	متوسط دوره زمانی	از طریق هر پا	در فاصله بین دو پا
۰/۲ S	۱۰۰۰ f	۱۰۰۰ f	۱۰۰۰ f	۲۰۰۰ f	۳۰ KHz – ۱۰۰ KHz
۶ min	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۰۰ KHz – ۱۰۰ MHz

* باید توجه داشت که محدوده جریان‌های فوق حفاظت فرد را در برابر واکنش از جا پریدن و سوتگی که در اثر تخلیه آنی در هنگام تماس با منع حاصل می‌شود، به طور کامل تأمین نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به متن مراجعه شود.

ج- برای پرتوگیری میدان های نزدیک^۱ در فرکانس های پایین تر از ۳۰۰ MHz، حد مجاز مواجهه شغلی برحسب مقدار مؤثر (rms) شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی در جدول ۹، قسمت الف نشان داده شده است. چگالی توان (S) (W/m²) موج تخت معادل برحسب (E²/۳۷۷) برابر باشد و زیر بدست می آید:

$$S = E^2 / 377$$

در رابطه فوق E^2 برحسب مجدور ولت (V^2) بر متر مربع (m^2) می باشد و


$$S = 377 V^2$$

که در رابطه فوق H^2 برحسب مجدور آمپر (A^2) بر متر مربع (m^2) می باشد.

د- در مواردی که پرتوگیری از نوع پرتوهای RF پالسی در مدت کمتر از ۱۰۰ msec در گستره فرکانس های ۰/۱ تا ۳۰۰ گیگا هرتز باشد، حداکثر مواجهه شغلی مجاز با میدان الکتریکی لحظه ای ۱۰۰ کیلو ولت بر متر است. برای پالس هایی که بیش از ۱۰۰ msec تداوم دارند، محاسبه متوسط زمانی معمول بکار می رود. مقادیر مذبور به عنوان راهنمای جهت ارزیابی و کنترل پرتوگیری امواج رادیوفرکانس و ماکروویو بکار می رود و نباید به عنوان مرز قطعی بین حد ایمنی و خطر تلقی گردد.

شکل ۸- نمودار حد مجاز مواجهه شغلی امواج مایکروویو و رادیو فرکانسی

(برای جذب ویژه تمام بدن کمتر از ۰/۴ W/kg)



توجه

۱- چنانچه شاغلین به طور مستمر در مواجهه با مقادیری تا حد مجاز شغلی عنوان شده قرار گیرند، آثار نامطلوب بر سلامت آنان ظاهر نگردد. معهذا هنگامی که می‌توان با روش‌های ساده مانع پرتوگیری گردید، باید از مواجهه‌های غیر ضروری افراد با پرتوهای رادیوفرکانس در مقادیری بیش از حد مجاز شغلی تدوین شده، اجتناب گردد.

۲- برای میدانهای مختلط یا با باند پهن که از فرکانس‌های مختلف تشکیل شده‌اند و در هر فرکانس مقدار مشخصی از حد مجاز شغلی عنوان گردیده، باید مواجهه شغلی به طور جداگانه (برحسب² E²) یا چگالی توان) در دامنه فرکانس معین در نظر گرفته شود و حاصل جمع کلیه حدود مجاز مذکور نباید از واحد تجاوز نماید.

به همین روش برای شدت جریان‌هایی که به صورت مختلط یا با باند پهن در فرکانس‌های مختلف ایجاد شده‌اند، مقادیر حد مجاز شغلی در محدوده جداگانه شدت جریان‌های ایجاد شده (برحسب² I) در هر دامنه فرکانس معین در نظر گرفته می‌شوند و نباید حاصل جمع آنها از واحد تجاوز نماید.

۳- مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی جدول ۹ به مقادیری اشاره دارد که در فرکانس‌های کمتر از ۳ GHz در طی هر ۶ دقیقه (۱۰ ساعت) و برای فرکانس‌های بالاتر یعنی در GHz ۳۰۰ در مدت زمانی کمتر یعنی تا ۱۰ ثانیه تعیین شده‌اند.

۴- در فرکانس‌های بین ۰/۱ GHz تا ۳GHz، مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی برای شدت میدان‌های الکترومغناطیسی با رعایت شرایط زیر قابل افزایش است:

الف- شرایط پرتوگیری با استفاده از روش‌های مناسب قابل کنترل باشد به طوری که متوسط پرتوگیری کل بدن یعنی SAR کمتر از 4 W/kg بوده و به طور متوسط مقادیر قله SAR از 10 W/kg به ازاء هر یک گرم بافت (به صورت حجم بافت در شکل مکعب تعریف شده است) تجاوز ننماید. به غیر از دست، مچ دست، پا و مچ پا مقادیر قله SAR از 20 W/kg به ازاء هر ۱۰ گرم بافت (که به صورت حجم بافت در شکل مکعب تعریف شده است) می‌تواند تجاوز نماید. میانگین SAR در طی هر ۶ دقیقه محاسبه گردیده است.

ب- جریان‌های القایی به بدن را باید با مقادیر جدول ۹ مطابقت داد.

۵- در فرکانس‌های بیش از GHz ۳ تحت شرایطی که قسمتی از بدن پرتوگیری می‌نماید، افزایش مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی مجاز می‌باشد.

۶- اندازه گیری شدت میدان RF به عوامل متعددی بستگی دارد که شامل ابعاد Prob و فاصله منع از Prob می‌باشد و روش‌های اندازه گیری باید از توصیه‌های اعلام شده در IEEE C95.3 سال ۲۰۰۲ تبعیت نماید.

۷- در مواردی که قله چگالی میدان الکتریکی KV/m ۱۰۰ می‌باشد از هرگونه مواجهه باید اجتناب نمود.

۸- امواج با پهنای باند فرکانسی زیاد UVB کاربرد‌های جدیدی برای تصویر برداری، ارتباطات بدون سیم (صوت، داده و تصویر)، برچسب‌های شناسایی و سیستم‌های امنیتی پیدا نموده است. سیگنال‌های این امواج شامل پالسهای کوتاه (معمولًاً کمتر از ۱۰ نانو ثانیه) و افزایش سریع زمانی (کمتر از ۲۰۰ پیکو ثانیه) هستند که منجر به ایجاد باند خیلی پهن می‌گردد. برای پالس‌های UWB، میزان جذب ویژه بر حسب وات بر کیلو گرم بافت به صورت زیر بیان می‌شود.

$$SAR = S \times PW \times PRF \times 0.025$$

در رابطه فوق به ترتیب: S : چگالی توان معادل موج تخت W/m^2 ، PW : پهنای مؤثر باند s ، PRF : فرکانس تکرار پالس s^{-1} ، 0.025 : حداکثر جذب ویژه تصحیح شده W/kg بر m^2 سطح بدن در مواجهه با موج رادیو فرکانسی ۷۰ مگاهرتز می‌باشد.

محدودیت‌های مواجهه

۱- مواجهه با موج UWB بیشتر از ۶ دقیقه:

میزان جذب ویژه محدود به $0/4$ وات بر کیلو گرم برای میانگین زمانی ۶ دقیقه ای متناسب با سطح جذب ویژه $144 J/Kg$ برای ۶ دقیقه می‌گردد. فرکانس تکرار پالس مجاز به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$PRF(s^{-1}) = \frac{144 J/Kg}{(SA \text{ in } J/Kg \text{ per pulse})(360s)}$$

۲- در مواجهه با موج UWB کمتر از ۶ دقیقه:

این فرضیه حفاظتی ارائه شده است که مدت زمان مجاز مواجهه ET با عکس مربعات جذب ویژه متناسب است. مدت زمان مجاز مواجهه ممکن از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$ET = \frac{0.4 W/Kg \times 144 J/Kg}{(SAR)^2} = \frac{57.6}{(SAR)^2}$$

نکاتی در مورد روش اندازه گیری امواج مایکروویو و رادیوفرکانسی

- ۱) اولین اقدام در فرایند اندازه گیری امواج، جمع آوری اطلاعات لازم در محیط کار و نحوه مواجهه افراد است. بدین منظور می بایست مشخصات فنی منابع و همچنین مشخصات امواج انتشار یافته از منابع به ویژه از لحاظ فرکانسی، ساعت‌های مواجهه افراد، تعداد افراد در معرض و محل های تردد و ایستگاه‌های کاری مشخص گردیده و در داخل برگه‌های مخصوص ثبت گردد.
- ۲) جهت تعیین میزان مواجهه می‌توان شدت مؤثر میدان الکتریکی یا میدان مغناطیسی را اندازه گیری کرد. در حالتی که ارتباط بین شدت‌های میدان الکتریکی و مغناطیسی مشخص است مثل محدوده میدان دور، دانسیته توان تابشی نیز می‌تواند بر اساس داشتن مقادیر میدان الکتریکی یا میدان مغناطیسی به صورت خودکار توسط دستگاه و یا به صورت دستی محاسبه شود.
- ۳) دستگاه‌های اندازه گیری معمولاً شامل آتنن دریافت‌کننده، آشکارساز، یک تقویت‌کننده و نمایشگر می‌باشد. آتنن و آشکارساز به صورت کلی پروب یا جستجوگر نامیده می‌شود. آشکارساز دستگاه معمولاً یک ترموموپل یا جریان دیودی است. پروب دستگاه معمولاً بر اساس مدل آن به صورت جداگانه می‌تواند اختصاصاً جهت اندازه گیری میدان الکتریکی یا میدان مغناطیسی بکار رود. پهنه‌ای فرکانسی که در آن پروب‌ها قابلیت اندازه گیری دارند، نیز با توجه به مشخصات منبع انتشار امواج دارای اهمیت زیادی است.
- ۴) اغلب پروپهای دستگاه‌های اندازه گیری به صورت تمام جهت هستند تا پاسخی صحیح که نحوه و جهت نگهداری پروب دستگاه اندازه گیری تأثیری در آن نداشته باشد، ایجاد نمایند. در صورتی که از آتنن تمام جهت استفاده نشود آتنن را جهت دار (directional) گویند. بنابراین می بایست در زمان اندازه گیری، جهت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را تعیین و سپس متناسب با جهت میدان‌های منبع، جهت نگهداری آتنن تعیین گردد.
- ۵) اندازه گیری میدان‌های رادیوفرکانسی معمولاً می‌بایست در ایستگاه کاری و محل کارگر انجام گیرد. توصیه می‌شود میانگین فضایی شدت امواج در اطراف سطح بدن کارگر تعیین گردد. بنابراین لازم است پروب دستگاه اندازه گیری در سطح زمین نگاه داشته شود و با فواصل عمودی ۲۵ سانتی متری در راستای بدن بالا آورده شود و در هر فاصله نتایج قرائت گردد.

حدود مجاز مواجهه با پرتو فرا بنفس (UV)

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی با پرتو فرابنفس (UV) در ناحیه طیفی بین ۱۸۰ و ۴۰۰ نانومتر نشان دهنده شرایطی است که تحت آن شرایط شاغلین ممکن است به طور مکرر پرتو گیری نمایند بدون آنکه اثرات

زیان‌آوری نظیر اریتما (سرخی پوست) و Photokeratitis بر سلامتی آنان عارض شود. این مقادیر برای پرتوگیری چشم یا پوست از منابع تابشی ملتهب، فلورسنست، تخلیه بخار و گاز، قوس‌های جوشکاری و تابش خورشیدی کاربرد دارد، ولی برای لیزرهای تابش کننده فرا بنفس مورد استفاده قرار نمی‌گیرد (به حد مجاز شغلی برای لیزرها مراجعه شود). مقادیر تعیین شده برای افراد حساس به نور که پرتوگیری فرا بنفس دارند و یا افرادی که همراه با پرتوگیری در مواجهه با عوامل حساس کننده به نور قرار گرفته‌اند کاربرد ندارد (به تذکر شماره ۳ توجه شود). مقادیر پرتوگیری تعیین شده برای چشمان افراد بدون عدسی^۲ استفاده نمی‌شود (به حدود مجاز مواجهه شغلی روشنایی و پرتوهای فرو سرخ نزدیک مراجعه شود).

مقادیر مذکور به عنوان راهنمایی جهت کنترل پرتوگیری از منابع تابشی بیوسته که طول زمان پرتوگیری بیش از ۱/۰ ثانیه است مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقادیر تعیین شده به منزله راهنمای جهت کنترل پرتوگیری از منابع تابش فرا بنفس باشد به کار رود ولی نباید به عنوان مرز مشخصی بین ایمنی و خطر تلقی گردد.

مقادیر توصیه شده

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی برای پرتوگیری شغلی از تابش فرا بنفس که برچشم یا پوست می‌تابد در حالیکه مقادیر چگالی شار تابشی (تابندگی)^۳ معلوم بوده و زمان پرتوگیری نیز کنترل شده است به ترتیب زیر می‌باشد:

بخش اول - منبع با پهنای فرکانسی فرا بنفس (۴۰۰ الی ۱۸۰ نانومتر) - خطر آسیب قرنیه چشم

الف: در شرایط اندازه‌گیری چگالی شار تابشی طیفی

اولین مرحله در ارزیابی منابع اشعه فرا بنفس تعیین تابیدگی مؤثر آنها است. برای تعیین چگالی شار تابشی مؤثر با درنظر گرفتن منحنی اثربخشی طیفی (۲۷۰ نانومتر) از رابطه زیر استفاده می‌شود.

$$E_{eff} = \sum E_\lambda S_{(\lambda)} \Delta_\lambda$$

۱- التهاب قرنیه چشم در مواجهه با پرتو فرابنفش

2 - Aphakics

3 - Irradiance

در این رابطه، E_{eff} چگالی شار تابشی مؤثر مربوط به منبع تک رنگی با طول موج 270 nm بر حسب E_λ ، W/cm^2 چگالی شار تابشی طیفی با طول موج λ بر حسب $(W/(cm^2.nm))$ ، $S(\lambda)$ اثربخشی طیفی نسبی (بدون واحد) و t پهنهای باند بر حسب نانومتر است.

در عمل چگالی شار تابشی مؤثر می‌تواند به صورت مستقیم با استفاده از رادیومتر اشعه فرابنفش با لحاظ نمودن اثربخشی طیفی اندازه‌گیری گردد. میزان مواجهه مجاز روزانه با اشعه فرابنفش بر مبنای تاییدگی مؤثر برابر با 0.003 j/cm^2 است که بر این اساس حد اکثر زمان پرتوگیری مجاز از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$t_{max} = 0.003 / E_{eff}$$

در رابطه فوق، t_{max} حد اکثر زمان پرتوگیری مجاز بر حسب ثانیه و E_{eff} تاییدگی مؤثر نسبت به یک منبع تک رنگ در طول موج 270 nm بر حسب W/cm^2 است.

جدول ۱۰ بیان کننده حد مجاز مواجهه شغلی با پرتوهای فرابنفش بر مبنای طول موج و اثربخشی طیفی نسبی آنها می‌باشد. جدول ۱۱ مدت مجاز مواجهه با پرتوهای UV در ناحیه طیفی اکتینیک را بر حسب تابندگی مؤثر نشان می‌دهد.

جدول ۱۰- حد مجاز مواجهه شغلی با پرتوهای فرابنفش و اثربخشی طیفی نسی

اثربخشی طیفی نسی $S(\lambda)$	حد مجاز مواجهه شغلی (mj/cm ²)Δ	حد مجاز مواجهه شغلی (j/m ²)Δ	*طول موج (nm)
۰/۰۱۲	۲۵۰	۲۵۰۰	۱۸۰
۰/۰۱۹	۱۶۰	۱۶۰۰	۱۹۰
۰/۰۳۰	۱۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰
۰/۰۵۱	۵۹	۵۹۰	۲۰۵
۰/۰۷۵	۴۰	۴۰۰	۲۱۰
۰/۰۹۵	۳۲	۳۲۰	۲۱۵
۰/۱۲۰	۲۵	۲۵۰	۲۲۰
۰/۱۵۰	۲۰	۲۰۰	۲۲۵
۰/۱۹۰	۱۶	۱۶۰	۲۳۰
۰/۲۴۰	۱۳	۱۳۰	۲۳۵
۰/۳۰۰	۱۰	۱۰۰	۲۴۰
۰/۳۶۰	۸/۳	۸۳	۲۴۵
۰/۴۳۰	۷/۰	۷۰	۲۵۰
۰/۵۰۰	۶/۰	۶۰	**۲۵۴
۰/۵۲۰	۵/۸	۵۸	۲۵۵
۰/۶۵۰	۴/۶	۴۶	۲۶۰
۰/۸۱۰	۳/۷	۳۷	۲۶۵
۱/۰۰۰	۳/۰	۳۰	۲۷۰
۰/۹۶۰	۳/۱	۳۱	۲۷۵
۰/۸۸۰	۳/۴	۳۴	**۲۸۰
۰/۷۷۰	۳/۹	۳۹	۲۸۵
۰/۶۴۰	۴/۷	۴۷	۲۹۰
۰/۵۴۰	۵/۶	۵۶	۲۹۵
۰/۴۶۰	۶/۵	۶۵	**۲۹۷
۰/۳۰۰	۱۰	۱۰۰	۳۰۰
۰/۱۲۰	۲۵	۲۵۰	**۳۰۳
۰/۰۶۰	۵۰	۵۰۰	۳۰۵
۰/۰۲۶	۱۲۰	۱۲۰۰	۳۰۸
۰/۰۱۵	۲۰۰	۲۰۰۰	۳۱۰

اُنربخشی طیفی نسبی $S(\lambda)$	حد مجاز مواجهه شغلی (mj/cm ²) Δ	حد مجاز مواجهه شغلی (j/m ²) Δ	*طول موج (nm)
۰/۰۰۶	۵۰۰	۵۰۰۰	*۳۱۳
۰/۰۰۳	$۱/۰ \times 10^{-۷}$	$۱/۰ \times 10^{-۴}$	۳۱۵
۰/۰۰۲۴	$۱/۳ \times 10^{-۷}$	$۱/۳ \times 10^{-۴}$	۳۱۶
۰/۰۰۲۰	$۱/۵ \times 10^{-۷}$	$۱/۵ \times 10^{-۴}$	۳۱۷
۰/۰۰۱۶	$۱/۹ \times 10^{-۷}$	$۱/۹ \times 10^{-۴}$	۳۱۸
۰/۰۰۱۲	$۲/۵ \times 10^{-۷}$	$۲/۵ \times 10^{-۴}$	۳۱۹
۰/۰۰۱۰	$۲/۹ \times 10^{-۷}$	$۲/۹ \times 10^{-۴}$	۳۲۰
۰/۰۰۰۶۷	$۴/۵ \times 10^{-۷}$	$۴/۵ \times 10^{-۴}$	۳۲۲
۰/۰۰۰۵۴	$۵/۶ \times 10^{-۷}$	$۵/۶ \times 10^{-۴}$	۳۲۳
۰/۰۰۰۵۰	$۶/۰ \times 10^{-۷}$	$۶/۰ \times 10^{-۴}$	۳۲۵
۰/۰۰۰۴۴	$۶/۸ \times 10^{-۷}$	$۶/۸ \times 10^{-۴}$	۳۲۸
۰/۰۰۰۴۱	$۷/۳ \times 10^{-۷}$	$۷/۳ \times 10^{-۴}$	۳۳۰
۰/۰۰۰۴۷	$۸/۱ \times 10^{-۷}$	$۸/۱ \times 10^{-۴}$	۳۳۳
۰/۰۰۰۴۴	$۸/۸ \times 10^{-۷}$	$۸/۸ \times 10^{-۴}$	۳۳۵
۰/۰۰۰۲۸	$۱/۱ \times 10^{-۷}$	$۱/۱ \times 10^{-۵}$	۳۴۰
۰/۰۰۰۲۴	$۱/۳ \times 10^{-۷}$	$۱/۳ \times 10^{-۵}$	۳۴۵
۰/۰۰۰۲۰	$۱/۵ \times 10^{-۷}$	$۱/۵ \times 10^{-۵}$	۳۵۰
۰/۰۰۰۱۶	$۱/۹ \times 10^{-۷}$	$۱/۹ \times 10^{-۵}$	۳۵۵
۰/۰۰۰۱۳	$۲/۳ \times 10^{-۷}$	$۲/۳ \times 10^{-۵}$	۳۶۰
۰/۰۰۰۱۱	$۲/۷ \times 10^{-۷}$	$۲/۷ \times 10^{-۵}$	*۳۶۵
۰/۰۰۰۰۹۳	$۳/۲ \times 10^{-۷}$	$۳/۲ \times 10^{-۵}$	۳۷۰
۰/۰۰۰۰۷۷	$۳/۹ \times 10^{-۷}$	$۳/۹ \times 10^{-۵}$	۳۷۵
۰/۰۰۰۰۶۴	$۴/۷ \times 10^{-۷}$	$۴/۷ \times 10^{-۵}$	۳۸۰
۰/۰۰۰۰۵۳	$۵/۷ \times 10^{-۷}$	$۵/۷ \times 10^{-۵}$	۳۸۵
۰/۰۰۰۰۴۴	$۶/۸ \times 10^{-۷}$	$۶/۸ \times 10^{-۵}$	۳۹۰
۰/۰۰۰۰۳۶	$۸/۳ \times 10^{-۷}$	$۸/۳ \times 10^{-۵}$	۳۹۵
۰/۰۰۰۰۳۰	$۱/۰ \times 10^{-۵}$	$۱/۰ \times 10^{-۵}$	۴۰۰

* طول موجهای انتخابی، برای سایر طول موجها باید اینترپوله انجام شود.

** خطوط انتشار طیف بخار جیوه

$$1 \text{ mJ/cm}^2 = 10 \text{ J/m}^2 \Delta$$

جدول ۱۱- مدت مجاز مواجهه با پرتوهای UV در ناحیه طیفی اکتینیک بر حسب تابندگی مؤثر

تابندگی مؤثر Eeff ($\mu\text{W/cm}^2$)	طول زمان پرتو گیری در روز
۰/۱	۸ ساعت
۲/۰	۴ ساعت
۰/۴	۲ ساعت
۰/۸	۱ ساعت
۱/۷	۳۰ دقیقه
۳/۳	۱۵ دقیقه
۵	۱۰ دقیقه
۱۰	۵ دقیقه
۵۰	۱ دقیقه
۱۰۰	۳۰ ثانیه
۳۰۰	۱۰ ثانیه
۳۰۰۰	۱ ثانیه
۶۰۰۰	۰/۵ ثانیه
۳۰۰۰۰	۰/۱ ثانیه

ب: در شرایط اندازه‌گیری چگالی شار تابشی در سه طیف اصلی

در صورت عدم وجود نتایج اندازه‌گیری چگالی شار تابشی طیفی با دراختیار داشتن نتایج چگالی شار تابشی در هر طیف A، B، C نیز به طور جایگزین می‌توان از حدود زیر مندرج در جداول ۱۲ و ۱۳ استفاده نمود. این حدود از مقادیر ارائه شده در جداول ۱۰ و ۱۱ استخراج گردیده است.

جدول ۱۲ - حد مجاز مواجهه شغلی پرتوهای فرابنفش در طیف های مختلف

mJ/cm ²	j/m ²	نوع پرتو
۳۰۰۰	۳۰۰۰۰	UVA
۱	۱۰	UVB
۰/۴	۴	UVC

جدول ۱۳ - مدت مجاز مواجهه شغلی با پرتوهای UV در طیف‌های مختلف

UV-C(µW/cm ²)	UV-B(µW/cm ²)	UV-A(µW/cm ²)	طول زمان پرتوگیری در روز
۰/۰۰۰۱۴	۰/۰۰۰۳	۱۰۴/۱۶۶۷	ساعت ۸
۰/۰۰۰۲۸	۰/۰۰۰۷	۲۰۸/۳۳۳۳	ساعت ۴
۰/۰۰۰۵۶	۰/۰۰۱۴	۴۱۶/۶۶۶۷	ساعت ۲
۰/۰۰۱	۰/۰۰۲۸	۸۳۳/۳۳۳۳	ساعت ۱
۰/۰۰۲	۰/۰۰۵۶	۱۶۶۶/۶۶۷	دقیقه ۳۰
۰/۰۰۴	۰/۰۱	۳۳۳۳/۳۳۳	دقیقه ۱۵
۰/۰۰۶۷	۰/۰۱۷	۵۰۰۰	دقیقه ۱۰
۰/۰۱۳	۰/۰۳	۱۰۰۰	دقیقه ۵
۰/۰۶۷	۰/۱۶۷	۵۰۰۰	دقیقه ۱
۰/۰۱۳	۰/۳۳	۱۰۰۰۰	ثانیه ۳۰
۰/۴	۱	۳۰۰۰۰	ثانیه ۱۰
۴	۱۰	۳۰۰۰۰۰	ثانیه ۱
۸	۲۰	۶۰۰۰۰۰	ثانیه ۰/۵
۴۰	۱۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	ثانیه ۰/۱

بخش دوم - منبع با پهنه‌ی فرکانسی فرابنفش طیف A (۳۱۵ الی ۴۰۰ نانومتر)

خطرآسیب شبکیه و عدسی چشم

پرتوگیری چشم بدون حفاظ از پرتوهای فرابنفش در این طیف نباید از مقادیر ذیل فراتر رود:

الف - دوز جذب شده j/cm^2 ۱ برای مدت پرتوگیری کمتر از ۱۰۰۰ ثانیه

ب - چگالی شار تابشی مؤثر mW/cm^2 ۱ برای مدت پرتوگیری ۱۰۰۰ ثانیه و بیشتر از آن

بخش سوم - منبع با پهنه‌ی فرکانسی باریک

منابع با پهنه‌ی باند باریک معمولاً حاوی یک طول موج یا پهنه‌ی باریکی از طول موج‌ها هستند که حد مجاز آن از جداول فوق الذکر قابل تعیین است.

تذکرات

- ۱- احتمال بروز سرطان پوست بستگی به عوامل مختلفی از قبیل رنگدانه پوست، سابقه تاول‌های پوستی ناشی از آفات سوتگی و دوز تجمیعی پرتو فرابنفس دارد.
- ۲- کارگرانی که در محیط باز و در مناطقی با عرض جغرافیائی کمتر از 40° درجه کار می‌نمایند، می‌توانند در ایام تابستانی در حوالی ظهر در حد ۵ دقیقه در مدت کوتاهی پرتوگیری بیش از مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی داشته باشند.
- ۳- مواجهه با پرتوهای فرابنفس همزمان با مواجهه عمدی و غیرعمدی با مواد شیمیایی مختلف از جمله برخی از داروها ممکن است منجر به اریتم پوستی گردد. در صورتی که کارگر هنگامی که در معرض دوز UV به مقدار کمتر از حد مواجهه شغلی قرار می‌گیرد و واکنش پوستی نشان می‌دهد و این واکنش را قبل‌آشان نداده است، حساسیت بیش از حد وی باید مورد توجه قرار گیرد، درین صدھا عاملی که می‌تواند حساسیت شدید به پرتو UV ایجاد کند می‌توان برخی از گیاهان و مواد شیمیایی نظیر برخی آنتی‌بیوتیکها (مانند تراسیکلین، سولفاتیازول) و برخی آرام بخش‌ها (مانند ایمی‌پرامین)، برخی از داروهای مدر، مواد آرایشی، داروهای ییماری‌های روانی، مشتقات قطران، برخی از رنگ‌ها و ذغال سنگ، را نام برد.
- ۴- آزن در اثر تابش فرابنفس با طول موج کمتر از 250 نانومتر در هوا تولید می‌شود. به مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی آزن در قسمت مواد شیمیایی مراجعه کنید.

حدود مجاز مواجهه با پرتو فرو سرخ (IR)

با توجه به گستردگی پرتوگیری فرو سرخ شاغلین و احتمال صدمات چشمی، در این مبحث حدود مجاز مواجهه برای پیشگیری از صدمات به شرح زیر مورد توافق قرار گرفته است:

الف- حفاظت قرنیه و عدسی: برای اجتناب از صدمات قرنیه و اثرات احتمالی بر عدسی چشم (بیماری آب مروارید) پرتوگیری از اشعه فرو سرخ $\lambda < 3\mu\text{m}$ در محیط‌های خیلی گرم در مدت زمان‌های طولانی (1000 ثانیه و بالاتر) باید به 10 mW/cm^2 محدود شود و برای پرتوگیری‌های در مدت زمان کمتر از 1000 ثانیه میزان پرتوگیری مجاز از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\sum_{770}^{3000} E_\lambda \cdot \Delta\lambda \leq 1.8t^{-0.75} \text{ W/cm}^2$$

برای پرتوگیری‌های در مدت زمان بیشتر از 1000 ثانیه میزان پرتوگیری مجاز از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\sum_{770}^{3000} E_\lambda \cdot \Delta\lambda \leq 0.01 \text{ W/cm}^2$$

ب- حفاظت شبکیه: برای لامپ حرارتی فرو سرخ یا هر منبع فرو سرخ نزدیک (near IR) که خارج از طیف نور مرئی قرار دارد (با درخشندگی کمتر از $cd/m^2 < 10^{-7}$ ، مقدار تابش IR-A یا فرو سرخ نزدیک ($\lambda < 770 \text{ nm}$) که به چشم می‌رسد در محدوده رابطه زیر برای مدت زمان مواجهه کمتر از ۸۱۰ ثانیه قابل قبول است.

$$\sum_{770}^{1400} L_\lambda \cdot R\lambda \cdot \Delta\lambda \leq \frac{3.2}{\alpha \times t^{0.25}}$$

این حد براساس قطر مردمک ۷ mm تعیین شده است (در صورتی که به دلیل فقدان نور کافی مردمک تا این اندازه باز نمی‌شود) و آشکار ساز زاویه میدان دید ۱۱ mrad داشته باشد. برای مدت زمان مواجهه بیشتر از ۸۱۰ ثانیه رابطه زیر برقرار است.

$$\sum_{770}^{1400} L_\lambda \cdot R\lambda \cdot \Delta\lambda \leq \frac{6}{\alpha}$$

برای منبع دایره‌ای شکل مثل لامپ‌های روشنایی α بر حسب رادیان، قطر لامپ تقسیم بر فاصله تا چشم دریافت‌کننده است. برای منابع مستطیل شکل α ، میانگین بزرگترین و کوچکترین بعد منع تقسیم بر فاصله تا چشم دریافت‌کننده است.

$$\alpha(\text{rad}) \leq \frac{l+w}{2r}$$

حد مجاز مواجهه شغلی لیزر^۱

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی در برابر پرتو لیزر به شرایطی اشاره دارد که چنانچه کلیه مشاغلین به طور مکرر در مواجهه با آن قرار گیرند، آثار نامطلوب مشهودی بر سلامت آنان ایجاد نگردد. مقادیر مذبور به عنوان راهنمای کنترل مواجهه افراد با پرتوهای مذکور بکار می‌روند و نباید به عنوان مرز قطعی بین حد ایمن و حد خطر تلقی گردند. حدود مواجهه شغلی براساس کاملترین اطلاعات بدست آمده از مطالعات تجربی تعیین گردیده است. در عمل خطرات چشمی و پوستی ناشی از لیزر را می‌توان با بکارگیری تمهیدات کنترلی، متناسب با نوع لیزر مهار نمود.

گروه بندی لیزرها

شرکت سازنده غالباً به منع مولد لیزر برچسبی الصاق می‌نماید که طبقه خطر آنها را مشخص می‌کند. معمولاً لازم نیست تابندگی لیزر یا مواجهه تابشی آن برای مقایسه با حدود مواجهه شغلی برآورد گردد. پتانسیل مواجهه‌های خطرناک را می‌توان با بکارگیری تمهیدات کنترلی متناسب با طبقه خطر لیزر به حداقل رسانید.

تمهیدات کنترلی بر تمام طبقات لیزرها بجز طبقه "یک" قابل اعمال است. این تمهیدات و سایر اطلاعات ایمنی لیزر را می‌توان در نشریه ACGIH تحت عنوان ANSI-Z-136(2007) که توسط انتستیتوی لیزر آمریکا منتشر شده است یافت.

روزنه محدود^۱

در این بخش برای مقایسه با حدود مجاز مواجهه شغلی، میانگین تابندگی دسته پرتوهای لیزر یا زمان پرتودهی تمام روزنه محدود در ناحیه طیفی و زمان مواجهه مناسب برآورد می‌شود. اگر قطر دسته پرتوهای لیزر کمتر از قطر روزنه محدود کننده باشد، تابندگی مؤثر دسته پرتوهای لیزر یا پرتودهی آن را می‌توان از طریق تقسیم توان دسته پرتوهای لیزر یا انرژی آن بر سطح روزنه محدود کننده به دست آورد. فهرست روزنه‌های محدود کننده در جدول ۱۴ آمده است.

اندازه منبع و ضریب تصحیح C_E

موارد زیر در طول موج‌های ناحیه خطر شبکیه یعنی ۴۰۰ الی ۱۴۰۰ نانومتر (nm) اعمال می‌شود. معمولاً لیزر منبع کوچکی در حد یک منبع نقطه‌ای است و شامل یک زاویه کمتر از α_{\min} که برابر با ۱ میلی رادیان است، می‌باشد. با این وجود هر منعی که زاویه آن از α_{\min} که از چشم ناظر اندازه‌گیری می‌شود بزرگتر باشد، بعنوان یک منبع متوسط ($\alpha_{\min} < \alpha \leq \alpha_{\max}$) و یا منبع بزرگ ($\alpha > \alpha_{\max}$) منظور می‌شود. برای مدت زمان پرتوگیری t ، زاویه α_{\max} به صورت زیر تعریف می‌شود:

α_{\max} زاویه	مدت مواجهه
$a_{\max} = 5 \text{ mrad}$	$t \leq 0 / 625 \text{ ms}$ برای
$a_{\max} = 200 \times t^{1/5} \text{ mrad}$	$0 / 625 \text{ ms} < t < 0 / 25 \text{ s}$ برای
$a_{\max} = 100 \text{ mrad}$	$t \geq 0 / 25 \text{ s}$ برای
$a_{\min} = 1/5 \text{ mrad}$	

چنانچه منبع مستطیل شکل است، α میانگین حسابی بلندترین طول و کوتاهترین بعد قابل مشاهده می‌باشد. برای منابع متوسط و بزرگ، حد مجاز مواجهه شغلی در جدول ۲ با ضریب تصحیح C_E که در قسمت "نکات" جدول ۲ آمده است، تعدیل می‌گردد.

جدول ۱۴ - حدود شکافها برای تعیین حد مجاز مواجهه شغلی لیزر

گستره طیفی (نانومتر)	پوست (میلی متر)	چشم (میلی متر)	مدت مواجهه (ثانیه)
۱۸۰-۴۰۰	1×10^{-9} -۰/۲۵	۱	۳/۵
۱۸۰-۴۰۰	$0/25-30 \times 10^{-3}$	۳/۵	۳/۵
۴۰۰-۱۴۰۰	$1 \times 10^{-13}-0/25$	۷	۳/۵
۴۰۰-۱۴۰۰	$0/25-30 \times 10^{-3}$	۷	۳/۵
$1400-1 \times 10^5$	$1 \times 10^{-14}-0/25$	۱	۳/۵
$1400-1 \times 10^5$	$0/25-30 \times 10^{-3}$	۳/۵	۳/۵
$1 \times 10^{-5}-1 \times 10^6$	$1 \times 10^{-14}-30 \times 10^{-3}$	۱۱	۱۱

ضرایب تصحیح $(C_C, C_B, C_A)_{C,B,A}$

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی برای پرتوگیری چشم که در جدول ۱۵ ارائه شده است در تمام طول موجها کاربرد دارد. حد مجاز مواجهه شغلی با طول موج‌های بین ۷۰۰ nm و 1049 nm با ضریب C_A افزایش می‌یابد (به دلیل کاهش جذب توسط ملانین که در نمودار شکل ۹ نشان داده شده است). در برخی موارد که فرد در معرض طول موج‌های بین ۴۰۰ و ۶۰۰ نانومتر قرار می‌گیرد (به دلیل کاهش حساسیت فتوشیمیابی در صدمات وارد به شبکیه چشم) ضریب تصحیح C_B باید بکار برده شود. ضریب تصحیح C_C در طول موج‌های ۱۱۵۰ تا ۱۴۰۰ نانومتر بکار می‌رود که به دلیل جذب در عبور از محیط چشم قبل از رسیدن به شبکیه است. مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی مندرج در جدول ۱۶ در ارتباط با پرتوگیری پوست از پرتوهای لیزر می‌باشد. مقادیر مزبور را می‌توان به نسبت ضریب C_A که در شکل ۹ نشان داده شده است برای طول موج‌های بین ۷۰۰ تا ۱۴۰۰ نانومتر افزایش داد. برای سهولت در امر محاسبه زمان مواجهه مجاز که نیاز به محاسبه با توان‌های جزئی دارد نمودار شکلهای ۱۰ تا ۱۴ را می‌توان بکار برد.

پرتوگیری پالسی مکرر^۱ (RPE)

لیزرهای اسکن با موج پیوسته^۲ (CW) و یا لیزرهای پالسی مکرر می‌توانند سبب پرتوگیری پالسی مکرر شوند. حد مجاز مواجهه شغلی برای نگاه کردن مستقیم به پرتو در طول موج‌های بین ۴۰۰ تا ۱۴۰۰ نانومتر و همچنین در پرتوگیری تک پالسی (پالسی با مدت زمان t) ارائه شده است و با استفاده از ضریب تصحیح که براساس تعداد پالس در هر پرتوگیری مشخص می‌گردد، تعدیل می‌شود. ابتدا تعداد پالسهای (n) در یک پرتوگیری بر حسب Hz محاسبه می‌گردد. سپس این مقدار که فرکانس تکرار پالس نامیده می‌شود، در مدت زمان پرتوگیری ضریب می‌نماییم. معمولاً پرتوگیری در محدوده‌ای از ۰/۲۵ ثانیه برای منبع مرئی درخشنان تا ۱۰ ثانیه برای منبع مادون قرمز اتفاق می‌افتد. حد مواجهه شغلی تصحیح شده برای هر پالس از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\text{حد مجاز مواجهه شغلی تک پالس} = \text{حد مجاز مواجهه شغلی} \times \text{معادله (۱)}$$

معادله فوق فقط در شرایط ایجاد صدمات حرارتی یعنی کلیه پرتوگیری‌های با طول موج بیش از ۷۰۰ نانومتر و برخی از پرتوگیری‌ها با طول موج‌های کوتاه‌تر کاربرد دارد. برای طول موج‌های مساوی یا کمتر از ۷۰۰ نانومتر حد مجاز تصحیح شده از معادله ۱ در صورتی استفاده می‌شود که متوسط تابندگی کمتر از حد مواجهه شغلی برای پرتوگیری مداوم باشد. در صورتی که مدت پرتوگیری بین ۱۰ ثانیه تا ^۳ T₁ ثانیه باشد، متوسط تابندگی (یعنی پرتوگیری تجمعی کامل برای nt^۴ بر حسب ثانیه) باید از دوز مندرج در جدول ۱۵ تجاوز نمایند. توصیه می‌شود برای اطلاعات بیشتر به منع زیر مراجعه نمایند: A Guide For Control of Laser Hazards, 4th Edition, 1990, Published by ACGIH.

1 - Repetitively Pulsed Exposures

2- Continuous Wave

^۳- برای مقادیر T₁ به نکات قبل توجه به هنگام استفاده از جدول ۲ مراجعه نمایید.

^۴- nt = زمان هر پالس × تعداد پالس

جدول ۱۵: حد مجاز مواجهه شغلی پرتوگیری مستقیم عدسی چشم

(نگاه مستقیم به پرتو) حاصل از پرتو لیزر

حدود مجاز مواجهه شغلی	زمان پرتوگیری (t) بر حسب ثانیه	طول موج (nm)	ناحیه طیفی
۳ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۱۸۰-۲۸۰*	UVC
۴ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۲۸۰-۳۰۲	
۶ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۳۰۳	
۱۰ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۳۰۴	
۱۶ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۳۰۵	
۲۵ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۳۰۶	
۴۰ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۳۰۷	
۶۳ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۳۰۸	UVB
۱۰۰ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۳۱۰	
۱۶۰ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۳۱۱	
۲۵۰ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۳۱۲	
۴۰۰ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۳۱۳	
۶۳۰ mj/cm ²	3×10^{-9} تا 10^{-9}	۳۱۴	
۰/۵۶ t ^{۰/۷۵} j/cm ²	10^{-9} تا 10^{-9}	۳۱۵-۴۰۰	
۱/۰ j/cm ²	10^{-3} تا 10^{-3}	"—"	UVA
۱/۰ mw/cm ²	3×10^{-3} تا 10^{-3}	"—"	

* آزن O3 توسط متابع انتشار پرتو فرابنفش (UV) در طول موج های کمتر از nm 250 در هوا تولید می گردد، به بخش

حدود مجاز شغلی عوامل شیمیایی - آزن مراجعه شود.

جدول ۱۶: حد مجاز مواجهه شغلی پرتوگیری مستقیم عدسی چشم
(نگاه مستقیم به درون پرتو) حاصل از پرتو لیزر

ناحیه طیفی	طول موج (nm)	زمان پرتوگیری (t) بر حسب ثانیه	حد مجاز مواجهه شغلی
	۴۰۰-۷۰۰	10^{-11} تا 10^{-15}	$15 \times 10^{-9} \text{ j/cm}^2$
	۴۰۰-۷۰۰	10^{-9} تا 10^{-11}	$2/\gamma t^{1/5} \text{ j/cm}^2$
	۴۰۰-۷۰۰	$10^{-9} \times 10^{-11}$ تا 10^{-9}	$0.5 \mu\text{j}/\text{cm}^2$
	۴۰۰-۷۰۰	10^{-9} تا 10^{-11}	$1/8 t^{1/5} \text{ mj/cm}^2$
Light	۴۰۰-۴۵۰	10^{-10} تا 10^{-10}	10 mj/cm^2
	۴۵۰-۵۰۰	10^{-11} تا T_1	1 mw/cm^2
	۴۵۰-۵۰۰	T_1 تا 10^{-10}	$10 C_B \text{ mj/cm}^2$
	۴۵۰-۵۰۰	$100 \times 10^{-13} \dots$	$0.1 C_B \text{ mw/cm}^2$
	۵۰۰-۷۰۰	$100 \times 10^{-13} \dots$	1 mw/cm^2
	۷۰۰-۱۰۵۰	$10^{-11} \times 10^{-13}$ تا 10^{-11}	$15 C_A \times 10^{-8} \text{ j/cm}^2$
	۷۰۰-۱۰۵۰	$10^{-11} \times 10^{-13}$ تا 10^{-9}	$2/\gamma C_A t^{1/5} \text{ j/cm}^2$
	۷۰۰-۱۰۵۰	$10^{-9} \times 10^{-11}$ تا 10^{-9}	$0.5 C_A \mu\text{j}/\text{cm}^2$
	۷۰۰-۱۰۵۰	10^{-9} تا 10^{-11}	$1/8 C_A t^{1/5} \text{ mj/cm}^2$
IR-A	۷۰۰-۱۰۵۰	$10^{-13} \dots$	$C_A \text{ mw/cm}^2$
	۱۰۵۰-۱۴۰۰	$10^{-11} \times 10^{-13}$ تا 10^{-11}	$1/8 C_c \times 10^{-1} \mu\text{j}/\text{cm}^2$
	۱۰۵۰-۱۴۰۰	$10^{-9} \times 10^{-11}$ تا 10^{-9}	$\gamma v C_c \times t^{1/5} \text{ j/cm}^2$
	۱۰۵۰-۱۴۰۰	$10^{-9} \times 10^{-11}$ تا 10^{-9}	$5C_c \mu\text{j}/\text{cm}^2$
	۱۰۵۰-۱۴۰۰	10^{-9} تا 10^{-11}	$10 C_c \times t^{1/5} \text{ mj/cm}^2$
	۱۰۵۰-۱۴۰۰	$10^{-13} \dots$	$5C_c \text{ mw/cm}^2$
	۱۴۰۱-۱۵۰۰	$10^{-13} \times 10^{-15}$ تا 10^{-13}	$0.1/j/\text{cm}^2$
	۱۴۰۱-۱۵۰۰	10^{-13} تا 10^{-15}	$0.56 t^{1/5} \text{ j/cm}^2$
	۱۵۰۱-۱۸۰۰	10^{-14} تا 10^{-14}	$10/j/\text{cm}^2$
	۱۸۰۱-۲۶۰۰	$10^{-14} \times 10^{-16}$ تا 10^{-14}	$0.1/j/\text{cm}^2$
IR-B & C	۱۸۰۱-۲۶۰۰	10^{-13} تا 10^{-15}	$0.56 t^{1/5} \text{ j/cm}^2$
	۲۶۰۱-۱۰۹	10^{-17} تا 10^{-17}	10 mj/cm^2
	۲۶۰۱-۱۰۹	10^{-7} تا 10^{-17}	$0.56 t^{1/5} \text{ j/cm}^2$
	۱۴۰۰-۱۰۹	$10^{-3} \times 10^{-4}$ تا 10^{-3}	100 mw/cm^2

نکات قابل توجه به هنگام استفاده از جدول ۱۶:

$$\lambda = 400 - 549 \text{ nm} \quad C_B = 1 \quad \text{به ازاء}$$

$$C_B = 10^{[0.015(\lambda - 550)]} \quad \lambda = 550 - 700 \text{ nm} \quad C_c = 1 \quad \text{به ازاء}$$

$$C_c = 10^{[0.0181(\lambda - 1150)]} \quad \lambda = 1150 - 1200 \text{ nm} \quad \text{در طول موج‌های بزرگتر از ۱۱۵۰ نانومتر و کمتر از ۱۲۰۰ نانومتر}$$

$$C_c = 8 \quad \lambda = 400 - 450 \text{ nm} \quad T_1 = 10^8 \quad \text{به ازاء}$$

$$T_1 = 10 \times 10^{[0.02(\lambda - 550)]} \quad \lambda = 450 - 500 \text{ nm} \quad \text{به ازای}$$

$$T_1 = 10^8 \quad \lambda = 500 - 700 \text{ nm} \quad \text{به ازاء}$$

برای چشم‌های متوسط یا بزرگ (مثلاً شبکه‌های دیود لیزر) در طول موج‌های بین ۴۰۰ تا ۱۴۰۰ نانومتر حد مجاز شغلی پرتوگیری برای نگاه کردن مستقیم به پرتو را می‌توان با ضریب تصحیح (C_E) طبق رابطه ذیل افزایش داد، مشروط بر آنکه زاویه چشم بیننده و منبع تابش پرتو (اندازه گیری شده از فاصله چشم بیننده) بزرگتر از α_{\min} باشد. مقدار (C_E) مطابق با جدول زیر با α متناسب است:

زاویه ۱۰۰ میلی رادیان را می‌توان α_{\max} در نظر گرفته در نقطه‌ای که حد مجاز شغلی به عنوان رادیانس

ضریب تصحیح (C_E)	اندازه چشم قابل تشخیص	زاویه چشم بیننده و منبع تابش پرتو
$C_E = 1$	کوچک	$\alpha \leq \alpha_{\min}$
$C_E = \alpha / \alpha_{\min}$	متوسط	$\alpha_{\min} < \alpha \leq \alpha_{\max}$
$C_E = 3.33, \quad t \geq 0.625$		

$$C_E = 3.33 t^{0.5}, \quad 0.625 < t < 0.25s \quad \text{بزرگ} \quad \alpha > \alpha_{\max}$$

$$C_E = 66.7, \quad t > 0.25s$$

ثبت بیان شده باشد و معادله فوق بر حسب رادیانس L به صورت ذیل تبدیل گردد:

$$j(cm^2 \times Sr) L_{AOE} = (3/81 \times 10^5) \times (AOE_{pt})^{0.625} \quad t < 0.625 \text{ ms} \quad \text{به ازاء}$$

$$j(cm^2 \times Sr) L_{AOE} = (7/6 \times t^{0.5}) \quad 0.625 \text{ s} < t < 0.25s \quad \text{به ازاء}$$

$$W(cm^2 \times Sr) L_{AOE} = 4/8 \quad t > 100s \quad \text{به ازاء}$$

شکاف وسیله سنجش باید در فاصله ۱۰۰mm یا بیش از آن از منبع پرتو قرار گیرد. برای سطوح تابندگی بزرگ، میزان حد مجاز شغلی برای مواجهه پوست در زیر نویس جدول ۱۷ آمده است.


جدول ۱۷- مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی پرتوگیری پوستی اشعه لیزر

حد مجاز مواجهه شغلی	مدت پرتوگیری (t) بر حسب ثانیه	طول موج (nm)	ناحیه طیفی
مطابق جدول ۱۵	10^{-9} تا 10^{-4}	۱۸۰-۴۰۰	UVA*
$2 C_A \times 10^{-7} \text{ j/cm}^2$	10^{-9} تا 10^{-7}	۴۰۰-۱۴۰۰	
$1/1 C_A (t^{1/2}) \text{ j/cm}^2$	10^{-7} تا 10^{-4}	۴۰۰-۱۴۰۰	LIGHT&IR-A
$1/2 C_A \text{ W/cm}^2$	3×10^{-4} تا 10^{-4}	۴۰۰-۱۴۰۰	
مطابق جدول ۱۶	3×10^{-9} تا 10^{-6}	10^{-6} -۱۴۰۱	IR - B & C**


* ازن (O_3) توسط منابع پرتو فرابنفش (UV) در طول موجهای کمتر از ۲۵۰mm در هوا تولید می‌گردد.
به بخش حدود مجاز شغلی عوامل شیمیایی ازن مراجعه شود.

.
به ازاء $C_8 = 1/10$ برای $\lambda = 400-700 \text{ nm}$ و $\lambda = 700-1400 \text{ nm}$ به نمودار ۱ مراجعه شود.


** در طول موج‌های بیش از ۱۴۰۰ nm، برای سطح مقطع پرتو به میزان بیش از ۱۰۰ سانتی متر مربع و مدت پرتوگیری بیش از ۱۰ ثانیه است، حد مواجهه شغلی از رابطه $OEL = (10000/A_3) \text{ mw/cm}^2$ به دست می‌آید که A_3 مساحت پوست پرتو گرفته از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ سانتی متر مربع و OEL در صورتیکه مساحت پوست پرتو گرفته بیش از 1000 cm^2 باشد 100 mw/cm^2 و در صورتی که مساحت پوست پرتو گرفته کمتر از ۱۰۰ باشد حد مجاز شغلی 100 mw/cm^2 می‌باشد.

شکل ۹- تغییرات α_{\max} بر مبنای مدت زمان مواجهه


شکل ۱۰- ضریب تصحیح OEL در محدوده طول موج ۴۰۰ الی ۷۰۰ نانومتر




شکل ۱۱ - حد مجاز مواجهه شغلی برای نگاه گردن به طور مستقیم داخل لیزر در محدوده ۴۰۰ الی ۷۰۰ نانومتر




شکل ۱۲ - حد مجاز مواجهه شغلی برای نگاه گردن به طور مستقیم داخل لیزر نوع پیوسته در محدوده ۴۰۰ تا ۱۴۰۰ نانومتر



شکل ۱۳ - حد مجاز مواجهه شغلی با لیزر برای پوست و چشم برای طول موج های بزرگتر از $1/4$ میکرومتر



شکل ۱۴ - حد مجاز مواجهه شغلی با لیزر نوع پیوسته برای پوست و چشم برای طول موج های بزرگتر از $1/4$ میکرومتر



روشنایی

کمیته تعیین مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی عوامل فیزیکی پس از مطالعه و بررسی مدارک موجود و نظر به سوابق جداول تفصیلی نسخه‌های قبلی کتابچه حد مجاز مواجهه شغلی با لحاظ اینکه تأمین روشنایی کافی و مطلوب از نقطه نظر ارگونومیک و اینمنی نیز حائز اهمیت بوده و می‌تواند از اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با روشنایی نیز پیشگیری نماید، به جای جداول قبلی از جداول فشرده جدید با تدوین و ارائه حدود توصیه شده (الزامی و هم ارزش با OEL) در جداول ۱۸ و ۱۹ ارقامی را برای تعیین میانگین شدت روشنایی عمومی داخلی اماکن مختلف بر مبنای خصوصیات مکان و دقت مورد نیاز برای رؤیت واضح اشیاء و تصاویر به همراه شاخص یکدستی روشنایی و جدول ۲۰ برای محوطه‌ها و معابر آورده شده است. این مقادیر حداقل شدت روشنایی را در موارد ذکر شده تعیین نموده است. همچنین با توجه به نیاز برخی از مشاغل به تأمین روشنایی موضعی برای انجام کار راحت حدود توصیه شده شدت روشنایی موضعی مورد نیاز برای مشاغل مختلف در جدول ۱۹ آورده شده است.

شدت روشنایی مورد نیاز بر حسب لوکس (لومن بر متر مربع) انتخاب شده است. اندازه‌گیری مقادیر شدت روشنایی باید توسط دستگاه سنجش روشنایی با دقت ۰/۱ لوکس و به صورت کالیبره شده در ارتفاع سطح کار انجام شود. معیار تعیین ایستگاه‌های اندازه‌گیری روشنایی عمومی استفاده از روش الگویی مورد قبول انجمن مهندسین روشنایی آمریکای شمالی^۱ در ارتفاع عمومی سطح کار و محاسبات مربوط به آن می‌باشد. در اندازه‌گیری روشنایی موضعی باید حداقل سه ایستگاه در سطح کار (که یکی از آنها محدوده بیشترین زمان رؤیت باشد) مورد سنجش قرار گیرد و ارقام هیچ یک از آنها از حد توصیه شده جدول ۱۹ نباید کمتر باشد.

به همین صورت در جدول شماره ۲۰ حدود توصیه شده میانگین شدت روشنایی مورد نیاز برای معابر و محوطه‌های باز مختلف آورده شده است. معیار تعیین ایستگاه‌های اندازه‌گیری روشنایی عمومی در محوطه‌ها بر اساس معیار شبکه‌ای مورد قبول انجمن مهندسین روشنایی آمریکای شمالی در سطح معابر و محوطه‌ها با رعایت شاخص یکدستی توزیع روشنایی می‌باشد.

روشنایی اضطراری که مربوط به زمانهای خاص نظیر قطع جریان برق اصلی، تعمیرات سامانه اصلی تأمین روشنایی و هنگام حوادث است باید به طور مجزا به گونه‌ای تأمین شده باشد که در هیچ محدوده‌ای از ۵۰ لوکس برای فعالیت موقت کمتر نباشد در مسیرهای عبور و محدوده‌های خروج اضطراری افراد شدت روشنایی در کف مکان مورد نظر از ۱۰ لوکس کمتر نباشد.

جدول ۱۸ - حدود توصیه شده میانگین شدت روشنایی عمومی داخلی* مورد نیاز برای اماکن

مختلف (Lx)

شاخص یکدستی E_{min}/E_{av_g}	میانگین شدت روشنایی عمومی Mوردنیاز Lx	مثال	دقت وضوح اشیاء و تصاویر	خصوصیات مکان	گروه مکان
۰/۶	۱۰۰	زیرزمین‌ها، راهروها، تونل‌های عبور و زیرگذرها	۱۰ سانتی متر	تردد محدود	الف افراد مکانهای با مکانهای با توقف محدود افراد
۰/۶	۱۵۰	انبارها و راههای خروج	۱۰ سانتی متر		ب
۰/۶	۲۰۰	بارگیری و تخلیه یا آماده سازی مواد اولیه تولید، کارهای عمومی ساختمان	۱۰ سانتی متر	کارهای غیر دقیق	ج
۰/۶	۲۵۰	کارهای خدماتی و تولیدی صنعتی، سالنهای ورزشی عمومی، اماکن	۵ سانتی متر	کارهای با دقت متوسط	د
۰/۶	۳۰۰	کارهای اداری، آموزشی تحریری، بهداشتی درمانی، خط مونتاژ قطعات، چاپ، نساجی و پوشاك، اتاق كتrel	۵ میلی متر	کارهای دقیق	ه

* مبنای سنجش، ارتفاع عمومی سطح کار و براساس الگوهای شش گانه IESNA می‌باشد.

جدول ۱۹- حدود توصیه شده شدت روشنایی موضعی مورد نیاز برای مشاغل مختلف (Lx)

گروه شغل	خصوصیات شغل	دقت وضوح اشیاء و تصاویر	مثال	شدت روشنایی موضعی مورد نیاز Lx
الف	کارهای معمول غیر دقیق	۵ سانتی متر	مشاغل تولیدی و تعمیرات عادی	۲۵۰
ب	کارهای نسیتاً دقیق	یک سانتی متر	مونتاژ قطعات مکانیکی، تعمیر تجهیزات مکانیکی	۲۷۰
ج	کارهای دقیق	۵ میلی متر	مشاغل اداری، تحریری یا تایپی، تعمیرات و مونتاژ تجهیزات الکتریکی	۳۰۰
د	کارهای خیلی دقیق	یک میلی متر	نقشه کشی، طراحی دقیق، مونتاژ یا تعمیر قطعات ریز، قالی بافی	۵۰۰
ه	کارهای فوق العاده دقیق	کمتر از یک میلی متر	جراحی	۵۰۰-۱۰۰۰

جدول ۲۰- حدود توصیه شده میانگین شدت روشنایی مورد نیاز برای معابر و محوطه های باز

مختلف (Lx)

شاخص یکدستی Emin/Eav _g	میانگین شدت روشنایی عمومی مورد نیاز Lx	مبنا سنچش	خصوصیات مکان
۰/۳۳	۵۰	کف زمین	محوطه عمومی کارگاه های تولیدی و ساختمانی، توقفگاه ها، بار اندازها
۰/۳۳	۲۰	کف زمین	راه های اصلی و شریانی
۰/۳۳	۱۵	کف زمین	راه های فرعی
۰/۳۳	۲۰	کف زمین	پیاده روها
۰/۳۳	۵۰	کف زمین	تونل های عبور سواره

حدود مجاز مواجهه شغلی تنش‌های دمایی

الف- تنش گرمایی^۱

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی استرس گرمایی که در جدول ۲۱ آمده است به شرایطی از استرس گرمایی اشاره دارد که تحت آن شرایط، شاغلین می‌توانند به طور مکرر با گرمای مواجهه داشته باشند بدون آنکه اثرات سوء مشهودی در سلامت آنان ایجاد شود. مقادیر مذکور با شاخص دمای تر گوی-سان^۲ (WBGT) بر مبنای این فرض تعیین شده‌اند، که کلیه افراد با شرایط گرمایی محیط کار تطبیق یافته و لباس مناسب (مثلاً شلوار و پیراهن سبک) بر تن داشته و به مقدار کافی آب و نمک استفاده نموده‌اند تا تحت شرایط کاری معین بدون افزایش دمای عمیق بدن از حد ۳۸ °C (۱۰۰/۴ °F) بتوانند کارایی مؤثری داشته باشند.

در صورتیکه برای حفاظت در برابر سایر عوامل زیان آور محیط کار استفاده از لباس حفاظت فردی خاص و وسایل حفاظت فردی دیگری لازم است استفاده شود، بایستی مقادیر شاخص محاسبه شده برای تعیین حد مجاز شغلی براساس مقادیر ذکر شده در جدول ۲۲ اصلاح گردد.

از آنجایی که اندازه‌گیری میزان دمای عمیق بدن برای پایش اضافه بار حرارتی وارد بر شاغلین غیر عملی است باید آن دسته از عوامل محیط که کاملاً با دمای عمیق و سایر واکنش‌های فیزیولوژیکی بدن در مقابل حرارت مرتبط هستند، اندازه‌گیری شوند. درحال حاضر شاخص WBGT ساده‌ترین و مناسب‌ترین معیار برای تعیین استرس گرمایی است که براساس معادلات زیر محاسبه می‌گردد:

$$WBGT = 0.7 t_{nw} + 0.2 t_g + 0.1 t_a \quad ۱)$$

$$WBGT = 0.7 t_{nw} + 0.2 t_g \quad ۲)$$

که در روابط فوق WBGT شاخص تر گوی سان با واحد درجه سانتی گراد، t_{nw} دمای تر طبیعی، t_g دمای گوی سان و t_a دمای خشک هوای محل کار می‌باشد. برای تعیین مقدار WBGT لازم است که از دماستج گوی سان، دماستج تر طبیعی و دماستج خشک استفاده شود. اندازه گیری دمای تر طبیعی و خشک باید در سایه انجام شود. کار در محیط گرمرت از دمای ذکر شده در جدول ۲۱ وقتی مجاز است که این افراد تحت مراقبت‌های مرتب پزشکی قرار داشته و اثبات شود که قابلیت تحمل حرارت محیطی بیشتری نسبت به افراد عادی دارند.

1 - Heat Stress

2 .Wet Bullb Globe Temperature

در صورتی که دمای عمقی بدن از (38°C) (100°F) فراتر رود باید از ادامه کار فرد ممانعت به عمل آید.

جدول ۲۱- حد مجاز مواجهه شغلی برای مواجهه با استرس گرمایی
با شاخص دمای ترگوئی سان (WBGT)

کار خیلی سخت	کار سنتی	کار متوسط	کار سبک	مدت زمان کار
حد مراجعت (عمل)				
-	-	۲۸	۲۵	۳۱
-	۲۷/۵	۲۴	۲۹	۳۱
۲۸	۲۴/۵	۲۹	۲۵/۵	۳۰
۳۰	۲۷	۳۰/۵	۲۸/۰	۳۱/۵
				٪۱۰۰ الی ٪۷۵
				٪۷۵ الی ٪۵۰
				٪۵۰ الی ٪۲۵
				٪۲۵ الی ٪۰

نکات جدول ۲۱

- حد مراقبت (اقدام) در واقع مشابه شرایط افراد سازش نیافته است و شرایطی را توصیف می‌کند که در حدود توصیه شده برنامه‌های پیشگیرانه کنترل مدیریتی و پایش فردی در استرس حرارتی بکار گرفته شود.
- برای تعیین درجه بارکاری به جدول شماره ۲۳ و ۲۴ مراجعه شود.
- مقادیر WBGT بر حسب درجه سانتیگراد می‌باشد و به نزدیکترین رقم نسبت به نیم درجه گرد شده است.
- محیط کار و استراحت یکسان فرض می‌شود. در صورتیکه شرایط جوی این دو محیط متفاوت است، متوسط وزنی زمانی (TWA) در طی یک ساعت محاسبه و بکار برد شود. و در صورتی که تفاوت درجه بارکاری در یک ساعت وجود دارد، برای تعیین درجه بارکاری نیز TWA می‌بایست استفاده شود.
- در صورتی که لباس کار سبک و تابستانی نباشد، مقدار مؤثر شاخص WBGT بعد از اصلاح اثر کلوی^۱ لباس می‌بایست در جدول با حد مجاز مقایسه گردد.

1 - Clo Value

(۶) مقادیر جدول ۲۱ براساس اسناد و مدارک بخش "رژیم کار- استراحت" که فرض بر ۸ ساعت کار روزانه و ۵ روز کاری در هفته با استراحت‌های مناسب می‌باشد تدوین گردیده است. در صورتی که ساعات کار بیش از معمول روزانه باشد به بخش "کاربرد حد آستانه مجاز" اسناد ACGIH مراجعه شود.

(۷) در جدول ۲۱ برای مدت ۱۰۰٪ کار، دو نوبت استراحت کوتاه ۱۵ دقیقه‌ای و یک نوبت استراحت ۳۰ دقیقه‌ای در طول شیفت در نظر گرفته شده است. تناوب کار- استراحت در حالت‌های بعدی باید به صورت متناوب باشد و کار یکسره در این حد مجاز ممنوع می‌باشد. نوبتهاي استراحت صرف غذا، نماز، نوشیدن آب و مایعات حاوی نمک و شستشوی بدن می‌گردد.

جدول ۲۲- مقدار اصلاح کننده WBGT (بر مبنای درجه سانتیگراد) بر حسب نوع لباس

نوع لباس	مقدار کلو*	مقدار کلو	مقداری که باید به شاخص WBGT محاسبه شده اضافه شود
لباس کار تابستانی	۰/۶	۰/۶	صفر
لباس کار یکسره نخی	۱/۰	۱/۰	۲
لباس کار زمستانی	۱/۴	۱/۴	۴
لباس خرد آب	۱/۲	۱/۲	۶
لباس ضد بخارات شیمیایی	۱/۲	۱/۲	۱۰

* Clo.value : مقدار عایق بودن لباس در برابر تبادلات حرارتی بین پوست بدن و محیط اطراف است. یک واحد Clo برابر ۵/۵۵ کیلوکالری بر متر مربع بر ساعت "تبادل حرارتی" به طریقه تشعشع و جابجایی برای هر درجه سانتیگراد تفاوت بین دمای پوست بدن و دمای خشک می‌باشد.

ارزیابی و کنترل تنش دمایی

یکم: اندازه‌گیری عوامل محیطی

دستگاه‌های مورد نیاز عبارتند از: دماسنجد خشک، دماسنجد تر طبیعی، دماسنجد گوی سان و پایه مناسب برای نصب آنها. در صورتی که از دماسنجد های مایعی یا دیجیتال استفاده شود همگی می‌توانند بر روی یک پایه در ارتفاع مناسب نصب شده باشند. دماسنجد های مورد استفاده باید قبل از نظر دقت و صحبت مورد تأیید قرار گرفته باشند. اندازه‌گیری عوامل محیط باید به شرح زیر انجام شود:

الف- گستره دماسنچ خشک و دماسنچ تر طبیعی بین ۵-۵۰ درجه سانتیگراد (۲۳ تا ۱۲۲ درجه فارنهایت) با دقت $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ باشد ضمن آنکه نباید جریان هوا در اطراف دماسنچ خشک قطع یا محدود شود، دماسنچ باید در برابر تابش آفتاب و سایر سطوح بازتاب دهنده محافظت گردد. فتیله دماسنچ تر طبیعی باید حداقل به مدت نیم ساعت قبل از قرائت بوسیله ریختن آب مقطر توسط سرنگ روی آن مستقیماً مرطوب شود. فتیله باید کاملاً روی مخزن دماسنچ را پوشانده یا به اندازه یک طول و بیشتر روی مخزن دماسنچ را احاطه نماید. فتیله باید همیشه پاکیزه باشد و فتیله نو قبل از استفاده باید شسته شود همچنین برای پر کردن مخزن از آب مقطر استفاده شود.

ب- دماسنچ گوی سان از یک کره توخالی مسی به قطر ۱۵ سانتیمتر (۶ اینچ) تشکیل شده که سطح خارجی آن با رنگ سیاه مات یا معادل آن پوشانده شده است. مخزن یا قسمت حساس دماسنچ در گستره اندازه گیری ۵- تا $+100^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد (۲۳ تا ۲۱۲ درجه فارنهایت) با دقت $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ باید دقیقاً در مرکز این کره مسی قرار گیرد. قبل از هر بار قرائت باید حداقل ۲۵ دقیقه دماسنچ گوی سان در محل سنجش قرار گیرد.

ج- پایه به منظور آویزان کردن سه دماسنچ فوق الذکر به کار می‌رود. پایه باید به گونه‌ای قرارداده شود که جریان هوا در اطراف سه دستگاه مذکور به طور طبیعی برقرار باشد و دماسنچ گوی سان در سایه پایه قرار نگیرند.

د- استفاده از سایر دماسنچ‌هایی که در مقایسه با دماسنچ‌های جیوه‌ای در شرایط محیطی مشابه مقادیر یکسانی را نشان می‌دهند (مانند الکلی یا الکترونیکی) مجاز می‌باشد.

ه- دماسنچ‌ها باید در وضعیتی قرار داده شوند که مقادیر قرائت شده از روی آنها نمایانگر شرایطی باشد که شاغلین تحت آن شرایط کار یا استراحت می‌نمایند.

دوم: طبقه‌بندی بار کاری

مجموع گرمای ایجاد شده به وسیله بدن و گرمای محیط "کل بار گرمایی"^۱ را تعیین می‌کند. لذا اگر کار باید در محیط گرم انجام شود. برای محافظت کارگر در برابر مواجهه با گرمای بیشتر از مقادیر مجاز باید "درجه بار کاری" برای هر یک از مشاغل تعیین و "حد مجاز گرمایی" متناسب با "بار کاری" شغل مورد نظر به شرح زیر تعیین گردد:

کار سبک شامل متابولیسم حداکثر ۲۰۰ کیلوکالری بر ساعت یا^۱ Btu/hr شامل مشاغل دستی و بازویی سبک در هنگام کار با ماشین‌های کنترلی در حالت‌های نشسته و یا ایستاده می‌باشد.

کار متوسط شامل متابولیسم ۲۰۰ تا ۳۵۰ کیلوکالری بر ساعت یا Btu/hr ۸۰۰-۱۴۰۰ مانند راه رفتن ضمن بلند کردن و هل دادن بار متوسط می‌باشد.

کار سنگین شامل متابولیسم ۳۵۰ تا ۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت یا Btu/hr ۱۴۰۰-۲۰۰۰ مانند کلنگ زدن و بیل زدن می‌باشد.

کار خلی سنگین شامل متابولیسم بیش از ۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت یا Btu/hr ۲۰۰۰ مانند کار در معدن می‌باشد.

وقتی درجه بار کاری برای هر شغل تعیین شد میزان حد مجاز شغلی با استرس گرمایی در شغل مورد نظر از طریق محاسبه با استفاده از جدول ۲۱ و توجه به جدول ۲۲ به دست می‌آید.

ب - بار کار یا از راه اندازه گیری متابولیسم کارگر حین کار مورد بحث و یا از طریق تخمین میزان متابولیسم کارگر با استفاده از جداول ۲۳ و ۲۴ تعیین می‌گردد و سپس با مراجعه به جدول شماره ۲۱ حد مجاز مواجهه شغلی برای استرس گرمایی مشخص می‌شود.

سوم: برنامه کار - استراحت

مقادیر ذکر شده در جدول ۲۱ براساس این فرض استوار است که درجه حرارت محیط کار و محل استراحت (بر مبنای WBGT) مشابه و به هم نزدیک می‌باشد. در صورتیکه WBGT محیط کار و محل استراحت متفاوت باشند، باید مقادیر میانگین وزنی زمانی (TWA) برای گرمایی محیطی و میزان متابولیسم به شرح زیر تعیین شود:

الف - میزان میانگین وزنی زمانی (TWA) برای متابولیسم از معادله زیر محاسبه می‌گردد:

$$\overline{M} = \frac{M_1 t_1 + M_2 t_2 + \dots M_n t_n}{t_1 + t_2 + \dots t_n}$$

در رابطه فوق، $M_1, M_2, M_3, \dots, M_n$ میزان متابولیسم تخمین زده یا اندازه گیری شده در فعالیت‌های مختلف و زمان استراحت کارگر در طی مدت t_1, t_2, \dots, t_n (بر حسب دقیقه) که توسط زمان‌سنجی تعیین شده است.

ب - میزان میانگین وزنی زمانی WBGT از طریق معادله زیر محاسبه می‌شود:

$$WBGT = \frac{WBGT_1 \times t_1 + WBGT_2 \times t_2 + \dots WBGT_n \times t_n}{t_1 + t_2 + \dots t_n}$$

در رابطه فوق $WBGT_n, WBGT_1, WBGT_2, \dots$ مقادیر اندازه‌گیری شده $WBGT$ در محیط‌های کاری و استراحت مختلف در طی شیفت کار روزانه است و t_1, t_2, \dots, t_n مدت زمان گذرانده شده در هر محیط بر حسب دقیقه می‌باشد که توسط زمان سنجی تعیین می‌گردد. اگر مواجهه با محیط خیلی گرم به طور مستمر در طی چند ساعت و یا در طی روز است باید میانگین وزنی زمانی براساس زمان مراحل کار بر بنای TWA یک ساعته (TWA/hr) محاسبه شود مثلاً دقیقه $= 60, t_1, t_2, \dots, t_n$ و اگر برنامه کار متناسب است میانگین وزنی زمانی بر حسب TWA دو ساعته محاسبه می‌شود مثلاً:

$$t_1, t_2, \dots, t_n = 120$$

جدول ۲۴- مثال‌هایی از درجه بار کاری با توجه به نوع کار

جدول ۲۳- ارزیابی بار کاری

متوسط میزان متابولیسم حین فعالیت‌های مختلف

الف- وضع بدن و حرکت

Kcal/min	حالت نشسته
۰/۳	
۰/۶	حالت ایستاده
۲/۰-۳/۰	در حالت راه رفتن
به مقدار تعیین شده در حالت راه رفتن به ازاء هر متر ۰/۸ اضافه شود	حرکت در سر بالایی

گستره تغییرات Kcal/min	Mیانگین Kcal/min	ب- نوع کار
۰/۲-۱/۲	۰/۴	سبک
	۰/۹	سنگین
۰/۷-۲/۵	۱/۰	سبک
	۱/۷	سنگین
۱/۰-۳/۵	۱/۵	سبک
	۲/۵	سنگین
۲/۵-۱۵/۰	۳/۵	سبک
	۵/۰	متوسط
	۷/۰	سنگین
	۹/۰	فوق سنگین

نوع کار	درجه بار کاری
نوشتن - بافندگی	کار سبک دستی
تابپ کردن	کار سنگین دستی
چکش کاری روی میخ (کفاشی و مبل سازی)	کار سنگین با یک بازو
سوهان کاری فلزات، رنده کاری چوب و کارهای باعیانی (با شن کش)	کار سنگین با دو بازو
تیزی کردن سطح زمین، تکان دادن فرش	کار متوسط با همه بدن
ریل گذاری، چاه کنی، پوست کنی تنه درختان	کار سنگین با همه بدن
مثال برای محاسبه بار کاری: مونتاژ کاری با استفاده از ابزار سنگین	
راه رفتن در امتداد خط تولید = $۷/۰ \text{ Kcal/min}$	
متابولیسم بین کار سنگین با هر دو بازو و کار سبک با همه بدن = $۳/۰ \text{ Kcal/min}$	
جمع = $۵/۰ \text{ Kcal/min}$	
متابولیسم پایه نیز اضافه می شود = $۱/۰ \text{ Kcal/min}$	
جمع کل متابولیسم = $۶/۰ \text{ Kcal/min}$	

تذکر مهم

مقادیر ذکر شده برای کار مداوم وقتی قابل اجرا است که برنامه «کار- استراحت» برای ۵ روز در هفت و ۸ ساعت کار روزانه با دو توقف کوتاه مدت هر یک حدود پانزده دقیقه، یک نوبت در صبح و یک نوبت در بعد از ظهر و یک توقف طولانی تر حدود نیم ساعت برای ناهار همراه باشد. مواجهه با مقادیر بیش از حد مجاز شغلی عنوان شده وقتی مجاز است که «استراحت اضافی» در برنامه کار گنجانده شده باشد. در مواردی که در برنامه کار روزانه به جهت حرارت زیاد محیط کار «استراحت اضافی» منظور شده است، کلیه توقف‌ها اعم از توقف بدون برنامه قبلی و یا موارد توقف توصیه شده توسط مدیریت یا توقف‌های فنی را می‌توان به حساب زمان استراحت حین کار منظور نمود.

چهارم: تأمین آب و نمک جبرانی

در فصل گرما یا موقعی که کارگر با منابع تولید حرارت در مواجهه است، آب آشامیدنی مناسب و کافی باید در دسترس باشد و امکان آشامیدن آب حین کار هم باید میسر گردد. شرایط آب آشامیدنی برای کارگران محیط گرم به شرح زیر است:

- کارگران باید ترغیب شوند که مکرراً در فواصل کوتاه (هر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه) به مقدار کم (حدود ۱۵۰ سانتیمتر مکعب) مثلاً یک فنجان آب خنک بنوشند.
- دمای آب خنک حدود ۱۰ درجه تا ۱۵ درجه سانتیگراد (۵۰ تا ۶۰ درجه فارنهایت) و باید نزدیک محل کار قرار داده شود تا نیازی به ترک محل کار نباشد.

۳- کارگران ترغیب شوند تا در فصل گرما و بخصوص در طی کار در محیط خیلی گرم به غذا به مقدار مورد نیاز نمک اضافه نمایند.

۴- برای کارگرانی که با گرمای محیط تطابق نیافته‌اند آب نمک در غلظت یک دهم درصد (یک گرم نمک در یک لیتر آب یا یک قاشق غذاخوری سر صاف نمک در ۵ لیتر آب) باید در دسترس باشد و نمک اضافه شده قبل از توزیع باید کاملاً حل شده باشد و آب در حد مطلوب خنک باشد. در مواردی که این کار مقبولیت ندارد، با نظر پزشک می‌توان از فرص نمک استفاده نمود.

پنجم: سایر ملاحظات

الف- لباس کار: مقادیر حد مجاز شغلی اعلام شده برای استرس گرمایی، در صورتی معتبر است که لباس کار سبک تابستانی همانند آنچه که معمولاً کارگران هنگام کار در محیط کار به تن دارند پوشیده شود. چنانچه برای انجام کار معین، لباس کار مخصوص نیاز است و این لباس سنگین‌تر است یا از تبخیر عرق جلوگیری می‌کند یا ضریب عایق بودن آن بالاتر می‌باشد و در نتیجه ظرفیت تحمل گرمایی کارگر تقلیل می‌یابد و مقادیر مندرج در جدول ۲۱ دیگر کاربرد ندارد، در چنین مواردی وقتی برای انجام کاری لباس کار مخصوص مورد نیاز است، جهت راهنمایی در جدول ۲۲ برای انواع لباس کار مقدار تصحیح ذکر شده است. WBGT

ب- حد مجاز مواجهه شغلی برای استرس گرمایی باید توسط کارشناس بهداشت حرفه‌ای تعیین گردد.
ج- تطابق گرما و سلامتی بدن: ضمن هفته اول مواجهه با محیط گرم، در نتیجه توازن عوامل متعدد روانی و فیزیولوژیک، تطابق با گرما^۱ در فرد بوجود می‌آید. مقادیر توصیه شده در مورد کارگرانی که با گرمای تطابق یافته‌اند و سالم می‌باشند معتبر است. برای کارگرانی که به گرمای عادت نکرده‌اند و یا سالم نیستند احتیاط‌های بیشتری باید مرااعات شود.

د- عوارض ناشی از گرمای زیادگی: گرمای زیادگی از جمله عوارض جدی و نامطلوب مواجهه با درجه حرارت‌های بالا است و ممکن است زندگی را تهدید کند و یا ضایعات غیرقابل برگشت به جا بگذارد. بی‌حالی و خستگی مفرط^۲ ناشی از گرمای زیادگی ممکن است موجب عارضه Heat Prostration (مجموع علائم سرگیجه و تهوع و حالت Collapase) گردد، که در برخی موارد غیر قابل برگشت است. انقباض دردناک عضلات^۳، اگر چه ناتوان‌کننده است ولی قابل برگشت است بخصوص اگر سریع و به موقع

1 - Acclimatization

2 - Heat Exhaustion

3 - Heat Cramps

درمان شود. از دیگر عوارض ناشی از مواجهه با گرمای زیاد، اختلال شدید الکتروولیت، کم آبی بدن، سرخی پوست و ادم گرمایی و کم شدن ظرفیت‌های کار فکری و جسمی می‌باشد. اگر ضمن سه ماه اول بارداری میزان دمای عمقی کارگر باردار به مدت طولانی از 39°C (102°F) تجاوز کند احتمال تشکیل جنین ناقص الخلقه افزایش می‌یابد. از طرف دیگر دمای عمقی بیشتر از 38°C درجه سانتیگراد (100°F) به طور موقتی موجب ناچاروری در مرد و یا زن می‌شود.

ب - نقش سرمایی^۱

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی به منظور حفظ شاغلین در برابر اثرات شدید سرما (کاهش دمای عمقی بدن) و ضایعات ناشی از سرما تدوین شده است و بیانگر حالتی از مواجهه شغلی با سرما است که تحت آن شرایط شاغلین می‌توانند مکرراً با سرما مواجهه داشته باشند بدون آنکه عارضه یا اختلال مشهود ناشی از سرما در آنان بروز نماید. در اینجا حد مجاز مواجهه شغلی از سقوط درجه حرارت عمقی بدن به زیر 36°C درجه سانتیگراد (96.8°F) جلوگیری و از ایجاد ضایعات سرمآذگی انتهای اندام‌ها، پیشگیری می‌کند (حرارت عمقی بدن، همان حرارت مرکزی بدن است که از طریق اندازه گیری درجه حرارت مقدّد تعیین می‌شود). در یک نوبت مواجهه اتفاقی با محیط سرد کاهش درجه حرارت مرکزی بدن به پائین تر از 35°C درجه سانتیگراد (95°F) مجاز نمی‌باشد. مقادیر حد مجاز مواجهه شغلی، کل بدن به ویژه دستها، پاها و سر را در برابر ضایعات سرمآذگی حفاظت می‌نماید. استفاده از لباس مناسب و خشک (محافظه سر، صورت و چشم‌ها، بدن، دستها و پاها) که دارای مقاومت حرارتی متناسب با سرمای محیط و مقاوم به نفوذ آب باشد برای شاغلین مشمول این حدود مجاز اجباری می‌باشد. در صورتی که فرد استعمال دخانیات، مصرف مشروبات الکلی یا مواجهه همزمان با ارتعاش نیز داشته باشد، این حدود تعریف شده نمی‌تواند سلامت فرد را در مقابل سرما تأمین نماید. همچنین مرتضوی یا خیس بدن لباس به دلیل تسریع 20°C برابر انتقال حرارت نیز اجرای این حدود مجاز را نقض می‌کند لذا لباس فرد همواره باید خشک و غیر قابل نفوذ به بدن باشد.

مقدمه

مواجهه مرگبار با سرما نتیجه عدم توفیق در فرار از محیط سرد و یا به دلیل فرو رفتن در آب سرد می‌باشد. در چنین شرایطی نشانه‌های بالینی مصدومین کاهش دما در جدول شماره ۲۵ آمده است. شاغلین باید همواره از مواجهه با سرما محافظت شوند. به طوریکه درجه حرارت عمقی مرکزی بدن به کمتر از 36°C

درجه سانتیگراد ($^{\circ}\text{F}$) سقوط نکند. افت درجه حرارت بدن موجب کاهش هوشیاری و تمرکز فکری می‌شود، تصمیم‌گیری منطقی کاهش می‌یابد و یا سبب بیهوشی و نهایتاً مرگ می‌گردد. لرز عمومی بدن و درد در انتهای اندام‌های حرکتی ممکن است اخطاری زودرس و اولیه از خطر سرمازدگی باشد. هنگام مواجهه با سرما که درجه حرارت مرکزی بدن تا 35°C درجه سانتی گراد پایین آمده باشد بدن شدیداً دچار لرز می‌گردد. این نشانه خطر برای کارگران محسوب می‌شود و مواجهه با سرما برای هر فردی که دچار لرز شدید شد فوراً باید قطع گردد. به هنگام بروز لرز شدید فعالیت و کار مفید جسمی و فکری دچار محدودیت خواهد شد. از آنجا که مواجهه طولانی با هوای سرد یا فرو رفتن در آب سرد و در دمای بالای انجماد می‌تواند موجب کاهش دما در حد خطرناک شود، لذا باید تمام بدن را باقدامات زیر در مقابل سرما محافظت نمود:

۱- اگر کار در محیطی انجام می‌شود که درجه حرارت هوای محیط کمتر از 4°F درجه سانتیگراد (40°F) است برای حفظ دمای عمقی بدن به میزان بیش از 36°C درجه سانتیگراد ($96/8^{\circ}\text{F}$) باید لباس خشک و عایق‌بندی مناسب در اختیار کارگران قرار گیرد.

نظر به این که درجه خنک‌کنندگی باد سرد و توان سرد‌کنندگی هوا از عوامل تعیین کننده هستند، (دمای معادل سرماباد^۱ (ECT) عبارت است از دمای معادلی که تابعی از دمای هوا و سرعت باد مؤثر بر تبادل دمای بدن می‌باشد) هرچه سرعت باد بیشتر و دمای محیط کار کمتر باشد باید میزان عایق بودن لباس مورد نیاز افزایش یابد. در این شرایط، استفاده از امکاناتی نظیر پاراوان محافظت باد، چادر یا کانکسها محدود کننده جریان هوا در محل کار به طور مؤکد توصیه می‌گردد.

دمای معادل سرماباد به ازاء دمای موجود هوا (دمای خشک) و سرعت باد در جدول ۲۶ نشان داده شده است. هنگام برآورد دمای معادل سرما و تعیین میزان عایقی لباس برای حفظ دمای عمقی بدن باید اثر خنک‌کنندگی باد و دمای هوا روی پوست در نظر گرفته شود. در این جدول محدوده‌های اخطار برای حفظ دمای داخلی بدن در حد 36°C درجه سانتی گراد و پیشگیری از بخزدگی اندام‌های انتهایی معلوم شده است.

۲- در شرایط معمول به جز دستهای، پاها و سر معمولاً ضایعات سرمازدگی در سایر اندام‌ها همراه با افت دمای عمقی بدن می‌باشد. شاغلین سالمند و کارکنان مبتلا به بیماری‌های عروقی نیازمند محافظت و مراقبت در مقابل ضایعات ناشی از سرما می‌باشند. پوشیدن لباس‌های اضافی (عایق سرما) و یا کاهش زمان مواجهه با سرما از جمله تدابیر احتیاطی است که باید مد نظر باشد.

تدابیر احتیاطی اتخاذ شده تابع وضع جسمی شاغلین است و باید با مشورت و راهنمایی یک پزشک مطلع به مسائل استرس سرما و وضعیت درمانی فرد اتخاذ گردد.

۳- وجود پناهگاه مطمئن و گرم برای استراحت در وقفه‌های کاری، لباس یدکی خشک برای تعویض به موقع هنگام خیس شدن لباس شاغلین و همچنین امکانات تغذیه گرم، وسایل کمک‌های اولیه و مخابراتی برای موقع خطر ضرورت دارد.

جدول ۲۵- علائم بالینی پیش رونده نتیجه کاهش دمای عمقی بدن*

نیازهای بالینی	درجه حرارت	
	°F	°C
"طبیعی" دمای مقعد	۹۹/۶	۳۷/۶
"طبیعی" دمای دهان	۹۸/۶	۳۷
افزایش متابولیسم به منظور حبران گرمای از دست رفته	۹۶/۸	۳۶
حداکثر لرز	۹۵/۰	۳۵
مصدوم هوشیار است و جواب می‌گوید و فشار خون طبیعی است.	۹۳/۲	۳۴
علائم کاهش شدید دما در پایین تر از این درجه حرارت	۹۱/۴	۳۳
هوشیاری مخدوش است، تعیین فشار خون مشکل است، مردمک‌ها گشاد هستند ولی به نور جواب می‌دهند، لرز متوقف می‌شود.	۸۹/۶	۳۲
از دست دادن پیش رونده هوشیاری، سفتی عضلات افزایش می‌یابد، گرفتن نبض و فشار خون مشکل است، تعداد تنفس کاهش می‌یابد.	۸۶/۰	۳۰
فیریلاسیون بطنی به همراه افزایش تحریک پذیری می‌کارد ممکن است عارض شود.	۸۴/۲	۲۹
حرکات ارادی متوقف می‌شود، مردمک‌ها به نور جواب نمی‌دهند و رفلکس عمقی و محیطی تاندونی جواب نمی‌دهد.	۸۰/۶	۲۷
مصدوم به ندرت هوشیار است.	۷۸/۸	۲۶
فیریلاسیون بطنی ممکن است خود به خود عارض شود.	۷۷/۰	۲۵
(pulmonary edema) ورم حاد ریه	۷۵/۲	۲۴
بیشترین خطر بروز فیریلاسیون بطنی محتمل است	۷۱/۶	۲۲
توقف قلب	۶۹/۸	۲۱
پایین ترین حد اتفاقی کاهش دما که مصدوم امکان بهبودی دارد.	۶۸/۰	۲۰
در EEG موجی رسم نمی‌شود.	۶۴/۴	۱۸
پایین ترین حد برای بهبودی بیماری که به طور مصنوعی سرد شده است.	۶۲/۶	۱۷
	۴۸/۲	۹

*بروز علائم بالینی با دمای مرکزی رابطه تقریبی دارد.(نقل از نشریه پزشک خانواده آمریکا، ژانویه ۱۹۸۲ انتشارات آکادمی پزشک خانواده آمریکا).

جدول ۲۶- دمای معادل سر ماناد مؤثر نهایتی (ECT)

حدود سرعت باد (m/s)		دماي فرائت شده هواي محيط (°C)															
		شريج معايير سوسياباد (ECT °C)					خطير بالا **										
2	5	7	10	1	-1	-3	-7	-9	-11	-13	-15	-17	-19	-21	-23	-25	-27
4	7	1	-2	-4	-7	-9	-11	-14	-16	-19	-21	-23	-25	-27	-29	-31	-33
6	9	*	-2	-5	-8	-10	-13	-16	-18	-20	-23	-26	-29	-31	-34	-37	-40
8	11	-1	-2	-7	-10	-13	-16	-19	-21	-23	-26	-29	-31	-34	-37	-40	-43
10	13	-1	-2	-5	-8	-10	-13	-16	-19	-21	-23	-26	-29	-31	-34	-37	-40
12	15	-1	-2	-4	-7	-10	-13	-16	-19	-21	-23	-26	-29	-31	-34	-37	-40
14	17	-1	-2	-4	-7	-10	-13	-16	-19	-21	-23	-26	-29	-31	-34	-37	-40
16	19	-1	-2	-4	-7	-10	-13	-16	-19	-21	-23	-26	-29	-31	-34	-37	-40
18	21	-1	-2	-4	-7	-10	-13	-16	-19	-21	-23	-26	-29	-31	-34	-37	-40
20	23	-1	-2	-4	-7	-10	-13	-16	-19	-21	-23	-26	-29	-31	-34	-37	-40

در هر نقطه‌ای از جدول ممکن است عرضه از نوع پای غوطه ور (immersion foot) یا پای خنثی (trench foot) ایجاد شود.

- * حداکثر خطر از احساس کاذب اینمی در مواجهه کمتر از یک ساعت با پوست خشک
 - * خطر بیزدگی اندام در معرض سرما در یک دقیقه
 - * ممکن است اندام در ۳۰ ثانیه دچار بیزدگی شود.

ارزیابی و نظارت

- ۱) زمانی که سرعت جریان هوا و درجه حرارت منجر به دمای معادل سرماباد به 32°C - درجه سانتیگراد ($25/6^{\circ}\text{F}$) برسد، مواجهه مستمر پوست با سرما مجاز نیست.
 - ۲) بدون توجه به سرعت جریان هوا نیز موارد یخزدگی نسج سطحی و یا نسج موضعی عمقی در دمای پایین تراز 1°C - درجه سانتیگراد ($30/2^{\circ}\text{F}$) امکان بروز دارد.
 - ۳) در دمای 2°C - درجه سانتیگراد ($35/6^{\circ}\text{F}$) یا کمتر، تعویض فوری لباس افرادی که در آب فرو رفته‌اند و یا لباسشان مرتقب شده الزامی است و برای پیشگیری از عوارض و پیامدهای کاهش دمای بدن باید تحت درمان قرار گیرند.
 - ۴) در جدول 27°C ، برای شاغلینی که به طرز مناسبی لباس کار پوشیده‌اند، مقادیری توصیه شده است که برای تنظیم برنامه زمانبندی شده کار-استراحت توأم با گرم شدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 - ۵) به منظور حفظ تداوم فعالیت‌های دستی دقیق و پیشگیری از حوادث، لازم است دست‌ها به طور ویژه‌ای به شرح زیر حفاظت شوند:
- الف- اگر کارهای ظریف دستی با دستهای لخت برای مدت بیشتر از 10°C تا 20°C در محیطی زیر 16°C درجه سانتیگراد ($60/8^{\circ}\text{F}$) انجام می‌شود، برای گرم نگه داشتن دستها باید پیش‌بینی‌های ویژه انجام گیرد، بدین منظور جریان هوای گرم و بخاری‌های تابشی ممکن است بکار رود. در دمای کمتر از 1°C - درجه سانتیگراد ($30/2^{\circ}\text{F}$) دسته‌های فلزی ابزارآلات و اهرم‌های کنترل باید با مواد عایق حرارتی روکش شوند.
- ب- اگر دمای هوا برای کارهای نشسته به پایین تراز 16°C ($60/8^{\circ}\text{F}$) و در کارهای سبک به 4°C ($39/2^{\circ}\text{F}$) کاهش باید و کارهای دستی ظریف دقیق و ماهرانه مورد نیاز نباشد، آنگاه شاغلین باید از دستکش استفاده نمایند.
- ۶) برای پیشگیری از یخزدگی تماسی دستها، شاغلین باید از دستکش‌های عایق سرما به شرح زیر استفاده نمایند:
- الف- هر زمان که کار در نزدیکی سطوح سرد، با دمای کمتر از 7°C ($19/4^{\circ}\text{F}$) انجام می‌شود، باید به یکایک افراد برای پیشگیری از ضایعات تماس اتفاقی پوست هشدار داده شود.
- ب- اگر دمای هوا $17/5^{\circ}\text{C}$ ($0/5^{\circ}\text{F}$) یا کمتر باشد دستها باید بواسیله دستکش‌های کار (دو انگشتی)^۱ محافظت شوند. دستگاه‌های کنترلی و ابزارهای کار باید طوری طراحی شوند که برای کار با آنها نیاز

به بیرون آوردن دستکش کار نباشد.

- ۷) اگر دمای محیط کار 4°C (39.2°F) یا کمتر باشد، تأمین حفاظت بیشتر تمام بدن ضروری است.
کارگران باید لباس محافظتی مناسب با میزان سرما و فعالیت بدنی به شرح زیر استفاده نمایند:
- الف- اگر سرعت جریان هوا در محل کار توسط جریان باد، کوران و یا وسایل تهویه مصنوعی افزایش یابد، اثرات خنکی کنندگی باد باید به وسیله نصب محافظ در محل کار و یا پوشیدن لباسهای بادگیر که به آسانی قابل تعویض است، تقلیل یابد.
- ب- اگر در کارهای سبک احتمال خیس شدن لباس وجود دارد، بهتر است لایه بیرونی لباس مورد استفاده از نوع نفوذ ناپذیر در برابر آب^۱ باشد. در چنین شرایطی با سنگین شدن کار، لایه خارجی لباس باید ضد آب^۲ باشد. در صورتی که لباس بیرونی خیس شد، باید تعویض گردد. برای پیشگیری از خیس شدن لباسهای زیرین در اثر تعریق، بایستی تدابیر لازم به منظور تهویه مناسب در لایه بیرونی لباس اتخاذ گردد. اگر قبل از ورود به محیط کار سرد لباسهای زیرین در اثر تعریق خیس شود، باید آنها را تعویض کرده، جورابها و قسمتهای نمدی قابل تعویض داخل کفش باید به طور منظم تعویض شده و یا آنکه از پوتین مناسب (ضد عرق) استفاده گردد. دفعات تعویض باید به طور تجربی و عملی مشخص شود. در مورد هر فرد و به تناسب نوع کفشهای پوشیده و میزان تعریق پای هر فرد، دفعات تعویض متغیر خواهد بود.
- ج- اگر محافظت قسمتهایی از بدن که با سرما در مواجهه است به قدری ممکن نباشد که مانع از احساس سرمای شدید شود و یا از بروز سرمازدگی پیشگیری کند، لباس و وسایل محافظتی باید در حالت گرم شده آن عرضه شود.
- د- اگر لباسهای موجود حفاظت مناسب را در برابر کاهش دمای بدن یا سرمازدگی فراهم ننماید، تا فراهم شدن لباس کافی و یا بهبود وضعیت هوا بایستی کار تعدیل و یا متوقف گردد.
- ه- افرادی که در دمای کمتر از 4°C (39.2°F) مایعات قابل تبخیر (بنزین، الکل و یا مواد پاک کننده و غیره) را جابجا می کنند، به جهت افزایش خطر بروز ضایعات ناشی از سرما که در نتیجه خاصیت خنک- کنندگی مواد تبخیر شونده حاصل می شود. باید احتیاطات لازم برای پرهیز از خیس شدن لباس یا دستکش با مایعات مذکور را به عمل آورند. به خصوص به اثرات حاد پاشیدن مایعات سرماز^۳ یا مایعاتی که نقطه جوش آنها مختصراً بالاتر از درجه حرارت متعارف است باید توجه کافی بشود.

1 - Impermeable to Water

2 - Water Repellent

3 - Cryogenic Fluids

برنامه کار- استراحت توأم با گرم شدن بدن

جدول ۲۷ تعیین کننده مدت هر بار مواجهه در دوره کاری ۴ ساعته می‌باشد و در صورت لزوم تکرار مواجهه، مدت استراحت توأم با گرم شدن بدن برابر با ۳۰ دقیقه می‌باشد.

اگر کار در سرمای کمتر از 7°C (40°F) و یا درجه حرارت معادل سرماباد آن به طور مداوم انجام می‌شود باید پناهگاه گرمی در مجاورت محل کار مهیا گردیده و افراد برای استفاده از آن در فواصل منظم ترغیب شوند. دفعات استفاده از پناهگاه تابع شدت سرمای محیط کار است. کار در دمای بین $+1$ تا -10 درجه سانتی گراد باید حداکثر در دوره های ۷۵ دقیقه قطع گردد و کارگر به مدت ۱۵ دقیقه در پناهگاه گرم استراحت نماید. این حدود مجاز برای سرعت باد کمتر از 5°C (۱۱ مایل بر ساعت) و لباس کار خشک تدوین شده است. در شرایط سرعت باد بیشتر از این حد به ازای هر ۵ متر بر ثانیه (حدود ۱۱ مایل در ساعت) حد مجاز مواجهه یک مرحله پایین تر خواهد بود. به طور مثال در صورتی که فرد در دمای -15 درجه سانتی گراد و جریان هوای آرام به مدت حداکثر ۵۰ دقیقه مواجهه داشته است تکرار مواجهه وی در دوره ۴ ساعته در صورتی مجاز است که حداقل ۳۰ دقیقه در پناهگاه گرم استراحت نموده باشد. در صورتی که همین کارگر در دمای مذکور و سرعت باد ۵ متر بر ثانیه مشغول بکار باشد مدت مواجهه مجاز وی یک مرحله پایین تر، یعنی ۳۰ دقیقه مداوم خواهد بود و تکرار مواجهه منوط به ۳۰ دقیقه استراحت در هر دوره می‌باشد.

اگر اطلاعات صحیحی برای تخمین یا اندازه گیری سرعت باد موجود نیست، پیشنهادات زیر به صورت راهنمابکار می‌رود:

- سرعت باد 5 مایل در ساعت (5 mph) = حرکت آرام پرچم
- سرعت باد 10 مایل در ساعت (10 mph) = پرچم کاملاً باز شده است.
- سرعت باد 15 مایل در ساعت (15 mph) = صفحات روزنامه در هوا بلند شده‌اند.
- سرعت باد 20 مایل در ساعت (20 mph) = باد، بوران برف

در صورت بروز علایمی از قبیل لرز شدید، احساس سرما، خستگی مفرط، خواب آلودگی، تحریک پذیری و گیجی مراجعت فوری به پناهگاه ضروری می‌باشد. پس از ورود به پناهگاه باید لباس رو از تن خارج و بقیه لباس‌ها شل و آزاد گرددند تا عرق تبخیر شود و یا لباس با یک لباس کار خشک تعویض گردد. برای جلوگیری از برگشت بکار کارگران با لباس مريطوب، ضروری است، چندdest لباس خشک به تعداد کافی در محل مزبور وجود داشته باشد. در محیط سرد کاهش آب یا مایعات بدن

بندرت رخ می‌دهد، اما ممکن است استعداد ابتلا به ضایعات ناشی از سرما به جهت تغییرات قابل ملاحظه در جریان خون انتهای اندام‌ها افزایش یابد. برای تأمین کالری و حجم مایعات دریافتی بدن، مایعات گرم و شیرین در محل کار مهیا باشد. مصرف مایعات مدر (همانند چای) باید محدود شود. برای انجام کار در درجه سرما بین 12°C – 10°F (۳۶°C–۴۰°F) یا کمتر از آن رعایت نکات زیر ضروری می‌باشد:

- ۱) فرد باید از نظر حفاظتی تحت نظارت دائم و کامل قرار گیرد.
- ۲) برای پیشگیری از تعریق زیاد و مرطوب شدن لباس‌های زیرین میزان کار نباید سنگین باشد، در صورت انجام کار سنگین باید امکان استراحت در پناهگاه‌های گرم و فرست تعيیض لباس‌های مرطوب با لباس‌های خشک فراهم گردد.
- ۳) در روزهای اولیه اشتغال و قلی از هماهنگ شدن فرد با رفتارهای مناسب در شرایط جوی سرد محیط کار نباید از شاغلین به طور تمام وقت استفاده کرد.
- ۴) باید حتی المقدور از لباس‌های سبک، کم حجم و مناسب استفاده گردد تا مانع کار راحت نشود.
- ۵) برنامه کار باید به گونه‌ای تنظیم شود که نشستن بی حرکت برای مدت طولانی به حداقل کاهش یابد. صندلی‌های با نشیمنگاه فلزی بدون عایق نبایستی استفاده کرد. کار گر باید در برابر جریان‌های شدید هوای طور مناسب حفاظت شود.
- ۶) نکات ایمنی و بهداشت مربوطه باید به افراد آموزش داده شود. حداقل برنامه‌های آموزشی شامل دستورالعمل‌های زیراست:

- الف - تمرینات استفاده از لباس‌های مخصوص
- ب - عادات صحیح خوردن و آشامیدن
- ج - شناسایی سرمازدگی قریب الوقوع
- د - شناسایی نشانه‌ها و علائم بالینی کاهش دمای قریب الوقوع یا سرد شدن فزاینده بدن حتی وقتی که لرز ظاهر نشود.
- ه - انجام کار بدون مخاطره
- و - کمک‌های اولیه ضروری و درخواست امداد

جدول ۲۷- حدود مجاز مواجهه شغلی با سرما (برای یک دوره ۴ ساعته کار)

حداکثر مدت مداوم کار مجاز (دقیقه) *	بار کاری	دماهی خشک هوا °C
***75	کار سبک و متوسط	+۱-۱۰
۵۰	کار سبک	-۱۱-۲۵
۶۰	کار متوسط	
۳۰	کار سبک	-۲۶-۴۰
۴۰	کار متوسط	
۲۰	کار سبک	-۴۱-۵۰ ***
۳۰	کار متوسط	

* این شرایط برای سرعت باد کمتر از ۵/۰ متر بر ثانیه (۱/۱ مایل بر ساعت) و لباس کار خشک تدوین شده است. در صورت لزوم تکرار مواجهه، مدت استراحت توأم با گرم شدن بدن برابر با ۳۰ دقیقه می‌باشد. در شرایط سرعت باد بیشتر از این حد به ازای هر ۵ متر بر ثانیه (حدود ۱۱ مایل بر ساعت) حد مجاز مواجهه یک مرحله پایین تر خواهد بود.

** در محدوده دمایی ۱۰-تا+۱ درجه سانتی گراد، مدت استراحت توأم با گرم شدن بدن برای تکرار مواجهه ۱۵ دقیقه می‌باشد.

*** در شرایط پایین تر از این مرحله کارهای غیر اضطراری باید متوقف شود. در موارد اضطراری مواجهه کوتاه مدت ۱۰ دقیقه ای برای یک بار مواجهه مجاز می‌باشد.

توصیه‌هایی برای محیط کار خاص

مقررات خاص برای سردخانه‌ها عبارتند از:

۱- در سردخانه سرعت جریان هوا باید تا آنجا که ممکن است به حداقل تقلیل داده شود، و نباید از یک متر در ثانیه (۲۰۰ FPM) تجاوز کند، دسترسی به هدف فوق به وسیله دستگاه‌های توزیع هوا که به طرز خاصی طراحی شده‌اند امکان پذیر است.

۲- به افرادی که در مواجهه با جریان هوا موجود در سردخانه هستند می‌بایست لباس حفاظتی مخصوص بادگیر داده شود.

۳- در مواردی که کار در محیط سرد انجام می‌شود و فرد در مواجهه با مواد سمی و همچنین در معرض ارتعاش است باید احتیاط‌های ویژه مبذول گردد، از جمله ممکن است کاهش حد مجاز شغلی به یک مرحله پایین تر ضرورت یابد.

- لازم است چشم‌های افرادی که در فضای باز در هوای برفی و یا وقتهای پنهان وسیعی از زمین پوشیده از بخش است کار می‌کنند، حفاظت گرددند. عینک‌های اینمی مخصوص برای حفاظت چشمها در مقابل نور فرا بنشش و یا در خشنده‌گی خیره کننده برف و بیخ که می‌تواند موجب خیرگی و ورم ملتحمه گردد، بکار گرفته شود. در مواردی که زمین پوشیده از برف است و بالقوه می‌تواند موجب آزارهای چشمی شود، پاکسازی محوطه کار از برف مزاحم توصیه می‌شود.

ضرورت‌های پایش محیط کار

وقتی دمای محیط کار کمتر از ۱۶ درجه سانتیگراد ($60/8^{\circ}\text{F}$) است می‌بایست نسبت به نصب دستگاه مناسب برای اندازه‌گیری دمای محیط در محل کار اقدام نمود. با چنین تدبیری نگهداری وضعیت دمای محیط کار در راستای توصیه‌های حد مجاز شغلی میسر است.

هر زمان که دمای هوا در محل کار به کمتر از ۱- درجه سانتی گراد ($30/2^{\circ}\text{F}$) رسید، باید حداقل هر چهار ساعت یک بار اندازه‌گیری دما بوسیله دما منج حشک انجام و ثبت گردد.

در محل کار سرپوشیده که سرعت جریان هوا بیشتر از ۲ متر در ثانیه (۵ مایل در ساعت) است حداقل هر چهار ساعت یک بار سرعت باد باید اندازه‌گیری و ثبت گردد.

در وضعیت کار در فضای باز، هر زمان که دمای هوا کمتر از ۱- درجه سانتیگراد ($30/2^{\circ}\text{F}$) است، میزان دمای هوا و سرعت باد باید اندازه‌گیری و ثبت گردد.

در کلیه مواردی که اندازه‌گیری سرعت جریان هوا ضروری باشد، درجه سرمای معادل (ECT) با استفاده از جدول ۲۶ محاسبه و هر گاه سرمای معادل (ECT) کمتر از ۷- درجه سانتیگراد ($19/4^{\circ}\text{F}$) به دست آید این شاخص باید به همراه سایر اطلاعات ثبت گردد.

ملاحظات پزشکی

شاغلین بیمار و شاغلینی که تحت درمان با داروهایی هستند که در تنظیم درجه حرارت طبیعی بدن دخالت می‌کنند و یا میزان تحمل کار در سرما را کاهش می‌دهند، باید از کار در درجات ۱- درجه سانتیگراد ($30/2^{\circ}\text{F}$) و کمتر معاف گرددند. شاغلینی که معمولاً در درجات کمتر از ۲۴- درجه سانتیگراد ($11/2^{\circ}\text{F}$) همراه با سرعت باد کمتر از پنج مایل در ساعت و یا هوای کمتر از ۱۸- درجه سانتیگراد ($0/0^{\circ}\text{F}$) همراه با سرعت باد بیشتر از ۵ مایل در ساعت در مواجهه هستند، باید گواهی پزشکی دال بر مناسب بودن برای چنین مواجهه‌ای را داشته باشند. مصدومی که در دمای انجامد یا زیر صفر می‌ماند نیاز به توجه ویژه دارد، زیرا فرد مصدوم مستعد ابتلا به ضایعات ناشی از سرما است. پیش‌بینی‌های مخصوص

برای پیشگیری از بروز عوارض کاهش دما و انجماد نسوج آسیب دیده لازم است، مضافاً اینکه کمک‌های اولیه درمانی باید به فوریت انجام گیرد.

منابع

- American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Index (BEI), ACGIH, Cincinnati, 2011.
- ANSI S1.4-1983 (ASA 47). American National Standard Specification for Sound Level Meters. This Standard includes ANSI S1.4A-1985 Amendment to ANSI S1.4-1983(R2006).
- ANSI S1. 11-1986 (ASA 65). American National Standard Specification for Octave-Band and Fractional-Octave-Band Analog and Digital Filters (R1998).
- ANSI S1.25-1991 (ASA 98). American National Standard Method for the Specification for Personal Noise Dosimeters.
- ANSI S1.26-1978 (R 2007) (ASA 23). American National Standard Method for the Calculation of the Absorption of Sound by the Atmosphere.
- ANSI S3.6- 1996, American National Standards Institute: Specification for Audiometers. ANSI, New York.
- ANSI- Z-136(2007), American National Standard for Safe Use of Lasers. ANSI, New York.
- ANSI-S3.18-1979(R1999), American National Standards Institute: Guide for the Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration. ANSI, New York.
- ANSI S3.29-1983(R2006), American National Standards Institute: Guide for the Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration in Buildings. ANSI, New York.
- ANSI S3.34-1986(R1997), American National Standards Institute: Guide for the Measurement and Evaluation of Human Exposure to Vibration Transmitted to the Hand. ANSI, New York.
- ISO-5349-1986 (R2001), International Standards Organization: Guide for the Measurement and the Assessment of Human Exposure to Hand Transmitted Vibration. ISO, Geneva.
- ISO-2631-1997(R2004), International Standards Organization: Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration. ISO, Geneva.
- IEC 804, International Electrotechnical Commission: Integrating-Averaging Sound Level Meters.IEC, New York (1985).
- IEEE C95.3 (2002), IEEE Recommended Practice for Measurements and Computations of Radio Frequency Electromagnetic Fields With Respect to Human Exposure to Such Fields, 100 kHz-300 GHz.
- MIL-STD-1474 C, U.S. Department of Defense: Noise Limits for Military Materiel (Metric). USA, Washington, DC (1991).
- SAE-J.1013 (1992), Society of Automotive Engineers. Measurement of Whole Body Vibration of the Seated Operator of Off Highway Work Machines. SAE, Warrendale, PA.
- Jafari MJ, Karimi A, Haghshenas M, Extrapolation of Experimental Field Study to a National Occupational Noise Exposure Standard, *Inter. J of Occup. Hyg. IJOH* 2: 69-74, 2010.
- Japan Society for Occupational Health, Recommendation of Occupational Exposure Limits (2010–2011), *J Occup Health*, 2010; 52: 308–324.
- World Health Organization, Occupational Exposure to Noise-Evaluation, Prevention and Control, WHO, Geneva, 2011.
- European Commission, Methodology for the Derivation of Occupational Exposure Limits, EC, 2009.
- World Health Organization, Occupational and community noise, WHO, Geneva, 2006.

Occupational Safety and Health Administration, OSHA Standards Development, Salt Lake City, UT: U.S. Department of Labor. OSHA. 2010.

Occupational Safety and Health Administration, Occupational noise exposure: U.S. Department of Labor. OSHA. 2011.

IEEE Std C95.3™-2002 (R2008) , IEEE Recommended Practice for Measurements and Computations of Radio Frequency Electromagnetic Fields With Respect to Human Exposure to Such Fields, 100 kHz–300 GHz.

American Conference of Governmental Industrial Hygienists, A Guide For Control of Laser Hazards, 4th Edition, , ACGIH, Cincinnati, 1990.

بخش چهارم

حدود مجاز در ارگونومی^۱

ارگونومی علمی است که به مطالعه و طراحی سطح مشترک^۲ انسان-ماشین می‌پردازد تا از این طریق به پیشگیری از بیماری و آسیب و ارتقاء عملکرد شغلی کمک نماید. در ارگونومی تلاش می‌شود تا مشاغل و فعالیتها به گونه‌ای طراحی شوند که با توانایی‌های کارگر منطبق باشند.

بعضی از عوامل فیزیکی نقش مهمی در ارگونومی ایفا می‌کنند که نیرو و شتاب در حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL) ارتعاش دست-بازو و ارتعاش کل بدن مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین عوامل حرارتی در حدود مجاز استرس حرارتی مورد اشاره قرار گرفته است. نیرو از عوامل مهم ایجاد‌کننده آسیب ناشی از بلند کردن بار به شمار می‌رود. سایر عوامل ارگونومیک حائز اهمیت شامل زمان انجام کار، تکرار، استرس‌های تماسی، پوسچر و عوامل روانی-اجتماعی هستند.

آسیبهای اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار^۳ (MSDs)

یکی از مهمترین مشکلات بهداشت شغلی، آسیبهای اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار است که با بکارگیری برنامه‌های بهداشتی، اینمی و ارگونومیکی می‌توان آن را مدیریت نمود. اصطلاح آسیبهای اسکلتی - عضلانی اینگونه تعریف می‌شود: هر گونه آسیب مزمن به عضلات، تاندونها و اعصاب که به علت کارهای تکراری، حرکات سریع، اعمال نیروی زیاد، پوسچر نامناسب حین کار، ارتعاش و یا سرما باشد.

سایر اصطلاحات که برای آسیبهای اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار بکار می‌روند عبارتند از: آسیبهای ترومای تجمعی^۴ (CTDs)، آسیبهای ناشی از حرکات تکراری^۵ (RMIs) و آسیبهای ناشی از تنشهای تکراری (RSIs). برخی از این آسیب‌ها دارای علائم تشخیصی اختصاصی هستند مثل سندروم تونل کارپال یا تاندونیت. سایر آسیبهای اسکلتی - عضلانی ممکن است به صورت دردهای غیراختصاصی ظاهر شوند. برخی ناراحتی‌های موقتی و زودگذر، نتیجه طبیعی کار و غیر قابل اجتناب

1 - Ergonomics

2 - Interface

3 - Musculoskeletal Disorders

4 - Cumulative Trauma Disorders

5 - Repetitive Motion Illnesses

می‌باشند اما ناراحتی‌هایی که روز به روز بیشتر شده و با فعالیت‌های شغلی یا زندگی روزانه تداخل می‌کنند، باید به عنوان نتیجه طبیعی کار در نظر گرفته شوند.

راهبردهای کنترل

با به کارگیری برنامه جامع ارگونومیکی به بهترین نحو می‌توان میزان بروز و شدت MSDs را کنترل نمود. اجزای اصلی این برنامه به شرح زیر می‌باشند:

- شناسایی مشکلات
- ارزیابی مشاغل مشکوک به داشتن ریسک فاکتور مشخص نمودن و ارزیابی عوامل به وجود آورنده مشارکت دادن کارگران به صورت آگاهانه
- مراقبتهاي بهداشتی مناسب برای کارگرانی که دچار آسيبهای اسکلتی - عضلانی هستند
- زمانی که علل MSDs شناسایی شد برنامه کنترل اجرایی باید به صورت جامع به مرحله اجرا درآید.

این برنامه شامل سه بخش زیر می‌باشد:

- آموزش کارگران، سرپرستان، مهندسان و مدیران
- گزارش زودرس علائم بروز آسیب توسط کارگران
- نظام مراقبت مستمر و ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری شده ازیماریها و داده‌های بهداشتی و پزشکی اقدامات کنترلی خاص هر شغل در ارتباط با نوع MSDs برنامه‌ریزی می‌شود. این اقدامات شامل کنترلهای مهندسی و مدیریتی است. حفاظتهاي فردی ممکن است در موارد خاص مناسب باشند. از میان روش‌های کنترلی مهندسی به منظور کاهش یا محدود سازی ریسک فاکتورهای شغلی موارد زیر باید مد نظر قرار گیرند:

- به کارگیری روش‌های مهندسی کار نظیر انجام مطالعه کار- زمان و آنالیز حرکت جهت حذف اعمال فشارهای بیش از حد و حرکات غیر ضروری.
- بکارگیری لوازم مکانیکی کمکی جهت محدود نمودن یا کاهش اعمال نیروی لازم برای نگهدارش ابزار و اشیاء مورد استفاده در حین کار.
- انتخاب یا طراحی ابزارهایی که میزان نیروی مورد نیاز و زمان در دست داشتن را کاهش دهد و باعث بهبود پوسچر شود.
- طراحی ایستگاههای کار قابل تنظیم به منظور کاهش فواصل دسترسی و بهبود پوسچر.
- اجرای برنامه‌های کنترل کیفیت و نگهداری تجهیزات به منظور کاهش میزان اعمال نیرو به ویژه در فعالیتهای غیر مفید.

کنترلهای مدیریتی از طریق کاهش مدت زمان مواجهه و تقسیم مواجهه بین گروه بزرگتری از کارگران ریسک را کاهش می‌دهد. مثالها عبارتند از:

- اجرای استانداردهایی که به کارگران اجازه توقف یا ادامه کار را بر حسب نیاز می‌دهد (حداقل یک بار در هر ساعت کاری)
- طراحی مجدد وظایف شغلی (به عنوان مثال استفاده از کارگران به صورت چرخشی یا توسعه وظایف شغلی به طوری که یک کارگر در کل طول یک شیفت کاری در یک شغل سخت مشغول بکار نباشد).

از آنجایی که آسیب‌های اسکلتی- عضلانی ماهیتی پیچیده دارند برای همه آنها رویکرد واحدی به منظور کاهش شدت و بروز موارد ابتلا وجود ندارد. اصول کاربردی جهت انتخاب اقدامات به شرح زیر می‌باشد:

- کنترلهای مهندسی و مدیریتی مناسب در هر صنعت و شرکتی متفاوت می‌باشد.
- جهت انتخاب روش‌های مناسب کنترلی نیاز به اظهار نظر متخصصین آگاه در این زمینه است.
- زمان مورد نیاز جهت بهبود علائم
- MSDs مرتبط با کار از چند هفته تا چند ماه متغیر است و تعیین اثر بخشی راهکارهای پیشگیری و کنترلی باید با در نظر گرفتن این امر صورت گیرد.

عوامل غیر شغلی

از طریق اجرای کنترلهای مهندسی و مدیریتی حذف تمام آسیب‌های اسکلتی- عضلانی امکان‌پذیر نیست. در ابتلای فرد به آسیب‌های اسکلتی- عضلانی عوامل فردی و سازمانی نیز دخالت دارند. برخی از مواردی که ممکن است با عوامل غیر شغلی مرتبط باشند، عبارتند از:

- سن
- آرتربیت روماتوئید
- جنس
- مشکلات غدد درون ریز
- چاقی
- ترومای حاد
- بارداری
- دیابت

- شرایط جسمانی
- سابقه آسیب
- فعالیتهای تفریحی در اوقات فراغت

حدود مجاز شغلی (OEL) پیشنهاد شده شاید نتواند افراد دارای این شرایط مواجهه را محافظت نماید اما بکارگیری روش‌های کنترل مهندسی و مدیریتی موجب محدود کردن عوامل زیان‌آور ارگونومیکی برای افرادی می‌شود که زمینه ابتلا به این آسیبها را دارند و در نتیجه باعث کاهش ناتوانی می‌شود.

بلند کردن بار^۱

حدود مجاز پیشنهادی بلند کردن بار در این بخش برای انجام کارهایی است که کارگران به طور مکرر و روزهای متعددی با حمل بار مواجهه دارند، بدون اینکه در اثر انجام این کار دچار درد در ناحیه کمر، پشت و آسیب‌های شانه شوند. در همین راستا برخی ریسک فاکتورهای فردی و سازمانی وجود دارند که احتمال ایجاد درد در ناحیه پشت و آسیب‌های شانه را در شاغل افزایش می‌دهند.

این حدود مجاز، شامل سه جدول با محدوده وزنی بر حسب کیلوگرم (kg) می‌باشند. برای کارهایی که به طور دستی فقط به شکل بلند کردن بارهای مشابه انجام می‌شود، بدن در هنگام انجام آن کار، ۳۰° (درجه) نسبت به وضعیت طبیعی انحراف پیدا می‌کند.

در کار یکنواخت برداشتن بار، بارها مشابه بوده و نقاط شروع و پایان تکرار می‌شوند (با یک ریتم یکنواخت) و کارگر در طول روز فقط کار بلند کردن بار را انجام می‌دهد. سایر کارهایی که به صورت برداشتن و گذاشتن اجسام انجام می‌شوند مانند حمل کردن بار، هل دادن و کشیدن اجسام جزء این حدود مجاز نمی‌باشند. ضمناً این حدود مجاز تحت شرایط فوق الذکر باید مورد استفاده قرار گیرند.

حدود مجاز ذکر شده در جداول ۱ تا ۳ براساس دوره‌های زمانی برای کمتر یا بیشتر از ۲ ساعت در روز و تکرار (تعداد بلند کردن بار در ساعت) تعریف شده‌اند. در حضور هر کدام از فاکتورها یا شرایط کاری در هنگام بلند کردن بار به شرح زیر، به منظور کاهش محدوده وزن بار به زیر حد مجاز، حدود مجاز توصیه شده با نظر کارشناسی بایستی بکار گرفته شوند.

- بیشترین میزان تکرار بلند کردن بار: بیشتر از ۳۶۰ بار بلند کردن در ساعت.
- مدت زمان شیفت کاری: انجام فعالیت بلند کردن بار برای مدت زمان بیش از ۸ ساعت در روز.
- عدم تقارن زیاد: بلند کردن بار با زاویه بیش از ۳۰ درجه نسبت به صفحه تقارن.
- بلند کردن سریع بار و جابجایی چرخشی بار (برای مثال از جایی به جای دیگر ببریم).

- بلند کردن بار با یک دست.
- وضعیت بدنی در حین انجام کار که مستلزم اعمال نیرو توسط قسمت پایین بدن می‌باشد از قبیل بلند کردن بار در حالت نشسته یا زانو زده.
- گرمای و رطوبت زیاد: با توجه به حدود مجاز تدوین شده در زمینه استرس و تنش گرمایی.
- بلند کردن اشیاء نامتعادل (به عنوان مثال مایعاتی با مرکز ثقل متغیر یا فقدان هماهنگی در تقسیم کار بلند کردن بار توسط چند نفر).
- چنگش ضعیف دست: به علت نبودن جای دست مناسب برای گرفتن بار و یا داشتن لبه‌های تیز یا نداشتن دیگر نقاط مناسب برای چنگش بار.
- عدم تعادل پاهای به عنوان مثال، عدم توانایی جهت برقراری تعادل بدن به روی دو پا در زمان ایستادن.
- داشتن مواجهه با ارتعاش تمام بدن در حین بلند کردن بار یا بلند کردن بار بلا فاصله بعد از مواجهه با ارتعاش تمام بدن در حد مجاز یا بالاتر از آن (باتوجه به حدود مجاز متداول برای ارتعاش کل بدن).

دستورالعمل استفاده از جداول حدود مجاز بلند کردن بار

- ۱) مطالعه نمودن حدود مجاز مربوط به بلند کردن بار به منظور آشنایی با حدود مجاز آنها.
- ۲) طبقه بندی دوره‌های انجام کار، که این طبقه بندی می‌تواند جمعاً به صورت ۲ ساعت یا کمتر از ۲ ساعت و یا بیشتر از ۲ ساعت در طول روز باشد. یک دوره کاری عبارت است از مجموع مدت زمانی که یک کارگر در طول یک روز آن کار را انجام می‌دهد.
- ۳) مشخص نمودن تعداد دفعات بلند کردن بار، که عبارت است از تعداد دفعاتی که کارگر در طول یک ساعت عمل بلند کردن بار را انجام می‌دهد.
- ۴) استفاده از جدول حدود مجاز مربوطه که برای مدت زمان و تعداد دفعات بلند کردن بار مورد نظر تدوین شده است.
- ۵) مشخص نمودن نواحی عمودی (شکل ۱)، براساس موقعیت قرار گیری دست‌ها در هنگام بلند کردن بار.
- ۶) مشخص کردن نواحی افقی در هنگام بلند کردن بار (شکل ۱) به وسیله اندازه گیری فاصله افقی از نقطه میانی استخوان‌های قوزک پا تا نقطه میانی دو دست.
- ۷) تعیین نمودن حدود مجاز مربوط به وزن بار بلند شده بر حسب کیلو گرم با استفاده از نواحی عمودی افقی خانه‌های جدول و براساس بیشترین مدت زمان و فرکانس بلند کردن بار.

(۸) کنترل بار در نقطه مقصد، چنانچه بار در نقطه مقصد به صورت کنترل شده جایگذاری می‌گردد (به صورت آهسته و یا با تأمل)، مراحل ۵ تا ۷ به جای شروع از ابتدا تکرار شود. حدود مجاز براساس مقدار پایین ترین دو محدوده توصیه می‌گردد.

توضیحات علائم جداول ۱ تا ۳:

- A: فاصله مابین قسمت میانی قسمت داخلی استخوان فوزک پا و بار.
- B: جابجایی بار نایستی در دسترسی افقی بیش از ۸۰ سانتیمتر از قسمت میانی بین‌بخش داخلی استخوان فوزک پا شروع و پایان یابد (شکل ۱).
- C: جابجایی معمول بار نایستی در ارتفاع ۳۰ سانتیمتر بالاتر از سطح شانه‌ها یا بالاتر از ۱۸۰ سانتیمتر از سطح کف شروع و پایان یابد (شکل ۱).
- D: جابجایی معمول بار نایستی برای قسمتهای سایه دار جدول انجام شود. هنوز شواهدی برای تعیین حدود مجاز وزن بار این قسمت‌ها در دسترس نیست.
- E: نشانه‌های اختصاصی آناتومیک برای ارتفاع بند انگشت برای شرایطی که کارگر در حالت ایستاده با بازوهای آویزان از بغل می‌باشد، فرض شده است.

جدول ۱: حدود مجاز بلند کردن بار

* برای حالات:

الف- کمتر یا مساوی ۲ ساعت کار در روز یا کمتر یا مساوی ۶۰ بار برداشتن در ساعت

ب- کمتر از ۲ ساعت کار در روز با ۱۲ بار برداشتن در ساعت

ناحیه افقی ^A		ناحیه عمودی	
نرديك:			
گسترش يافته: ^B	متوسط:	کمتر از	
بيشتر از ۶۰ تا ۸۰ سانتيمتر	۳۰ تا ۶۰ سانتيمتر	۳۰ سانتيمتر	
هيچ محدوده ايمني برای برداشتن تكراري مشخص نشده است ^D	۷ کيلوگرم	۱۶ کيلوگرم	محدوده دسترسی مابين ۳۰ سانتيمتر بالاتر از سطح شانه و ۸ سانتيمتر پایین تر ارتفاع شانه ^C
۹ کيلوگرم	۱۶ کيلوگرم	۳۲ کيلوگرم	از ارتفاع بند انگشت تا پایین شانه ^E
۷ کيلوگرم	۱۴ کيلوگرم	۱۸ کيلوگرم	از ساق پا تا ارتفاع بند انگشت ^E
هيچ محدوده ايمني برای برداشتن تكراري مشخص نشده است ^D	هيچ محدوده ايمني برای برداشتن تكراري مشخص نشده است ^D	۱۴ کيلوگرم	از سطح كف تا ارتفاع وسط ساق پا

جدول ۲: حدود مجاز بلند کردن بار

*برای حالات:

الف- بیشتر از ۲ ساعت کار در روز با بیشتر از ۱۲ و کمتر یا مساوی ۳۰ بار برداشتن در ساعت
 ب- کمتر یا مساوی ۲ ساعت کار در روز با بیشتر از ۶۰ و کمتر یا مساوی ۳۶۰ بار برداشتن در ساعت


ناحیه افقی ^A		ناحیه عمودی	
گسترش یافته: ^B	متوسط:	نزدیک:	
بیشتر از ۶۰ تا ۸۰ سانتیمتر	۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر	کمتر از ۳۰ سانتیمتر	
هیچ محدوده ایمنی برای برداشتن تکراری مشخص نشده است ^D	۵ کیلوگرم	۱۴ کیلوگرم	محدوده دسترسی مایین ۳۰ سانتیمتر بالاتر از سطح شانه و ۸ سانتیمتر پایین تر ارتفاع شانه ^C
۷ کیلوگرم	۱۴ کیلوگرم	۲۷ کیلوگرم	از ارتفاع بند انگشت تا پایین شانه ^E
۵ کیلوگرم	۱۱ کیلوگرم	۱۶ کیلوگرم	از ساق پا تا ارتفاع بند انگشت ^E
هیچ محدوده ایمنی برای برداشتن تکراری مشخص نشده است ^D	هیچ محدوده ایمنی برای برداشتن تکراری مشخص نشده است ^D	۹ کیلوگرم	از سطح کف تا ارتفاع وسط ساق پا

جدول ۳: حدود مجاز بلند کردن بار

برای حالت بیشتر از ۲ ساعت کار در روز با بیشتر از ۳۰ و کمتر یا مساوی ۳۶۰ بار برداشتن در ساعت

ناحیه افقی ^A		ناحیه عمودی	
گسترش یافته ^B :	متوسط:	نزدیک:	از ارتفاع بند انگشت تا پایین شانه ^E
بیشتر از ۶۰ تا ۸۰ سانتیمتر	۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر	کمتر از ۳۰ سانتیمتر	محدوده دسترسی مابین ۳۰ سانتیمتر بالاتر از سطح شانه و ۸ سانتیمتر پایین تر ارتفاع شانه ^C
هیچ محدوده ایمنی برای برداشتن تکراری مشخص نشده است ^D	هیچ محدوده ایمنی برای برداشتن تکراری مشخص نشده است ^D	۱۱ کیلوگرم	از ساق پا تا ارتفاع بند انگشت ^E
۵ کیلوگرم	۹ کیلوگرم	۱۴ کیلوگرم	از سطح کف تا ارتفاع وسط ساق پا
۲ کیلوگرم	۷ کیلوگرم	۹ کیلوگرم	
هیچ محدوده ایمنی برای برداشتن تکراری مشخص نشده است ^D	هیچ محدوده ایمنی برای برداشتن تکراری مشخص نشده است ^D	هیچ محدوده ایمنی برای برداشتن تکراری مشخص نشده است ^D	

شکل ۱-نمایش گرافیکی نواحی قائم بدن



منابع

American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Index (BEI), ACGIH, Cincinnati, 2011.